## Reiknirit Floyds og Warshalls (1962)

Bergur Snorrason

6. mars 2023

- ► Gerum ráð fyrir að við séum með vegið net.
- ► Hvað gerum við ef við viljum finna systa veg milli alla hnúta?
- ▶ Við getum beitt reinkiriti Dijkstra (eða reikniriti Bellmans og Fords) á alla hnúta.
- ▶ Það hefur tímaflækju  $\mathcal{O}(V \cdot (V + E) \cdot \log E)$  (eða  $\mathcal{O}(E \cdot V^2)$ ).
- Þetta má þó bæta með kvikri bestun.

- ► Gerum ráð fyrir að  $V = \{1, 2, ..., n\}$ .
- Látum f(u, v, k) tákna stysta veg milli hnútanna u og v sem heimsækir einhvern hnútanna 1, 2, ..., k á milli.
- ► Fyrir fast *k* gildir að stysti vegur milli *u* og *v* undir slíkum skorðum fer annað hvort gegnum hnút *k* eða ekki.
- Þetta gefur okkur tvö tilfelli.
- Við fáum

$$f(u, v, k) = \begin{cases} d_{uv}, & \text{ef } k = 0. \\ \min(f(u, v, k - 1), \\ f(u, k, k - 1) + f(k, v, k - 1)), & \text{annars} \end{cases}$$

þar sem  $d_{uv}$  táknar fjarlægð frá hnút u til hnúts v í netinu.

```
vvi floyd_warshall(vvii&g)
 2
   {
 3
       int i, j, k, n = g.size();
 4
       vvi d(n, vi(n, INF));
 5
       for (i = 0; i < n; i++) d[i][i] = 0;
 6
       for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < g[i]. size(); i++)
7
           d[i][g[i][j]. first] = min(g[i][j]. second, d[i][g[i][j]. first]);
       for (k = 0; k < n; k++) for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < n; j++)
8
9
10
            if (d[i][k] == INF \mid\mid d[k][j] == INF) continue;
11
           d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
12
13
       for (k = 0; k < n; k++) for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < n; j++)
14
15
            if (d[i][k] == INF \mid \mid d[k][j] == INF \mid \mid d[i][j] == INF) continue;
16
            if (d[i][k] + d[k][j] < d[i][j]) d[i][j] = -INF;
17
18
       return d;
19 }
```

Par sem við erum með þrívítt stöðurúm, hver vídd hefur stærð |V| og reikna má fallgildi f í  $\mathcal{O}(1)$  tíma fæst að reinkiritið hefur tímaflækjuna  $\mathcal{O}(V^3)$ .

