

Forstrengstré

Bergur Snorrason

13. apríl 2022

- ▶ Við segjum að ekki tómt rótartré $T = (V, E)$ ásamt vörpun $\tau: E \rightarrow \Sigma$, þar sem Σ er eitthvað stafróf, sé *forstrengstré* (e. *prefix tree*) ef fyrir leggi e_1 og e_2 gildir $\tau(e_1) \neq \tau(e_2)$ ef leggirnir liggja úr sama hnút.

- ▶ Við segjum að ekki tómt rótartré $T = (V, E)$ ásamt vörpun $\tau: E \rightarrow \Sigma$, þar sem Σ er eitthvað stafróf, sé *forstrengstré* (e. *prefix tree*) ef fyrir leggi e_1 og e_2 gildir $\tau(e_1) \neq \tau(e_2)$ ef leggirnir liggja úr sama hnút.
- ▶ Með orðum er τ átæk úr hverjum hnút, eða engir leggir úr sama hnút geta verið merktir með sama bókstak.

- ▶ Við segjum að ekki tómt rótartré $T = (V, E)$ ásamt vörpun $\tau: E \rightarrow \Sigma$, þar sem Σ er eitthvað stafróf, sé *forstrengstré* (e. *prefix tree*) ef fyrir leggi e_1 og e_2 gildir $\tau(e_1) \neq \tau(e_2)$ ef leggirnir liggja úr sama hnút.
- ▶ Með orðum er τ átæk úr hverjum hnút, eða engir leggir úr sama hnút geta verið merktir með sama bókstak.
- ▶ Forstrengstré eru oft kölluð *Trie*.

- ▶ Við segjum að ekki tómtré $T = (V, E)$ ásamt vörpun $\tau: E \rightarrow \Sigma$, þar sem Σ er eitthvað stafróf, sé *forstrengstré* (e. *prefix tree*) ef fyrir leggi e_1 og e_2 gildir $\tau(e_1) \neq \tau(e_2)$ ef leggirnir liggja úr sama hnút.
- ▶ Með orðum er τ átæk úr hverjum hnút, eða engir leggir úr sama hnút geta verið merktir með sama bókstak.
- ▶ Forstrengstré eru oft kölluð *Trie*.
- ▶ Við segjum að strengur s sé í trénu ef það er til hnútur v í trénu þannig að

$$s = \tau(e_1) \dots \tau(e_k)$$

þar sem e_1, \dots, e_k eru leggirnir á einfalda veginum frá rót til v , í réttri röð.

- ▶ Við segjum að ekki tómt rótartré $T = (V, E)$ ásamt vörpun $\tau: E \rightarrow \Sigma$, þar sem Σ er eitthvað stafróf, sé *forstrengstré* (e. *prefix tree*) ef fyrir leggi e_1 og e_2 gildir $\tau(e_1) \neq \tau(e_2)$ ef leggirnir liggja úr sama hnút.
- ▶ Með orðum er τ átæk úr hverjum hnút, eða engir leggir úr sama hnút geta verið merktir með sama bókstak.
- ▶ Forstrengstré eru oft kölluð *Trie*.
- ▶ Við segjum að strengur s sé í trénu ef það er til hnútur v í trénu þannig að

$$s = \tau(e_1) \dots \tau(e_k)$$

þar sem e_1, \dots, e_k eru leggirnir á einfalda veginum frá rót til v , í réttri röð.


- ▶ Það er mjög algengt að geyma aukagögn í hnútunum í trénu.


- ▶ Við segjum að ekki tómt rótartré $T = (V, E)$ ásamt vörpun $\tau: E \rightarrow \Sigma$, þar sem Σ er eitthvað stafróf, sé *forstrengstré* (e. *prefix tree*) ef fyrir leggi e_1 og e_2 gildir $\tau(e_1) \neq \tau(e_2)$ ef leggirnir liggja úr sama hnút.
- ▶ Með orðum er τ átæk úr hverjum hnút, eða engir leggir úr sama hnút geta verið merktir með sama bókstak.
- ▶ Forstrengstré eru oft kölluð *Trie*.
- ▶ Við segjum að strengur s sé í trénu ef það er til hnútur v í trénu þannig að

$$s = \tau(e_1) \dots \tau(e_k)$$


þar sem e_1, \dots, e_k eru leggirnir á einfalda veginum frá rót til v , í réttri röð.

- ▶ Það er mjög algengt að geyma aukagögn í hnútunum í trénu.
- ▶ Skoðum dæmi um forstrengstré sem hefur engin aukagögn í hnútunum.






► Dæmi um strengi í trénu eru:




► Dæmi um strengi í trénu eru:

► „sandra”,




► Dæmi um strengi í trénu eru:

- „sandra”,
- „nala”,




► Dæmi um strengi í trénu eru:

- „sandra”,
- „nala”,
- „bergur”,



► Dæmi um strengi í trénu eru:

- „sandra”,
- „nala”,
- „bergur”,
- „bergþór”,



► Dæmi um strengi í trénu eru:

- „sandra”,
- „nala”,
- „bergur”,
- „bergþór”,
- „san” og


- ▶ Algengt er að merkjar suma hnúta sem *lokahnúta*.


- ▶ Algengt er að merkjar suma hnúta sem *lokahnúta*.
- ▶ Þetta eru dæmi um aukagögn sem við geymum í hnútum.

- ▶ Algengt er að merkjar suma hnúta sem *lokahnúta*.
- ▶ Þetta eru dæmi um aukagögn sem við geymum í hnútum.
- ▶ Við segjum að strengur s sé í trénu ef það er til **lokahnútur** v í trénu þannig að


$$s = \tau(e_1) \dots \tau(e_k)$$

þar sem e_1, \dots, e_k eru leggirnir á einfalda veginum frá rót til v , í réttri röð.






► Strengirnir í trénu eru:




► Strengirnir í trénu eru:

► „sandra”,




► Strengirnir í trénu eru:

- „sandra”,
- „nalá”,




► Strengirnir í trénu eru:

- „sandra”,
- „nala”,
- „bergur”,



► Strengirnir í trénu eru:

- „sandra”,
- „nala”,
- „bergur”,
- „bergþór” og



► Strengirnir í trénu eru:

- „sandra”,
- „nala”,
- „bergur”,
- „bergþór” og
- „n”

- ▶ Hvað gerum við ef við viljum bæta streng við forstrengstré?

- ▶ Hvað gerum við ef við viljum bæta streng við forstrengstré?
- ▶ Ef við viljum setja strenginn $s = s_1 s_2 \dots s_n$ í tréð T þá setjum við strenginn $s' = s_2 s_3 \dots s_n$ í hluttré T sem við lendum í ef við flygjum leggnum merktum s_1 .

- ▶ Hvað gerum við ef við viljum bæta streng við forstrengstré?
- ▶ Ef við viljum setja strenginn $s = s_1 s_2 \dots s_n$ í tréð T þá setjum við strenginn $s' = s_2 s_3 \dots s_n$ í hluttré T sem við lendum í ef við flygjum leggnum merktum s_1 .
- ▶ Takið eftir að það hluttré má vera tómt (með öðrum orðum er ekki leggur merktur s_1).


- ▶ Hvað gerum við ef við viljum bæta streng við forstrengstré?
- ▶ Ef við viljum setja strenginn $s = s_1 s_2 \dots s_n$ í tréð T þá setjum við strenginn $s' = s_2 s_3 \dots s_n$ í hluttré T sem við lendum í ef við flygjum leggnum merktum s_1 .
- ▶ Takið eftir að það hluttré má vera tómt (með öðrum orðum er ekki leggur merktur s_1).
- ▶ Í því tilfelli stækkar tréð.

„api“


→o

„api“







„pi“




,"i"




”
”




„apar”




„apar”




„par“




„ar“







„r”

”
”







„apaköttur“




„apaköttur“




„paköttur“




„aköttur“




„köttur“




„öttur“




„ttur“




„tur“




„ur“




„r“




”
”







„altari“




„altari“




„ltari“




„tari“




„ari“




„ri“




„i“




”
”







„apaspil“




„apaspil“




„paspil“




„aspil“




„spil“




„pil“



„il“





“”




”

”







„altaristafla”




„altaristafla”




„Itaristafla“




„taristafla“




„aristafla”




„ristafla“




„istafla“




„stafla“




„tafla“




„afla”




„fal“




„la“




„a“




”
”







„altarisganga“




„altarisganga“




„ltarisganga“




„tarisganga”




„arisganga“




„risganga“




„isganga”




„sganga“





„ganga”




„anga”











- ▶ Til að útfæra forstrengstré munum við taka frá fylki af hnútum og úthluta þeim eftir þörf.

- ▶ Til að útfæra forstrengstré munum við taka frá fylki af hnútum og úthluta þeim eftir þörf.
- ▶ Með þessa aðferð í huga er gott að vita hvað munum þurfa marga hnúta í heildina.

- ▶ Til að útfæra forstrengstré munum við taka frá fylki af hnútum og úthluta þeim eftir þörf.
- ▶ Með þessa aðferð í huga er gott að vita hvað munum þurfa marga hnúta í heildina.
- ▶ Fyrir tómt forstrengstré þurfum við einn hnút.

- ▶ Til að útfæra forstrengstré munum við taka frá fylki af hnútum og úthluta þeim eftir þörf.
- ▶ Með þessa aðferð í huga er gott að vita hvað munum þurfa marga hnúta í heildina.
- ▶ Fyrir tómt forstrengstré þurfum við einn hnút.
- ▶ Ef við viljum bæta við streng þá þurfum við aldrei fleiri hnúta en lengd strengsins.

- ▶ Til að útfæra forstrengstré munum við taka frá fylki af hnútum og úthluta þeim eftir þörf.
- ▶ Með þessa aðferð í huga er gott að vita hvað munum þurfa marga hnúta í heildina.
- ▶ Fyrir tómt forstrengstré þurfum við einn hnút.
- ▶ Ef við viljum bæta við streng þá þurfum við aldrei fleiri hnúta en lengd strengsins.
- ▶ Svo heildarfjöldi hnúta þarf að vera einum meira en samtals lengd allra strengjanna sem við setjum í forstrengstréð.

```

6 #define ALPHABET 26
7 #define MAXN 1000000
8 typedef struct { int t[ALPHABET], v; } trienode;
9 typedef struct { int s, r; trienode m[MAXN + 1]; } trie;
10 int trie_val(char c) { return c - 'a'; }
11 int trie_node(trie *t, int v)
12 {
13     int i;
14     for (i = 0; i < ALPHABET; i++) t->m[t->s].t[i] = -1;
15     t->m[t->s].v = v;
16     return t->s++;
17 }
18 void trie_init(trie *t) { t->s = 0, t->r = trie_node(t, 0); }
19
20 void trie_insert(trie *t, char *s, int x)
21 {
22     int h;
23     for (h = t->r; *s; h = t->m[h].t[trie_val(*s++)])
24         if (t->m[h].t[trie_val(*s)] == -1)
25             t->m[h].t[trie_val(*s)] = trie_node(t, 0);
26     t->m[h].v = 1;
27 }

```

- ▶ Ef við viljum setja streng af lengd n inn í forstrengstréð þá tekur það $\mathcal{O}(n)$.

- ▶ Ef við viljum setja streng af lengd n inn í forstrengstréð þá tekur það $\mathcal{O}(n)$.

