

Lausnir á dæmum tengd viku fjögur

Bergur Snorrason

9. febrúar 2022

- ▶ Ég mun leysa eftirfarandi dæmi:

- ▶ Ég mun leysa eftirfarandi dæmi:
 - ▶ *Kaffi,*

- ▶ Ég mun leysa eftirfarandi dæmi:
 - ▶ *Kaffi*,
 - ▶ *Bad Packing*.


- ▶ Við erum með litla kassa sem við viljum stafla við vegg sem er með takmarkaða breidd.

- ▶ Við erum með litla kassa sem við viljum stafla við vegg sem er með takmarkaða breidd.
- ▶ Hver kassi hefur lit og kassar af mismunandi lit mega ekki staflast ofan á hvorn annan.

- ▶ Við erum með litla kassa sem við viljum stafla við vegg sem er með takmarkaða breidd.
- ▶ Hver kassi hefur lit og kassar af mismunandi lit mega ekki staflast ofan á hvorn annan.
- ▶ Við viljum lágmarka svæðið á veggnum sem sést fyrir aftan stöfluðu kassana.

Kaffi

- ▶ Við erum með litla kassa sem við viljum stafla við vegg sem er með takmarkaða breidd.
- ▶ Hver kassi hefur lit og kassar af mismunandi lit mega ekki staflast ofan á hvorn annan.
- ▶ Við viljum lágmarka svæðið á veggnum sem sést fyrir aftan stöfluðu kassana.



- ▶ Látum gefnu breiddina vera w .

Kaffi

- ▶ Látum gefnu breiddina vera w .
- ▶ Flatarmálið sem við viljum lágmarka er heildarflatarmálið mínus flatarmál kassana.

- ▶ Látum gefnu breiddina vera w .
- ▶ Flatarmálið sem við viljum lágmarka er heildarflatarmálið mínus flatarmál kassana.
- ▶ En kassarnir hafa fast flatarmál, svo okkur nægir að lágmarka heildarflatarmálið.

- ▶ Látum gefnu breiddina vera w .
- ▶ Flatarmálið sem við viljum lágmarka er heildarflatarmálið mínus flatarmál kassana.
- ▶ En kassarnir hafa fast flatarmál, svo okkur nægir að lágmarka heildarflatarmálið.
- ▶ Þar sem breddin er föst nægir okkur að lágmarka hæðina.

Kaffi

- ▶ Látum gefnu breiddina vera w .
- ▶ Flatarmálið sem við viljum lágmarka er heildarflatarmálið mínus flatarmál kassana.
- ▶ En kassarnir hafa fast flatarmál, svo okkur nægir að lágmarka heildarflatarmálið.
- ▶ Þar sem breddin er föst nægir okkur að lágmarka hæðina.
- ▶ Svo okkur nægir að finna minnstu hæðina h þannig að það megi stafla kössunum í w stafla og hver stafli er hefur mest h kassa.

- ▶ Látum gefnu breiddina vera w .
- ▶ Flatarmálið sem við viljum lágmarka er heildarflatarmálið mínus flatarmál kassana.
- ▶ En kassarnir hafa fast flatarmál, svo okkur nægir að lágmarka heildarflatarmálið.
- ▶ Þar sem breddin er föst nægir okkur að lágmarka hæðina.
- ▶ Svo okkur nægir að finna minnstu hæðina h þannig að það megi stafla kössunum í w stafla og hver stafli er hefur mest h kassa.
- ▶ Tökum þó eftir að ef þetta er hægt fyrir h þá er þetta líka hægt fyrir $h' > h$.

- ▶ Látum gefnu breiddina vera w .
- ▶ Flatarmálið sem við viljum lágmarka er heildarflatarmálið mínus flatarmál kassana.
- ▶ En kassarnir hafa fast flatarmál, svo okkur nægir að lágmarka heildarflatarmálið.
- ▶ Þar sem breddin er föst nægir okkur að lágmarka hæðina.
- ▶ Svo okkur nægir að finna minnstu hæðina h þannig að það megi stafla kössunum í w stafla og hver stafli er hefur mest h kassa.
- ▶ Tökum þó eftir að ef þetta er hægt fyrir h þá er þetta líka hægt fyrir $h' > h$.
- ▶ Svo við getum notað helmingunarleit til að finna minnstu hæðina.

- ▶ Hvernig athugum við hvort gefin hæð h sé nógu há.

- ▶ Hvernig athugum við hvort gefin hæð h sé nógu há.
- ▶ Gerum ráð fyrir kassarnir hafi n mismunandi liti og a_i kassar séu af i -ta litnum.

Kaffi

- ▶ Hvernig athugum við hvort gefin hæð h sé nógu há.
- ▶ Gerum ráð fyrir kassarnir hafi n mismunandi liti og a_i kassar séu af i -ta litnum.
- ▶ Við þurfum þá $\lfloor a_i/h \rfloor$ stafla fyrir kassa af lit i .

Kaffi

- ▶ Hvernig athugum við hvort gefin hæð h sé nógu há.
- ▶ Gerum ráð fyrir kassarnir hafi n mismunandi liti og a_i kassar séu af i -ta litnum.
- ▶ Við þurfum þá $\lfloor a_i/h \rfloor$ stafla fyrir kassa af lit i .
- ▶ Svo h er nógu stórt ef

$$\sum_{i=1}^n \lfloor a_i/h \rfloor \leq w.$$

Kaffi

```
1 #include <stdio.h>
2 #define MAXN 100000
3 typedef long long ll;
4
5 int main()
6 {
7     ll i, n, w, r, s, t = 0, a[MAXN];
8     scanf("%lld%lld", &n, &w);
9     for (i = 0; i < n; i++) scanf("%lld", &a[i]);
10    for (i = 0; i < n; i++) t += a[i];
11    r = 1, s = 1000000001;
12    while (r < s)
13    {
14        ll m = (r + s)/2, z = 0;
15        for (i = 0; i < n; i++) z += (a[i] + m - 1)/m;
16        if (z > w) r = m + 1;
17        else s = m;
18    }
19    printf("%lld\n", w*r - t);
20    return 0;
21 }
```

- ▶ Við erum $\mathcal{O}(\quad)$ tíma að ganga úr skugga um það hvort tiltekin hæð sé nógu há.

- ▶ Við erum $\mathcal{O}(n)$ tíma að ganga úr skugga um það hvort tiltekin hæð sé nógu há.

- ▶ Við erum $\mathcal{O}(n)$ tíma að ganga úr skugga um það hvort tiltekin hæð sé nógu há.
- ▶ Með helmingunarleitinn verður tímaflækjan $\mathcal{O}(\quad)$, þar sem m er mesti mögulegi fjöldi stóla af hverjum lit.

- ▶ Við erum $\mathcal{O}(n)$ tíma að ganga úr skugga um það hvort tiltekin hæð sé nógu há.
- ▶ Með helmingunarleitinn verður tímaflækjan $\mathcal{O}(n \log m)$, þar sem m er mesti mögulegi fjöldi stóla af hverjum lit.

Bad Packing

- ▶ Við erum með $n \leq 10^3$ hluti, hlutirnir hafa þyngdir w_1, \dots, d_n og bakpoka sem rúmar $c \leq 10^5$ samtals þyngd.

Bad Packing

- ▶ Við erum með $n \leq 10^3$ hluti, hlutirnir hafa þyngdir w_1, \dots, d_n og bakpoka sem rúmar $c \leq 10^5$ samtals þyngd.
- ▶ Ef við veljum hluti af handahófi þangað til bakpokinn okkar rúmar ekki fleiri hluti, hver er þá minnsta þyngdin sem við getum endað með.

Bad Packing

- ▶ Við erum með $n \leq 10^3$ hluti, hlutirnir hafa þyngdir w_1, \dots, d_n og bakpoka sem rúmar $c \leq 10^5$ samtals þyngd.
- ▶ Ef við veljum hluti af handahófi þangað til bakpokinn okkar rúmar ekki fleiri hluti, hver er þá minnsta þyngdin sem við getum endað með.
- ▶ Til dæmis, ef $n = 3$, $c = 6$ og við höfum þyngdir 3, 3 og 4 þá gætum við endað með þyngdir $3 + 3 = 6$ og 5.

Bad Packing

- ▶ Þetta dæmi minnir mjög á hlutmengjasummu dæmið.

Bad Packing

- ▶ Þetta dæmi minnir mjög á hlutmengjasummu dæmið.
- ▶ Rifjum upp að við létum $f(i, j)$ vera 1 ef einhver hlutruna w_1, \dots, w_i hafi summu j og f hefur rakningarformúlu

$$f(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j = 0, \\ 0, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j \neq 0, \text{ eða } j < 0, \\ f(i-1, j) \text{ eða} \\ f(i-1, j-a_i)), & \text{ef } i \neq 0. \end{cases}$$

Bad Packing

- ▶ Reynum að svara spurningunni: „Er mögulegt að enda með þyngd k ?“.

Bad Packing

- ▶ Reynum að svara spurningunni: „Er mögulegt að enda með þyngd k ?“.
- ▶ Tökum eftir að við þurfum alltaf að taka alla hluti sem hafa þyngd minni eða jafna k .

Bad Packing

- ▶ Reynum að svara spurningunni: „Er mögulegt að enda með þyngd k ?“.
- ▶ Tökum eftir að við þurfum alltaf að taka alla hluti sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Ef við tökum ekki þá hluti þá gætum við bætt þeim í bakpokann okkar.

Bad Packing

- ▶ Reynum að svara spurningunni: „Er mögulegt að enda með þyngd k ?“.
- ▶ Tökum eftir að við þurfum alltaf að taka alla hluti sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Ef við tökum ekki þá hluti þá gætum við bætt þeim í bakpokann okkar.
- ▶ Látum s vera summu allra hlutanna sem hafa þyngd minni eða jafna k .

Bad Packing

- ▶ Reynum að svara spurningunni: „Er mögulegt að enda með þyngd k ?”.
- ▶ Tökum eftir að við þurfum alltaf að taka alla hluti sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Ef við tökum ekki þá hluti þá gætum við bætt þeim í bakpokann okkar.
- ▶ Látum s vera summu allra hlutanna sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Við þurfum þá að svara spurningunni: „Getum við valið hluti, alla þyngri en k , sem hafa summu $k - s$?”.

Bad Packing

- ▶ Reynum að svara spurningunni: „Er mögulegt að enda með þyngd k ?”.
- ▶ Tökum eftir að við þurfum alltaf að taka alla hluti sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Ef við tökum ekki þá hluti þá gætum við bætt þeim í bakpokann okkar.
- ▶ Látum s vera summu allra hlutanna sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Við þurfum þá að svara spurningunni: „Getum við valið hluti, alla þyngri en k , sem hafa summu $k - s$?”.
- ▶ Þetta er hlutmengjasummudæmi, en við þurfum þó að passa okkur.

Bad Packing

- ▶ Reynum að svara spurningunni: „Er mögulegt að enda með þyngd k ?“.
- ▶ Tökum eftir að við þurfum alltaf að taka alla hluti sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Ef við tökum ekki þá hluti þá gætum við bætt þeim í bakpokann okkar.
- ▶ Látum s vera summu allra hlutanna sem hafa þyngd minni eða jafna k .
- ▶ Við þurfum þá að svara spurningunni: „Getum við valið hluti, alla þyngri en k , sem hafa summu $k - s$?“.
- ▶ Þetta er hlutmengjasummudæmi, en við þurfum þó að passa okkur.
- ▶ Ef við notum beint kóðann úr síðasta fyrirlestri og gerum þetta fyrir hverja þyngd fæst tímaflækjan $\mathcal{O}(nc^2)$, sem er alltof hægt.

Bad Packing

- ▶ Þessi slæma tímaflækja fæst þó því við leysum hlutmengjasummudæmið c sinnum.

Bad Packing

- ▶ Þessi slæma tímaflækja fæst þó því við leysum hlutmengjasummudæmið c sinnum.
- ▶ Rifjum upp að

$$f(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j = 0, \\ 0, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j \neq 0, \text{ eða } j < 0, \\ f(i-1, j) \text{ eða} \\ f(i-1, j-a_i)), & \text{ef } i \neq 0. \end{cases}$$

Bad Packing

- ▶ Þessi slæma tímaflækja fæst þó því við leysum hlutmengjasummudæmið c sinnum.
- ▶ Rifjum upp að

$$f(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j = 0, \\ 0, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j \neq 0, \text{ eða } j < 0, \\ f(i-1, j) \text{ eða} \\ f(i-1, j-a_i)), & \text{ef } i \neq 0. \end{cases}$$

- ▶ Tökum eftir að eftir að hafa leyst hlutmengjasummu dæmið einu sinni höfum við í raun leyst það fyrir öll söfn vigta af gerðinni w_1, \dots, w_k .

Bad Packing

- ▶ Þessi slæma tímaflækja fæst þó því við leysum hlutmengjasummudæmið c sinnum.
- ▶ Rifjum upp að

$$f(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j = 0, \\ 0, & \text{ef } i = 0 \text{ og } j \neq 0, \text{ eða } j < 0, \\ f(i-1, j) \text{ eða} \\ f(i-1, j-a_i)), & \text{ef } i \neq 0. \end{cases}$$

- ▶ Tökum eftir að eftir að hafa leyst hlutmengjasummu dæmið einu sinni höfum við í raun leyst það fyrir öll söfn vigta af gerðinni w_1, \dots, w_k .
- ▶ Ef við röðum vigtunum okkar í minnkandi röð þurfum við bara að leysa hlutmengjasummudæmið einu sinni.

Bad Packing

```
11 int d[MAXN][MAXC], a[MAXN];
12 int foo(int x, int y)
13 {
14     if (x < 0 || y < 0) return !y;
15     if (d[x][y] != -1) return d[x][y];
16     return d[x][y] = foo(x - 1, y) || foo(x - 1, y - a[x]);
17 }
18
19 int main()
20 {
21     int i, j, t, n, c;
22     scanf("%d%d", &n, &c);
23     for (i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &a[i]);
24     for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < c + 1; j++) d[i][j] = -1;
25     qsort(a, n, sizeof *a, cmp);
26     for (i = 0; i < c + 1; i++)
27     {
28         for (t = 0, j = n - 1; j >= 0; j--)
29         {
30             if (a[j] > c - i) break;
31             t += a[j];
32         }
33         if (t <= i && foo(j, i - t)) break;
34     }
35     printf("%d\n", i);
36     return 0;
37 }
```

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(\quad)$.

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(n \log n)$.

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(n \log n)$.
- ▶ Við þurfum líka að leysa hlutmengjasummudæmið, sem tekur $\mathcal{O}(\quad)$.

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(n \log n)$.
- ▶ Við þurfum líka að leysa hlutmengjasummudæmið, sem tekur $\mathcal{O}(c \cdot n)$.

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(n \log n)$.
- ▶ Við þurfum líka að leysa hlutmengjasummudæmið, sem tekur $\mathcal{O}(c \cdot n)$.
- ▶ Við höfum að lokum tvöfalda for-lykkju, sú ytri af lengd $\mathcal{O}(c)$ og sú innri af lengd $\mathcal{O}(n)$, og samtals er þetta $\mathcal{O}(\quad)$.

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(n \log n)$.
- ▶ Við þurfum líka að leysa hlutmengjasummudæmið, sem tekur $\mathcal{O}(c \cdot n)$.
- ▶ Við höfum að lokum tvöfalda for-lykkju, sú ytri af lengd $\mathcal{O}(c)$ og sú innri af lengd $\mathcal{O}(n)$, og samtals er þetta $\mathcal{O}(c \cdot n)$.

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(n \log n)$.
- ▶ Við þurfum líka að leysa hlutmengjasummudæmið, sem tekur $\mathcal{O}(c \cdot n)$.
- ▶ Við höfum að lokum tvöfalda for-lykkju, sú ytri af lengd $\mathcal{O}(c)$ og sú innri af lengd $\mathcal{O}(n)$, og samtals er þetta $\mathcal{O}(c \cdot n)$.
- ▶ Samtals er þetta forrit því $\mathcal{O}(\quad)$.

Bad Packing

- ▶ Við röðum n tölum sem tekur $\mathcal{O}(n \log n)$.
- ▶ Við þurfum líka að leysa hlutmengjasummudæmið, sem tekur $\mathcal{O}(c \cdot n)$.
- ▶ Við höfum að lokum tvöfalda for-lykkju, sú ytri af lengd $\mathcal{O}(c)$ og sú innri af lengd $\mathcal{O}(n)$, og samtals er þetta $\mathcal{O}(c \cdot n)$.
- ▶ Samtals er þetta forrit því $\mathcal{O}(c \cdot n)$.

