```
export default function App() {
 return (
  <div className="min-h-screen bg-gray-100 p-6">
   <header className="text-3xl font-bold text-center text-indigo-600 mb-6">
    Lista de Pessoas
   </header>
   ul className="bg-white rounded-xl shadow-md p-4 mb-6">
    li className="border-b p-2">João Silva
    li className="border-b p-2">Maria Souza
    Carlos Oliveira
   <form className="bg-white rounded-xl shadow-md p-4">
    <input
     type="text"
     placeholder="Nome"
     className="border rounded p-2 w-full mb-3"
    />
    <input
     type="email"
     placeholder="E-mail"
     className="border rounded p-2 w-full mb-3"
    />
    <input
     type="tel"
     placeholder="Telefone"
     className="border rounded p-2 w-full mb-3"
    />
    <button
     type="submit"
     className="bg-indigo-600 text-white rounded p-2 w-full hover:bg-indigo-700"
     Cadastrar
    </button>
   </form>
  </div>
);
}
<div className="min-h-screen bg-gray-100 p-6">
<header className="text-3xl font-bold text-center text-indigo-600 mb-6">
ul className="bg-white rounded-xl shadow-md p-4 mb-6">
li className="border-b p-2">João Silva
```

```
<form className="bg-white rounded-xl shadow-md p-4">
<input className="border rounded p-2 w-full mb-3" />
<button className="bg-indigo-600 text-white rounded p-2 w-full hover:bg-indigo-700">
<header className="text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-bold ...">
<input className="border rounded p-2 w-full mb-3 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500" />
```

Passo 1 - Cor de fundo da página

<div className="min-h-screen bg-gray-100 p-6">

- min-h-screen: altura mínima igual à tela inteira.
- bg-gray-100: fundo cinza claro.
- p-6: espaçamento interno (padding) de 1.5rem.

Passo 2 – Estilização do cabeçalho

<header className="text-3xl font-bold text-center text-indigo-600 mb-6">

- text-3x1: fonte grande.
- font-bold: negrito.
- text-center: centralizado.
- text-indigo-600: cor azul-indigo.
- mb-6: margem inferior.

Passo 3 - Container da lista

ul className="bg-white rounded-xl shadow-md p-4 mb-6">

- bg-white: fundo branco.
- rounded-x1: bordas arredondadas grandes.
- shadow-md: sombra média.
- p-4: padding de 1rem.
- mb-6: margem inferior.

Passo 4 – Itens da lista

li className="border-b p-2">João Silva

- border-b: borda inferior.
- p-2: padding interno.

Passo 5 – Estilização do formulário

<form className="bg-white rounded-xl shadow-md p-4">

- bg-white: fundo branco.
- rounded-x1: bordas arredondadas.
- shadow-md: sombra.
- p-4: padding interno.

Passo 6 - Campos do formulário

<input className="border rounded p-2 w-full mb-3" />

- border: borda simples.
- rounded: cantos arredondados.

- p-2: padding interno.
- w-full: largura total.
- mb-3: margem inferior.

Passo 7 – Botão do formulário

<button className="bg-indigo-600 text-white rounded p-2 w-full hover:bg-indigo-700">

- bg-indigo-600: fundo azul-indigo.
- text-white: texto branco.
- rounded: cantos arredondados.
- p-2: padding interno.
- w-full: largura total.
- hover:bg-indigo-700: cor mais escura no hover.

Passo 8 – Espaçamento interno global

O uso do **p-6 no container principal** garante um espaçamento interno adequado em toda a tela.

Passo 9 - Responsividade automática

As classes padrão do Tailwind são **responsivas por padrão**, mas podemos adicionar, por exemplo:

<header className="text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-bold ...">

- sm:text-4x1: em telas pequenas, aumenta fonte.
- lg:text-5x1: em telas grandes, aumenta mais.

Passo 10 – Estado de foco nos inputs

<input className="border rounded p-2 w-full mb-3 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500" />

- focus:outline-none: remove contorno padrão.
- focus:ring-2: adiciona borda brilhante.
- focus:ring-indigo-500:cordo foco.