

KALENDER SOEST

Handbuch für Administratoren und Redakteure

Stand März 2026

Vorwort

Der Kalender Soest ist ein Veranstaltungskalendersystem mit einem integriertem kleinen CMS, mit dem sich Veranstaltungen um einfache redaktionelle Seiten und News erweitern lassen. Der Kalender Soest basiert auf dem Datefix Veranstaltungskalender.

Die im Quellcode enthaltenen und hier abgebildeten Logos dürfen aus dem Quellcode nicht entfernt werden !

Wir danken beim Kalender Soest für die Unterstützung

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Inzwischen werden vier sehr unterschiedlich Varianten zur Anzeige und Ausspielung angeboten:

- Integriert in jede beliebige Internetseite per Javascript oder iFrame
- Standalone unter einer eigenen Domain und Subdomain mit eigenem redaktionellem Umfeld
- Als abonnierbare Webapp für mobile Geräte
- Als JSON-Stream zur Integration in eigene Anwendungen oder zur Übertragung in andere Kalendersysteme.

Alle vier Varianten können parallel und gleichzeitig genutzt werden.

Da für die die Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten bereits bei der Installation der Grundstein gelegt wird, sind die Handbücher für Installation und Betrieb in einem Dokument zusammengefasst.

Für die korrekte redaktionelle Nutzung ist das Wissen vor allem über die korrekte Konfiguration unerlässlich. Die Struktur dieses Dokuments folgt deshalb dem notwendigen Vorgehen zur Inbetriebnahme.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	1
I. Neuinstallation.....	5
Vorbemerkung.....	5
Den Code bereitstellen.....	5
Sonderfall ohne Composer.....	5
Webserver konfigurieren.....	5
Einstieg in die Installation.....	6
Die Konfigurationsdateien.....	6
Installationsschritte.....	6
Meta-Kalender und zentrale Benutzer.....	9
Fehlerbehebung oder Installation wiederholen.....	9
II. Update bestehender Installationen.....	10
A. Update aus Version mit alter Codebasis.....	10
B. Update aus aktuelle Codebasis.....	10
Grundprinzip bei Updates.....	10
Update-Ablauf.....	10
III. Typische Fehlerquellen bei Installation und Update.....	11
`vendor/autoload.php` fehlt.....	11
Symfony startet nicht direkt.....	11
Neuinstallation wird als Update erkannt.....	11
Abschluss.....	12
IV. Kalenderhierarchie und Kalender anlegen.....	12
Meta- Gruppen- und Einzelkalender.....	12
Superadmin.....	12
Veranstaltungskalender anlegen.....	13
V. Einbau Veranstaltungskalender und Newsliste.....	13
Veranstaltungskalender/Newsliste in Webseiten einbauen.....	14
Typischer JavaScript-Einbau Veranstaltungen.....	14
Typischer JavaScript-Einbau Newsliste.....	14
Einbau als iFrame.....	15
Frontend-URL korrekt setzen.....	15
Vorgefilterte Einbindung.....	15
VI. Zusätzlich Widgets.....	16
Terminbox einbauen.....	16
Newsbox einbauen.....	16
Navigationselement getrennt einbauen.....	17
VII. Einstellungen und Systemkonfiguration.....	17
URI, Impressum, Datenschutzerklärung, Logo, Banner, HTML-Umfeld.....	17
Rubriken und Zielgruppen.....	18
Gestaltung und Listenansichten.....	18
Kalender, Suchfunktion und Filterelemente.....	18
Bildeingabe und Galerien.....	19

Optionale Felder der Termineingabe.....	19
Kartenreservierungen / Anmeldungen.....	19
Sonderfall Onlinetermin.....	20
Dateneingabe aus dem Internet.....	20
Community-Funktionen.....	20
Meta- und Gruppenkalender.....	20
Automatische Löschung von Terminen nach Ablauf.....	21
VIII. Termine eingeben.....	21
Eigene Erweiterungen.....	21
Einzeltermin, Serien- und Wiederholungstermine.....	22
Einzeltermin am und Einzeltermin von/bis.....	22
Termin kopieren.....	22
Einbindung OpenStreetmap.....	22
Textlängen begrenzen.....	23
Eingabe und Lizenzierung von Bildern.....	23
Einbindung Location- und Veranstalterdatenbank in die Termineingabe.....	23
Orte und Regionen.....	23
Anmeldungen und Kartenreservierungen.....	24
Termineingabe von Veranstaltungen mit Anmelde-/Reservierungsoption.....	24
Anmeldungen und Reservierungen aufrufen und exportieren.....	24
Archivierung/Automatisches Löschen nach Ablauf.....	25
Veröffentlichung.....	25
Freie Termineingabe aus dem Frontend.....	25
IX. Termine bearbeiten.....	26
Listenfunktionen Bearbeiten, Kopieren, Löschen.....	26
Anmeldungen/Kartenreservierungen abrufen.....	26
Export/Import.....	26
X. Das Newssystem – Artikel und Seiten.....	27
Artikel eingeben.....	27
Artikel veröffentlichen.....	27
Listenfunktionen, Bearbeiten, Kopieren, Löschen.....	27
XI. Benutzerverwaltung.....	28
Administrator.....	28
User.....	29
Login.....	29
Rollen und Freigaben.....	30
XII. Datenbanken.....	30
Locations und Veranstalter.....	30
Orte und Regionen.....	31
XIII. API – JSON-Schnittstelle.....	31
Abruf Veranstaltungen.....	31
Abruf News.....	31
XIV. Standalone-Version.....	32
XV. WebApp.....	32
XVI. Eigene Templates – alles ist änderbar.....	32
Zusätzliche Formularfelder.....	33

XVII. Informationen für Entwickler.....	33
Die wichtigsten Verzeichnisse.....	33
Weitere Dokumentationen.....	34
Typische Probleme.....	34
XVIII. Support.....	34

I. Neuinstallation

Vorbemerkung

Kalender Soest basiert auf dem PHP-Framework Symfony. Er wird zusammen mit allem Quelldateien, Dokumentationen und Konfigurationsdateien ausgeliefert. Aktuell ist die Symfony Version 7.4. hinterlegt.

Mindestvoraussetzungen sind PHP ≥ 8.2 sowie ein Datenbankserver MySQL oder MariaDB

Wichtige Verzeichnisse mit dauerhaften Schreibrechten:

```
/var/  
/web/img/  
/web/pdf/
```

Hinzu kommen noch Verzeichnisse mit vorübergehenden Schreibrechten für den Installationsprozess, die dem User aber angezeigt werden.

Den Code bereitstellen

Der empfohlene Ablauf ist:

1. den kompletten Codebestand auf den Server übertragen
2. anschließend die PHP-Abhängigkeiten mit composer installieren

Geben sie im Installationsverzeichnis folgenden Befehl an der Console ein:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Sonderfall ohne Composer

Wenn auf dem Zielsystem kein Composer verfügbar ist oder Composer dort nicht ausgeführt werden darf, kann alternativ eine ZIP-Datei mit vollständig installiertem `vendor/`-Verzeichnis angefordert und zusammen mit dem Projektcode hochgeladen werden.

In diesem Fall gilt:

- der Server benötigt trotzdem die passenden PHP-Erweiterungen
- `vendor/autoload.php` muss nach dem Upload vorhanden sein
- der Codebestand und das mitgelieferte `vendor/` müssen zueinander passen

Der Installer prüft anschließend genau diesen Punkt. Fehlt `vendor/autoload.php`, bleibt die Installation auf der Vorprüfung stehen.

Webserver konfigurieren

Es ist aus Sicherheitsgründen notwendig, den Veranstaltungskalender in einer eigenen Webserver-Umgebung laufen zu lassen.

Konfigurieren Sie in der Administration ihres Webserver oder Hostingpakets das Unterverzeichnis /web als DocumentRoot einer Subdomain oder einer eigenen Domain.

Einstieg in die Installation

Sind noch keine Konfigurationsdateien angelegt, leitet ein Aufruf der Domain oder Subdomain direkt zum Start des Installationsprozesses. Der Startpunkt kann auch direkt aufgerufen werden.

Auch bei Updates muss der Startpunkt der Installation direkt aufgerufen werden

`https://ihreDomain.xy/install/index.php`

`web/install/index.php` prüft unter anderem:

- ``composer.json``
- ``composer.lock``
- ``vendor/autoload.php``
- PHP-Version
- Schreibrechte
- vorhandene Konfiguration
- vorhandene Tabellen in der Datenbank

Die Konfigurationsdateien

Für den Betrieb werden zwei Konfigurationsebenen benötigt:

1. Symfony-Umgebung

- ``env``
- optional ``env.local``

Wichtige Werte:

- ``APP_ENV``
- ``APP_SECRET``
- ``DATABASE_URL``
- ``MAILER_DSN``

Die ausgelieferte Vorlage für die Symfony-Umgebung `/web/install/env_dist.yml` wird vom Installer als Basis für die erzeugte ``env`` verwendet. Die dort gesetzten Standardwerte sind für typische Hosting-Umgebungen ausgelegt, müssen aber bei Bedarf an den tatsächlichen Server angepasst werden. Vom Installationsprozess werden hier insbesondere der Datenbank-Zugang sowie bei Bedarf der Zugang zum Mailserver hineingeschrieben.

2. Kalender Soest Konfiguration

Der Installationsprozess legt zudem die Datei `/config/datefix.yaml` an. Diese Datei enthält die Programm-spezifischen Parameter. Dazu gehört auch die URI, unter der das System erreicht wird.

Installationsschritte

Schritt 1: Vorprüfung

Aufruf:

<https://ihreDomain.xy/install/index.php>

Die Seite prüft:

- PHP-Anforderung aus `composer.json`
- Vorhandensein von `vendor/autoload.php`
- Schreibbarkeit von Verzeichnissen und Dateien

Solange diese Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt sind, wird das Konfigurationsformular nicht freigeschaltet.

Schritt 2: Datenbank und System konfigurieren

Im Installationsformular werden mindestens eingetragen:

- Datenbank-Host
- Datenbank-Name
- Datenbank-Benutzer
- Datenbank-Passwort
- Datenbank-Port
- Datenbank-Version

Datenbank-Version korrekt ermitteln

Die Datenbank-Version wird für den Parameter `serverVersion` in `DATABASE\_URL` benötigt. Der Wert sollte zum tatsächlichen Datenbankserver passen, weil Doctrine und Symfony davon SQL-Eigenheiten ableiten.

Die Version lässt sich auf mehreren Wegen ermitteln:

- in phpMyAdmin auf der Startseite oder im Bereich `Server` / `Datenbank-Server`
- in vielen Hosting-Panels in den Angaben zur Datenbank
- an der Konsole mit:

```
mysql -u BENUTZER -p -h HOST -P PORT -e "SELECT VERSION();" 
```

Schreibweise in `DATABASE\_URL`

MySQL und MariaDB müssen in `serverVersion` nicht identisch geschrieben werden.

Beispiele:

- MySQL 8.0:
`mysql://user:pass@localhost:3306/datefix?serverVersion=8.0.39&charset=utf8mb4`
- MySQL 5.7:
`mysql://user:pass@localhost:3306/datefix?serverVersion=5.7.44&charset=utf8mb4`
- MariaDB 10.11:
`mysql://user:pass@localhost:3306/datefix?serverVersion=10.11.6-MariaDB&charset=utf8mb4`
- MariaDB 10.6:

``mysql://user:pass@localhost:3306/datefix?serverVersion=10.6.17-MariaDB&charset=utf8mb4``

Wichtig:

- bei MySQL reicht in der Regel die reine Versionsnummer
- bei MariaDB sollte der Zusatz ``-MariaDB`` enthalten sein
- der Wert muss nicht exakt auf die letzte Nachkommastelle perfekt sein, sollte aber Produkt und Hauptversion korrekt treffen
- im Zweifel ist der direkt vom Server gelieferte Wert aus ``SELECT VERSION();`` die beste Grundlage

Wichtig Konfigurationsparameter

Zusätzlich können Programm-Basiswerte gesetzt werden, z. B.:

- System-Mailadresse
- Impressum für Mail-Footer
- Stamm-URL der Installation
- optional: Zugang zu einem Mail-Versandserver (SMTP)

Nach erfolgreichem Speichern werden geschrieben:

- ``.env``
- ``config/datefix.yaml``

Hinweis zum Mailversand:

Wir keine SMTP-Konfiguration eingegeben, wird in der ``.env`` der Symfony-Standardwert ``MAILER_DSN=sendmail://default`` verwendet. Das ist ein sinnvoller Standard für viele klassische Hostings mit lokalem Mailversand. Ggf kann der Wert nachträglich individuell angepasst werden, zum Beispiel auf einen SMTP-Zugang

Schritt 3: Symfony-Installer

Danach läuft der eigentliche Installationsprozess über:

`https://ihreDomain.xy/installer/status``

Dort erkennt Kalender Soest den Installationszustand und zeigt den Ablaufplan.

Bei einer Neuinstallation sind die typischen Schritte:

1. Codebasis prüfen
2. Umgebung prüfen
3. Datenbank prüfen
4. Schema installieren
5. Basisdaten anlegen

Schritt 4: Schema anlegen

Der Schritt ``Schema anlegen`` erstellt die notwendigen Datenbanktabellen.

Nach erfolgreichem Schema-Aufbau kehrt der Installer wieder auf die Statusseite zurück und

schaltet die nächsten Schritte frei.

Schritt 5: Basisdaten anlegen

Danach werden erzeugt:

- Webuser
- Kunde
- erster Account / Administrator
- Standardkonfiguration

Meta-Kalender und zentrale Benutzer

Die letzten Schritte der Erstinstallation sind fachlich besonders wichtig.

Bei der Erstinstallation wird der erste Kalender als zentraler Ausgangskalender angelegt. Es ist der zentrale Kalender, in dem alle Termine sämtlicher Accounts nach entsprechender Freigabe angezeigt werden. Er wird im weiteren Verlauf immer als **Meta-Kalender** bezeichnet und hat die KalenderID 1.

Dabei entstehen auch zentrale Benutzerkonten:

- Webuser für Frontend- und Systemeinstiege ohne Login
- der Superadmin, gleichzeitig Administrator des Meta-Kalenders

Die UserID und damit auch Loginname der Superadmins ist **100**

Für den praktischen Betrieb wichtig:

- der zentrale Superadmin darf nicht gelöscht werden
- mindestens ein globaler Verwaltungszugang muss immer erhalten bleiben
- bei Zweifeln sollte in der Benutzertabelle geprüft werden, ob die zentralen Benutzer nach der Installation vorhanden sind

Der heutige Installer legt diese Basisdaten nicht mehr als lose Einzelschritte wie in älteren Versionen an, sondern über den geführten Provisioning-Prozess.

Als erster Kunde sollten die Daten des eigentlichen Systembetreibers eingetragen werden.

Dieser erste Datensatz ist wichtig, weil er:

- die technische Ausgangsbasis der Installation bildet
- den ersten Kalender trägt
- mit dem ersten Administrator- und Superadmin-Zugang verknüpft ist

Fehlerbehebung oder Installation wiederholen

nach dem Löschen der Dateien `/.env` und `/config/datefix.yaml` kann der Installationsprozess neu gestartet werden.

Sofern bereits Datenbanktabellen angelegt worden sind, sollten diese vor dem Neustart alle gelöscht werden.

II. Update bestehender Installationen

A. Update aus Version mit alter Codebasis

Die Dateistruktur hat sich mit dem Wechsel auf Symfony 7.4 grundlegend verändert. Deswegen wird für das Update auf kompletter Austausch des Dateisystems empfohlen. Die Datenbank kann dagegen problemlos weiter benutzt und upgedatet werden.

Vor Beginn des Installationsprozesses müssen zwingend folgende Dinge gemacht werden:

- **Sicherung des Verzeichnisses `/web/images`** (dort liegen alle Bilder zu Veranstaltungen, Locations und Veranstaltern)
- **Sicherung des Verzeichnisses `/web/pdf`** (dort liegen alle verknüpften PDF-Dokumente)
- **Backup der Datenbank**

Weitere wichtige Hinweise für Updates

- den kompletten neuen Codebestand bereitstellen und composer install auszuführen (siehe Neuinstallation)
- alte ``src/``- und ``vendor/``-Bestände nicht weiterverwenden
- ``web/img/`` und ``web/pdf/`` sichern (siehe oben)
- die bestehende Datenbank wird übernommen und im Installer geprüft. Bestehende Datenbank unbedingt sichern

B. Update aus aktuelle Codebasis

Es ist vor den weiteren Schritten nur die aktuelle Codebasis über die bestehende zu kopieren und composer install auszuführen (siehe Neuinstallation).

Vorher unbedingt Datenbank sichern

Grundprinzip bei Updates

Das System erkennt eine bestehende Installation und insbesondere eine vorhandene Datenbank. Es findet ein individuelle Updateprozess statt.

- vorhandene Datenbank analysieren
- notwendige Vorabmigrationen erkennen
- individuelle Migration für genau diese Installation erzeugen
- Migration prüfen
- Migration ausführen

Wenn bereits Tabellen oder Konfigurationen erkannt werden, bietet ``web/install/index.php`` auf ``installer/status`` an.

Update-Ablauf

1. Status prüfen
2. nötige Vorabmigrationen ausführen
3. individuelle Migration erzeugen

4. Migration vor Ausführung prüfen
5. Migration ausführen
6. Cache leeren

Vorabmigrationen

Je nach Bestand können zusätzliche Schritte notwendig sein, zum Beispiel:

- ``toGroup`` auf den aktuellen JSON-Stand migrieren
- Legacy-Medien aus alten Serienspalten übernehmen
- frühere ``array``-Felder auf ``json`` migrieren
- Passwort-/Login-Struktur prüfen

Diese Schritte werden im Installer nur dann angeboten, wenn sie für die aktuelle Installation tatsächlich benötigt werden.

Verhalten bei fehlender oder unvollständiger Konfiguration

Wenn eine oder mehrere Grundvoraussetzungen fehlen, startet Symfony nicht direkt.

Stattdessen leitet der Bootstrap auf ``web/install/index.php`` um, insbesondere wenn:

- ``vendor/autoload.php`` fehlt
- ``.env`` oder ``.env.local`` fehlt
- keine ``DATABASE_URL`` vorhanden ist
- ``config/datefix.yaml`` fehlt

III. Typische Fehlerquellen bei Installation und Update

`vendor/autoload.php` fehlt

Ursache:

- Composer wurde nicht ausgeführt
- oder es wurde kein Paket mit vollständigem ``vendor/`` hochgeladen

Lösung:

- ``composer install --no-dev --optimize-autoloader``
- oder ZIP-Datei mit vollständigem ``vendor/`` anfordern und korrekt hochladen

Symfony startet nicht direkt

Das ist bei einer frischen Installation normal, solange ``.env``, ``DATABASE_URL`` oder ``config/datefix.yaml`` noch fehlen. In diesem Fall über ``web/install/index.php`` einsteigen.

Neuninstallation wird als Update erkannt

Das ist korrekt, wenn:

- bereits Tabellen in der Datenbank vorhanden sind

- oder Konfigurationsdateien bereits existieren

Für eine echte Neuinstallation wird benötigt:

- leere Datenbank
- keine Alt-Konfiguration in ``.env`` / ``config/datefix.yaml``

Abschluss

Nach erfolgreicher Installation oder Aktualisierung sollte geprüft werden:

- Login in den Adminbereich
- Frontend-Aufruf
- Kalenderliste
- Detailansichten
- Mailversand
- Schreibzugriff auf Bild- und PDF-Verzeichnisse

IV. Kalenderhierarchie und Kalender anlegen

Meta- Gruppen- und Einzelkalender

Kalender Soest bietet drei Hierarchieebenen von Veranstaltungskalendern und Newslisten:

- der **Standard**-Veranstaltungskalender zeigt die Termine eines einzelnen Accounts an.
- der **Gruppen**-Kalender zeigt die ausgewählten Veranstaltungen einer frei definierbaren Gruppe von Accounts an.
- der **Meta**-Veranstaltungskalender zeigt die ausgewählten Veranstaltungen aller Accounts an.

Im praktischen Anwendungsfall eines Landkreises könnte das so aussehen: Der „Meta“-Kalender zeigt ausgewählte Termine aller Kalender des gesamten Landkreises an; jede Gemeinde oder Stadt verfügt über einen „Gruppen“-Kalender. Diesem „Gruppen“-Kalender wiederum werden die Standard-Kalender der Vereine, Kultureinrichtungen und Institutionen der Gemeinde/Stadt zugeordnet. Jeder dieser vielleicht 100 Einzelkalender ist individuell konfigurierbar und kann in die Internetseiten der beteiligten Vereine, Behörden und Kulturveranstalter eingebaut werden.

Die Einrichtung und Konfiguration ist für alle drei Kalenderarten gleich. Die Vergabe des Status als Meta- oder Gruppen-Kalender sowie die Zuordnung zu den Gruppenkalendern ist Aufgabe des Superadmins, der ja im Installationsprozess angelegt wurde. Er hat immer die UserID 100.

Superadmin

Der Superadmin ist der zentrale Verwalter aller Kalenderaccounts. Nur er hat Zugriff auf die Accountliste. Er kann Kalender löschen und neue anlegen. Nur der Superadmin legt fest, welcher Kalender Meta- oder Gruppen-Status bekommt. Nur er kann den Administratoren der Unterkalender zusätzliche Rechte gewähren, etwa die Erlaubnis zur Freischaltung von Terminen für den Meta-Kalender und/oder den Gruppenkalendern.

Bei der Erstinstallation wird automatisch der User mit der User-Nummer 100 zusammen mit dem

Kalender 1 angelegt und mit Superadmin-Rechten versehen. Der Kalender 1 wird automatisch als Meta-Kalender konfiguriert.

Zentrales Instrument für die Arbeit des Superadmins ist die Seite **Konfiguration → Kalender-Verwaltung**. Von hier aus kann er:

- **Kalender zu Meta-Kalendern machen**
- **Gruppenkalender bestimmen**
- **Sich als Admin in jeden Account einloggen**
- **In der Userliste Admins den Zugriff auf übergeordnete Meta- und Gruppenkalender erlauben**
- **Die Accountdaten bearbeiten**
- **Accounts löschen**
- **Tools für Datenpflege und Updates starten**

Zusätzlich Funktionen stehen dem Superadmin auch in anderen Bereichen des Backends zur Verfügung.

Veranstaltungskalender anlegen

Im Zuge der Installation wurde bereits der Kalender mit der ID 1 angelegt und als Meta-Kalender definiert. Der dazu gehörige Administrator ist automatisch als Superadmin angelegt worden. Für diesen Account mit dem Kalender 1 und dem User 100 gilt ein Sonderstatus: Wird die Meta-Eigenschaft des Kalenders 1 deaktiviert, bleibt dem Administrator der Status als Superadmin erhalten – sonst könnten ja keine Kalender mehr verwaltet werden.

Der Superadmin und alle bei der Anlage eines Accounts angelegten Adminuser können nicht gelöscht werden, aber z.B. Passwörter und E-Mail-Adressen geändert werden. Das ist für den Fall wichtig, dass bei Personaländerungen die Zugangs- und Kontaktdaten geändert werden können.

Dem Superadmin wird nach dem Login unter **Konfiguration → Kalender-Verwaltung** eine Liste aller vorhandenen Kalenderaccounts angezeigt. Am Kopf und unterhalb der Liste befinden sich jeweils Links „Account hinzufügen“.

Geben Sie im ersten Schritt die Daten des Accountinhabers ein. Im zweiten Schritt wird das Zugangspasswort für den Administrator gesetzt.

Der Klick auf den Button legt den Account an und schickt zwei Mails ab: Eine an die bei der Installation angegebene Adresse des Serverbetreibers (die idealerweise identisch mit der des Superadmins sein sollte), die andere an den Inhaber des neuen Accounts. Dieser sollte also vorab informiert sein, wenn der Superadmin die Accounts anlegt. Die Mailtemplates können Sie ggf anpassen (siehe Kapitel zum Dateisystem im Kapitel „Installation“).

Nach der erfolgreichen Anlage des neuen Veranstaltungskalenders erscheint eine Seite mit Links zum Verwaltungsbereich sowie einer rohen Version des Kalenders. Code und Links sind auch in der Mail an den neuen Accountbesitzer enthalten.

V. Einbau Veranstaltungskalender und Newsliste

Wie im Vorwort erwähnt gibt es vier verschiedene Möglichkeiten sich Termine und News anzeigen

zu lassen bzw darauf zuzugreifen. In diesem Kapitel wird zunächst die erste Methode, der Einbau in den HTML-Code einer beliebigen Internetseite per Javascript oder iFrame.

Der Standalone-Version, der Webapp und der JSON-API sind jeweils eigene Kapitel gewidmet.

Veranstaltungskalender/Newsliste in Webseiten einbauen

Kalender Soest kann grundsätzlich auf zwei Arten in fremden HTML-Code eingebunden werden:

- per JavaScript
- per iframe

Die empfohlene Variante ist die JavaScript-Einbindung. Ein iframe sollte nur verwendet werden, wenn wirklich kein JavaScript eingebunden werden kann.

Typischer JavaScript-Einbau Veranstaltungen

Fügen Sie folgenden HTML-Code an der gewünschten Stelle in den Quellcode Ihrer Webseite ein.

```
<script id="dfx" data-kid="IhreKalendernummer"
data-dfx-url="https://ihre-datefix-url"
src="https://ihre-datefix-url/js/dfx_ajax.js"></script>
<div id="datefix"></div>
```

Wichtige Punkte:

- data-kid – ihre Kalendernummer
- data-dfx-url – die URI ihrer Installation
- bei HTTPS muss auch die Einbindung per https:// erfolgen

Typischer JavaScript-Einbau Newsliste

Sofern das System auch zur Anzeige von Nachrichten verwendet werden soll, muss auf der entsprechenden Seite ein leicht modifizierter Code eingebaut werden:

```
<script id="dfx" data-nfx="true" data-kid="IhreKalendernummer" data-dfx-
url="https://ihre-datefix-url"
src="https://ihre-datefix-url/js/dfx_ajax.js"></script>
<div id="datefix"></div>
```

Hinweis: Es ist nicht möglich Veranstaltungen und News gemeinsam in einer HTML-Seite anzuzeigen. Es werden immer getrennte HTML-Seiten für Veranstaltungen und Nachrichten benötigt. Das gilt auch für so genannte One Page Websites mit nur einer zentralen HTML-Datei. Es ist aber möglich eine Terminbox mit aus einer Nachrichtenseite und umgekehrt eine Newsbox auf einer Terminseite (siehe weiter unten).

Einbau als iFrame

Ihr Kalender ist alternativ auch immer unter der Adresse

<https://ihreUrl/kalender/IhreKalendernummer> erreichbar und kann mit dieser Url in ein iFrame-Tag eingebunden werden.

Dies wäre ein möglicher Code, der individuell anzupassen wäre:

```
<iframe width="100%" height="800" frameBorder="0"
src="http://ihreUrl/kalender/IhreKalendernummer/"></iframe>
```

Die Einbindung im iFrame ist aus verschiedenen Gründen nur als Notlösung zu betrachten, weil

- Einzelne Termine sind von außen nicht direkt erreichbar. Damit ist zum Beispiel die Nutzung der Terminbox nur eingeschränkt nutzbar, da alle Links immer auf der Startseite des Kalenders enden - oder außerhalb Ihres HTML-Umfeldes.
- Der getrennte Einbau von Terminliste und Navigationselement ist nicht möglich.
- Google kann Ihre Daten zwar lesen, aber unter Umständen landen die Besucher immer auf der Startseite des Kalenders.
- An soziale Netzwerke können keine Deeplinks gesendet werden.
- Manche Browser interpretieren aus technischen Gründen den Platz im iFrame wie ein Anzeigegerät. Deshalb wird der Kalender in kleineren oder mittleren „Fenstern“ in der Smartphone- oder Tabletansicht dargestellt. Das kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.

Frontend-URL korrekt setzen

Eine der wichtigsten Einstellungen ist die URL des Frontends unter Konfiguration → Einstellungen im Abschnitt „URI, Logo, Banner, HTML Umfeld“

Sie muss auf genau die Seite zeigen, auf der der Kalender im HTML-Umfeld eingebunden ist – egal ob mittels Javascript oder iFrame

Diese URL wird verwendet für:

- Deeplinks zu Detailansichten
- Aufruf von Formularen
- Links aus Suchmaschinen
- soziale Netzwerke
- Terminbox

Wenn die Frontend-URL nicht korrekt gesetzt ist, zeigen Links oft nur auf die rohe Standardadresse oder auf das falsche Umfeld.

Vorgefilterte Einbindung

Kalender und Terminbox können mit vorkonfigurierten Filtern eingebunden werden.

Typische `data`-Attribute:

- `data-rubrik`
- `data-ort`
- `data-nat`
- `data-plz`
- `data-lokal`
- `data-lid`
- `data-veranstalter`
- `data-vid`
- `data-rid`

Wichtig:

- diese Filter begrenzen die ausgelieferten Daten
- sie schränken aber nicht automatisch alle Auswahlmöglichkeiten im Navigationselement ein
- für eine harte Datentrennung sind getrennte Kalender bzw. Multi-Strukturen besser geeignet

VI. Zusätzlich Widgets

Das System bietet zusätzliche Widgets wie Terminbox, Newsbox und ein Kalender-Navigationselement zum Einbau in Startseiten, Sidebars oder Landingpages an Landingpages.

Terminbox einbauen

Für eine kompakte Vorschau kommender Veranstaltungen steht eine Terminbox zur Verfügung.

Fügen Sie folgenden HTML-Code an der gewünschten Stelle in den Quellcode Ihrer Webseite ein:

```
<script id="dfxbox" data-kid="IhreKalendernummer"
data-dfx-url="https://ihre-datefix-url"
src="https://ihre-datefix-url/js/dfx_terminbox.js"></script>
```

Newsbox einbauen

Für eine kompakte Vorschau kommender Veranstaltungen steht eine Terminbox zur Verfügung.

Fügen Sie folgenden HTML-Code an der gewünschten Stelle in den Quellcode Ihrer Webseite ein:

```
<script id="nfxbox" data-kid="IhreKalendernummer"
data-dfx-url="https://ihre-datefix-url"
src="https://ihre-datefix-url/js/dfx_newsbox.js"></script>
```

Navigationselement getrennt einbauen

Das Kalenderelement mit Monatskalender und Filtern kann getrennt von der Terminliste z.B. in einer selbst gestalteten Sidebar eingebaut werden.

Dafür wird ein Container wie folgt gesetzt:

```
<div id="datefix-kalender"></div>
```

Wichtig:

- dem umschließenden HTML-Element muss ausreichend Breite zur Verfügung stehen
- in der Konfiguration muss die Standardanzeige des Navigationselements deaktiviert werden, sonst erscheint es doppelt
- die Javascript-Funktionen von Kalender Soest müssen zur Verfügung stehen

VII. Einstellungen und Systemkonfiguration

Die Seite ***Konfiguration*** → ***Einstellungen*** ist die zentrale Seite für die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des Veranstaltungskalenders.

Die für Veranstaltungen festgelegten Einstellungen gelten **gleichermaßen auch für Newslisten**. Das gilt z.B. für Bildgrößen, Textoptionen und Farben. Der Newsbereich besitzt nur jeweils eine Designvariante für Liste und Detailansicht. Individuelle Design können mittels der überall verfügbaren „Custom Designs“ (siehe eigener Abschnitt) umgesetzt werden.

Die vollständige Durcharbeitung dieser Seite ist Voraussetzung zum störungsfreien Betrieb und Ausschöpfung aller redaktionellen und technischen Möglichkeiten.

In der Konfiguration werden unter anderem gepflegt:

- Stammdaten des Kalenders
- Frontend-URL
- Auswahl der Designvarianten
- Farbauswahl und individuelle Festlegung von Farben
- Navigations- und Darstellungsoptionen
- Rubriken
- Zielgruppen
- Zu- und Abschaltung von Formularfeldern
- Ticketreservierung und Anmeldeoptionen
- Platzkontingente
- Freigabeeinstellungen
- Karten- und Listenooptionen

URI, Impressum, Datenschutzerklärung, Logo, Banner, HTML-Umfeld

In diesem Abschnitt machen Sie Angaben, die zum Teil zwingend notwendig für den gesetzeskonformen Betrieb des Veranstaltungskalenders sind. Das gilt insbesondere, wenn der Kalender als Standalone-Variante aufgerufen wird und keine eigenen Seiten angelegt sind (Siehe Kapitel Artikel/Seiten). **In diesem Fall sind Links zum Impressum und Datenschutzerklärung**

unerlässlich.

Außerdem müssen Ihre Absenderinformationen für den Mailversand und die PDF-Erzeugung zusätzlich in das dafür vorgesehene Textfeld eingegeben werden.

Zusätzlich besteht in diesem Abschnitt die Möglichkeit ein Logo für die Webapp (siehe eigenes Kapitel), PDF-Erstellung und Druckversion hochzuladen. Außerdem besteht die Option einen Banner (für die Standalone-Version) hochzuladen. Außerdem befinden sich dort Eingabeoptionen für eigenen HTML-Code im Kopf- und Fußbereich.

Rubriken und Zielgruppen

Rubriken und ggf. auch Zielgruppen strukturieren den Datenbestand fachlich und dienen gleichzeitig als wichtige Filter.

Wichtige Hinweise:

- Rubriken (und Zielgruppen) sollten vorausschauend geplant werden, insbesondere wenn eine hierarchische Kalenderorganisation mit Meta- und/oder Gruppenkalendern geplant ist.
- spätere Umbenennungen sind organisatorisch aufwendig. **Änderungen an den Rubriken (und Zielgruppen) wirken nicht im bestehenden Datenbestand!**
- In Meta- und Gruppenkalendern sowie deren Unterkalendern sollten dieselben Rubriken konsistent verwendet werden, da sonst die Rubrikfilter nicht funktionieren.
- Die Konfigurationsoptionen „Rubriken (Zielgruppen) aus Meta-Kalender/Gruppen-Kalender übernehmen“ sorgt von Anfang an für einheitliche Nomenklatur.

Gestaltung und Listenansichten

Kalender Soest unterstützt unterschiedliche Listenansichten und Darstellungsvarianten.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten:

- ein- bis mehrzeilige Listenansichten
- Raster- oder Linienvarianten
- Datum als Zwischenüberschrift oder pro Termin
- Anzahl der Termine pro Seite
- Blätterfunktionen oben und/oder unten
- Farben, Schriftgröße und Maximalbreite

Für die Praxis gilt:

- bei schmalen Layouts die Schriftgröße und Listenvariante bewusst wählen
- bei wenigen Terminen pro Tag kann das Datum im Termin statt als Zwischenüberschrift sinnvoller sein
- mindestens eine Pagination-Position sollte aktiv bleiben

Kalender, Suchfunktion und Filterelemente

Das Navigationselement kann je nach Bedarf angepasst werden:

- Position seitlich oder oberhalb
- einzelne Filter ein- oder ausschalten

- Monatskalender anzeigen oder ausblenden

Filter sollten nur aktiviert werden, wenn die zugrunde liegenden Daten auch wirklich gepflegt werden.

Beispiele:

- kein Veranstalterfilter ohne Veranstalterpflege
- kein Regionsfilter ohne Orts-/Regionsdatenbank
- keine Karten-/Anmeldeanzeigen ohne entsprechende Prozesse

Bildeingabe und Galerien

Ob Bilder genutzt werden sollen, sollte bewusst entschieden werden.

- Wenn keine Bilder verwendet werden, Bildupload deaktivieren und Vorschaubilder in Listen abschalten
- Die optionale Galerie („Lightbox“) nur aktivieren, wenn sie redaktionell auch gepflegt wird (Einheitliche Bildformate, geklärte und einheitliche Bildrechte, u.U. eingeschränkte Barrierefreiheit)

Optionale Felder der Termineingabe

Viele Eingabefelder können in der Konfiguration deaktiviert werden. Das ist sinnvoll, wenn Felder fachlich nicht benötigt werden und das Formular übersichtlicher werden soll.

Dabei ist zu beachten, dass einzelne Felder funktionale Abhängigkeiten haben, zum Beispiel:

- Ort und PLZ für Karten-/Standortfunktionen
- Veranstalter und E-Mail für Anmeldungen und Reservierungen
- Beschreibung und Kurztext für Detail- oder Listenansichten
- Da Videocodes oft auf fremde Inhalte zugreifen und in der Regel ein Hinweis zur Nutzung von Cookies notwendig wird, ist dieses Feld standardmäßig deaktiviert. Die Erstellung eines Cookie-Hinweises liegt in Verantwortung des Kalenderbetreibers. **Kalender Soest selbst nutzt keine Cookies verfügt deshalb auch nicht über ein entsprechendes Consent-Tool.**

In diesem Abschnitt können auch maximale Textlängen für Kurzbeschreibungen und Beschreibungen festgelegt werden, um einheitlich Designs zu gewährleisten

Kartenreservierungen / Anmeldungen

Damit die Kartenreservierungs- und Anmeldefunktionen zur Verfügung stehen müssen sie im Bereich der optionalen Termin-Eingabefelder aktiviert werden.

- „Kartenkauf ermöglichen“ erzeugt einen Link zu einem Ticket-Reservierungsformular
- „Anmeldungen ermöglichen“ erzeugt einen Link zu einem Anmeldeformular
- „Eingabe Platzlimit“ aktiviert einen Downcounter und in Kombination mit der Eingabe eines

verfügbaren Platzlimits

Zwingend erforderlich ist bei Nutzung dieser beiden Funktionen die Eingabe einer an die Veranstaltung gebundenen E-Mail-Adresse des Veranstalters.

Bei aktivem Kontingent zeigt Kalender Soest im Frontend je nach Stand verfügbare Plätze/Karten oder belegt/ausverkauft an.

Sonderfall Onlinetermin

Finden Veranstaltungen als Webinar oder Videokonferenz statt, wird bei Markierung als Onlinetermin kein Veranstaltungsort erfasst, sondern nur ein Teilnahmelink angeboten.

Dateneingabe aus dem Internet

Die freie Eingabe im Frontend kann aktiviert werden. Dabei kann konfiguriert werden, ob Einträge erst nach Freigabe sichtbar werden (empfohlen) oder direkt veröffentlicht werden. In beiden Fällen werden die Administratoren über Termineingaben informiert. Freigaben können aus den Terminlisten im Backend oder direkt über Links aus den Mails erteilt werden.

Community-Funktionen

Die Verknüpfung mit sozialen Medien ist auf die Übermittlung von Links beschränkt. Auf jegliche Einbindung von datenschutzrechtlich kritischen Funktionen, die Cookies erfordern oder Daten an Dritte übermitteln, wird verzichtet.

Optional können Funktionen aktiviert werden wie:

- Teilen in soziale Netzwerke
- Erinnerung per Mail
- Versand eines Hinweises per Mail
- Kalenderexport im iCal-Format

Diese Funktionen sollten nur aktiviert werden, wenn sie im konkreten Kalender auch gewünscht sind.

Meta- und Gruppenkalender

Die Multi-Version besitzt eine mehrstufige Kalenderhierarchie, an deren Spitze der so genannte Meta-Kalender steht (siehe weiter oben). Standardmäßig ist der Kalender mit der ID 1 ein Meta-Kalender. Und der Administrator des Kalenders Nr 1 ist der Superadmin, der Zugriff auf alle Kalenderaccounts hat und neue Kalender hinzufügen kann.

Es ist möglich, weitere Kalender zu Meta-Kalendern zu machen. Dort wird dann ebenfalls der dafür frei gegebene Datenbestand angezeigt. Der Administrator eines solchen Kalenders hat aber keinen Zugriff auf die untergeordneten Kalender.

Die nächste Hierarchiestufe sind Gruppenkalender. Wird ein Kalender als Gruppenkalender markiert, können ihm weitere Kalender untergeordnet werden.

Die Zuordnung eines Kalenders zu einem Gruppenkalender erfolgt aus einem Auswahlménü, in dem alle Gruppenkalender aufgelistet sind. Mit gedrückter Umschalttaste kann ein Kalender mehreren Gruppenkalendern zugeordnet werden.

Im weiteren Verlauf kann der Superadmin bei der Kalenderanlage bestimmen, ob Termine automatisch die Freigabe für die übergeordneten Kalender bekommen sollen oder nicht. Wird die standardmäßige Freigabe nicht erteilt, müssen die Termine in den übergeordneten Kalendern in der Terminverwaltung händisch freigeschaltet werden.

Bestimmt wird zudem, ob Rubriken aus den übergeordneten Kalendern übernommen werden sollen. Das ist für eine konsistente Datenhaltung dringend zu empfehlen, weil Rubrikfilter im Frontend sonst nicht funktionieren.

Automatische Löschung von Terminen nach Ablauf

Termine und mit ihnen verbundene Daten wie Anmeldungen, Ticketreservierungen oder auch Bilder und PDF-Uploads werden nach einer gewissen Frist automatisch gelöscht.

Die Frist in Tagen kann im Feld „**Automatische Löschung von Terminen nach Ablauf**“ frei bestimmt werden.

Von der Löschroutine verschont werden alle Einträge, bei denen bei der Terminanlage das Häkchen „Nach Ablauf archivieren“ gesetzt wurde.

VIII. Termine eingeben

Beim Anlegen eines Termins werden in der Regel folgende Bereiche gepflegt, die im Detail unter **Konfiguration → Einstellungen** festgelegt werden.

- Titel und optional Untertitel
- Datum und Uhrzeit
- Rubrik
- Zielgruppe
- Ort / Veranstaltungsstätte
- Veranstalter
- Kurztext und Beschreibung
- Bild, PDF oder weitere Medien
- Link, Ticketlink oder Anmeldelink
- Kontingente für Tickets oder Anmeldungen

Eigene Erweiterungen

In Kombination mit eigenen Templates können zusätzliche Felder eingeblendet sein, etwa:

- bis zu 10 eigene Textfelder
- eigene Auswahlfelder
- Checkbox-Gruppen
- Mehrfachauswahlen
- Status- oder Freigabefelder

Einzelheiten siehe Kapitel XVIII.

Einzeltermin, Serien- und Wiederholungstermine

Kalender Soest unterstützt neben der Eingabe einer einmalig stattfindenden Veranstaltung auch die vereinfachte Eingabe von regelmäßigen und sich wiederholenden Terminen.

In Eingabebereich „Serientermine“ können regelmäßig stattfindende Termine über eine von/bis-Zeitspanne und der Markierung von Wochentagen erfasst werden. Ferientermine oder Feiertage können ggf. aus der automatisch erzeugten Liste vor dem Speichern gelöscht werden.

Eine Zweite Variante ist die Terminauswahl aus einem Tageskalender. Damit lassen sich eher unregelmäßige Termine erfassen, etwa Termine, die nur alle zwei Wochen oder an unregelmäßigen Tagen stattfinden. Im geöffneten Kalender können beliebig Tage markiert und auch der Monat gewechselt werden.

Nach dem Speichern sind Serientermine technisch auch Einzeltermine. So können einzelnen Termine abweichende Uhrzeiten, Überschriften oder Bilder zugeordnet werden.

Aus der Liste Serientermine heraus lassen sich auch die kompletten Datensätze verändern, etwa wenn ein Tippfehler korrigiert oder eine andere Einstellung für alle Termine der Serie notwendig ist.

Einzeltermin am und Einzeltermin von/bis

Alle Termine werden nach Ihrem Termindatum unter Einzeltermin am/von sortiert. Ist ein abweichendes „Datum bis“ vorhanden, werden sie bis zu diesem Datum angezeigt. Bei einem von/bis-Datum sollte es sich um eine durchgehende Veranstaltung wie ein Seminar, Reiseangebot o.ä. handeln, deren maßgebliches Datum der Beginn ist.

Mehrtägige Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzertreihen oder Volksfeste, die über mehrere Tage, Wochen oder Monate dauern, sind in der Regel eine Serie von Einzelterminen und entsprechend auch als Serientermin zu behandeln.

Termin kopieren

Über die Kopierfunktion unter „Termine bearbeiten“ können bestehende Termine jenseits der Serientermin-Funktion als Vorlage verwendet werden.

Sinnvoll bei:

- wiederkehrenden Veranstaltungsformaten
- ähnlichen Veranstaltungsreihen
- neuen Terminen mit gleichen Stammdaten

Beim Kopieren von Serienterminen werden Inhalte übernommen, aber nicht als Serie weitergeführt.

Einbindung OpenStreetmap

Sofern die Kartenanzeige unter *Konfiguration* → *Einstellungen* aktiviert ist. Werden aus den

Adressdaten automatisch die Geodaten für die Kartenanzeige ermittelt. Ist das nicht möglich, weil zum Beispiel Treffpunkte außerhalb von Ortschaften dargestellt werden sollen, kann dies direkt in der Karte festgelegt werden.

Textlängen begrenzen

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, kann es sinnvoll sein, die Textlängen für Kurzfassung und Beschreibung zu begrenzen. Unter **Konfiguration->Einstellungen** im Abschnitt „*Optionale Felder zur Termineingabe*“ können die maximalen Zeichenzahlen festgelegt werden. Leerzeichen und HTML-Code (in der Beschreibung) zählen aus technischen Gründen mit. O oder ein leeres Feld bedeuten erlauben die Eingabe unbegrenzt langer Texte.

Während die Länge der Kurzfassungen unmittelbar nach der Eingabe überprüft wird, ist die Überprüfung der Beschreibung aus technischen Gründen erst beim Klick auf den Absendebutton möglich – denn erst in diesem Moment wird der Inhalt des Editors an das Formular übergeben.

Eingabe und Lizenzierung von Bildern

Bilder dürfen nur in den genannten Formaten jpg, gif und png hochgeladen werden. **Ein PDF ist kein Bildformat !** Ein Upload ist nur möglich, wenn der Eingabe bestätigt, dass er selbst die Rechte an der Datei besitzt oder sich die Freigabe des Rechteinhabers besorgt hat.

Zusätzliche lizenzrechtliche Themen können ggf über individuelle Templates geregelt werden.

Es können aktuell bis zu 4 Bilder hochgeladen werden, sofern unter *Konfiguration → Einstellungen* die Galeriefunktion freigeschaltet ist. Sofern die Funktion verwendet wird, ist darauf zu achten, dass alle hochgeladenen Bilder von der Lizenz erfasst sind.

Einbindung Location- und Veranstalterdatenbank in die Termineingabe

Über die Location- und Veranstalterdatenbank stellt Kalender Soest nicht nur die Möglichkeit zu Verfügung, Veranstaltungen mit zusätzlichen Informationen per Link zu verknüpfen, sondern die beiden Datenbanken können auch die Datenerfassung deutlich beschleunigen.

Beide Datenbank haben ähnliche Eingabefelder (Name, Adresse, E-Mail, Bild, freier Text, Geodaten ...) . Sind Daten in einer oder beiden Datenbanken vorhanden, erscheinen bei der Termineingabe neben den Eingabefeldern für die Veranstaltungsstätte und den Veranstalter zusätzliche Auswahlmenüs mit den erfassten Locations bzw. Veranstaltern.

Wird eine „Location“ ausgewählt, werden automatisiert die Felder Veranstaltungsstätte sowie alle hinterlegten Adressdaten und die Geo-Position in das Formular eintragen. Analog füllt der Veranstalter auch das Feld E-Mail mit aus.

Ist ein Termin mit einer oder beiden Datenbanken verknüpft erscheinen in einigen Listen- und allen Detailansichten zusätzliche Links über die die hinterlegten Informationen (Bilder, Texte ...) abgerufen werden können.

Orte und Regionen

Unterschiedliche Schreibweisen von Orten oder Ortsteilen verhindern oft die korrekte geografische Zuordnung von Terminen. Mit der Orts- und Regionen-Datenbank stellt Kalender Soest eine Eingabehilfe zur Verfügung, die Wildwuchs verhindert. Darüber hinaus bietet die Zuordnung von

Orten zu selbst definieren Regionen eine zusätzliche Filtermöglichkeit über Ortsgrenzen hinweg.

Anmeldungen und Kartenreservierungen

Der Veranstaltungskalender ist bereits mit einfachen Schnittstellen für Anmeldungen und Kartenreservierungen ausgestattet:

- Speicherung von Anmeldungen/Reservierungen in einer Datenbanktabelle mit Exportmöglichkeit in PDF-Dokumente.
- Optionale Eingabe von Platz- oder Kartenkontingenten mit „Downcounter“ und „Belegt“/„Ausverkauft“-Anzeige.

Damit in einigen Terminlisten und allen Detailansichten Links für „Anmeldungen“ bzw. „Kartenreservierung“ sowie die Statusanzeigen für die Verfügbarkeit von Plätzen/Karten erscheinen, müssen sowohl bei der Konfiguration als auch bei der Termineingabe mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:

Unter **Konfiguration → Einstellungen** müssen im Bereich **„Optionale Felder Termineingabe“** die Kästchen **„Anmeldung ermöglichen“** oder **„Kartenkauf ermöglichen“** aktiviert werden. Sollen Platz- oder Kartenkontingente geführt werden, ist zusätzlich das Feld Eingabe **„Platzlimit“** zu aktivieren.

Termineingabe von Veranstaltungen mit Anmelde-/Reservierungsoption

Sind die Einstellungen in der Konfiguration gemacht, erscheint im unteren Bereich der Termineingabe ein zusätzlicher Bereich von Optionsschaltern sowie zwei Felder für die Eingabe von verfügbaren Plätzen.

Mit den Optionsschaltern wird gewählt, ob für diesen Termin eine Anmeldung oder eine Kartenreservierung ermöglicht werden soll.

Wird eine Anmeldung/Reservierung ermöglicht, ist zwingend die Eingabe einer E-Mailadresse des Veranstalters erforderlich – an diese Adresse werden Anmeldungen bzw. Reservierungen geschickt.

Ist in der Konfiguration das Kontrollkästchen **„Platzlimit“** aktiviert, erscheinen zusätzlich zwei weitere Eingabefelder : **„Plätze gesamt“** und **„Plätze verfügbar“**. Wird ein Termin neu eingegeben, so werden dort in der Regel identische Werte eingetragen – denn es ist ja wahrscheinlich noch kein Platz vergeben worden.

Wird ein Termin bearbeitet, erscheint im Feld **„Plätze verfügbar“** die aktuell noch verfügbare Anzahl von Plätzen/Karten. Wurden Plätze/Karten über andere Verkaufskanäle vergeben, muss hier das Kontingent entsprechend reduziert werden.

Wirkung im Frontend: Ist die Zahl der verfügbaren Plätze/Karten gleich Null erscheint ein Hinweis „belegt“ bzw. „ausverkauft“ und eine Anmeldung/Reservierung ist nicht mehr möglich. Sind z.B. noch zwei Karten verfügbar, ein Kunde will aber drei reservieren, bekommt er einen Hinweis auf die noch verfügbare Kartenzahl.

Anmeldungen und Reservierungen aufrufen und exportieren

Alle Anmeldungen oder Kartenreservierungen sind über **„Termine → Anmeldungen“** bzw **„Termine**

→ Kartenbestellungen“ zugänglich. Liegt eine Anmeldung/Kartenreservierung vor, erscheint der Termin und der Übersichtstabelle. Ein Klick auf das Listensymbol zeigt alle aktuellen Anmeldungen/Reservierungen mit Namen des Bestellers und der gewünschten Zahl von Plätzen/Karten. Zwei verschiedene Exportoptionen ermöglichen den Ausdruck der Anmeldungen als PDF-Dokument.

Archivierung/Automatisches Löschen nach Ablauf

Grundsätzlich werden abgelaufene Termine nach einer unter Konfiguration → Einstellungen festgelegten Zahl von Tagen **komplett einschließlich aller verknüpften Dokumente, Kartenreservierungen und Anmeldungen automatisch gelöscht**.

Sollen Termine z.B. für eine Wiederholung im folgenden Jahr oder die längere Speicherung von Anmelde- und Reservierungsdaten dauerhaft vor Löschung geschützt werden, **muss das Häkchen bei „Nach Ablauf archivieren“ markiert werden**.

Veröffentlichung

Je nach Benutzerrolle kann ein Termin:

- gespeichert, aber noch nicht veröffentlicht sein
- direkt veröffentlicht werden
- zusätzliche Meta- oder Gruppenfreigaben benötigen

Die sichtbaren Schaltflächen hängen von den Benutzerrechten und der Konfiguration des Kalenders ab. Automatische Freigaben in Meta- und Gruppenkalendern können nur vom Superadmin eingerichtet werden.

Freie Termineingabe aus dem Frontend

Je nach Konfiguration kann ein Kalender eine freie Termineingabe im Frontend anbieten. Dabei gilt:

- Besucher geben Termine über ein Frontend-Formular ein
- Die Eingaberdaten werden separat erfasst, nicht dauerhaft gespeichert, aber per Mail an Kalenderbetreiber übertragen. Bei Nutzung der Schnittstelle sind ggf. die Datenschutzerklärung des Kalenderbetreibers zu modifizieren.
- **Die** Einträge laufen – wenn nicht sofortige Veröffentlichung erlaubt ist - anschließend in den redaktionellen oder administrativen Prüfprozess

Administratoren können solche Einträge anschließend direkt aus der Informationsmail heraus oder im Backend bearbeiten, freigeben oder löschen.

Auch der Eingaber hat durch Links in der Bestätigungsmail die Möglichkeit Daten zu ändern oder den Termin zu löschen.

IX. Termine bearbeiten

Listenfunktionen Bearbeiten, Kopieren, Löschen

Die Termine sind in verschiedene Listen unterteilt:

- Veröffentlichte Termine ab heute
- Unveröffentlichte Termine ab heute
- Termine, über deren zusätzliche Veröffentlichung in Meta- und Gruppenkalendern noch nicht entschieden ist
- Serientermine
- Abgelaufene Termine

Die Terminlisten lassen sich zur besseren Bearbeitung vielfältig filtern.

Je nach Liste, stehen Aktionen zu Veröffentlichung, Bearbeitung, Kopieren und Löschen zur Verfügung, die durch entsprechende Icons markiert sind.

Zu beachten ist, dass einzelne Kalenderadministratoren oder User nicht die Berechtigung haben, Termine für die Anzeige in übergeordneten Meta- und Gruppenkalendern frei zu geben. In diesen Fällen muss die Freigabe immer durch berechtigte Administratoren erfolgen oder alternativ unter Konfiguration → Einstellungen im Abschnitt „Meta- und Gruppenkalender“ globale Freigaberoutinen markiert sein.

Für Operationen wie Veröffentlichen oder Löschen können mehrere Termine markiert und die gewünschte Funktion auf alle markierten Einträge angewendet werden.

Anmeldungen/Kartenreservierungen abrufen

Anmeldungen und Kartenreservierungen werden in der Datenbank gespeichert und können in unterschiedlichen Formaten angezeigt und exportiert werden.

Neben dem Export in Excel-Dateien werden die Listen auch als PDF-Datei zum Ausdruck angeboten.

Sobald ein Termin nach der unter **Konfiguration→Einstellungen** festgelegt Aufbewahrungsfrist gelöscht wird, werden auch die Reservierungen und Anmeldungen komplett gelöscht. Verhindert werden kann die automatische Löschung durch die Aktivierung der dauerhaften Archivierung des Termins bei der Eingabe oder Änderung.

Export/Import

Kalender Soest bietet Import- und Exportfunktionen für redaktionelle und technische Zwecke.

Mögliche Exportformate:

- Excel
- XML
- HTML/Newsletter-Ausgaben
- API / JSON

Mögliche Importe: Kalender Soest kann Daten aus einer Excel-Datei auch wieder importieren. Als Vorbild kann die per Export erstellbare Excel-Datei verwendet werden.

Beim Export können die Datenmenge über verschiedene Filter zeitlich und inhaltlich begrenzt werden.

X. Das Newssystem – Artikel und Seiten

Das in den Veranstaltungskalender integrierte Newssystem dient zwei Zwecken:

- Anlage redaktioneller Seiten für den Aufruf außerhalb des eigenen HTML-Umfelds oder als Standalone-Version zur Einbindung redaktioneller Seiten sowie z.B. auch Impressum und Datenschutzerklärung.
- Für die Anzeige ergänzender Nachrichten in Form eines erweiterten Newstickers mit Bildanzeige und Text.

Das Newssystem wird im Administrationsbereich über „News/Seiten“ erreicht.

Artikel eingeben

Einträge können wahlweise als **Beitrag in einer Nachrichtenliste** erzeugt werden. Die Artikelübersicht wird aufgerufen mit <https://ihreFrontenurl.xy/news/IhrKalendernummer> oder der Seite, in der der Javascript-Code eingebaut ist (siehe Einbau)

Die zweite Möglichkeit ist die **Veröffentlichung als redaktionelle Seite**. Sofern die Option „Seite“ gewählt ist, müssen zur automatischen Einbindung und Anzeige noch weitere Felder ausgefüllt werden:

- Ein Kurztitel für den Menüeintrag
- Das Häkchen bei „Seite zum Menü hinzufügen“
- Die Position in Liste/Menü

Sobald das System einen Menüeintrag findet, wird am Seitenkopf der Standalone-Version ein Menübalken erzeugt sowie am Seitenfuß eine Liste mit Links zu allen Seiten. Das Design ist auf etwa 5 bis 6 Menüeinträge ausgelegt.

Artikel veröffentlichen

Wie bei Terminen hängt die Veröffentlichung vom Rechtekonzept der Installation ab.

Ein News-Eintrag kann daher:

- nur gespeichert
- veröffentlicht
- für Meta- oder Gruppenfreigaben markiert werden
- dauerhaft archiviert werden

Listenfunktionen, Bearbeiten, Kopieren, Löschen

Die Artikel und Seiten sind in verschiedene Listen unterteilt:

- Veröffentlichte Einträge
- Unveröffentlichte Einträge

- Einträge, über deren zusätzliche Veröffentlichung in Meta- und Gruppenkalendern noch nicht entschieden ist
- Abgelaufene Einträge

Die Listen lassen sich zur besseren Bearbeitung vielfältig filtern.

Je nach Liste, stehen Aktionen zu Veröffentlichung, Bearbeitung, Kopieren und Löschen zur Verfügung, die durch entsprechende Icons markiert sind.

Zu beachten ist, dass einzelne Administratoren oder User nicht die Berechtigung haben, Termine für die Anzeige in übergeordneten Meta- und Gruppenaccounts frei zu geben. In diesen Fällen muss die Freigabe immer durch berechtigte Administratoren erfolgen oder alternativ unter Konfiguration → Einstellungen im Abschnitt „Meta- und Gruppenkalender“ globale Freigaberoutinen markiert sein.

Für Operationen wie Veröffentlichen oder Löschen können mehrere Einträge markiert und die gewünschte Funktion auf alle markierten Einträge angewendet werden.

XI. Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung unter *Konfiguration* → *Benutzer* können je nach Berechtigung:

- neue Benutzer angelegt
- bestehende Benutzer bearbeitet
- Rechte vergeben
- Benutzer gelöscht

Typische Benutzerdaten:

- Name
- E-Mail
- Passwort
- Rollen

Für Meta- und Gruppenkalender können zusätzliche Rollen vergeben werden.

Der Login erfolgt immer mit der automatisch erzeugten UserID und dem vergebenen Passwort. Ist eine E-Mail-Adresse in der User-Verwaltung mehrfach vorhanden, kann das Passwort nur mit zusätzlicher Angabe der UserID vom User selbst zurückgesetzt werden.

Userdaten und das Passwort können zudem in der Userverwaltung von Usern mit Adminrechten geändert werden.

Administrator

Mit jedem Account wird automatisch auch ein Administrator-Account in der Userverwaltung angelegt. Der Administrator hat vollen Zugriff auf die Konfiguration des Kalenders sowie alle Termine, Locations und Veranstalter. Darüber hinaus kann er weitere User anlegen und diese mit unterschiedlichen Rechten versehen.

Standardmäßig darf ein einfacher User nur seine eigenen Veranstaltungen, Locations und Veranstalter bearbeiten. Außerdem müssen seine Termineingaben vom Administrator freigeschaltet werden.

Diese Restriktionen kann der Administrator aufheben. Der „*Zugriff auf alle Termine*“ erlaubt dem User die Bearbeitung des gesamten Terminbestandes des Kalenders. Die Option „*Termine veröffentlichen/löschen*“ erlaubt dem User nicht nur das Löschen von Terminen, sondern seine Eingaben werden auch sofort im Kalender sichtbar, wenn der User dies bei der Dateneingabe so festlegt.

Dem Admin können vom Superadmin zusätzliche Rechte für den Zugriff auf die übergeordneten Kalender gewährt werden. Das Recht *Meta* erlaubt ihm Freigaben für Meta- und Gruppenkalender, das Recht *Group* lediglich für den Gruppenkalender. Administratoren von Meta- und Gruppenkalendern erhalten das Recht automatisch.

Die mit diesen erweiterten Rechten ausgestatteten Administratoren können wiederum ihren Usern zusätzlich erlauben, Ihre Termine auch in den übergeordneten Kalendern zu veröffentlichen.

Loggt sich der Administrator eines Gruppenkalenders in seinen Account ein, werden ihm automatisch auch die Veranstaltungen der untergeordneten Kalender angezeigt. Diese Anzeige kann er in den Filtereinstellungen abschalten.

User

Die Rolle des einfachen Users ist bereits im vorherigen Kapitel beschrieben worden: Standardmäßig darf er nur seine eigenen Veranstaltungen, Locations und Veranstalter eingeben und bearbeiten. Außerdem müssen seine Termineingaben vom Administrator freigeschaltet werden. Diese Restriktionen kann der Administrator aufheben und ihm „*Zugriff auf alle Termine*“ erlauben und Recht „*Termine veröffentlichen/löschen*“ gewähren.

Darüber hinaus kann ihm unter bestimmten Umständen erlaubt werden, Daten für übergeordnete Kalender freizugeben (siehe Kapitel Admin, Rechte *Meta* und *Group*).

Angelegt werden können die User nur vom Administrator des Kalenders.

- Nachrichten und redaktionellen Seiten
- Benutzern und Rechten
- Import und Export
- Freigaben und Veröffentlichungen

Zusätzlich beschreibt es:

- den Einbau in Webseiten
- die zentrale Konfiguration des Kalenders
- Datenbanken für Locations, Veranstalter, Orte und Regionen
- Anmeldungen und Kartenreservierungen

Login

Der Einstieg in die redaktionelle Arbeit erfolgt über den Login-Bereich der Installation. Der Login erfolgt über die bei der Kalenderanlage bzw der Anlage des Users in der Userverwaltung vergebenen eindeutigen UserID und ein Passwort.

<https://ihreDomain.xy/admin/>

Nach dem Login stehen je nach Benutzerrolle unterschiedliche Bereiche zur Verfügung:

- Termine
- News
- Benutzer
- Konfiguration
- Import / Export

Die tatsächlich sichtbaren Funktionen hängen von den vergebenen Rollen ab.

Rollen und Freigaben

- ``ROLE_SUPER_ADMIN``
Er hat systemweiten Zugriff auf alle Kalender und Accounts. Der SUPER_ADMIN wird automatisch bei der Installation angelegt und hat automatisch die UserID 100. Er ist auch gleichzeitig Admin des automatisch angelegten Meta-Kalenders mit der Kalender-Id 1
- ``ROLE_ADMIN``
allgemeiner Administrationszugriff im eigenen Kalender. Er besitzt dort alle Rechte und kann eigene Benutzer anlegen und diesen auch bestimmte Rechte zuweisen.
- ``ROLE_DFX_PUB``
Veröffentlichung und Deaktivierung von Terminen und News
- ``ROLE_DFX_META``
Freigaben für Meta- bzw. übergeordnete Kalender
- ``ROLE_DFX_GROUP``
Freigaben für Gruppenkalender

XII. Datenbanken

Locations und Veranstalter

Kalender Soest bietet Datenbanken u.a. für Veranstaltungsstätten (Locations) und Veranstalter.

Vorteile:

- schnellere Dateneingabe
- einheitliche Stammdaten
- zusätzliche Detailinformationen über Verlinkungen

Wird eine Location oder ein Veranstalter bei der Termineingabe aus der Datenbank gewählt, werden die Felder im Terminformular automatisch vorbelegt.

Wird eine Location oder ein Veranstalter aus der Datenbank in einen Termin eingebunden, wird automatisch ein Link zu den Detaildaten des Anbieters verlinkt mit der Möglichkeit, dort Bild, Text und Kontaktdaten auf einer Detailseite zu präsentieren.

Orte und Regionen

Die Orts- und Regionen-Datenbank hilft vor allem dabei, Schreibweisen zu vereinheitlichen, Regionen zu definieren und darüber zusätzliche Filtermöglichkeiten bereitzustellen.

Auch hier führt die Verknüpfung zu konsistenten Dateneingaben. Wird eine Region ausgewählt, stehen z.B. nur die dieser Region zugeordneten Ortsangaben zur Verfügung.

XIII. API – JSON-Schnittstelle

Parallel zur Ausgabe im Veranstaltungskalender können die Veranstaltungsdaten auch über eine API im JSON-Format direkt abgerufen werden, sofern das Häkchen bei „API erlauben“ gesetzt ist (standardmäßig ja).

Die Schnittstelle dient zur automatisierten Übertragung an andere Veranstaltungskalender oder Einbindung in Apps.

Abruf Veranstaltungen

Der Abruf des Meta-Kalenders erfolgt in der Form:

`http://multi.local/api/kalender`

Für Einzelkalender in der Form:

`http://multi.local/api/kalender/{KalenderID}`

Abruf News

Der Abruf des Meta-Accounts erfolgt in der Form:

`http://multi.local/api/news`

Für Einzelkalender in der Form:

`http://multi.local/api/news/{KalenderID}`

Die Daten sind nach schema.org strukturiert. Zusätzlich steht für Entwickler ein undokumentierter Service für beliebige andere Formatstrukturen zur Verfügung.

Es stehen alle Filter der Kalenderansicht sowie die Pagination zur Verfügung. Ein Defaultwert für Termine pro Seite kann getrennt von der Kalenderansicht festgelegt werden ebenso wie die maximal erlaubte Zahl von Terminen bei einem Abruf.

Die Parameter für die Pagination können auch direkt per URI übergeben werden. Die Dokumentation von Filtern und Parametern befindet sich in der technischen Dokumentation unter /documents.

XIV. Standalone-Version

Manchmal ist weniger mehr und der Veranstaltungskalender soll mit nur wenig redaktionellem Inhalt drumherum im Mittelpunkt stehen.

Mit einfachen Mitteln können Sie aus dem rohen Veranstaltungskalender eine eigene kleine Webseite bauen:

- Unter **Konfiguration** → **Einstellungen** haben Sie die Möglichkeit einen Banner mit Logo und Ihrem Corporate Design hochzuladen.
- Bauen Sie unter News/Seiten die redaktionellen und vorgeschriebenen Seiten wie Impressum und Datenschutzerklärung und legen Menüeinträge fest.
- Sobald das System einen Menüeintrag findet, wird aus dem unter **Konfiguration** → **Einstellungen** gewähltem Farbmuster ein Farbbalken mit der Navigation erzeugt.
- Sie haben zusätzlich die Möglichkeit zusätzlichen HTML-Code für den oberen und unteren Seitenbereich einzugeben.
- Es ist bei der Standalone-Version unbedingt darauf zu achten, dass über die News/Seiten-Verwaltung ein **Impressum und eine Datenschutzerklärung angelegt werden müssen**.

XV. WebApp

Neben der weiteren Standalone-Version ist die WebApp eine weitere Ausspielungsform der Veranstaltungsdaten und News. Es ist letztendlich eine kleine für Mobilgeräte optimierte Webseite.

Die Technik der WebApp bietet die Möglichkeit, einen Service zu abonnieren. Die WebApp wird mit ihrem Logo auf dem Display des Nutzers eingebunden wie jede andere mobile App auch - ohne dass sie aus einem der üblichen Stores heruntergeladen werden muss.

Es ist zu beachten, dass die Nutzer selbst für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich sind. Es ist bei Bereitstellung der App unbedingt darauf zu achten, dass wie bei der Standalone-Version über die News/Seiten-Verwaltung ein **Impressum und eine Datenschutzerklärung angelegt werden müssen**.

Das Logo und das Farbschema werden aus **Konfiguration** → **Einstellungen** übernommen.

XVI. Eigene Templates – alles ist änderbar

Die Architektur des Veranstaltungskalenders sieht eine strikte Trennung von Programmlogik und visueller Darstellung vor.

Neben vielen Designvarianten und Farbeinstellungen bietet Kalender Soest Entwicklern, die Erfahrungen mit Templates haben, nahezu unbegrenzte Gestaltungs- und Erweiterungsmöglichkeiten.

Für nahezu jedes Template für Frontend, Backend, Mails oder PDF-Generierung können eigene Vorlagen im Dateisystem abgelegt werden.

Bevor eine Liste, Detailansicht oder Mail erzeugt wird, schaut das System nach ob, im aktuellen Template-Unterverzeichnis zusätzlich zu den mitgelieferten Vorlagen ein Ordner */custom* oder

`/{{KalenderID}}` existiert.

Wenn eine gleichnamige Datei `/custom` gefunden wird, wird diese in allen Accounts verwendet; ein Fund in `/{{KalenderID}}` wirkt sich nur auf den aktuellen Account aus.

Symfony arbeitet mit Twig-Templates.

Die technische Programmlogik dazu ist beschrieben in: `/docs/development.md`

Zusätzliche Formularfelder

Zur Erfassung weiterer Inhalte oder Anlage eigener Filter stehen für Termine, News, Locations und Veranstalter zusätzliche Formularfelder zur Verfügung.

Bei den Veranstaltungen sind es z.B. 15 Checkboxes, 10 Textfelder, 2 mehrzeilige Textfelder sowie jeweils 1 Auswahlliste und 1 Satz Radio-Buttons.

Zur Beschriftung und weiteren Formularfeld-Optionen muss an dieser Stelle auf die Symfony-Dokumentation verwiesen werden.

Die Definitionen der freien Felder befinden sich im Schema und den FormTypes (siehe Kapitel Datei- und Systeminformationen).

Die Arbeit mit den Templates setzt entsprechende Programmiererfahrung mit Twig-Templates sowie dem Symfony-Framework voraus.

Erste Anlaufstelle ist deshalb immer <https://symfony.com/> und die dortigen Dokumentationen.

XVII. Informationen für Entwickler

Die aktuelle Version basiert auf dem Symfony PHP-Framework 7.4 (Symfony 7.4 (LTS): Veröffentlicht Nov. 2025. Stabile Langzeitversion. Bugfixes bis Nov. 2028, Sicherheitsupdates bis Nov. 2029.). Siehe <https://symfony.com/>

Abweichend von der Standard-Installation befindet sich die DocumentRoot aus historischen Gründen nicht in `/public` sondern in `/web`. Javascripte und CSS-Styles sind ebenfalls unter `/web` angeordnet. Die CSS-Dateien für die Farb-Themes und individuellen Designs werden über ein SCSS-System aus der Kalenderverwaltung heraus automatisch generiert.

Die wichtigsten Verzeichnisse

`/config` - alle Konfigurationsdateien. U.a. die `datefix.yaml` mit der URI der Installation.

`/config/doctrine` - das Datenbankschema im xml-Format

`/src/`

`/src/ Controller` – die Programmlogik

`/src/Entity` – die Funktionalitäten für das Schreiben und Lesen der Datenbanktabellen

`/src/ Form` – die Formularelemente

`/src/Service` – Dutzende kleine Helfer für die Programmlogik

`/templates` – Die Templates für die Seiten- und Mailgenerierung

/var – Logs und Cache

/vendor – Das Symfony-Framework und weitere Software-Pakete

/web – die DocumentRoot

/web/css – die CSS-Styleheets

/web/scss – die Vorlagen für die CSS-Stylesheets

/web/js – die Javascripte

Weitere Dokumentationen

Für technische Bereitstellung und Updates siehe auch :

[*/docs/handbuch-installation.md*](#)

[*/docs/development.md*](#)

Typische Probleme

Eintrag ist gespeichert, aber nicht sichtbar

Mögliche Ursachen:

- nicht veröffentlicht
- Freigabe für Meta- oder Gruppenkalender fehlt
- Datumsbereich liegt außerhalb des aktuellen Anzeigezeitraums
- Filter im Frontend oder Backend sind aktiv

Login funktioniert nicht

Mögliche Ursachen:

- Passwort falsch
- Benutzer deaktiviert oder falsch konfiguriert
- Passwort wurde nach einer Migration noch nicht neu gesetzt

Bilder erscheinen nicht

Mögliche Ursachen:

- Datei wurde nicht korrekt hochgeladen
- Dateiname oder Pfad ist fehlerhaft
- Schreibrechte auf dem Server fehlen

XVIII. Support

Für die korrekte Installation sind solide Kenntnisse in der Administration und Konfiguration von Webservern sowie Datenbanken zwingend erforderlich.

Trotz aller Sorgfalt, Fehler sind niemals ausgeschlossen.

Kostenpflichtiger Support kann bei Bedarf beim Hersteller von Datefix, auf dessen Software der Kalender Soest basiert, unter info@datefix.de angefordert werden.

Für die Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Supports sind folgende Unterlagen und Informationen zwingende Voraussetzung:

- Die URI der Installation mit genauer Angabe bei welcher Aktion mit welchem Termin, Artikel, Aufruf der Fehler aufgetreten ist.
- Ein Logfile-Auszug (maximal ca 50 bis 100 Zeilen) aus `/var/log/prod.log` bzw `dev.log` oder eine Kopie des Stack-Traces der Symfony-Fehlermeldung.