

Lista 06 Kaleo256333

Kaleo Campos

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

SQLite

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Hands-On

1. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 3: 3 records

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	1130

3. Na tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

Table 5: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 6: 2 records

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100
```

Table 7: 1 records

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT p.STATE, p.PNAME, p.ACRES
FROM PRESERVE p
INNER JOIN (
  SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA
  FROM PRESERVE
  WHERE ACRES > 1000
  GROUP BY STATE
  HAVING MAX(ACRES) < 25000
) m ON p.STATE = m.STATE AND p.ACRES = m.MAIOR_AREA
```

Table 8: 1 records

STATE	PNAME	ACRES
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000 AND 50000
```

Table 9: 1 records

STATE	TOTAL_ACRES
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA_ACRES DESC
LIMIT 1
```

Table 10: 1 records

MEDIA_ACRES
12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela **EMPLOYEE**.

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO,
       SUM(SALARY) AS SOMA,
       MAX(SALARY) AS MAXIMO,
       MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS TOTAL_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 13: 2 records

DNO	TOTAL_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna **SALARY** contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS TOTAL_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

Table 14: 1 records

DNO	TOTAL_FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS "SUM (ACRES)"
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
ORDER BY STATE
```

Table 15: 4 records

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
dbDisconnect(con)

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 18:40:35 -03"
```