

Kalstein R A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO AUTOCLAVE





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

TIf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 66381002

https://kalstein.eu





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.





#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.





Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.







Modelo YR05747 // YR05753





#Letsgivemore 💗



Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved (D KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

• 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistein.eu Kalstein France, S.A. S



Esterilizador de Plasma de Baja Temperatura con Peróxido de Hidrógeno



Modelo YR05747 // YR05753



Solicitud:

El esterilizador de plasma toma H2O2 como agente esterilizante y forma un estado plasmático de H2O2 por campo electromagnético a baja temperatura. Combina H2O2 gaseoso y plasmático para esterilizar los artículos en la cámara y descompone el H2O2 residual después de la esterilización. Es ampliamente utilizado en CSSD u otro instituto médico para la esterilización de alambres y cables eléctricos, anteojos ópticos y lentes de vidrio, equipos eléctricos y baterías, endoscopios, catéteres no metálicos y otros instrumentos húmedos o sensibles al calor. Instrumento tubular de metal: diámetro interior \geq 1 mm, longitud \leq 500 mm. Instrumento tubular no metálico: diámetro interior \geq 1 mm, longitud \leq 2000 mm

Esterilización a Baja Temperatura:

La temperatura de esterilización es de 50±5 °C, que es mucho más baja que la esterilización por vapor. Es una esterilización en seco que no daña el instrumento. por lo que extiende la vida útil del dispositivo.

Múltiples Ciclos:

- ✓ Tiempo de ciclo de esterilización rápido: ≤ 25 min
- ✓ Tiempo de ciclo de esterilización estándar ≤ 35 min
- ✓ Tiempo de ciclo de esterilización mejorado ≤ 55 min

Esterilización Fiable:

La cámara rectangular está hecha de materiales de aleación con buena conductividad térmica, control de temperatura independiente, temperatura uniforme y temperatura estable, el sistema de purificación hace que el H2O2 se difunda uniformemente, el sistema de almacenamiento a baja temperatura proporciona una concentración estable de H2O2, garantiza efectivamente el efecto de esterilización. La placa de perforación de aleación de aluminio de dos capas se carga con artículos estériles, con una gran capacidad de carga y una alta tasa de utilización del espacio.

Puerta de Sellado Seguro:

Uso de puerta de elevación eléctrica con mandril, diseño de sello de doble capa, con un sistema de seguridad en la puerta para garantizar la seguridad personal y del equipo, diseño de mano anti-pellizco.

Agente de Esterilización:


Cassette: 12 viales de H2O2/Cassette. Adopta una inyección de peróxido de hidrógeno de alta pureza (concentración del 60 %) y tiene un sistema de adición de líquido automático de peróxido de hidrógeno invertido para garantizar que los trabajadores no entren en contacto directo con el líquido. La cantidad de peróxido de hidrógeno se puede ajustar. Se puede observar la cantidad de cada inyección y tiene un dispositivo de almacenamiento de refrigeración esterilizante por debajo de 20 °C.

Sistema de Control Automático Completo

Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, sistema de control inteligente PLC. Un botón para controlar de principio a fin y terminar automáticamente mostrando temperatura, presión, tiempo de esterilización. El sistema puede mantenimiento y actualización.



#Letsgivemore





All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, - 34000 Montpellier, France. Tit: +33 467159849 / -93 890760710/ +33 663810023

https://kaistein.eu KALSTEIN FRANCE.S.A.S



Esterilizador de Plasma de Baja Temperatura con Peróxido de Hidrógeno



Modelo YR05747 // YR05753



Incubadora de Indicadores Biológicos:

Incubadora de indicadores biológicos controlados de forma independiente para el seguimiento de los efectos biológicos de los indicadores biológicos del proceso de cultivo a temperatura constante, el rango completo de precisión de control de temperatura de ≤± 0,3 °C; se puede ajustar la temperatura. La incubadora biológica mostrará oportunamente la temperatura y el tiempo de incubación.

Sistema de Calefacción:

Al adaptarse al sistema de calefacción anti explosión y resistencia al fuego, la temperatura es más precisa, más conveniente y rápida.

Métodos de Prueba:

Monitoreo biológico de Bacillus subtilis y Bacillus stearothermophilus

Registro de Esterilización:

La impresión por computadora proporciona tiempo de esterilización, modo de ciclo, presión de visualización, proceso de esterilización, la aplicación de almacenamiento de gran capacidad para guardar los datos originales, registros de impresión almacenados más de 1 millón de veces, puede almacenar más de diez años de capacidad, con apagado función de memoria

Varias Funciones de Protección y Sistema de Alarma:

Ha configurado la función de protección contra sobre temperatura y muestra en la pantalla LCD si falla, para que el servicio posventa se ocupe de la falla de manera más eficiente. Equipado con sistema de alarma de alta y baja temperatura.

Seguro y Respetuoso Con el Medio Ambiente

El asunto después de la esterilización es una molécula de agua y oxígeno que no tiene ningún daño tóxico para el personal o el paciente, y no hay necesidad de drenaje o extracción de aire. El filtro de H2O2 de alta eficiencia está instalado en la salida de escape para garantizar que no haya contaminación de H2O2 en el medio ambiente.

Ahorro de Tiempo y Estable:

La cámara rectangular tiene mayor capacidad, alta eficiencia y ciclo de esterilización corto. Los artículos esterilizados se pueden usar directamente sin procesamiento adicional. Puede aumentar la rotación de instrumentos y disminuir el almacenamiento de instrumentos preciosos para reducir costos indirectamente

Conveniente:

Solo se necesita fuente de alimentación para la instalación. El sistema adopta una interfaz de control hombre-máquina con un diseño de programa inteligente. Equipado con interruptor de pie (alternativo) e incubadora biológica integrada.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, - 34000 Montpellier, France. Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



Esterilizador de Plasma de Baja Temperatura con Peróxido de Hidrógeno



Modelo YR05747 // YR05753



Configuración Avanzada:

El controlador, la bomba de vacío, el sensor de temperatura, el transmisor de presión y otros componentes clave son marcas de fama mundial.

Tranquilizador:

Brindamos materiales de capacitación de operación integrales para el sistema de recordatorio inteligente de mantenimiento de componentes clave para su conveniencia.







Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

• 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023 https://kaistelin.eu

KALSTEIN FRANCE, S.A. S








Modelo YR05747 // YR05753

Especificaciones del Producto:

Modelo	YR05747	YR05748	YR05749	YR05750	YR05751	YR05752	YR05753
Escribe	Completamente automatico						
Material de	Acero inoxidable 304						
la c _á mara Puerta							
Agente de	Puerta corredera vertical automática						
esterilización	peróxido de hidrógeno al 60%						
Ciclo de	Ectorilización ránida<25min: Ectorilización actándor<25min: Ectorilización majorada<55min						
esterilización	Esterilización rápida≤25min; Esterilización estándar≤35min; Esterilización mejorada≤55min						
Temperatura de	EO 9C + F 9C						
esterilización	50 °C ± 5 °C						
Método de	0 1 10 11 1 11000 1						
llenado	Casete, 12 viales de H2O2 / casete						
Controlador	Control PLC						
maestro							
Monitor	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas						
Impresora	Sí						
Opcional Fuente de	Puerta doble						
alimentación	110/220 V, 50/60 Hz						
método de							
carga	2 capas de placa de perforación de aleación de aluminio cargados de artículos estériles						
Cultivador							
indicador	Sí						
biológico Sistema de							
bomba de	Sí						
vacío							
Métodos de	Monitoreo biológico de Bacillus subtilis y Bacillus stearothermophilus						
prueba	ivioriitoreo biologico de dacilius subtilis y dacilius stearotrieriiloprilius						
Sistema de alarmas	Equipado con sistema de alarma de alta y baja temperatura						
Varias	4. E						
funciones de	Sí						
protección							
Número de	puerta simple/puerta doble						
puerta	haeira siiihie/haeira aonie						
Capacidad de esterilización	63L	110L	128L	160L	180L	200L	300L
Tamaño de la	65*48*	65*48*	70*48*	76*46*	85*46*	95*46*	95*56*
cámara	38cm	38cm	38cm	46cm	46cm	46cm	95 56 56cm
—	79*80*	79*80*	89*80*	95*78*	104*78*	114*78*	114*78*
Tamaño	13 00	13 00	09 00	3J 10	104 10	114 10	114 /0
exterior	159cm	159cm	159cm	167cm	167cm	167cm	167cm
	IJJUIII	1030111	เงซเเเเ	107 (111	1016111	107 6111	107 (111









All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistein.eu Kalstein France, S.A. S







CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:





https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/



....paranaparana



ALGUNA DUDA?

Póngase en contacto con nosotros

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
https://kalstein.eu/article-





Article of the week:What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49 Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10 sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

