

# **W** Kalstein A different accompaniment, at your service

### LÍNEAS DE LABORATORIO

MEDIDORES DE PH





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,





NUESTROS SERVICIOS

#### **Beneficios y Respaldo**

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



#### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.





#### #Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



#### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.





#### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



#### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



#### **KALSTEIN® Medidores de PH**

Medidor de Oxígeno Disuelto de Mesa

#### Modelo YR01832







#### #Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

Tirt: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistelin.eu

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



#### KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de Oxígeno Disuelto de Mesa

#### Modelo YR01832





#### **Descripción del Producto**:

Medidor de oxígeno disuelto de Benchtop Disuelto, pantalla TFT de 7 pulgadas, almacena hasta 1000 conjuntos de datos, el menú de configuración contiene 17 opciones, precisión: 0.2mg / l.





#### Características:

- ✓ El medidor de oxígeno disuelto de Benchtop disuelto está equipado con una pantalla TFT de 7 pulgadas.
- ✓ Calibración de 1 o 2 puntos utilizando el agua saturada por aire o la solución de oxígeno cero.
- ✓ Las compensaciones de salinidad y presión barométricas eliminan el error de medición.
- ✓ Tiempo de prueba seleccionable, se utilizan el inicio / finalización de los cálculos nacionales.
- ✓ Función de lectura automática Se detecta y bloquea el punto final de la medición.
- ✓ Las lecturas de intervalo programadas envían los datos de medición a una PC o impresora.
- ✓ Límite de alarma Alerta automáticamente cuando la lectura excede el rango especificado.
- ✓ Calibración Debido Alarma Los solicitantes al usuario calibrar regularmente el medidor.
- ✓ El informe de calibración muestra la fecha, la hora, el punto de calibración, etc.
- ✓ La protección de la contraseña evita la calibración y configuración no autorizados.
- ✓ Tiendas de memoria expandidas o recuerda hasta 1000 conjuntos de datos.
- ✓ La función de reinicio se reanuda automáticamente todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.







Tift: +33 467159849 / +33 690760710/ +33 663810023 https://kalistelin.eu





#### **KALSTEIN® Medidores de PH**

Medidor de Oxígeno Disuelto de Mesa

**Modelo YR01832** 



#### **Especificaciones Técnicas**:

Modelo	YR01832
Oxígeno Disuelto	
Rango	0,0 a 20,0mg / L
Resolución	0,1 ml / L
Exactitud	± 0,2 mg/L
% De Saturación de Oxígeno	•
Rango	0,0 a 200,0%
Resolución	0,10%
Exactitud	±2,0%
Especificaciones Generales	
Puntos de Calibración	1 o 2 puntos
Compensación de Temperatura	0 a 50°C / 32 a 122°F, automático
Corrección de Presión	60,0 a 112,5 kPa / 450 a 850 mmHg
Corrección de Salinidad	0,0 a 50,0 g/L, manual
Modos de Medición	HACER
Criterios de Estabilidad	Estándar o de Alta Precisión
Alarma de Calibración vencida	1 a 31 días o descanso
Lecturas de Intervalo	10, 30, 60 segundos, 10, 30 minutos o apagado
Protección de Contraseña	4 digitos
Memoria	Almacena hasta 1 000 conjuntos de datos
Salida	Interfaz de Comunicación USB
Conector	Nimi-DIN de 6 pines
Monitor	LCD TFT de 7"
Poder	DC24V, usando adaptador de CA, 220V/50Hz
Dimensiones	240 x 220 x 80+B31 (LxAnxAl) (mm)
Peso	1,7Kg
Accesorios	Electrodo industrial de oxígeno disuelto IE-80T
	DO Solución de electrólito
	DO Tapa de Membrana
	Adaptador de Corriente DC12V





All rights reserved (th KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France. Tit. +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023









## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:







https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/

Gracias!



#### **ALGUNA DUDA?**

Póngase en contacto con nosotros

#### **Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
https://kalstein.eu/articles





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



MONTPELLIER - FRANCE

#### SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49 Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10 sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

#### Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

