

W Kalstein A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO

MEDIDORES DE PH





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.





#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.





Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones de Sobremesa

Modelo YR01825







#Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

34000 Montpellier, France.
 Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
 https://kaistein.eu

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones de Sobremesa

Modelo YR01825





Descripción del Producto:

El medidor de pH / iones de laboratorio profesional contiene 5 métodos de medición de concentración de iones y modo de medición de dureza del agua, calibración de 1 a 5 puntos, precisión: 0.002pH.

Modo de pH:

- ✓ El medidor de iones / pH de laboratorio profesional está equipado con una pantalla TFT de 7 pulgadas.
- Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático para búferes USA, NIST y DIN.
- ✓ El coeficiente de temperatura de la solución compensa las muestras de agua pura y hace referencia al pH a 25 ° C.

Modo de ORP:

- ✓ La calibración de compensación de 1 punto permite ajustar el valor mostrado a un estándar conocido.
- ✓ Los modos de mili voltios relativos y absolutos aseguran mediciones de ORP confiables.

Otras Características:

- ✓ La compensación automática de temperatura asegura lecturas precisas en todo el rango.
- ✓ La función de lectura automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
- ✓ Las lecturas de intervalo cronometrado envían los datos de medición a una PC o impresora.
- ✓ Limit Alarm alerta automáticamente cuando la lectura excede el rango especificado.
- ✓ La alarma de calibración vencida solicita al usuario que calibre el medidor con regularidad.
- ✓ El informe de calibración muestra la fecha, hora, puntos de calibración, pendientes y compensación.
- ✓ La protección por contraseña evita la calibración y la configuración no autorizadas.
- ✓ La memoria ampliada almacena o recupera hasta 1000 conjuntos de datos.
- ✓ La función de reinicio reanuda automáticamente todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Modo de Concentración de Iones:

- ✓ Se pueden seleccionar de 2 a 5 puntos de calibración, incluidos los 8 puntos de concentración.
- ✓ La gestión de electrodos es capaz de almacenar y recuperar hasta 3 pendientes de electrodos.
- ✓ Métodos de medición de iones seleccionables (lectura directa, suma conocida, resta conocida, adición de muestra, resta de muestra) y unidades de concentración (ppm, mg / L, mol / L, mmol / L).


Modo de Dureza del Agua:

- ✓ Calibración de 2 a 5 puntos de concentraciones bajas a altas.
- ✓ Las unidades de medida seleccionables (grado alemán, grado inglés, grado francés, mmol / L y mg / L) se utilizan para mediciones profesionales de la dureza del agua.





#Letsgivemore §





All rights reserved @ KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,

34000 Montpellier, France.
 Tift: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

KALSTEIN FRANCE, S.A. S.



KALSTEIN® Medidores de PH

Medidor de pH / Iones de Sobremesa





Especificaciones Técnicas:

Modelo	VD0100E
Modelo	YR01825
Rango	pH -2.000 a 20.000 pH
Resolución	0,001, 0,01 pH, seleccionable
Exactitud	± 0,002 pH
Puntos de calibracion	1 a 5 puntos
Opciones de tampón de pH	
<u> </u>	EE. UU., NIST, DIN, 5 búferes personalizados
ORP	
Rango Resolución	± 2000.0mV
Exactitud	0,1 mV ± 0,2 mV
Puntos de calibracion	1 punto
Modos de medición	MV relativo o absoluto
·	ción de iones
Rango	
Resolución	0,001 a 30000 (dependiendo del rango de ISE)
	0,001, 0,01, 0,1, 1
Exactitud	± 0.5% FS (monovalente), ± 1% FS (divalente)
Puntos de calibracion	2 a 5 puntos
Soluciones de calibracion	0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000
Unidades de medida	ppm, mg / L, mol / L, mmol / L
Métodos de medición	Lectura directa, suma conocida, resta conocida, suma de muestra, resta de muestra
Dureza del agua	
Rango (concentración)	0,05 a 200 mmol / L
Rango (grado alemán)	0 a 1120 ° dH
Rango (grado de inglés)	0 hasta 1404 ° e
Rango (grado francés)	0 a 2000 ° FH
Rango (Ca ²⁺)	0 hasta 8000 mg / L
Rango (CaCO3)	0 hasta 19999 mg / L
Rango (CaO)	0 hasta 11220 mg / L
Resolución Exactitud	0,001, 0,01, 0,1, 1
Puntos de calibracion	± 1% FS
Soluciones de calibracion	2 a 5 puntos 0.01, 0.1, 1, 10, 100 mmol / L
Temperatura	
Rango	0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F
Resolución	0,1 ° C / 0,1 ° F
Exactitud	± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F
Calibración de compensación	1 punto
Rango de calibracion	Lectura ± 10 ° C
Especificaciones generales	
Compensación de temperatura	0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático
Criterios de estabilidad	Estándar o de alta precisión
Alarma de calibración vencida	1 a 31 días o descanso
Lecturas de intervalo	10, 30, 60 segundos, 10, 30 minutos o apagado
Protección de contraseña	4 dígitos
Memoria	Almacena hasta 1000 conjuntos de datos
Producción	Interfaz de comunicación USB
Conector	BNC, conector jack de 3,5 mm
Monitor	LCD TFT de 7 «
Energía Energía	DC12V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz
Dimensiones	240 (largo) × 220 (ancho) × 80 (alto) mm
	(0 /
Peso	1,7 kg



#Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023 https://kaistelin.eu









CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:







https://onetreeplanted.org



https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/

Gracias!



ALGUNA DUDA?

Póngase en contacto con nosotros

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
https://kalstein.eu/articles





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49 Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10 sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

