

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_convert_base

	Exercice: 4	
ft_convert_base		
Répertoire: ex4/		
Fichiers à Rendre: ft_convert_base.c, ft_convert_base2.c		
Autorisé: malloc, free		

- Créez une fonction qui retourne le résultat de la conversion de la chaîne `nbr` depuis une base `base_from` vers une base `base_to`.



La base contient tous les symboles utilisables pour afficher le nombre :

- 0123456789 est la base couramment utilisée pour représenter nos nombres décimaux ;
- 01 est une base binaire ;
- 0123456789ABCDEF est une base hexadécimale ;
- poneyvif est une base octale.

- `nbr`, `base_from`, `base_to` peuvent être en lecture seule.
- `nbr` est dans une base spécifique, donnée comme second paramètre.
- Le nombre représenté par `nbr` doit tenir dans un `int`.
- Si une base est invalide, vous devez retourner `NULL`. Exemples d'arguments invalides :
 - La base est vide ou n'a qu'un seul caractère.
 - La base contient des caractères dupliqués.
 - La base contient les caractères '+', '-', ou des espaces.
- Le nombre retourné doit être préfixé uniquement d'un unique '-' si nécessaire, sans espace, ni '+'.
 - Le nombre retourné doit être préfixé uniquement d'un unique '-' si nécessaire, sans espace, ni '+'.
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
char *ft_convert_base(char *nbr, char *base_from, char  
*base_to);
```