

# Chapitre XV

## Exercice 12 : ft\_list\_remove\_if

|                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Exercice : 12                                                                 |
|                                                                                   | ft_list_remove_if                                                             |
|                                                                                   | Dossier de rendu : <i>ex12/</i>                                               |
|                                                                                   | Fichiers à rendre : <code>ft_list_remove_if.c</code> , <code>ft_list.h</code> |
|                                                                                   | Fonctions Autorisées : <code>free</code>                                      |

- écrire la fonction `ft_list_remove_if` qui efface de la liste tous les éléments dont la donnée comparée à `data_ref` à l'aide de `cmp`, fait que `cmp` renvoie 0.
- La `data` d'un élément à effacer devra aussi être libérée à l'aide de `free_fct`
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_list_remove_if(t_list **begin_list, void *data_ref, int (*cmp)(), void (*free_fct)(void *))
```

- Les fonctions pointées par `free_fct` et par `cmp` seront utilisées de la façon suivante :

```
(*cmp)(list_ptr->data, data_ref);  
(*free_fct)(list_ptr->data);
```