

Matriz de Rastreabilidade do Projeto Afrodite

Table 1: Matriz de Rastreabilidade: Requisitos x Casos de Uso x Implementação x Testes

ID	Caso de Uso	Requisito Funcional	Artefato de Implementação (Código)	Artefato de Verificação (Testes)
RF1	1. Adicionar Contato	Adicionar Contato: Permitir a inclusão de contatos com validação de campos obrigatórios e telefone único.	adicionar.html, AgendaController.java (adicionarContato), AgendaService.java (adicionarContato), ContatosRepository.java (save)	AgendaListTest.java (deveAdicionar...), AgendaServiceTest.java (deveSalvar..., naoDeveSalvar...)
RF2	2. Buscar Contato	Localizar Contato: Permitir a busca de um contato pelo número de telefone.	AgendaService.java (getAgendaDeUsuario), ContatosRepository.java (getAgenda), remover.html (Busca na UI)	AgendaListTest.java (deveLocalizar...), Verificado de forma integrada na busca da UI.
RF3a	3a. Remover Contato Específico	Remover Contato Específico: Permitir a remoção de um contato existente, identificado pelo telefone.	remover.html, AgendaController.java (removerContato), AgendaService.java (removerContatoDeUsuario), ContatosRepository.java (removerContato)	AgendaListTest.java (deveRemover...), Testado de forma integrada através da interface web.
RF3b	3b. Remover Contatos por Inicial	Remover Contatos por Inicial: Permitir a remoção de todos os contatos cujo nome se inicia com uma letra específica.	remover.html (UI e JS), AgendaController.java (removerContatosPorInicial, listarContatosPorInicial), AgendaService.java (removerContatosPorInicial, getContatosPorInicial), ContatosRepository.java (removerContatosPorInicial)	Verificado de forma integrada e manual através da interface web.

Continua na próxima página

ID	Caso de Uso	Requisito Funcional	Artefato de Implementação (Código)	Artefato de Verificação (Testes)
RF4	4. Listar Contatos	Listar Contatos: Fornecer uma visão completa de todos os contatos da agenda.	index.html, AgendaController.java (listarContatos), AgendaService.java (getAgendaDeUsuario), ContatosRepository.java (getAgenda)	Verificado implicitamente nos testes e de forma integrada na página inicial.
RF5	5. Autenticar-se	Autenticar-se: Permitir que um usuário se autentique no sistema para acessar recursos protegidos.	login.html, AuthController.java, AuthService.java, FirebaseAuthenticationFilter.java, SecurityConfig.java	Verificado pela configuração de segurança que bloqueia o acesso a /api/agenda/** sem um token JWT válido.