
SPARK

Sistema de Busca de Informações de Pesquisadores

Plano de Execução do Pipeline ETL

Sprint II — SPK-73 — Camada Operacional

Equipe: Calvin Albuquerque · Glenda Santana

Versão: 1.2

Data: May 19, 2026

Projeto: UNEB — Tópicos Especiais em Engenharia de Software

Contents

1	Visão Geral do Pipeline	2
2	Fontes de Entrada	2
2.1	XMLs dos Currículos Lattes	2
2.2	Planilha Qualis CAPES	3
2.3	CrossRef API	4
2.4	OpenAlex API	5
3	Fase 1 — Extração dos XMLs	6
3.1	Configuração no Apache Hop	6
3.2	Mapeamento por Tipo de Produção	6
4	Fase 2 — Transformação e Normalização	7
4.1	Limpeza de ISSN	7
4.2	Normalização de Títulos	7
4.3	Deduplicação e UPSERT	7
5	Fase 3 — Enriquecimento	7
5.1	Lookup Qualis (CSV local)	8
5.2	Lookup DOI e Resumo (CrossRef API)	8
5.3	Lookup Impact Factor (OpenAlex API)	9
6	Fase 4 — Carga no Supabase	10
6.1	Conexão JDBC	10
6.2	Ordem de Carga	10
6.3	UPSERT de Pesquisadores	10
6.4	UPSERT de Produções	10
6.5	Registro de Log	11
7	Fase 5 — Atualização de Métricas dos Pesquisadores	11
8	Fase 6 — Acionamento do Worker de Embeddings	12
9	Mapa Completo de Correlação de Dados	13
10	Tratamento de Erros e Logs	13
10.1	Erros por arquivo XML	13
10.2	Erros de API	13
10.3	Campos sem correspondência	13
11	Checklist de Pré-Execução	14
12	Referências	14

1. Visão Geral do Pipeline

O pipeline ETL do SPARK é responsável por ler os arquivos XML dos currículos Lattes, extrair e normalizar os dados, enriquecer cada produção com informações de fontes externas e carregar tudo no banco Supabase. A execução é orquestrada pelo Apache Hop e ocorre uma vez por ciclo de atualização de currículos.

O pipeline executa seis fases em sequência:

1. **Extração** — leitura e parse dos XMLs do Lattes
2. **Transformação** — normalização, limpeza e mapeamento para o schema do banco
3. **Enriquecimento** — lookup de Qualis (CSV), DOI e resumo (CrossRef) e Impact Factor (OpenAlex)
4. **Carga** — UPSERT no Supabase
5. **Métricas** — atualização das métricas bibliométricas pré-calculadas por pesquisador
6. **Embeddings** — acionamento do worker de geração de vetores

***Nota:** um pesquisador sem produções bibliográficas (currículo enxuto ou recém-cadastrado) ainda é inserido na tabela `pesquisadores`. O pipeline não falha por ausência de produções — apenas registra zero itens no log e grava zeros nas métricas.*

2. Fontes de Entrada

2.1 XMLs dos Currículos Lattes

Os arquivos XML são obtidos manualmente pelo Engenheiro de Dados via download no portal Lattes (lattes.cnpq.br). Cada arquivo segue o padrão oficial do CNPq com encoding ISO-8859-1 e tag raiz `CURRICULO-VITAE`.

Os campos **departamento** e **campus** não existem no schema oficial do CNPq e devem ser inseridos manualmente no XML antes do processamento, como atributos adicionais na tag `DADOS-GERAIS`:

```
<DADOS-GERAIS NOME-COMPLETO="..."
  DEPARTAMENTO="Dep. de Ciencias Exatas e da Terra"
  CAMPUS="Campus I" ... />
```

Campos relevantes para extração:

Nó XML	Atributo / Tag	Campo no banco
CURRICULO-VITAE	NUMERO-IDENTIFICADOR	pesquisadores.lattes_id
DADOS-GERAIS	NOME-COMPLETO	pesquisadores.nome_completo
DADOS-GERAIS	DEPARTAMENTO	pesquisadores.departamento
DADOS-GERAIS	CAMPUS	pesquisadores.campus
DADOS-GERAIS	ORCID-ID	informativo (não armazenado)
RESUMO-CV	TEXTO-RESUMO-CV-RH	pesquisadores.resumo
ARTIGO > DADOS-BASICOS	TITULO-DO-ARTIGO	producoes.titulo
ARTIGO > DADOS-BASICOS	ANO-DO-ARTIGO	producoes.ano_publicacao
ARTIGO > DADOS-BASICOS	DOI	producoes.doi (se preenchido)
ARTIGO > DETALHAMENTO	TITULO-DO-PERIODICO-OU	producoes.nome_veiculo
ARTIGO > DETALHAMENTO	ISSN	producoes.issn (chave de enriquecimento)
EVENTO > DADOS-BASICOS	TITULO-DO-TRABALHO	producoes.titulo (tipo=EVENTO)
EVENTO > DADOS-BASICOS	ANO-DO-TRABALHO	producoes.ano_publicacao
LIVRO > DADOS-BASICOS	TITULO-DO-LIVRO	producoes.titulo (tipo=LIVRO)
CAPITULO > DADOS-BASICOS	TITULO-DO-CAPITULO-DO-1	producoes.titulo (tipo=CAPITULO)

Table 1: Mapeamento de campos XML do Lattes para o banco SPARK

Atenção: nos XMLs de exemplo analisados, o campo DOI em *ARTIGO-PUBLICADO* vem preenchido em ~88% dos artigos. O ISSN vem em 100% dos artigos. Para *TRABALHO-EM-EVENTOS*, o nó *DETALHAMENTO* não existe na maioria dos currículos — eventos não terão ISSN disponível e portanto não serão enriquecidos com Qualis nem JCR.

2.2 Planilha Qualis CAPES

A planilha Qualis é um arquivo estático (CSV/XLSX) obtido da Plataforma Sucupira. **Não existe API** — o arquivo precisa ser baixado manualmente e disponibilizado em diretório configurado no pipeline Hop.

Como obter:

1. Acesse: <https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>
2. Em *Evento de Classificação* selecione: CLASSIFICAÇÕES DE PERIÓDICOS QUADRIÊNIO 2017-2020
3. Deixe os demais campos em branco e clique em *Exportar Excel*

4. Salve como `qualis_capes.csv` (converter de XLSX para CSV no Excel ou Libre-Office)

Colunas relevantes da planilha:

Coluna	Tipo	Uso no pipeline
ISSN	string (8 dígitos)	Chave primária de lookup
Título	string	Lookup fallback (quando ISSN não localiza)
Área de Avaliação	string	Informativo (não armazenado no MVP)
Estrato	string (A1–C)	<code>producoes.qualis</code> (máximo entre áreas)

Table 2: Colunas relevantes da planilha Qualis CAPES

Decisão de escopo: um mesmo periódico pode aparecer em múltiplas áreas com estratos diferentes. O pipeline guarda apenas o **estrato mais alto** encontrado ($A1 > A2 > \dots > C$). Ver Seção 5.1 para a implementação correta do MAX.

2.3 CrossRef API

A CrossRef API é usada para duas finalidades: completar o campo `doi` quando ele vem vazio no XML e obter o resumo do artigo via campo `abstract`. Não requer cadastro, mas adicionar o header `mailto` ativa o *Polite Pool* com limites mais generosos.

Endpoint utilizado:

```
GET https://api.crossref.org/works/{DOI}
?select=DOI,title,abstract,score
User-Agent: SPARK-ETL/1.0 (mailto:seu@email.uneb.br)
```

Para produções **sem DOI** no XML, a busca é feita pelo título:

```
GET https://api.crossref.org/works
?query.bibliographic={titulo_normalizado}
&rows=1
&select=DOI,title,abstract,score
User-Agent: SPARK-ETL/1.0 (mailto:${ETL_EMAIL})
```

Lógica de uso:

- Se `producoes.doi` já vem preenchido no XML → chamar `/works/{DOI}` diretamente para obter o `abstract`
- Se `producoes.doi` está vazio → buscar por título; aceitar DOI somente se `score > 70`
- Se `abstract` vier preenchido na resposta → gravar em `producoes.resumo`
- Se `abstract` vier ausente ou vazio → gravar NULL em `producoes.resumo` (campo opcional)

- Se DOI não for encontrado com score suficiente → gravar NULL e registrar no log como `sem_match_doi`

Campos relevantes da resposta JSON:

Campo JSON	Tipo	Uso
<code>items[0].DOI</code>	string	<code>producoes.doi</code>
<code>items[0].score</code>	float	Validação de confiança — aceitar somente se > 70
<code>items[0].abstract</code>	string null	<code>producoes.resumo</code> (NULL quando ausente)

Table 3: Campos relevantes da resposta CrossRef

***Cobertura parcial:** o campo `abstract` na CrossRef depende de cada editora disponibilizar o dado. A cobertura não é universal — produções sem resumo na CrossRef ficam com `producoes.resumo = NULL` e a página de detalhes simplesmente não exibe a seção de resumo.*

2.4 OpenAlex API

O OpenAlex é usado para buscar o Impact Factor (`2yr_mean_citedness`) de cada periódico via ISSN. É gratuito, mas requer registro de chave para 100.000 requisições/dia.

Como obter a chave:

1. Acesse <https://openalex.org> e crie uma conta gratuita
2. Gere uma API key no dashboard
3. Configure no Apache Hop como variável de ambiente: `OPENALEX_API_KEY`

Endpoint utilizado:

```
GET https://api.openalex.org/sources/issn:{ISSN}
?select=issn_l,display_name,2yr_mean_citedness
&api_key={OPENALEX_API_KEY}
```

Campos relevantes da resposta:

Campo JSON	Tipo	Uso
<code>2yr_mean_citedness</code>	float null	<code>producoes.jcr</code> (substituto do Impact Factor JCR)
<code>display_name</code>	string	Validação cruzada com <code>nome_veiculo</code> do XML

Table 4: Campos relevantes da resposta OpenAlex

Atenção: o campo *2yr_mean_citedness* é equivalente ao JIF da Clarivate, mas não idêntico. A cobertura é de ~90% das fontes com ISSN. Periódicos não indexados retornam HTTP 404 — nesses casos gravar NULL em *producoes.jcr*.

3. Fase 1 — Extração dos XMLs

3.1 Configuração no Apache Hop

Usar o step **Get Files in Folder** para listar todos os arquivos .xml no diretório configurado, seguido de **Get Data From XML** para o parse de cada arquivo.

Configuração do step *Get Data From XML*:

- **Encoding:** ISO-8859-1 (padrão dos XMLs do Lattes)
- **Loop XPath:** /CURRICULO-VITAE (um registro por arquivo)
- **Campo extraído do nó raiz:** NUMERO-IDENTIFICADOR → `lattes_id`

Steps adicionais de *Get Data From XML* para sub-nós:

- XPath /CURRICULO-VITAE/DADOS-GERAIS → NOME-COMPLETO, DEPARTAMENTO, CAMPUS, ORCID-ID
- XPath /CURRICULO-VITAE/DADOS-GERAIS/RESUMO-CV → TEXTO-RESUMO-CV-RH
- XPath ../ARTIGO-PUBLICADO → loop por cada artigo
- XPath ../TRABALHO-EM-EVENTOS → loop por cada trabalho em evento
- XPath ../LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO → loop por cada livro
- XPath ../CAPITULO-DE-LIVRO-PUBLICADO → loop por cada capítulo

3.2 Mapeamento por Tipo de Produção

Cada tipo usa tags diferentes. O pipeline trata cada um como um fluxo separado e unifica ao final com **Append Streams**, discriminando pelo campo `tipo_producao`.

Campo destino	ARTIGO	EVENTO	LIVRO	CAPÍTULO
<code>tipo_producao</code>	ARTIGO	EVENTO	LIVRO	CAPITULO
<code>titulo</code>	TITULO-DO-ARTIGO	TITULO-DO-TRAB	TITULO-DO-LIVRO	TITULO-DO-CAPITULO-DO-LIVRO
<code>ano_publicacao</code>	ANO-DO-ARTIGO	ANO-DO-TRABALHO	ANO	ANO
<code>doi</code>	DOI	DOI	DOI	DOI
<code>nome_veiculo</code>	TITULO-DO-PERIODICO	(sem campo)	(titulo)	TITULO-DO-LIVRO
<code>issn</code>	ISSN (det.)	(sem campo)	(sem campo)	(sem campo)

Table 5: Mapeamento de campos XML por tipo de produção

TRABALHO-EM-EVENTOS não possui nó *DETALHAMENTO* na maioria dos currículos analisados. Os campos *qualis*, *jcr* e *resumo* ficam *NULL* para *tipo=EVENTO*.

4. Fase 2 — Transformação e Normalização

4.1 Limpeza de ISSN

O ISSN nos XMLs do Lattes vem **sem hífen** (ex: 01234567). O OpenAlex e a planilha Qualis esperam o formato **com hífen** (0123-4567). O pipeline deve formatar o ISSN antes de qualquer lookup.

Regra de formatação (aplicar via step *Formula* ou *Modified JavaScript Value* no Hop):

1. Remover todos os caracteres nao numericos do campo ISSN bruto
2. Se resultado = 8 digitos: inserir hifen na posicao 4
"01234567" -> "0123-4567"
3. Se comprimento != 8: gravar NULL + registrar no log

4.2 Normalização de Títulos

O título é usado como chave de busca no CrossRef quando o DOI está vazio. Aplicar no step *Modified JavaScript Value*:

- `trim()` — remover espaços no início e no fim
- Converter encoding de ISO-8859-1 para UTF-8
- Remover caracteres de controle e quebras de linha
- **Não** aplicar stemming nem remover stopwords — o CrossRef prefere o título completo

4.3 Deduplicação e UPSERT

Um mesmo pesquisador pode ter o currículo reprocessado em execuções futuras. O pipeline usa `INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE` baseado nas seguintes chaves:

Tabela	Chave de conflito	Comportamento
pesquisadores	lattes_id (UNIQUE)	Atualiza nome_completo, departamento, campus, resumo, data_atualizacao
producoes	pesquisador_id + titulo + ano_publicacao	Atualiza qualis, jcr, doi, resumo se vieram vazios antes

Table 6: Chaves de conflito para UPSERT

5. Fase 3 — Enriquecimento

5.1 Lookup Qualis (CSV local)

O Apache Hop tem o step nativo **Stream Lookup** que faz join entre o fluxo de produções e um dataset em memória. A planilha Qualis é carregada uma única vez no início do pipeline.

Fluxo de lookup:

1. Carregar o CSV do Qualis em memória com o step *CSV File Input*
2. Formatar o ISSN da planilha no mesmo padrão com hífen
3. Criar coluna auxiliar `estrato_num`: A1=10, A2=9, A3=8, A4=7, B1=6, B2=5, B3=4, B4=3, B5=2, C=1
4. Usar *Stream Lookup* com join: `producoes.issn = qualis.ISSN`
5. Se houver múltiplos estratos para o mesmo ISSN (áreas diferentes), aplicar *Group By* com `MAX(estrato_num)`
6. Converter o número de volta para o estrato string

***Por que a coluna numérica?** A função MAX em string retorna resultado incorreto para os estratos: em ordem alfabética A2 > A1, mas A1 é melhor. A coluna numérica auxiliar resolve isso sem precisar de lógica de comparação customizada.*

Fallback por nome do periódico:

Se o join por ISSN não encontrar resultado, tentar join pelo nome do periódico (**Título** da planilha Qualis vs `producoes.nome_veiculo`). Usar comparação case-insensitive com `trim()`. Registrar no campo `sem_match_qualis` do log os periódicos sem correspondência em nenhum dos dois métodos.

5.2 Lookup DOI e Resumo (CrossRef API)

Executado para todos os registros do tipo ARTIGO. O fluxo se divide conforme a presença do DOI no XML.

Fluxo de chamada:

1. Separar registros **com DOI** dos **sem DOI** via step *Filter Rows*
2. Para registros **com DOI**: chamar `/works/{DOI}` e extrair o `abstract`
3. Para registros **sem DOI**: chamar com título normalizado; aceitar DOI somente se `score > 70`; extrair `abstract` junto
4. Se `abstract` vier preenchido → gravar em `producoes.resumo`; caso contrário → NULL
5. Reunificar os dois fluxos com *Append Streams*

Configuração do step *HTTP Client* para busca por DOI:

```

URL      : https://api.crossref.org/works/${doi}
Method   : GET
Params   :
  select  = DOI,title,abstract
Headers:
  User-Agent: SPARK-ETL/1.0 (mailto:${ETL_EMAIL})

```

Configuração do step *HTTP Client* para busca por título:

```

URL      : https://api.crossref.org/works
Method   : GET
Params   :
  query.bibliographic = ${titulo_normalizado}
  rows                = 1
  select              = DOI,title,abstract,score
Headers:
  User-Agent: SPARK-ETL/1.0 (mailto:${ETL_EMAIL})

```

5.3 Lookup Impact Factor (OpenAlex API)

Executado para todos os registros que possuem ISSN. Periódicos sem ISSN (eventos, livros) são ignorados nessa fase.

Fluxo de chamada:

1. Filtrar: apenas registros com ISSN preenchido
2. **Deduplicar ISSNs** — usar *Sort Rows + Unique Rows* por ISSN para não chamar a API duas vezes pelo mesmo periódico
3. Usar step *HTTP Client* com a URL do OpenAlex
4. Parsear JSON e extrair `2yr_mean_citedness`
5. Se HTTP 404 ou campo `null` → gravar NULL em `jcr`
6. Fazer join do resultado de volta ao fluxo principal pelo ISSN

Configuração do step *HTTP Client*:

```

URL      : https://api.openalex.org/sources/issn:${issn_formatado}
Method   : GET
Params   :
  select  = issn_l,display_name,2yr_mean_citedness
  api_key = ${OPENALEX_API_KEY}

```

Otimização: se o mesmo ISSN aparece em 10 artigos do mesmo pesquisador, a API só precisa ser chamada uma vez. O step *Unique Rows* por ISSN antes das chamadas HTTP evita requisições redundantes.

6. Fase 4 — Carga no Supabase

6.1 Conexão JDBC

```
Host      : db.{PROJECT_REF}.supabase.co
Port      : 5432
Database  : postgres
User      : postgres
Password  : ${SUPABASE_DB_PASSWORD}
SSL       : require
```

Configurar as variáveis no ambiente de execução do Apache Hop (arquivo `.env` ou variáveis do sistema operacional). **Nunca** versionar credenciais no repositório Git.

6.2 Ordem de Carga

A ordem é obrigatória pelas foreign keys do schema:

1. Inserir/atualizar `pesquisadores` (sem dependências)
2. Inserir/atualizar `producoes` (FK `pesquisador_id` → `pesquisadores.id`)
3. Registrar na tabela `etl_logs`

6.3 UPSERT de Pesquisadores

```
INSERT INTO pesquisadores
(lattes_id, nome_completo, departamento, campus,
 resumo, data_atualizacao)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW())
ON CONFLICT (lattes_id) DO UPDATE SET
  nome_completo      = EXCLUDED.nome_completo,
  departamento       = EXCLUDED.departamento,
  campus             = EXCLUDED.campus,
  resumo             = EXCLUDED.resumo,
  data_atualizacao   = NOW();
```

6.4 UPSERT de Produções

```
INSERT INTO producoes
(pesquisador_id, titulo, tipo_producao, ano_publicacao,
 nome_veiculo, issn, doi, resumo, qualis, jcr)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
ON CONFLICT (pesquisador_id, titulo, ano_publicacao) DO UPDATE SET
  doi      = COALESCE(EXCLUDED.doi,      producoes.doi),
  resumo   = COALESCE(EXCLUDED.resumo,   producoes.resumo),
  qualis   = COALESCE(EXCLUDED.qualis,   producoes.qualis),
  jcr      = COALESCE(EXCLUDED.jcr,      producoes.jcr),
  nome_veiculo = EXCLUDED.nome_veiculo;
```

O uso de `COALESCE` garante que se a produção já existe com DOI ou resumo preenchido e a nova carga traz `NULL`, o valor antigo é preservado. Isso evita perda de dados em reprocessamentos parciais.

6.5 Registro de Log

```
INSERT INTO etl_logs
(iniciado_em, finalizado_em, status,
 total_inseridos, total_atualizados, total_sem_match,
 detalhes)
VALUES (?, NOW(), ?, ?, ?, ?,
 '{
  "arquivos_processados": N,
  "sem_match_qualis": [...ISSNs sem correspondencia...],
  "sem_match_doi": [...titulos sem DOI...],
  "sem_match_jcr": [...ISSNs sem JCR...],
  "sem_resumo": [...DOIs sem abstract na CrossRef...]
 }'::jsonb
);
```

7. Fase 5 — Atualização de Métricas dos Pesquisadores

Após a carga das produções, o pipeline calcula e atualiza as métricas bibliométricas pré-calculadas para cada pesquisador que foi processado na execução corrente. Como o banco só é alterado quando o ETL roda, os valores nunca ficam desatualizados.

Pesquisadores a atualizar: apenas os cujo `lattes_id` passou pelo pipeline na execução atual, não a tabela inteira. Isso garante performance mesmo com muitos pesquisadores cadastrados.

Cálculo do índice H: ordenar as produções do pesquisador pelo JCR de forma decrescente e encontrar o maior N tal que N produções possuem $JCR \geq N$.

SQL de atualização executado via step *Execute SQL* no Hop, uma vez por pesquisador processado:

```
UPDATE pesquisadores SET
  total_producoes = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM producoes
    WHERE pesquisador_id = ?
  ),
  total_a1_a2 = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM producoes
    WHERE pesquisador_id = ?
    AND qualis IN ('A1', 'A2')
  ),
  indice_h = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM (
      SELECT jcr,
             ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY jcr DESC) AS pos
      FROM producoes
      WHERE pesquisador_id = ?
    )
```

```

        AND jcr IS NOT NULL
      ) ranked
    WHERE jcr >= pos
  )
WHERE id = ?;

```

Produções sem JCR (NULL) são excluídas do cálculo do índice H. O campo `total_producoes` conta todas as produções independente de JCR ou Qualis.

8. Fase 6 — Acionamento do Worker de Embeddings

Após a carga e atualização das métricas, o Apache Hop aciona o Worker via chamada HTTP ao endpoint interno do back-end FastAPI. O Worker identifica as produções sem embedding na tabela `vetores` e os gera usando o modelo local `all-MiniLM-L6-v2` (Sentence-Transformers), sem dependência de APIs pagas.

Chamada de acionamento (step *HTTP Client* no Hop):

```

POST https://{RAILWAY_URL}/internal/trigger-embeddings
Headers:
  Authorization: Bearer ${INTERNAL_API_KEY}
Body: {}

```

O Worker executa internamente:

1. `SELECT id, titulo FROM producoes WHERE id NOT IN (SELECT producao_id FROM vetores)`
2. Para cada produção: gerar embedding via Sentence-Transformers (`all-MiniLM-L6-v2`)
3. `INSERT INTO vetores (producao_id, embedding, modelo_llm)` para cada resultado

*O modelo `all-MiniLM-L6-v2` gera vetores de **384 dimensões**, compatível com o DDL (`VECTOR(384)`). O modelo é baixado automaticamente pelo Sentence-Transformers na primeira execução e não requer nenhuma API paga.*

9. Mapa Completo de Correlação de Dados

Fonte	Chave de join	Campo buscado	Campo destino	Sem correspondência
Qualis CSV	issn (formatado)	estrato	producoes.qu	Tenta por nome; se falhar → NULL + log
Qualis CSV (fallback)	nome_veiculo	estrato	producoes.qu	NULL + registra no log
CrossRef API	doi (quando existe)	abstract	producoes.re	NULL (campo ausente na editora)
CrossRef API	titulo (normalizado)	DOI + abstract	producoes.do e .resumo	NULL se score ≤ 70 + log
OpenAlex API	issn (formatado)	2yr_mean_cit	producoes.jc	NULL (404 ou campo ausente) + log
XML Lattes (direto)	DOI já preenchido no XML	—	producoes.do	N/A — vem direto do XML

Table 7: Mapa de correlação entre fontes de dados

10. Tratamento de Erros e Logs

10.1 Erros por arquivo XML

Se um arquivo XML estiver corrompido, com encoding inesperado ou com tag raiz inválida, o step de parse deve redirecionar o registro para uma stream de erro (*Error Handling* do Hop). O pipeline continua processando os demais arquivos e registra o arquivo com erro no campo `detalhes` do `etl_logs`.

10.2 Erros de API

CrossRef e OpenAlex podem retornar erros HTTP (429 rate limit, 5xx, timeout). Configurar retry com backoff no step *HTTP Client*:

- Máximo de 3 tentativas por requisição
- Espera entre tentativas: 2s, 4s, 8s (backoff exponencial)
- Se ainda assim falhar: gravar NULL no campo correspondente e continuar

10.3 Campos sem correspondência

O campo `detalhes` em `etl_logs` acumula quatro listas JSONB:

- `sem_match_qualis`: ISSNs não encontrados na planilha Qualis (nem por ISSN nem por nome)
- `sem_match_doi`: títulos de artigos sem DOI via CrossRef com score suficiente
- `sem_match_jcr`: ISSNs que retornaram 404 ou campo nulo no OpenAlex
- `sem_resumo`: DOIs cujo campo `abstract` veio ausente na resposta CrossRef

11. Checklist de Pré-Execução

Verificar antes de cada execução do pipeline:

1. Banco Supabase acessível e UNIQUE constraint de `producoes` adicionada
2. Arquivo `qualis_capes.csv` no diretório configurado e atualizado
3. XMLs dos currículos com os campos `DEPARTAMENTO` e `CAMPUS` preenchidos manualmente na tag `DADOS-GERAIS`
4. Variáveis de ambiente configuradas:
 - `SUPABASE_DB_PASSWORD`
 - `OPENALEX_API_KEY`
 - `ETL_EMAIL`
 - `INTERNAL_API_KEY`
5. Diretório de XMLs populado com os currículos a processar
6. Worker de embeddings em execução no Railway
7. Espaço em disco suficiente para logs (~500 KB por execução com 50 currículos)

12. Referências

- CrossRef REST API: <https://api.crossref.org> — <https://github.com/CrossRef/rest-api-doc>
- OpenAlex API — Sources: <https://docs.openalex.org/api-entities/sources>
- Plataforma Sucupira — Qualis: <https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>
- Apache Hop — HTTP Client step: <https://hop.apache.org/manual/latest/pipeline/transforms/http.html>
- Supabase — pgvector: <https://supabase.com/docs/guides/database/extensions/pgvector>
- Sentence-Transformers — all-MiniLM-L6-v2: <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2>