

# Prática 07:

## DHT11 e Servo 9g



---

Disciplina: **Introdução à Internet das Coisas - IMD0902**




Prof. Heitor Florencio


Prof. Leonardo Augusto


# Experimento 01: dht11

	DHT11	DHT22
		
Temperature range	0 to 50 °C $\pm 2$ °C	-40 to 80 °C $\pm 0.5$ °C
Humidity range	20 to 90% $\pm 5$ %	0 to 100% $\pm 2$ %
Resolution	Humidity: 1% Temperature: 1°C	Humidity: 0.1% Temperature: 0.1°C
Operating voltage	3 – 5.5 V DC	3 – 6 V DC
Current supply	0.5 – 2.5 mA	1 – 1.5 mA
Sampling period	1 second	2 seconds
Price	\$1 to \$5	\$4 to \$10
Where to buy	<a href="#">Check prices</a>	<a href="#">Check prices</a>

# Experimento 01: dht11







# Exemplo

File->Examples->DHT sensor Library->DHTtester

```
#define DHTPIN 4    // Digital pin connected to the DHT sensor
```

```
//#define DHTTYPE DHT11    // DHT 11  
#define DHTTYPE DHT22    // DHT 22 (AM2302), AM2321  
//#define DHTTYPE DHT21    // DHT 21 (AM2301)
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
dht.begin();
```

```
float h = dht.readHumidity();  
// Read temperature as Celsius (the default)  
float t = dht.readTemperature();
```

Link de apoio

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-sensor-arduino-ide/>



# Servo 9g

```
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 13 // ESP32 pin GPIO26 connected to servo motor
Servo servoMotor;
void setup() {
    servoMotor.attach(SERVO_PIN); // attaches the servo on ESP32 pin
}
void loop() {
    // rotates from 0 degrees to 180 degrees
    for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
        // in steps of 1 degree
        servoMotor.write(pos);
        delay(15); // waits 15ms to reach the position
    }
    // rotates from 180 degrees to 0 degrees
    for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
        servoMotor.write(pos);
        delay(15); // waits 15ms to reach the position
    }
}
```

# Servo 9g

