

Studentų valdymo programa

Generated by Doxygen 1.15.0

1 Hierarchical Index	1
1.1 Class Hierarchy	1
2 Class Index	3
2.1 Class List	3
3 File Index	5
3.1 File List	5
4 Class Documentation	7
4.1 Studentas< T > Class Template Reference	7
4.1.1 Detailed Description	8
4.1.2 Member Typedef Documentation	9
4.1.2.1 paz_type	9
4.1.3 Constructor & Destructor Documentation	9
4.1.3.1 Studentas() [1/3]	9
4.1.3.2 Studentas() [2/3]	9
4.1.3.3 ~Studentas()	10
4.1.3.4 Studentas() [3/3]	10
4.1.4 Member Function Documentation	10
4.1.4.1 getEgzas()	10
4.1.4.2 getMediana()	11
4.1.4.3 getPaz()	11
4.1.4.4 getRez()	11
4.1.4.5 info()	11
4.1.4.6 operator=()	11
4.1.4.7 setEgzas()	12
4.1.4.8 setMediana()	12
4.1.4.9 setPaz()	12
4.1.4.10 setRez()	13
4.1.5 Friends And Related Symbol Documentation	13
4.1.5.1 operator<<	13
4.1.5.2 operator>>	13
4.2 Zmogus Class Reference	14
4.2.1 Detailed Description	15
4.2.2 Constructor & Destructor Documentation	15
4.2.2.1 Zmogus() [1/2]	15
4.2.2.2 Zmogus() [2/2]	15
4.2.2.3 ~Zmogus()	15
4.2.3 Member Function Documentation	15
4.2.3.1 getPav()	15
4.2.3.2 getVard()	16
4.2.3.3 info()	16

4.2.3.4 setPav()	16
4.2.3.5 setVard()	16
5 File Documentation	17
5.1 base.h File Reference	17
5.2 base.h	17
5.3 class_test.cpp File Reference	17
5.3.1 Macro Definition Documentation	18
5.3.1.1 CATCH_CONFIG_MAIN	18
5.3.2 Function Documentation	18
5.3.2.1 TEST_CASE() [1/4]	18
5.3.2.2 TEST_CASE() [2/4]	18
5.3.2.3 TEST_CASE() [3/4]	18
5.3.2.4 TEST_CASE() [4/4]	18
5.4 functions_test.cpp File Reference	18
5.4.1 Function Documentation	19
5.4.1.1 TEST_CASE() [1/2]	19
5.4.1.2 TEST_CASE() [2/2]	19
5.5 new_fuctions.cpp File Reference	19
5.5.1 Function Documentation	20
5.5.1.1 formatuoti()	20
5.5.1.2 generuokStudenta() [1/2]	21
5.5.1.3 generuokStudenta() [2/2]	21
5.5.1.4 ivesk() [1/2]	21
5.5.1.5 ivesk() [2/2]	21
5.5.1.6 iveskIsFailo() [1/2]	21
5.5.1.7 iveskIsFailo() [2/2]	21
5.5.1.8 rikiuoti()	22
5.5.1.9 rikiuotiIrSukurtGrupe()	22
5.5.1.10 rikiuotiIrSukurtGrupe< list< Studentas< list< int > > > >()	23
5.5.1.11 rikiuotiIrSukurtGrupe< vector< Studentas< vector< int > > > >()	23
5.5.1.12 rikiuotiIrSukurtGrupe_2()	23
5.5.1.13 rikiuotiIrSukurtGrupe_2< list< Studentas< list< int > > > >()	24
5.5.1.14 rikiuotiIrSukurtGrupe_2< vector< Studentas< vector< int > > > >()	24
5.5.1.15 rikiuotiIrSukurtGrupe_3()	24
5.5.1.16 rikiuotiIrSukurtGrupe_3< list< Studentas< list< int > > > >()	25
5.5.1.17 rikiuotiIrSukurtGrupe_3< vector< Studentas< vector< int > > > >()	25
5.5.1.18 SkaiciaiSuKableliu()	25
5.5.1.19 skaiciuotiMediana()	25
5.5.1.20 skaitytisFailo() [1/2]	25
5.5.1.21 skaitytisFailo() [2/2]	25
5.5.1.22 spausdintiFaila()	26

5.5.1.23 spausdintiFaila< list< Studentas< list< int > > > >()	26
5.5.1.24 spausdintiFaila< vector< Studentas< vector< int > > > >()	26
5.6 new_main.h File Reference	27
5.6.1 Function Documentation	28
5.6.1.1 formatuoti()	28
5.6.1.2 generuotiStudenta()	28
5.6.1.3 iveski()	28
5.6.1.4 iveskiIsFailo()	29
5.6.1.5 rikiuoti()	29
5.6.1.6 rikiuotiIrSukurtGrupe()	30
5.6.1.7 rikiuotiIrSukurtGrupe_2()	30
5.6.1.8 rikiuotiIrSukurtGrupe_3()	31
5.6.1.9 SkaiciaiSuKableliu()	31
5.6.1.10 skaiciuotiMediana()	32
5.6.1.11 skaitytiIsFailo()	32
5.6.1.12 spausdintiFaila()	32
5.7 new_main.h	33
5.8 new_projektas.cpp File Reference	34
5.8.1 Function Documentation	35
5.8.1.1 main()	35
Index	37

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Zmogus	14
Studentas< T >	7

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Studentas< T >	Šabloninė klasė, aprašanti studento duomenis	7
Zmogus	Bazinė abstrakti klasė, aprašanti žmogų su vardu ir pavarde	14

Chapter 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

base.h	17
class_test.cpp	17
functions_test.cpp	18
new_fuctions.cpp	19
new_main.h	27
new_projektas.cpp	34

Chapter 4


Class Documentation

4.1 Studentas< T > Class Template Reference

Šabloninė klasė, aprašanti studento duomenis.

```
#include <new_main.h>
```

Inheritance diagram for Studentas< T >:



Public Types

- using `paz_type` = T
Pažymių konteinerio tipas.

Public Member Functions

- `Studentas` ()
Numatytaisiais parametrais inicializuojantis konstruktorius.
- `Studentas` (const string &v, const string &p, const T &paz, int e)
Konstruktorius su visais studento duomenimis.
- `~Studentas` ()=default
Destruktorius.
- `Studentas` (const `Studentas` &other)
Copy Constructor.
- `Studentas` & `operator=` (const `Studentas` &other)
Copy Assignment Operator.
- void `info` () const override
Išveda studento informaciją.
- T `getPaz` () const

- *Gražina pažymių konteinerį.*
int [getEgzas](#) () const
- *Gražina egzamino balą.*
float [getRez](#) () const
- *Gražina galutinį balą.*
float [getMediana](#) () const
- *Gražina namų darbų pažymių medianą.*
void [setPaz](#) (const T &p)
- *Nustato pažymių konteinerį.*
void [setEgzas](#) (int e)
- *Nustato egzamino balą.*
void [setRez](#) (float r)
- *Nustato galutinį balą.*
void [setMediana](#) (float m)
- *Nustato namų darbų pažymių medianą.*

Public Member Functions inherited from [Zmogus](#)

- [Zmogus](#) ()
Numatytaisiais parametrais inicializuojantis konstruktorius.
- [Zmogus](#) (const string &v, const string &p)
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- virtual [~Zmogus](#) ()=default
Virtualus destruktorius.
- string [getVard](#) () const
Grąžina žmogaus vardą.
- string [getPav](#) () const
Grąžina žmogaus pavardę.
- void [setVard](#) (const string &v)
Nustato žmogaus vardą.
- void [setPav](#) (const string &p)
Nustato žmogaus pavardę.

Friends

- ostream & [operator<<](#) (ostream &os, const [Studentas](#)< T > &s)
operator<< perkrovimas.
- istream & [operator>>](#) (istream &is, [Studentas](#)< T > &s)
operator>> perkrovimas.

4.1.1 Detailed Description

template<typename T>
class Studentas< T >

Šabloninė klasė, aprašanti studento duomenis.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas (pvz., <code>std::vector<int></code> , <code>std::list<int></code>).
----------	---

Klasė paveldi iš bazinės klasės [Zmogus](#) ir saugo papildomą informaciją:

- namų darbų pažymius
- egzamino rezultatą
- galutinį balą (rezultatą)
- medianą

4.1.2 Member Typedef Documentation

4.1.2.1 paz_type

```
template<typename T>
using Studentas< T >::paz_type = T
```

Pažymių konteinerio tipas.

4.1.3 Constructor & Destructor Documentation

4.1.3.1 Studentas() [1/3]

```
template<typename T>
Studentas< T >::Studentas () [inline]
```

Numatytaisiais parametrais inicializuojantis konstruktorius.

Inicijuoja bazinę klasę [Zmogus](#) ir nustato numatytasias reikšmes pažymiams, egzaminui, rezultatui ir medianai.

4.1.3.2 Studentas() [2/3]

```
template<typename T>
Studentas< T >::Studentas (
    const string & v,
    const string & p,
    const T & paz,
    int e) [inline]
```

Konstruktorius su visais studento duomenimis.

Parameters

<i>v</i>	Vardas.
<i>p</i>	Pavardė.

<i>paz</i>	Namų darbų pažymiai.
<i>e</i>	Egzamino rezultatas.

Inicijuoja bazinę klasę [Zmogus](#) su vardu ir pavarde. Taip pat nustato pradinį pažymį ir egzamino rezultatą, o galutinio balo ir medianos reikšmės inicializuojamos į 0.

4.1.3.3 ~Studentas()

```
template<typename T>
Studentas< T >::~~Studentas () [default]
```

Destruktorius.

4.1.3.4 Studentas() [3/3]

```
template<typename T>
Studentas< T >::Studentas (
    const Studentas< T > & other) [inline]
```

Copy Constructor.

Parameters

<i>other</i>	Kitas Studentas objektas, iš kurio kopijuojami duomenys.
--------------	--

Atliekamas gilus kopijavimas:

- inicializuojama bazinė klasė [Zmogus](#) su tais pačiais vardu ir pavarde,
- nukopijuojami namų darbų pažymiai,
- egzamino balas,
- galutinis balas,
- ir mediana.

Šis konstruktorius yra dalis *Rule of Three* realizacijos.

4.1.4 Member Function Documentation

4.1.4.1 getEgzas()

```
template<typename T>
int Studentas< T >::getEgzas () const [inline]
```

Gražina egzamino balą.

Returns

Egzamino balas kaip int.

4.1.4.2 getMediana()

```
template<typename T>
float Studentas< T >::getMediana () const [inline]
```

Gražina namų darbų pažymių medianą.

Returns

Mediana kaip float.

4.1.4.3 getPaz()

```
template<typename T>
T Studentas< T >::getPaz () const [inline]
```

Gražina pažymių konteinerį.

Returns

Pažymių konteineris.

4.1.4.4 getRez()

```
template<typename T>
float Studentas< T >::getRez () const [inline]
```

Gražina galutinį balą.

Returns

Galutinis balas kaip float.

4.1.4.5 info()

```
template<typename T>
void Studentas< T >::info () const [inline], [override], [virtual]
```

Išveda studento informaciją.

Perrašo bazinės klasės virtualią funkciją.

Implements [Zmogus](#).

4.1.4.6 operator=()

```
template<typename T>
Studentas & Studentas< T >::operator= (
    const Studentas< T > & other) [inline]
```

Copy Assignment Operator.

Parameters

<i>other</i>	Kitas Studentas objektas, iš kurio kopijuojami duomenys.
--------------	--

Returns

Nuoroda į šį objektą po priskyrimo.

Atlieka pilną objekto lauko reikšmių kopijavimą, įskaitant:

- paveldėtus laukus (vardą ir pavardę),
- pažymių konteinerį,
- egzamino balą,
- galutinį balą,
- medianą.

Operatorius taip pat turi savikopijos (self-assignment) patikrą: jei `other` yra tas pats objektas, priskyrimas nevykdomas.

Šis operatorius yra dalis *Rule of Three* realizacijos.

4.1.4.7 setEgzas()

```
template<typename T>
void Studentas< T >::setEgzas (
    int e) [inline]
```

Nustato egzamino balą.

Parameters

<i>e</i>	Naujas egzamino balas.
----------	------------------------

4.1.4.8 setMediana()

```
template<typename T>
void Studentas< T >::setMediana (
    float m) [inline]
```

Nustato namų darbų pažymių medianą.

Parameters

<i>m</i>	Nauja mediana.
----------	----------------

4.1.4.9 setPaz()

```
template<typename T>
void Studentas< T >::setPaz (
    const T & p) [inline]
```

Nustato pažymių konteinerį.

Parameters

<i>p</i>	Naujas pažymių konteineris.
----------	-----------------------------

4.1.4.10 setRez()

```
template<typename T>
void Studentas< T >::setRez (
    float r) [inline]
```

Nustato galutinį balą.

Parameters

<i>r</i>	Naujas galutinis balas.
----------	-------------------------

4.1.5 Friends And Related Symbol Documentation

4.1.5.1 operator<<

```
template<typename T>
ostream & operator<< (
    ostream & os,
    const Studentas< T > & s) [friend]
```

operator<< perkrovimas.

Parameters

<i>os</i>	Išvesties srautas (ostream), į kurį rašomi duomenys.
<i>s</i>	Studentas objektas, kurio informacija išvedama.

Returns

Tas pats išvesties srautas po duomenų įrašymo

Formatas:

Vardas Pavardė Rezultatas Mediana

4.1.5.2 operator>>

```
template<typename T>
istream & operator>> (
    istream & is,
    Studentas< T > & s) [friend]
```

operator>> perkrovimas.

Parameters

<i>is</i>	Įvesties srautas (istream), iš kurio skaitomi duomenys.
<i>s</i>	Studentas objektas, į kurį įrašomi nuskaityti duomenys.

Returns

Tas pats įvesties srautas po duomenų nuskaitymo

Jeigu įvesties eilutėje nėra jokių pažymių, studentui priskiriami numatytieji 0 reikšmės (paz, egz, rez, mediana).

Formatas:

Vardas Pavardė Paz1 Paz2 Paz3... Egzaminas

Note

Funkcija išvalo įvesties srauto klaidos būseną (`is.clear()`), kad būtų galima toliau naudoti srautą.

The documentation for this class was generated from the following file:


- [new_main.h](#)

4.2 Zmogus Class Reference

Bazinė abstrakti klasė, aprašanti žmogų su vardu ir pavarde.

```
#include <base.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- [Zmogus](#) ()
Numatytaisiais parametrais inicializuojantis konstruktorius.
- [Zmogus](#) (const string &v, const string &p)
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- virtual [~Zmogus](#) ()=default
Virtualus destruktorius.
- string [getVarD](#) () const
Grąžina žmogaus vardą.
- string [getPav](#) () const
Grąžina žmogaus pavardę.
- void [setVarD](#) (const string &v)
Nustato žmogaus vardą.
- void [setPav](#) (const string &p)
Nustato žmogaus pavardę.
- virtual void [info](#) () const =0
Virtuali funkcija informacijai išvesti.

4.2.1 Detailed Description

Bazinė abstrakti klasė, aprašanti žmogų su vardu ir pavarde.

Ši klasė naudojama kaip pagrindas studentams ar kitiems asmenims. Turi grynai virtualią funkciją [info\(\)](#), todėl negali būti sukurta tiesiogiai.

4.2.2 Constructor & Destructor Documentation

4.2.2.1 Zmogus() [1/2]

```
Zmogus::Zmogus () [inline]
```

Numatytaisiais parametrais inicializuojantis konstruktorius.

Sukuria objektą su tuščiu vardu ir pavarde.

4.2.2.2 Zmogus() [2/2]

```
Zmogus::Zmogus (
    const string & v,
    const string & p) [inline]
```

Konstruktorius su vardu ir pavarde.

Parameters

<i>v</i>	Vardas
<i>p</i>	Pavardė

4.2.2.3 ~Zmogus()

```
virtual Zmogus::~Zmogus () [virtual], [default]
```

Virtualus destruktorius.

Leidžia saugiai naikinti objektus per bazinės klasės rodykles.

4.2.3 Member Function Documentation

4.2.3.1 getPav()

```
string Zmogus::getPav () const [inline]
```

Grąžina žmogaus pavardę.

Returns

Pavardė kaip string

4.2.3.2 getVard()

```
string Zmogus::getVard () const [inline]
```

Gražina žmogaus vardą.

Returns

Vardas kaip string

4.2.3.3 info()

```
virtual void Zmogus::info () const [pure virtual]
```

Virtuali funkcija informacijai išvesti.

Turi būti perrašyta išvestinėse klasėse.

Implemented in [Studentas< T >](#).

4.2.3.4 setPav()

```
void Zmogus::setPav (  
    const string & p) [inline]
```

Nustato žmogaus pavardę.

Parameters

v	Nauja pavardė
---	---------------

4.2.3.5 setVard()

```
void Zmogus::setVard (  
    const string & v) [inline]
```

Nustato žmogaus vardą.

Parameters

v	Naujas vardas
---	---------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- [base.h](#)

Chapter 5

File Documentation

5.1 base.h File Reference

```
#include <string>
```

Classes

- class [Zmogus](#)

Bazinė abstrakti klasė, aprašanti žmogų su vardu ir pavarde.

5.2 base.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #include <string>
00002
00003 using namespace std;
00004
00012 class Zmogus {
00013 private:
00014     string vard;
00015     string pav;
00016
00017 public:
00018
00024     Zmogus() : vard(""), pav("") {}
00030     Zmogus(const string& v, const string& p) : vard(v), pav(p) {}
00031
00037     virtual ~Zmogus() = default;
00038
00043     string getVard() const { return vard; }
00048     string getPav() const { return pav; }
00049
00054     void setVard(const string& v) { vard = v; }
00059     void setPav(const string& p) { pav = p; }
00060
00066     virtual void info() const = 0;
00067 };
00068
```

5.3 class_test.cpp File Reference

```
#include "catch.hpp"
#include "new_main.h"
```

Macros

- `#define` [CATCH_CONFIG_MAIN](#)

Functions

- [TEST_CASE](#) ("Studento Copy Constructor")
- [TEST_CASE](#) ("Studento Copy Assignment Operator")
- [TEST_CASE](#) ("Operatorius << isveda studento duomenis")
- [TEST_CASE](#) ("Operatorius >> nuskaitydamas studento duomenis sukuria teisinga objekta")

5.3.1 Macro Definition Documentation

5.3.1.1 CATCH_CONFIG_MAIN

```
#define CATCH_CONFIG_MAIN
```

5.3.2 Function Documentation

5.3.2.1 TEST_CASE() [1/4]

```
TEST_CASE (
    "Operatorius << isveda studento duomenis" )
```

5.3.2.2 TEST_CASE() [2/4]

```
TEST_CASE (
    "Operatorius >> nuskaitydamas studento duomenis sukuria teisinga objekta" )
```

5.3.2.3 TEST_CASE() [3/4]

```
TEST_CASE (
    "Studento Copy Assignment Operator" )
```

5.3.2.4 TEST_CASE() [4/4]

```
TEST_CASE (
    "Studento Copy Constructor" )
```

5.4 functions_test.cpp File Reference

```
#include "catch.hpp"
#include "new_main.h"
```


Functions

- [TEST_CASE](#) ("Medianos skaiciavimas")
- [TEST_CASE](#) ("Rikiavimas ir grupavimas")

5.4.1 Function Documentation

5.4.1.1 TEST_CASE() [1/2]

```
TEST_CASE (
    "Medianos skaiciavimas" )
```

5.4.1.2 TEST_CASE() [2/2]

```
TEST_CASE (
    "Rikiavimas ir grupavimas" )
```

5.5 new_fuctions.cpp File Reference

```
#include "new_main.h"
```

Functions

- `template<typename T>`
[Studentas](#)< T > [ivesk](#) ()
Funkcija studento duomenų įvedimui iš konsolės.
- `template<typename T>`
[Studentas](#)< T > [iveskIsFailo](#) (const string &line)
Funkcija vienos eilutės skaitymui iš failo.
- `template<typename T>`
T [skaitytiIsFailo](#) (const string &failoPavadinimas)
Funkcija viso failo skaitymui.
- `template<typename Container>`
float [skaiciuotiMediana](#) (const Container &pazymiai)
- string [formatuoti](#) (string s, int plotis)
Funkcija stringo formatavimui, kad jis būtų centruotas nurodytame plote.
- `template<typename T>`
[Studentas](#)< T > [generuokStudenta](#) ()
Funkcija atsitiktinio studento generavimui.
- `template<typename Container, typename Comparator>`
void [rikiuoti](#) (Container &temp, Comparator comp)
Funkcija konteinerio rikiavimui pagal pateiktą komparatorių.
- `template<typename T>`
void [rikiuotiIrSukurtGrupe](#) (const T &visiStudentai, T &vargsiukai, T &galvociai, const string &kriterijus)
Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.

- `template<typename T>`
void `rikiuotilrSukurtGrupe_2` (T &visiStudentai, T &vargsiukai, const string &kriterijus)
Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.
- `template<typename T>`
void `rikiuotilrSukurtGrupe_3` (T &visiStudentai, T &vargsiukai, const string &kriterijus)
Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.
- `template<typename T>`
void `spausdintilFaila` (const T &grupe, const string &failoVardas)
Funkcija studentų duomenų spausdinimui į failą.
- string `SkaiciaiSuKableliu` (float value)
Funkcija skaičiaus suformatavimui su kableliu.
- `template void rikiuotilrSukurtGrupe< vector< Studentas< vector< int >>>> (const vector< Studentas< vector< int >>> &, vector< Studentas< vector< int >>> &, vector< Studentas< vector< int >>> &, const string &)`
- `template void rikiuotilrSukurtGrupe< list< Studentas< list< int >>>> (const list< Studentas< list< int >>> &, list< Studentas< list< int >>> &, list< Studentas< list< int >>> &, const string &)`
- `template void spausdintilFaila< vector< Studentas< vector< int >>>> (const vector< Studentas< vector< int >>> &, const string &)`
- `template void spausdintilFaila< list< Studentas< list< int >>>> (const list< Studentas< list< int >>> &, const string &)`
- `template Studentas< vector< int >> ivesk ()`
- `template Studentas< vector< int >> iveskIsFailo (const string &line)`
- `template vector< Studentas< vector< int >>> skaitytilsFailo (const string &failoPavadinimas)`
- `template Studentas< vector< int >> generuokStudenta ()`
- `template void rikiuotilrSukurtGrupe_2< vector< Studentas< vector< int >>>> (vector< Studentas< vector< int >>> &, vector< Studentas< vector< int >>> &, const string &)`
- `template void rikiuotilrSukurtGrupe_2< list< Studentas< list< int >>>> (list< Studentas< list< int >>> &, list< Studentas< list< int >>> &, const string &)`
- `template void rikiuotilrSukurtGrupe_3< vector< Studentas< vector< int >>>> (vector< Studentas< vector< int >>> &, vector< Studentas< vector< int >>> &, const string &)`
- `template void rikiuotilrSukurtGrupe_3< list< Studentas< list< int >>>> (list< Studentas< list< int >>> &, list< Studentas< list< int >>> &, const string &)`

5.5.1 Function Documentation

5.5.1.1 formatuoti()

```
string formatuoti (
    string s,
    int plotis)
```

Funkcija stringo formatavimui, kad jis būtų centruotas nurodytame plote.

Parameters

<i>s</i>	Pradinis stringas.
<i>plotis</i>	Norimas plotis.

Returns

Suformatuotas stringas.

5.5.1.2 generuokStudenta() [1/2]

```
template <typename T> generuokStudenta ()
```

5.5.1.3 generuokStudenta() [2/2]

```
template<typename T>
template <typename T> generuokStudenta ()
```

Funkcija atsitiktinio studento generavimui.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Returns

Studentas objektas.

5.5.1.4 ivesk() [1/2]

```
template <typename T> ivesk ()
```

5.5.1.5 ivesk() [2/2]

```
template<typename T>
template <typename T> ivesk ()
```

Funkcija studento duomenų įvedimui iš konsolės.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Returns

Sukurtas objektas.

5.5.1.6 iveskIsFailo() [1/2]

```
template <typename T> iveskIsFailo (
    const string & line)
```

5.5.1.7 iveskIsFailo() [2/2]

```
template<typename T>
template <typename T> iveskIsFailo (
    const string & line)
```

Funkcija vienos eilutės skaitymui iš failo.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Parameters

<i>line</i>	Eilutė iš failo.
-------------	------------------

Returns

Sukurtas objektas.

5.5.1.8 rikiuoti()

```
template<typename Container, typename Comparator>
void rikiuoti (
    Container & temp,
    Comparator comp)
```

Funkcija konteinerio rikiavimui pagal pateiktą komparatorių.

Template Parameters

<i>Container</i>	Konteinerio tipas.
<i>Comparator</i>	Komparatoriaus tipas.

Parameters

<i>temp</i>	Rikiuojamas konteineris.
<i>comp</i>	Komparatorius rikiavimui.

Funkcija automatiškai aptinka ar konteineris yra `std::list` ar kitas ir atlieka atitinkamą rikiavimą.

5.5.1.9 rikiuotiIrSukurtGrupe()

```
template<typename T>
void rikiuotiIrSukurtGrupe (
    const T & visiStudentai,
    T & vargsiukai,
    T & galvociai,
    const string & kriterijus)
```

Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.

Template Parameters

<i>T</i>	Konteinerio tipas.
----------	--------------------

Parameters

<i>visiStudentai</i>	Konteineris su visais studentais.
<i>vargsiukai</i>	Išvesties konteineris blogai besimokantiems studentams.
<i>galvociai</i>	Išvesties konteineris gerai besimokantiems studentams.
<i>kriterijus</i>	Kriterijus pagal kurį grupuojama.

Funkcija grupuoja studentus pagal 1 strategiją.

5.5.1.10 rikiuotiIrSukurtGrupe< list< Studentas< list< int > > > >()

```
template void rikiuotiIrSukurtGrupe< list< Studentas< list< int > > > > (
    const list< Studentas< list< int > > > & ,
    list< Studentas< list< int > > > & ,
    list< Studentas< list< int > > > & ,
    const string & )
```

5.5.1.11 rikiuotiIrSukurtGrupe< vector< Studentas< vector< int > > > >()

```
template void rikiuotiIrSukurtGrupe< vector< Studentas< vector< int > > > > (
    const vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    const string & )
```

5.5.1.12 rikiuotiIrSukurtGrupe_2()

```
template<typename T>
void rikiuotiIrSukurtGrupe_2 (
    T & visiStudentai,
    T & vargsiukai,
    const string & kriterijus)
```

Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.

Template Parameters

<i>T</i>	Konteinerio tipas.
----------	--------------------

Parameters

<i>visiStudentai</i>	Konteineris su visais studentais.
----------------------	-----------------------------------

<i>vargsiukai</i>	Išvesties konteineris blogai besimokantiems studentams.
<i>galvociai</i>	Išvesties konteineris gerai besimokantiems studentams.
<i>kriterijus</i>	Kriterijus pagal kurį grupuojama.

Funkcija grupuoja studentus pagal 2 strategiją.

5.5.1.13 rikiuotiIrSukurtGrupe_2< list< Studentas< list< int > > > >()

```
template void rikiuotiIrSukurtGrupe_2< list< Studentas< list< int > > > > (
    list< Studentas< list< int > > > & ,
    list< Studentas< list< int > > > & ,
    const string & )
```

5.5.1.14 rikiuotiIrSukurtGrupe_2< vector< Studentas< vector< int > > > >()

```
template void rikiuotiIrSukurtGrupe_2< vector< Studentas< vector< int > > > > (
    vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    const string & )
```

5.5.1.15 rikiuotiIrSukurtGrupe_3()

```
template<typename T>
void rikiuotiIrSukurtGrupe_3 (
    T & visiStudentai,
    T & vargsiukai,
    const string & kriterijus)
```

Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.

Template Parameters

<i>T</i>	Konteinerio tipas.
----------	--------------------

Parameters

<i>visiStudentai</i>	Konteineris su visais studentais.
<i>vargsiukai</i>	Išvesties konteineris blogai besimokantiems studentams.
<i>galvociai</i>	Išvesties konteineris gerai besimokantiems studentams.
<i>kriterijus</i>	Kriterijus pagal kurį grupuojama.

Funkcija grupuoja studentus pagal 3 strategiją.

5.5.1.16 rikiuotiIrSukurtGrupe_3< list< Studentas< list< int > > > >()

```
template void rikiuotiIrSukurtGrupe_3< list< Studentas< list< int > > > > (
    list< Studentas< list< int > > > & ,
    list< Studentas< list< int > > > & ,
    const string & )
```

5.5.1.17 rikiuotiIrSukurtGrupe_3< vector< Studentas< vector< int > > > >()

```
template void rikiuotiIrSukurtGrupe_3< vector< Studentas< vector< int > > > > (
    vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    const string & )
```

5.5.1.18 SkaiciaiSuKableliu()

```
string SkaiciaiSuKableliu (
    float value)
```

Funkcija skaičiaus suformatavimui su kableliu.

Parameters

<i>value</i>	Skaičius kaip float.
--------------	----------------------

Returns

Suformatuotas stringas.

5.5.1.19 skaiciuotiMediana()

```
template<typename Container>
float skaiciuotiMediana (
    const Container & pazymiai)
```

5.5.1.20 skaitytiIsFailo() [1/2]

```
template vector< Studentas< vector< int > > > skaitytiIsFailo (
    const string & failoPavadinimas)
```

5.5.1.21 skaitytiIsFailo() [2/2]

```
template<typename T>
template list< Studentas< list< int > > > skaitytiIsFailo (
    const string & failoPavadinimas)
```

Funkcija viso failo skaitymui.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Parameters

<i>failoPavadinimas</i>	Failo pavadinimas.
-------------------------	--------------------

Returns

Konteineris su visais studentų objektais.

5.5.1.22 spausdintiIFaila()

```
template<typename T>
void spausdintiIFaila (
    const T & grupe,
    const string & failoVardas)
```

Funkcija studentų duomenų spausdinimui į failą.

Template Parameters

<i>T</i>	Konteinerio tipas.
----------	--------------------

Parameters

<i>grupe</i>	Konteineris su studentais.
<i>failoVardas</i>	Išvesties failo pavadinimas.

5.5.1.23 spausdintiIFaila< list< Studentas< list< int > > > >()

```
template void spausdintiIFaila< list< Studentas< list< int > > > > (
    const list< Studentas< list< int > > > & ,
    const string & )
```

5.5.1.24 spausdintiIFaila< vector< Studentas< vector< int > > > >()

```
template void spausdintiIFaila< vector< Studentas< vector< int > > > > (
    const vector< Studentas< vector< int > > > & ,
    const string & )
```


5.6 new_main.h File Reference

```
#include "base.h"
#include <iostream>
#include <list>
#include <vector>
#include <string>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <algorithm>
#include <chrono>
#include <type_traits>
#include <numeric>
```

Classes

- class [Studentas< T >](#)
Šabloninė klasė, aprašanti studento duomenis.

Functions

- template<typename T>
[Studentas< T > ivesk \(\)](#)
Funkcija studento duomenų įvedimui iš konsolės.
- template<typename T>
[Studentas< T > iveskIsFailo \(const string &line\)](#)
Funkcija vienos eilutės skaitymui iš failo.
- template<typename T>
float [skaiciuotiMediana \(const T &pazymiai\)](#)
Funkcija medianos skaičiavimui.
- template<typename T>
T [skaitytiIsFailo \(const string &failoPavadinimas\)](#)
Funkcija viso failo skaitymui.
- template<typename T>
[Studentas< T > generuokStudenta \(\)](#)
Funkcija atsitiktinio studento generavimui.
- template<typename T>
void [rikiuotiIrSukurtGrupe \(const T &visiStudentai, T &vargsiukai, T &galvociai, const string &kriterijus\)](#)
Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.
- template<typename T>
void [rikiuotiIrSukurtGrupe_2 \(T &visiStudentai, T &vargsiukai, const string &kriterijus\)](#)
Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.
- template<typename T>
void [rikiuotiIrSukurtGrupe_3 \(T &visiStudentai, T &vargsiukai, const string &kriterijus\)](#)
Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.
- template<typename T>
void [spausdintiIFaila \(const T &grupe, const string &failoVardas\)](#)
Funkcija studentų duomenų spausdinimui į failą.
- template<typename Container, typename Comparator>
void [rikiuoti \(Container &temp, Comparator comp\)](#)
Funkcija konteinerio rikiavimui pagal pateiktą komparatorių.

- string `formatuoti` (string `s`, int `plotis`)
Funkcija stringo formatavimui, kad jis būtų centruotas nurodytame plote.
- string `SkaiciaiSuKableliu` (float value)
Funkcija skaičiaus suformatavimui su kableliu.

5.6.1 Function Documentation

5.6.1.1 `formatuoti()`

```
string formatuoti (
    string s,
    int plotis)
```

Funkcija stringo formatavimui, kad jis būtų centruotas nurodytame plote.

Parameters

<code>s</code>	Pradinis stringas.
<code>plotis</code>	Norimas plotis.

Returns

Suformatuotas stringas.

5.6.1.2 `generuokStudenta()`

```
template<typename T>
Studentas< T > generuokStudenta ()
```

Funkcija atsitiktinio studento generavimui.

Template Parameters

<code>T</code>	Pažymių konteinerio tipas.
----------------	----------------------------

Returns

`Studentas` objektas.

5.6.1.3 `ivesk()`

```
template<typename T>
Studentas< T > ivesk ()
```

Funkcija studento duomenų įvedimui iš konsolės.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Returns

Sukurtas objektas.

5.6.1.4 iveskIsFailo()

```
template<typename T>
Studentas< T > iveskIsFailo (
    const string & line)
```

Funkcija vienos eilutės skaitymui iš failo.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Parameters

<i>line</i>	Eilutė iš failo.
-------------	------------------

Returns

Sukurtas objektas.

5.6.1.5 rikiuoti()

```
template<typename Container, typename Comparator>
void rikiuoti (
    Container & temp,
    Comparator comp)
```

Funkcija konteinerio rikiavimui pagal pateiktą komparatorių.

Template Parameters

<i>Container</i>	Konteinerio tipas.
<i>Comparator</i>	Komparatoriaus tipas.

Parameters

<i>temp</i>	Rikiuojamas konteineris.
-------------	--------------------------

<i>comp</i>	Komparatorius rikiavimui.
-------------	---------------------------

Funkcija automatiškai aptinka ar konteineris yra `std::list` ar kitas ir atlieka atitinkamą rikiavimą.

5.6.1.6 rikiuotiIrSukurtGrupe()

```
template<typename T>
void rikiuotiIrSukurtGrupe (
    const T & visiStudentai,
    T & vargsiukai,
    T & galvociai,
    const string & kriterijus)
```

Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.

Template Parameters

<i>T</i>	Konteinerio tipas.
----------	--------------------

Parameters

<i>visiStudentai</i>	Konteineris su visais studentais.
<i>vargsiukai</i>	Išvesties konteineris blogai besimokantiems studentams.
<i>galvociai</i>	Išvesties konteineris gerai besimokantiems studentams.
<i>kriterijus</i>	Kriterijus pagal kurį grupuojama.

Funkcija grupuoja studentus pagal 1 strategiją.

5.6.1.7 rikiuotiIrSukurtGrupe_2()

```
template<typename T>
void rikiuotiIrSukurtGrupe_2 (
    T & visiStudentai,
    T & vargsiukai,
    const string & kriterijus)
```

Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.

Template Parameters

<i>T</i>	Konteinerio tipas.
----------	--------------------

Parameters

<i>visiStudentai</i>	Konteineris su visais studentais.
<i>vargsiukai</i>	Išvesties konteineris blogai besimokantiems studentams.
<i>galvociai</i>	Išvesties konteineris gerai besimokantiems studentams.
<i>kriterijus</i>	Kriterijus pagal kurį grupuojama.

Funkcija grupuoja studentus pagal 2 strategiją.

5.6.1.8 rikiuotiIrSukurtGrupe_3()

```
template<typename T>
void rikiuotiIrSukurtGrupe_3 (
    T & visiStudentai,
    T & vargsiukai,
    const string & kriterijus)
```

Funkcija studentų grupavimui ir rikiavimui pagal kriterijų.

Template Parameters

<i>T</i>	Konteinerio tipas.
----------	--------------------

Parameters

<i>visiStudentai</i>	Konteineris su visais studentais.
<i>vargsiukai</i>	Išvesties konteineris blogai besimokantiems studentams.
<i>galvociai</i>	Išvesties konteineris gerai besimokantiems studentams.
<i>kriterijus</i>	Kriterijus pagal kurį grupuojama.

Funkcija grupuoja studentus pagal 3 strategiją.

5.6.1.9 SkaiciaiSuKableliu()

```
string SkaiciaiSuKableliu (
    float value)
```

Funkcija skaičiaus suformatavimui su kableliu.

Parameters

<i>value</i>	Skaičius kaip float.
--------------	----------------------

Returns

Suformatuotas stringas.

5.6.1.10 skaiciuotiMediana()

```
template<typename T>
float skaiciuotiMediana (
    const T & pazymiai)
```

Funkcija medianos skaičiavimui.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Parameters

<i>pazymiai</i>	Pažymių konteineris.
-----------------	----------------------

Returns

Mediana kaip float.

5.6.1.11 skaitytiIsFailo()

```
template<typename T>
T skaitytiIsFailo (
    const string & failoPavadinimas)
```

Funkcija viso failo skaitymui.

Template Parameters

<i>T</i>	Pažymių konteinerio tipas.
----------	----------------------------

Parameters

<i>failoPavadinimas</i>	Failo pavadinimas.
-------------------------	--------------------

Returns

Konteineris su visais studentų objektais.

5.6.1.12 spausdintiIFaila()

```
template<typename T>
void spausdintiIFaila (
    const T & grupe,
    const string & failoVardas)
```

Funkcija studentų duomenų spausdinimui į failą.

Template Parameters

T	Konteinerio tipas.
---	--------------------

Parameters

<i>grupe</i>	Konteineris su studentais.
<i>failoVardas</i>	Išvesties failo pavadinimas.

5.7 new_main.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002 #include "base.h"
00003 #include <iostream>
00004 #include <list>
00005 #include <vector>
00006 #include <string>
00007 #include <fstream>
00008 #include <sstream>
00009 #include <algorithm>
00010 #include <chrono>
00011 #include <type_traits>
00012 #include <numeric>
00013
00014 using namespace std;
00015
00027 template <typename T>
00028 class Studentas : public Zmogus {
00029 public:
00030     using paz_type = T;
00031
00032 private:
00033     T paz;
00034     int egzas;
00035     float rez;
00036     float mediana;
00037
00038 public:
00044     Studentas() : Zmogus(), paz(), egzas(0), rez(0), mediana(0) {}
00045
00057     Studentas(const string& v, const string& p, const T& paz, int e)
00058         : Zmogus(v, p), paz(paz), egzas(e), rez(0), mediana(0) {}
00059
00063     ~Studentas() = default;
00064
00078     Studentas(const Studentas& other)
00079         : Zmogus(other.getVard(), other.getPav()),
00080           paz(other.paz),
00081           egzas(other.egzas),
00082           rez(other.rez),
00083           mediana(other.mediana)
00084     {}
00085
00103     Studentas& operator=(const Studentas& other)
00104     {
00105         if (this == &other) return *this;
00106
00107         setVard(other.getVard());
00108         setPav(other.getPav());
00109
00109         paz = other.paz;
00110         egzas = other.egzas;
00111         rez = other.rez;
00112         mediana = other.mediana;
00113
00114         return *this;
00115     }
00116
00122     void info() const override {
00123         cout << getVard() << getPav() << endl;
00124     }
00125
00130     T getPaz() const { return paz; }
00135     int getEgzas() const { return egzas; }
00140     float getRez() const { return rez; }
00145     float getMediana() const { return mediana; }

```

```

00146
00151 void setPaz(const T& p) { paz = p; }
00156 void setEgzas(int e) { egzas = e; }
00161 void setRez(float r) { rez = r; }
00166 void setMediana(float m) { mediana = m; }
00167
00168
00180 friend ostream& operator<<(ostream& os, const Studentas<T>& s) {
00181     os << s.getVard() << " " << s.getPav() << " " << s.rez << " " << s.mediana;
00182     return os;
00183 }
00184
00203 friend istream& operator>>(istream& is, Studentas<T>& s) {
00204     string vard, pav;
00205     if (!(is >> vard >> pav)) return is;
00206
00207     s.setVard(vard);
00208     s.setPav(pav);
00209
00210     T paz;
00211     int x;
00212     vector<int> temp;
00213
00214     while (is >> x) temp.push_back(x);
00215
00216     is.clear();
00217
00218     if (temp.empty()) {
00219         s.setPaz(T{});
00220         s.setEgzas(0);
00221         s.setRez(0);
00222         s.setMediana(0);
00223         return is;
00224     }
00225
00226     int egzas = temp.back();
00227     temp.pop_back();
00228
00229     for (int v : temp) paz.push_back(v);
00230
00231     s.setPaz(paz);
00232     s.setEgzas(egzas);
00233
00234     return is;
00235 }
00236 };
00237
00243 template <typename T>
00244 Studentas<T> ivesk();
00251 template <typename T>
00252 Studentas<T> iveskIsFailo(const string& line);
00259 template <typename T>
00260 float skaiciuotiMediana(const T& pazymiai);
00267 template <typename T>
00268 T skaitytiIsFailo(const string& failoPavadinimas);
00274 template <typename T>
00275 Studentas<T> generuokStudenta();
00286 template <typename T>
00287 void rikiuotiIrSukurtGrupe(const T& visiStudentai, T& vargsiukai, T& galvociiai, const string&
    kriterijus);
00298 template <typename T>
00299 void rikiuotiIrSukurtGrupe_2(T& visiStudentai, T& vargsiukai, const string& kriterijus);
00310 template <typename T>
00311 void rikiuotiIrSukurtGrupe_3(T& visiStudentai, T& vargsiukai, const string& kriterijus);
00318 template <typename T>
00319 void spausdintiIFaila(const T& grupe, const string& failoVardas);
00329 template <typename Container, typename Comparator>
00330 void rikiuoti(Container& temp, Comparator comp);
00331
00338 string formatuoti(string s, int plotis);
00344 string SkaiciaiSuKableliu(float value);

```

5.8 new_projektas.cpp File Reference

```
#include "new_main.h"
```

Functions

- int [main](#) ()

5.8.1 Function Documentation

5.8.1.1 main()

```
int main ()
```


Index

~Studentas
 Studentas< T >, 10
~Zmogus
 Zmogus, 15

base.h, 17

CATCH_CONFIG_MAIN
 class_test.cpp, 18
class_test.cpp, 17
 CATCH_CONFIG_MAIN, 18
 TEST_CASE, 18

formatuoti
 new_fuctions.cpp, 20
 new_main.h, 28
functions_test.cpp, 18
 TEST_CASE, 19

generuokStudenta
 new_fuctions.cpp, 20, 21
 new_main.h, 28
getEgzas
 Studentas< T >, 10
getMediana
 Studentas< T >, 10
getPav
 Zmogus, 15
getPaz
 Studentas< T >, 11
getRez
 Studentas< T >, 11
getVar
 Zmogus, 15

info
 Studentas< T >, 11
 Zmogus, 16
ivesk
 new_fuctions.cpp, 21
 new_main.h, 28
iveskIsFailo
 new_fuctions.cpp, 21
 new_main.h, 29

main
 new_projektas.cpp, 35

new_fuctions.cpp, 19
 formatuoti, 20
 generuokStudenta, 20, 21
 ivesk, 21
 iveskIsFailo, 21
 rikiuoti, 22
 rikiuotiIrSukurtGrupe, 22
 rikiuotiIrSukurtGrupe< list< Studentas< list< int
 > > > >, 23
 rikiuotiIrSukurtGrupe< vector< Studentas<
 vector< int > > > >, 23
 rikiuotiIrSukurtGrupe_2, 23
 rikiuotiIrSukurtGrupe_2< list< Studentas< list<
 int > > > >, 24
 rikiuotiIrSukurtGrupe_2< vector< Studentas<
 vector< int > > > >, 24
 rikiuotiIrSukurtGrupe_3, 24
 rikiuotiIrSukurtGrupe_3< list< Studentas< list<
 int > > > >, 24
 rikiuotiIrSukurtGrupe_3< vector< Studentas<
 vector< int > > > >, 25
 SkaiciaiSuKableliu, 25
 skaiciuotiMediana, 25
 skaitytilsFailo, 25
 spausdintiFaila, 26
 spausdintiFaila< list< Studentas< list< int > >
 > >, 26
 spausdintiFaila< vector< Studentas< vector< int
 > > > >, 26
new_main.h, 27
 formatuoti, 28
 generuokStudenta, 28
 ivesk, 28
 iveskIsFailo, 29
 rikiuoti, 29
 rikiuotiIrSukurtGrupe, 30
 rikiuotiIrSukurtGrupe_2, 30
 rikiuotiIrSukurtGrupe_3, 31
 SkaiciaiSuKableliu, 31
 skaiciuotiMediana, 31
 skaitytilsFailo, 32
 spausdintiFaila, 32
new_projektas.cpp, 34
 main, 35

operator<<
 Studentas< T >, 13
operator>>
 Studentas< T >, 13
operator=
 Studentas< T >, 11

paz_type

- Studentas< T >, 9
- rikiuoti
 - new_fuctions.cpp, 22
 - new_main.h, 29
- rikiuotiIrSukurtGrupe
 - new_fuctions.cpp, 22
 - new_main.h, 30
- rikiuotiIrSukurtGrupe< list< Studentas< list< int > >
 - > >
 - new_fuctions.cpp, 23
- rikiuotiIrSukurtGrupe< vector< Studentas< vector< int
 - > > > >
 - new_fuctions.cpp, 23
- rikiuotiIrSukurtGrupe_2
 - new_fuctions.cpp, 23
 - new_main.h, 30
- rikiuotiIrSukurtGrupe_2< list< Studentas< list< int >
 - > > >
 - new_fuctions.cpp, 24
- rikiuotiIrSukurtGrupe_2< vector< Studentas< vector<
 - int > > > >
 - new_fuctions.cpp, 24
- rikiuotiIrSukurtGrupe_3
 - new_fuctions.cpp, 24
 - new_main.h, 31
- rikiuotiIrSukurtGrupe_3< list< Studentas< list< int >
 - > > >
 - new_fuctions.cpp, 24
- rikiuotiIrSukurtGrupe_3< vector< Studentas< vector<
 - int > > > >
 - new_fuctions.cpp, 25
- setEgzas
 - Studentas< T >, 12
- setMediana
 - Studentas< T >, 12
- setPav
 - Zmogus, 16
- setPaz
 - Studentas< T >, 12
- setRez
 - Studentas< T >, 13
- setVard
 - Zmogus, 16
- SkaiciaiSuKableliu
 - new_fuctions.cpp, 25
 - new_main.h, 31
- skaiciuotiMediana
 - new_fuctions.cpp, 25
 - new_main.h, 31
- skaitytiFailo
 - new_fuctions.cpp, 25
 - new_main.h, 32
- spausdintiFaila
 - new_fuctions.cpp, 26
 - new_main.h, 32
- spausdintiFaila< list< Studentas< list< int > > > >
 - new_fuctions.cpp, 26
- spausdintiFaila< vector< Studentas< vector< int > >
 - > >
 - new_fuctions.cpp, 26
- Studentas
 - Studentas< T >, 9, 10
- Studentas< T >, 7
 - ~Studentas, 10
 - getEgzas, 10
 - getMediana, 10
 - getPaz, 11
 - getRez, 11
 - info, 11
 - operator<<, 13
 - operator>>, 13
 - operator=, 11
 - paz_type, 9
 - setEgzas, 12
 - setMediana, 12
 - setPaz, 12
 - setRez, 13
 - Studentas, 9, 10
- TEST_CASE
 - class_test.cpp, 18
 - functions_test.cpp, 19
- Zmogus, 14
 - ~Zmogus, 15
 - getPav, 15
 - getVard, 15
 - info, 16
 - setPav, 16
 - setVard, 16
 - Zmogus, 15