Namespace Botify

Classes

BotifyContext

Контекст обработки Telegram-обновления в Botify.

BotifyOptionsBuilder

Построитель конфигурации Botify.

Class BotifyContext

Namespace: Botify

Assembly: Botify.dll

Контекст обработки Telegram-обновления в Botify.

```
public sealed class BotifyContext
```

Inheritance

object ← BotifyContext

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

BotifyContext предоставляет единый объект, содержащий все данные и сервисы, необходимые для обработки входящего обновления Telegram.

Контекст автоматически создаётся Botify для каждого входящего Update и передаётся в обработчики, валидаторы, middleware и фильтры.

Properties

CallbackQuery

Callback-запрос текущего обновления.

```
public CallbackQuery? CallbackQuery { get; }
```

Property Value

CallbackQuery

CancellationToken

Токен отмены обработки запроса.

```
public required CancellationToken CancellationToken { get; init; }
```

Property Value

CancellationToken

Remarks

Используется для корректной отмены асинхронных операций.

Chat

Telegram-чат текущего обновления.

```
public Chat? Chat { get; }
```

Property Value

Chat

Client

Telegram Bot API клиент.

```
public required ITelegramBotClient Client { get; init; }
```

Property Value

ITelegramBotClient

InlineQuery

Inline-запрос текущего обновления.

```
public InlineQuery? InlineQuery { get; }
```

Property Value

InlineQuery

Logger

Сервис логирования Botify.

```
public required LoggerService Logger { get; init; }
```

Property Value

LoggerService

Message

Telegram-сообщение текущего обновления.

```
public Message? Message { get; }
```

Property Value

Message

Options

Конфигурация Botify.

```
public required BotifyOptionsBuilder Options { get; init; }
```

Property Value

BotifyOptionsBuilder

Services

Провайдер сервисов приложения.

```
public required IServiceProvider Services { get; init; }
```

Property Value

IServiceProvider

Remarks

Позволяет получать зарегистрированные сервисы через Dependency Injection.

Text

Текст сообщения текущего обновления.

```
public string? Text { get; }
```

Property Value

string

Update

Входящее Telegram-обновление.

```
public required Update Update { get; init; }
```

Property Value

Update

User

Telegram-пользователь, инициировавший обновление.

```
public User? User { get; }
```

Property Value

User

Remarks

Автоматически извлекается из:

- Message
- CallbackQuery
- InlineQuery

Class BotifyOptionsBuilder

Namespace: Botify

Assembly: Botify.dll

Построитель конфигурации Botify.

```
public class BotifyOptionsBuilder
```

Inheritance

object ← BotifyOptionsBuilder

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Используется для настройки параметров Telegram-бота, логирования и HTTP-клиента.

Экземпляр конфигурации создаётся автоматически при вызове `AddBotify(...)`.

Properties

BaseURL

Пользовательский базовый URL Telegram API.

```
public string? BaseURL { get; }
```

Property Value

string

Remarks

Может использоваться для локальных Bot API серверов или прокси.

BotToken

Токен Telegram-бота.

```
public string BotToken { get; }
```

Property Value

string

CallbackSplitChar

Символ-разделитель callback-данных.

```
public char CallbackSplitChar { get; }
```

Property Value

char

Remarks

Используется при разборе `CallbackQuery.Data`.

CommandStartChar

Символ начала команды.

```
public char CommandStartChar { get; }
```

Property Value

char

Remarks

По умолчанию используется символ '/'.

HttpClientHandler

Пользовательский HTTP handler.

```
public HttpClientHandler? HttpClientHandler { get; }
```

Property Value

HttpClientHandler

Remarks

Может использоваться для настройки proxy, SSL или других HTTP-параметров.

InlineSplitChar

Символ-разделитель inline-запросов.

```
public char InlineSplitChar { get; }
```

Property Value

char

Remarks

Используется при разборе текста inline-запроса.

Logger

Экземпляр логгера Botify.

```
public ILogger? Logger { get; }
```

Property Value

ILogger

MinimumLogLevel

Минимальный уровень логирования.

```
public LogLevel MinimumLogLevel { get; }
```

Property Value

LogLevel

Methods

SetBaseURL(string)

Устанавливает пользовательский базовый URL Telegram API.

```
public BotifyOptionsBuilder SetBaseURL(string baseUrl)
```

Parameters

`baseUrl` string

URL Telegram Bot API.

Returns

BotifyOptionsBuilder

Текущий экземпляр BotifyOptionsBuilder.

SetHttpClientHandler(HttpClientHandler)

Устанавливает пользовательский HTTP handler.

```
public BotifyOptionsBuilder SetHttpClientHandler(HttpClientHandler httpClientHandler)
```

Parameters

`httpClientHandler` HttpClientHandler

Экземпляр HTTP handler.

Returns

BotifyOptionsBuilder

Текущий экземпляр BotifyOptionsBuilder.

SetToken(string)

Устанавливает токен Telegram-бота.

```
public BotifyOptionsBuilder SetToken(string token)
```

Parameters

`token` string

Токен бота Telegram.

Returns

BotifyOptionsBuilder

Текущий экземпляр BotifyOptionsBuilder.

SetCommandStartChar(char)

Устанавливает символ начала Telegram-команд.

```
public BotifyOptionsBuilder SetCommandStartChar(char startChar)
```

Parameters

`startChar` char

Символ начала команды.

Returns

BotifyOptionsBuilder

Текущий экземпляр BotifyOptionsBuilder.

UseLogger(ILogger, LogLevel)

Подключает систему логирования.

```
public BotifyOptionsBuilder UseLogger(ILogger logger, LogLevel minimumLevel
= LogLevel.Debug)
```

Parameters

`logger` ILogger

Экземпляр логгера.

`minimumLevel` LogLevel

Минимальный уровень логирования.

Returns

BotifyOptionsBuilder

Текущий экземпляр BotifyOptionsBuilder.

Namespace Botify.Attributes

Classes

CallbackAttribute

Атрибут для регистрации метода как обработчика callback-запроса Telegram.

CallbackHandlerAttribute

Помечает класс как контейнер обработчиков callback-запросов Telegram.

CommandAttribute

Атрибут для регистрации метода как обработчика Telegram-команды.

CommandHandlerAttribute

Помечает класс как контейнер обработчиков Telegram-команд.

InlineAttribute

Помечает метод как обработчик inline-запроса Telegram.

InlineHandlerAttribute

Помечает класс как контейнер обработчиков inline-запросов Telegram.

MessageAttribute

Помечает метод как обработчик входящих сообщений Telegram.

MessageHandlerAttribute

Помечает класс как контейнер обработчиков входящих сообщений Telegram.

PaymentHandlerAttribute

Помечает класс как контейнер обработчиков Telegram-платежей.

PreCheckoutPaymentAttribute

Помечает метод как обработчик события предварительной проверки платежа Telegram.

SuccessfulPaymentAttribute

Помечает метод как обработчик события успешной оплаты Telegram.

Class CallbackAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Атрибут для регистрации метода как обработчика callback-запроса Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
public class CallbackAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← CallbackAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Используется для обработки данных, передаваемых через `CallbackQuery.Data`.

Атрибут применяется только к методам внутри классов, помеченных атрибутом CallbackHandler Attribute.

Пример:

```
[Callback("settings")]
public async Task SettingsCallback(ITelegramBotClient client, Update update,
CancellationToken ct)
```

Constructors

CallbackAttribute(string)

Создаёт атрибут обработчика callback-запроса.

```
public CallbackAttribute(string callback)
```

Parameters

`callback` string

Имя callback-запроса. Значение не может быть пустым и содержать пробелы.

Exceptions

ArgumentException

Выбрасывается, если callback пустой или содержит пробелы.

Properties

Name

Имя callback-запроса.

```
public string Name { get; }
```

Property Value

string

Remarks

Значение используется для сопоставления входящего callback-запроса с методом-обработчиком.

Class CallbackHandlerAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает класс как контейнер обработчиков callback-запросов Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public class CallbackHandlerAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← CallbackHandlerAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Классы с данным атрибутом автоматически сканируются Botify для поиска методов, помеченных атрибутом CallbackAttribute.

Используется для группировки обработчиков, работающих с `CallbackQuery`.

Пример:

```
[CallbackHandler]
public class SettingsCallbacks
{
    [Callback("settings")]
    public async Task SettingsCallback(...)
}
```

Class CommandAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Атрибут для регистрации метода как обработчика Telegram-команды.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
public class CommandAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← CommandAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Используется только для методов внутри классов, помеченных атрибутом CommandHandlerAttribute.

Пример:

```
[Command("start", "Начать работу с ботом")]
public async Task StartCommand(ITelegramBotClient client, Update update,
CancellationToken ct)
```

Constructors

CommandAttribute(string, string?)

Создаёт атрибут обработчика команды.

```
public CommandAttribute(string command, string? description = null)
```

Parameters

`command` string

Имя команды без символа '/'. Команда не может быть пустой и содержать пробелы.

`description` string

Необязательное описание команды, отображаемое в меню Telegram.

Exceptions

ArgumentException

Выбрасывается, если имя команды пустое или содержит пробелы.

Properties

Description

Описание команды, отображаемое в интерфейсе Telegram.

```
public string? Description { get; }
```

Property Value

string

Remarks

Может быть null, если описание не требуется.

Name

Имя команды без символа '/'.

```
public string Name { get; }
```

Property Value

string

Examples

Для команды "/start" значение будет "start".

Class CommandHandlerAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает класс как контейнер обработчиков Telegram-команд.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public class CommandHandlerAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← CommandHandlerAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Классы с данным атрибутом автоматически сканируются Botify для поиска методов, помеченных атрибутом CommandAttribute.

Используется для группировки методов, обрабатывающих команды Telegram.

Пример:

```
[CommandHandler]
public class UserCommands
{
    [Command("start", "Начать работу с ботом")]
    public async Task StartCommand(...)
}
```

Class InlineAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает метод как обработчик inline-запроса Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
public class InlineAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← InlineAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Используется для обработки `InlineQuery`, отправляемых пользователем через inline-режим бота.

Атрибут применяется только к методам внутри классов, предназначенных для обработки inline-запросов.

Пример:

```
[Inline("search")]
public async Task SearchInline(ITelegramBotClient client, Update update,
CancellationToken ct)
```

Constructors

InlineAttribute(string)

Создаёт атрибут обработчика inline-запроса.

```
public InlineAttribute(string name)
```

Parameters

`name` string

Имя inline-обработчика.

Exceptions

ArgumentException

Выбрасывается, если имя пустое или состоит только из пробелов.

Properties

Name

Имя inline-обработчика.

```
public string Name { get; }
```

Property Value

string

Remarks

Используется для идентификации и маршрутизации inline-запросов внутри Botify. Значение автоматически приводится к нижнему регистру и очищается от пробелов по краям.

Class InlineHandlerAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает класс как контейнер обработчиков inline-запросов Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public class InlineHandlerAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← InlineHandlerAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Классы с данным атрибутом автоматически сканируются Botify для поиска методов, помеченных атрибутом InlineAttribute.

Используется для группировки обработчиков, работающих с `InlineQuery`.

Пример:

```
[InlineHandler]
public class SearchInlineHandler
{
    [Inline("search")]
    public async Task Search(...)
}
```

Class MessageAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает метод как обработчик входящих сообщений Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
public class MessageAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← MessageAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Используется для обработки сообщений, соответствующих указанному регулярному выражению.

Атрибут применяется только к методам внутри классов, помеченных атрибутом MessageHandlerAttribute.

Поддерживает:

- Фильтрацию по типу сообщения
- Регулярные выражения
- Несколько типов сообщений одновременно

Пример:

```
[Message("^(привет|hello)$")]
public async Task HelloMessage(ITelegramBotClient client, Update update,
CancellationToken ct)
```

Constructors

MessageAttribute(string, MessageType, RegexOptions)

Создаёт атрибут обработчика сообщений для одного типа сообщения.

```
public MessageAttribute(string pattern, MessageType type = MessageType.Text, RegexOptions
regexOptions = RegexOptions.IgnoreCase)
```

Parameters

`pattern` string

Регулярное выражение для проверки сообщения.

`type` MessageType

Тип сообщения Telegram. По умолчанию используется Text.

`regexOptions` RegexOptions

Дополнительные параметры регулярного выражения. По умолчанию используется IgnoreCase.

Exceptions

ArgumentNullException

Выбрасывается, если шаблон равен null.

MessageAttribute(string, MessageType[], RegexOptions)

Создаёт атрибут обработчика сообщений для нескольких типов сообщений.

```
public MessageAttribute(string pattern, MessageType[] types, RegexOptions regexOptions
= RegexOptions.IgnoreCase)
```

Parameters

`pattern` string

Регулярное выражение для проверки сообщения.

`types` MessageType[]

Массив типов сообщений Telegram.

`regexOptions` RegexOptions

Дополнительные параметры регулярного выражения. По умолчанию используется IgnoreCase.

Exceptions

ArgumentNullException

Выбрасывается, если массив типов сообщений равен null.

Properties

Pattern

Исходный шаблон регулярного выражения.

```
public string Pattern { get; }
```

Property Value

string

Regex

Скомпилированное регулярное выражение, используемое для проверки текста сообщения.

```
public Regex Regex { get; }
```

Property Value

Regex

Types

Набор типов сообщений, которые может обрабатывать данный метод.

```
public HashSet<MessageType> Types { get; }
```

Property Value

HashSet<MessageType>

Class MessageHandlerAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает класс как контейнер обработчиков входящих сообщений Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public class MessageHandlerAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← MessageHandlerAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.MemberwiseClone() ,
object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Классы с данным атрибутом автоматически сканируются Botify для поиска методов, помеченных атрибутом MessageAttribute.

Используется для группировки методов, обрабатывающих входящие сообщения пользователя.

Поддерживаются:

- Текстовые сообщения
- Медиа-сообщения
- Фильтрация по типу сообщения
- Маршрутизация через регулярные выражения

Пример:

```
[MessageHandler]
public class UserMessages
{
    [Message("^привет$")]
    public async Task Hello(...)
}
```

Class PaymentHandlerAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает класс как контейнер обработчиков Telegram-платежей.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class, Inherited = false, AllowMultiple = false)]
public sealed class PaymentHandlerAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← PaymentHandlerAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.ReferenceEquals(object, object) ,
object.ToString()

Remarks

Классы с данным атрибутом автоматически сканируются Botify для поиска методов, помеченных:

- PreCheckoutPaymentAttribute
- SuccessfulPaymentAttribute

Используется для группировки логики, связанной с Telegram Payments.

Пример:

```
[PaymentHandler]
public class DonatePayments
{
    [PreCheckoutPayment]
    public async Task PreCheckout(ITelegramBotClient client, Update update,
CancellationToken ct)

    [SuccessfulPayment]
    public async Task Successful(ITelegramBotClient client, Update update,
CancellationToken ct)
}
```

Class PreCheckoutPaymentAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает метод как обработчик события предварительной проверки платежа Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method, Inherited = false, AllowMultiple = false)]
public sealed class PreCheckoutPaymentAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← PreCheckoutPaymentAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.ReferenceEquals(object, object) ,
object.ToString()

Remarks

Метод с данным атрибутом вызывается при получении события `PreCheckoutQuery`.

Telegram ожидает подтверждение возможности проведения платежа. Если запрос не будет подтверждён, пользователь не сможет завершить оплату.

Атрибут применяется только к методам внутри классов, помеченных атрибутом PaymentHandler Attribute.

Пример:

```
[PreCheckoutPayment]
public async Task OnPreCheckout(ITelegramBotClient client, Update update,
CancellationToken ct)
```

Class SuccessfulPaymentAttribute

Namespace: Botify.Attributes

Assembly: Botify.dll

Помечает метод как обработчик события успешной оплаты Telegram.

```
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method, Inherited = false, AllowMultiple = false)]
public sealed class SuccessfulPaymentAttribute : Attribute
```

Inheritance

object ← Attribute ← SuccessfulPaymentAttribute

Inherited Members

Attribute.Equals(object) , Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Assembly, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type) , Attribute.GetCustomAttribute(Module, Type, bool) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Assembly, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(Module, Type, bool) , Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, bool) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.GetCustomAttributes(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.GetHashCode() ,
Attribute.IsDefaultAttribute() , Attribute.IsDefined(Assembly, Type) ,
Attribute.IsDefined(Assembly, Type, bool) , Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(MemberInfo, Type, bool) , Attribute.IsDefined(Module, Type) ,
Attribute.IsDefined(Module, Type, bool) , Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type) ,
Attribute.IsDefined(ParameterInfo, Type, bool) , Attribute.Match(object) , Attribute.TypeId ,
object.Equals(object, object) , object.GetType() , object.ReferenceEquals(object, object) ,
object.ToString()

Remarks

Метод с данным атрибутом вызывается при получении объекта `SuccessfulPayment` от Telegram.

Атрибут применяется только к методам внутри классов, помеченных атрибутом PaymentHandler Attribute.

Пример:

```
[SuccessfulPayment]
public async Task OnPayment(ITelegramBotClient client, Update update, CancellationToken ct)
```

Namespace Botify.Builder

Classes

ServiceCollectionExtensions

Методы расширения для регистрации сервисов Botify.

Class ServiceCollectionExtensions

Namespace: Botify.Builder

Assembly: Botify.dll

Методы расширения для регистрации сервисов Botify.

```
public static class ServiceCollectionExtensions
```

Inheritance

object ← ServiceCollectionExtensions

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Methods

AddBotify(IServiceCollection, Action<BotifyOptionsBuilder>)

Регистрирует основные сервисы Botify.

```
public static IServiceCollection AddBotify(this IServiceCollection services,
Action<BotifyOptionsBuilder> configure)
```

Parameters

`services` IServiceCollection

Коллекция сервисов приложения.

`configure` Action<BotifyOptionsBuilder>

Делегат конфигурации Botify.

Returns

IServiceCollection

Текущая коллекция сервисов.

AddBotifyHandlers(IServiceCollection)

Выполняет автоматическую регистрацию обработчиков Botify.

```
public static IServiceCollection AddBotifyHandlers(this IServiceCollection services)
```

Parameters

`services` IServiceCollection

Коллекция сервисов приложения.

Returns

IServiceCollection

Текущая коллекция сервисов.

Remarks

Сканирует загруженные сборки и регистрирует классы, помеченные handler-атрибутами Botify.

Namespace Botify.Services

Classes

LoggerService

Сервис логирования Botify.

Class LoggerService

Namespace: Botify.Services

Assembly: Botify.dll

Сервис логирования Botify.

```
public class LoggerService
```

Inheritance

object ← LoggerService

Inherited Members

object.Equals(object) , object.Equals(object, object) , object.GetHashCode() , object.GetType() , object.MemberwiseClone() , object.ReferenceEquals(object, object) , object.ToString()

Remarks

Предоставляет удобный способ записи логов через систему логирования Microsoft.Extensions.Logging.

Учитывает минимальный уровень логирования, заданный в BotifyOptionsBuilder.

Может использоваться как внутри Botify, так и в пользовательском коде.

Пример:

```
public class MyService
{
    private readonly LoggerService _logger;

    public MyService(LoggerService logger)
    {
        _logger = logger;
    }

    public void Test()
    {
        _logger.Log("Сообщение");
    }
}
```

Constructors

LoggerService(BotifyOptionsBuilder)

Инициализирует сервис логирования.

```
public LoggerService(BotifyOptionsBuilder options)
```

Parameters

`options` BotifyOptionsBuilder

Конфигурация Botify.

Methods

Log(string, LogLevel)

Записывает сообщение в лог.

```
public void Log(string message, LogLevel level = LogLevel.Debug)
```

Parameters

`message` string

Текст сообщения.

`level` LogLevel

Уровень логирования. По умолчанию используется Debug.