Emmet Nedir?

Visual Studio'da Hızlı HTML ve CSS Yazma Rehberi

Hazırlayan: ..... Numara: ..... Tarih: .....

1. Emmet Nedir?

Emmet, HTML ve CSS kodlarını çok daha az tuşa basarak yazmamızı sağlayan bir **kısaltma (kod genişletme) aracıdır**. Kısa bir ifade yazılır, **Tab** tuşuna basılır ve bu ifade tam bir HTML veya CSS kod parçasına dönüşür. Başka bir deyişle Emmet, kod yazarken bir tür "stenografi" görevi görür.

Örneğin `ul>li*3` yazıp Tab tuşuna bastığımızda, içinde üç tane `li` bulunan bir liste kendiliğinden oluşur. Aynı kodu elle yazmak çok daha uzun sürerdi. Emmet; Visual Studio, Visual Studio Code, Sublime Text, Atom gibi birçok kod editöründe kullanılabilir.

2. Neden Emmet Kullanılır?

- **Hız kazandırır:** Tekrar eden etiketleri (açma ve kapama etiketleri, class, id vb.) elle yazma zahmetini ortadan kaldırır.
- **Hata riskini azaltır:** Kapanmayı unutulan etiket ya da yanlış yazılmış parantez gibi hataların önüne geçer.
- **Kodu düzenli üretir:** Oluşan kod otomatik olarak girintilenmiş ve okunaklı olur.
- **Kolay öğrenilir:** Sözdizimi CSS seçicilerine benzediği için CSS bilen biri için öğrenmesi kolaydır.

3. Nasıl Kullanılır?

Emmet kullanımı üç adımdan oluşur:

- HTML veya CSS dosyasını açın (örneğin `index.html`).
- Kısaltmayı yazın (örneğin `div.kutu`).
- **Tab** tuşuna basın (bazı sürümlerde Enter). Kısaltma tam koda dönüşür.

Örnek

```
Yazılan:    div.kutu
Tab sonrası: <div class="kutu"></div>
```

> **Not:** Emmet; HTML, CSS ve bunlara benzeyen dosya türlerinde (örneğin Razor/CSHTML, SCSS) çalışır. Bir C# dosyasında yazarsanız Emmet devreye girmez. Visual Studio Code'da Emmet hazır (yerleşik) olarak gelir; Visual Studio sürümünde ise HTML/CSS düzenleyicisi içinde kullanılabilir.

4. Temel Sözdizimi (Operatörler)

Emmet'in gücü birkaç basit operatörün birlikte kullanılmasından gelir. Aşağıdaki tabloda en çok kullanılanlar yer almaktadır.

Operatör	Anlamı	Emmet	Sonuç
Etiket adı	Doğrudan etiket adı yazılır	`p`	`<p></p>`
#	id ekler	`div#ust`	`<div id="ust"></div>`
.	class ekler (birden fazla olabilir)	`div.kutu.mavi`	`<div class="kutu mavi"></div>`

>	Çocuk (içine) elemanı	`ul>li`	`<ul>`
			`  <li></li>`
			`</ul>`

+	Kardeş (yanına) elemanı	`h1+p`	`<h1></h1>` `<p></p>`

^	Bir üst seviyeye çık	`div>p^span`	`<div>`
			`  <p></p>`
			`</div>`
			`<span></span>`

*	Çoğalt (tekrarla)	`li*3`	`<li></li>` `<li></li>` `<li></li>`

$	Numaralandır	`li.madde$*3`	`<li class="madde1"></li>`
			`<li class="madde2"></li>`
			`<li class="madde3"></li>`

( )	Gruplandır	`(h1+p)*2`	`<h1></h1>`
			`<p></p>`
			`<h1></h1>`
			`<p></p>`

[ ]	Öznitelik (attribute) ekler	`a[href="#" title="Ana"]`	`<a href="#" title="Ana"></a>`
{ }	Metin içeriği ekler	`p{Merhaba}`	`<p>Merhaba</p>`

Varsayılan etiket: Etiket adı yazılmazsa Emmet bulunulan yere göre tahmin yapar. Örneğin `.kutu` yazıldığında `<div class="kutu">` oluşur; `ul>.madde*2` yazıldığında ise `li` etiketleri oluşur.

5. HTML Sayfa İskeleti Oluşturma

Yeni bir HTML dosyasının temel yapısını yazmak için `html:5` yazıp Tab tuşuna basmak yeterlidir. Visual Studio Code'da bunun yerine sadece `!` işareti de kullanılabilir.

html:5 sonucu

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

6. Sık Kullanılan Kısaltmalar

Emmet	Sonuç
a	
img	<img src="" alt="">
link:css	<link rel="stylesheet" href="style.css">
script:src	<script src=""></script>
input:text	<input type="text" name="" id="">
btn (button)	<button></button>
lorem	Rastgele örnek (lorem ipsum) metni üretir
lorem10	10 kelimelik örnek metin üretir

7. Emmet ile CSS Yazmak

Emmet yalnızca HTML için değil, CSS için de kullanılabilir. CSS özelliklerinin kısa adları yazılır ve Tab tuşuna basılır. Sayılar otomatik olarak px birimi alır; yüzde için sayının sonuna p eklenir.

Emmet	CSS Karşılığı
m10	margin: 10px;
p10-20	padding: 10px 20px;
m0-auto	margin: 0 auto;
w100	width: 100px;
h50p	height: 50%;
fz16	font-size: 16px;
tac	text-align: center;
bgc	background-color: #fff;
df	display: flex;

Emmet	CSS Karşılığı
jcc	justify-content: center;
aic	align-items: center;
dn	display: none;

8. Uygulamalı Örnekler

Örnek 1: Menü (navigasyon)

```
Emmet:
nav>ul>li*3>a[href="#"]{Bağlantı $}

Sonuç:
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Bağlantı 1</a></li>
    <li><a href="#">Bağlantı 2</a></li>
    <li><a href="#">Bağlantı 3</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Örnek 2: Sayfa düzeni (gruplandırma)

```
Emmet:
(header>h1{Başlık})+(main>p{İçerik})+footer

Sonuç:
<header>
  <h1>Başlık</h1>
</header>
<main>
  <p>İçerik</p>
</main>
<footer></footer>
```

Örnek 3: Tablo

```
Emmet:
table>tr*2>td*3

Sonuç:
<table>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

9. Emmet Çalışmıyorsa Ne Yapılmalı?

- Dosyanın türünün HTML veya CSS olduğundan emin olun (sağ alttaki dil/dosya türü bölümünden kontrol edilebilir).
- Kısaltmanın hemen sonunda imleç olmalı ve araya boşluk koyulmamalıdır.
- Visual Studio Code'da Tab ile açma kapalıysa ayarlardan `emmet.triggerExpansionOnTab` seçeneği açılabilir.
- Visual Studio'da güncel bir sürüm kullanıldığından emin olun; eski sürümlerde Emmet desteği sınırlı olabilir.

10. Sonuç

Emmet, web geliştirme sürecinde zaman kazandıran ve kod yazmayı kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Birkaç operatör (`#` `.` `>` `+` `*` `$` `(` `)` `[` `]` `{` `}`) öğrenildiğinde uzun HTML yapıları saniyeler içinde oluşturulabilir. Özellikle yeni başlayanlar için hem hız hem de hatasız kod yazma açısından büyük bir kolaylık sağlar.

Kaynak: Emmet resmi dokümantasyonu (emmet.io) ve Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code belgeleri.