



tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
65	0.350642	204.79.197.200	172.18.51.251	TCP	60	443 → 50540 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=248 Len=0
66	0.350746	172.18.51.251	204.79.197.200	TCP	54	50540 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1021 Len=0
67	0.354169	204.79.197.200	172.18.51.251	TCP	60	443 → 50540 [RST, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=248 Len=0
69	0.368416	117.18.237.29	172.18.51.251	TCP	60	80 → 50618 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=237 Len=0
70	0.368512	172.18.51.251	117.18.237.29	TCP	54	50618 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=513 Len=0
71	0.368639	172.18.51.251	117.18.237.29	TCP	54	50618 → 80 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=513 Len=0

- > Frame 65: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF\_{E0CB5EEF-6273-47D9-9E58-49537040FB2C}
- > Ethernet II, Src: Cisco\_c8:4d:57 (38:90:a5:c8:4d:57), Dst: fe:cb:b4:83:49:83 (fe:cb:b4:83:49:83)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 204.79.197.200, Dst: 172.18.51.251
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 50540, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

```
0000  fe cb b4 83 49 83 38 90  a5 c8 4d 57 08 00 45 00  ...I.8. .MW..E.
0010  00 28 9a 26 40 00 3e 06  30 84 cc 4f c5 c8 ac 12  .(.&@.>. 0..0....
0020  33 fb 01 bb c5 6c aa 7e  c2 39 25 e3 62 b0 50 11  3...l~ .9%.b.P.
0030  00 f8 80 42 00 00 00 00  00 00 00 00                ...B.....
```

NetworkMiner

udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50	0.274898	172.18.59.170	224.0.0.251	MDNS	103	Standard query 0x000e PTR _233637DE._sub._googlec
57	0.326749	172.18.49.173	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
58	0.326749	fe80::c1f5:dd9b:c3c...	ff02::1:2	DHCPv6	150	Solicit XID: 0x5c132d CID: 00010001236bbd3f6c2b59
59	0.334082	fe80::33a2:9f3b:f84...	ff02::1:2	DHCPv6	157	Solicit XID: 0x74b684 CID: 000100012b5be134c475ab
62	0.346124	172.18.49.113	224.0.0.251	MDNS	85	Standard query 0x0000 PTR _microsoft_mcc._tcp.loc
63	0.347867	fe80::44de:36fc:51e...	ff02::fb	MDNS	105	Standard query 0x0000 PTR microsoft mcc. tcp.loc

> Frame 63: 105 bytes on wire (840 bits), 105 bytes captured (840 bits) on interface \Device\NPF\_{E0CB5EEF-6273-47D9-9E58-49537040FB} Ethernet II, Src: AzureWav\_e7:77:7f (14:13:33:e7:77:7f), Dst: fe:cb:b4:83:49:83 (fe:cb:b4:83:49:83)

> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::44de:36fc:51e3:7959, Dst: ff02::fb

> User Datagram Protocol, Src Port: 5353, Dst Port: 5353

> Multicast Domain Name System (query)

```
0000  fe cb b4 83 49 83 14 13 33 e7 77 7f 86 dd 60 00  ....I... 3.w...`
0010  fe de 00 33 11 01 fe 80 00 00 00 00 00 00 44 de  ...3.... ....D
0020  36 fc 51 e3 79 59 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00  6.Q.yY.. ....
0030  00 00 00 00 00 00 fb 14 e9 14 e9 00 33 e6 a2 00 00  ....... ..3....
0040  00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 0e 5f 6d 69 63 72  ....... .._micr
0050  6f 73 6f 66 74 5f 6d 63 63 04 5f 74 63 70 05 6c  osoft_mc c._tcp.l
0060  6f 63 61 6c 00 00 0c 80 01  ocal.... .
```



http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12712	43.019061	172.18.51.251	172.18.57.84	HTTP	303	GET /smp_21_ HTTP/1.1
28979	49.264545	172.18.57.84	172.18.51.251	HTTP/X...	138	HTTP/1.1 200 OK

> Frame 12712: 303 bytes on wire (2424 bits), 303 bytes captured (2424 bits) on interface \Device\NPF\_{E0CB5EEF-6273-47D9-9E58-4953} > Ethernet II, Src: fe:cb:b4:83:49:83 (fe:cb:b4:83:49:83), Dst: SamsungE\_23:e8:cf (f8:77:b8:23:e8:cf) > Internet Protocol Version 4, Src: 172.18.51.251, Dst: 172.18.57.84  
0100 .... = Version: 4  
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)  
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)  
Total Length: 289

```
0000 f8 77 b8 23 e8 cf fe cb b4 83 49 83 08 00 45 00  .w.#.... .I...E.
0010 01 21 da 61 40 00 80 06 5a 01 ac 12 33 fb ac 12  .!.a@... Z...3...
0020 39 54 c5 ff 1d fc b8 e4 08 58 f8 e3 dc f7 50 18  9T..... .X....P.
0030 02 01 cd 19 00 00 47 45 54 20 2f 73 6d 70 5f 32  ....GE T /smp_2
0040 31 5f 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73  1_ HTTP/ 1.1..Hos
0050 74 3a 20 31 37 32 2e 31 38 2e 35 37 2e 38 34 3a  t: 172.1 8.57.84:
0060 37 36 37 36 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e  7676..Co nnection
0070 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 73  : keep-a live..Us
```