

SEMINARIUM DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE

- Część II

Rozwój portalu wspierającego obsługę rejsów dla biura Armatora
Wydział Oceanografii i Geografii UG

- Bartłomiej Krawisz 193319
- Paweł Pstrągowski 193473
- Stanisław Nieradko 193044

AGENDA

1. Harmonogram prac
2. Stan pracy
3. Przegląd procesu przepisywania frontendu aplikacji
4. Porównanie narzędzi do testów automatycznych
5. Wybrane szczegóły implementacyjne w aplikacji

HARMONOGRAM PRAC

Termin	Zadanie
13 maja 2025	Zakończenie prac nad refaktorem aplikacji, wypuszczenie nowej wersji 2.0.0
czerwiec 2025 - październik 2025	Implementacja nowych funkcjonalności oraz naprawa znajduwanych błędów
21 września 2025	Wprowadzenie testów automatycznych do projektu
październik 2025 - grudzień 2025	Zapoznanie kolejnego zespołu z projektem
październik 2025 - grudzień 2025	Opis prac związanych z projektem w postaci pracy inżynierskiej
listopad 2025 - grudzień 2025	Wdrożenie nowej wersji aplikacji oraz ew. naprawa krytycznych błędów

Równolegle zaplanowane są regularne konsultacje z promotorem oraz klientami w interwałach odpowiednio 2 tygodni oraz miesiąca.

STAN PRACY



- Większość prac związanych z nowymi funkcjonalnościami dobiegła końca.
- Testy automatyczne zgodnie z planem zostały wdrożone do projektu oraz pipeline'u CI.
- Aktualnie zajmujemy się:
 - Wdrażaniem nowej wersji na środowisko klienta
 - Wprowadzaniem nowego zespołu, który ma przejąć obowiązek utrzymywania aplikacji
 - Opisywaniem naszego projektu w pracy inżynierskiej.

- Nasz zespół zakończył już pracę nad dodawaniem nowych funkcjonalności.
- Testy automatyczne zgodnie z planem zostały wdrożone do projektu oraz pipeline'u CI.
- Nowa wersja aplikacji została wdrożona na środowisko klienta 20 listopada 2025.
- Nowy zespół został wdrożony w projekt, pracują oni aktualnie nad zgłoszonymi problemami i kolejnymi funkcjonalnościami.
- Większość naszej pracy inżynierskiej została już napisana, pozostały tylko końcowe poprawki.

PRZEGLĄD PROCESU PRZEPISYWANIA FRONTENDU APLIKACJI

Porównajmy ponownie UX/UI przed i po

9/50



University of Gdańsk

1. Kierownik2. Czas3. Pozwolenia4. Rejon5. Cel6. Zadania7. Umowy8.2. badawcze9. Publikacje10. SPUB11. Przelozony

Formularz A

1. Kierownik zgłaszane rejsu

Kierownik rejsu

Admin Adminowy (admin@gmail.com)

Zastepca

Wyszukaj

Rok rejsu

2025

2. Czas trwania zgłaszane rejsu

Dopuszczalny okres, w którym miałby się odbywać rejs

Wybrano okres: od początku 1. połowy stycznia do końca 2. połowy grudnia.

Liczba planowanych dob rejsowych

0

Uwagi dotyczące terminu

Dodaj uwagi

Statek na potrzeby badań będzie wykorzystywany:

całą dobę

jedynie w ciągu dnia (maks. 8-12 h)

jedynie w nocy (maks. 8-12 h)

8-12 h w ciągu doby rejsowej, ale bez znaczenia o jakiej porze albo z założenia o różnych porach

w inny sposób

Inny sposób użycia

Plan podany inny sposób, ustalony z inną osobą

Optimalny okres, w którym miałby się odbywać rejs

Wybrano okres: od początku 1. połowy stycznia do końca 2. połowy grudnia.

Liczba planowanych godzin rejsowych

0

3. Dodatkowe pozwolenia do planowanych podczas rejsu badań

Lp.	Treść pozwolenia	Organ wydający pozwolenie
Nie dodano żadnego pozwolenia		

ZapiszWyślij

Portal rejsów badawczych R/V Oceanograf110

Formularz A

1. Kierownik zgłaszane rejsu

Kierownik rejsu

Admin Adminowy (admin@gmail.com)

Zastepca kierownika rejsu

Wybierz zastępcę kierownika rejsu

Rok

2025

2. Czas trwania zgłaszane rejsu

Dopuszczalny okres, w którym miałby się odbywać rejs

Wybrano okres: Cały rok

Liczba planowanych dob rejsowych

0

Uwagi dotyczące terminu

np. "Rejs w okresie wakacyjnym"

Statek na potrzeby badań będzie wykorzystywany

Wybierz

Optimalny okres, w którym miałby się odbywać rejs

Wybrano okres: Cały rok

Liczba planowanych godzin rejsowych

0

3. Dodatkowe pozwolenia do planowanych podczas rejsu badań

Dodaj pozwolenie

Lp.	Treść pozwolenia	Organ wydający
Nie dodano żadnego pozwolenia.		

ZapiszWyślij

4. Rejon prowadzenia badań

UWr Uniwersytet Gdański


Numer/data	Rok rejsu	Kierownik	Formularze	Punkty	Status	Akcje
7 2025-04-22	2025	Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0	Wersja robocza ABC Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
6 2025-04-22	2025	Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0	Wersja robocza ABC Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
5 2025-04-22	2025	Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0	Wersja robocza ABC Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
4 2025-04-22	2025	Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0	Wersja robocza test Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
3 2025-04-22	2025	Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0	Wersja robocza Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
2		Admin	Formularz A			

v1.1

Portal rejsów badawczych R/V Oceanograf 110

Numer	Data	Rok rejsu	Kierownik	Formularze	Punkty	Status	Akcje
7	2025-04-22	2025	AA Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0 pkt.	Wersja robocza ABC Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
6	2025-04-22	2025	AA Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0 pkt.	Wersja robocza ABC Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
5	2025-04-22	2025	AA Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0 pkt.	Wersja robocza ABC Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
4	2025-04-22	2025	AA Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0 pkt.	Wersja robocza test Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
3	2025-04-22	2025	AA Admin Adminowy	Formularz A Formularz B Formularz C	0 pkt.	Wersja robocza Kontynuuj wypełnianie	Szczegóły
2	2025-04-10	2025	AA Admin Adminowy	Formularz A Formularz B	50 pkt.	Zaakceptowane przez przełożonego	Szczegóły

- Poprzednia wersja była mało wydajna, nieczytelna oraz miała wiele błędów UX/UI.
- Użytkownicy doświadczali losowych problemów takich jak wylogowania przez błędną rotację tokenów, utratę stanu aplikacji w trakcie nawigacji czy brak poprawnego wyświetlania błędów.
- Ograniczone filtrowanie/sortowanie oraz chaotyczny UX utrudniały codzienną pracę.
- Kod był niespójny, trudny do utrzymania i (co najgorsze) stylowany jednym plikiem SCSS nadpisującym Bootstrap (–.–||).



```

src > ToBeMoved > Components > Pages > FormPage > Inputs > PublicationsTable > PublicationsTable.tsx > ...
1 import { CategoryPicker, InformationColumn, MinisterialPointsField, YearField } from './PublicationsTableFields';
2 import { ButtonMenuHistory, OrdinalNumber, RemoveReduction } from '@app/pages/FormPage/Inputs/Complex';
3 import { FieldProps } from '@app/pages/FormPage/Inputs/Complex';
4 import { useContext } from 'react';
5 import { FieldLabelWrapper } from '@app/pages/FormPage/Inputs/FieldLabelWrapper';
6 import { FieldValues } from '@app/pages/FormPage/Inputs/FieldValues';
7 import { FormContext } from '@app/pages/FormPage/Inputs/FieldValues';
8 import { FieldContextWrapper } from '@app/pages/FormPage/Inputs/FieldTable/CrowTable';
9 import { FieldWrapper } from '@app/pages/FormPage/Inputs/FieldTable';
10
11 export const notEmptyArray = <T extends object>(value: FieldValues) => {
12   if (value.some(row => !row)) {
13     return Object.values(row).some(field => {
14       if (field === null || field === undefined) {
15         return true;
16       }
17     });
18   }
19   return 'Wypełnij wszystkie pola';
20 }
21
22 export type Publication = {
23   category: string;
24   doi: string;
25   authors: string;
26   title: string;
27   magazine: string;
28   year: string;
29   ministerialPoints: string;
30 }
31
32 const publicationDefaultValues = {
33   category: 'subject',
34   doi: '',
35   authors: '',
36   title: '',
37   magazine: '',
38   year: '0',
39   ministerialPoints: '0',
40 }
41
42 const publicationCategories = [
43   'subject',
44   'postscript',
45 ]
46
47 export const publicationCategoriesPL = [
48   'temat',
49   'dopisek',
50 ]
51
52 export const publicationOptions = publicationCategoriesPL.map((taskLabel, index) => {
53   ({ label: taskLabel, value: publicationDefaultValues[index] });
54 })
55
56 const PublicationFormContext = () => {
57   [
58     { id: 'category', label: 'Publikacja' },
59     { id: 'doi', label: 'DOI' },
60     { id: 'authors', label: 'Autorzy' },
61     { id: 'title', label: 'Tytuł' },
62     { id: 'magazine', label: 'Czasopismo' },
63     { id: 'year', label: 'Rok wydania' },
64     { id: 'ministerialPoints', label: 'Punkty ministerialne' },
65   ]
66 }
67
68 type PublicationsTableProps = FieldProps & {
69   historicalPublications?: Publication[]
70 }
71
72 const PublicationFormLabel = (row: Publication) => {
73   

74     

DOI: {row.doi}


75     

Autorzy: {row.authors}


76     

Tytuł: {row.title}


77     

Czasopismo: {row.magazine}


78     

Rok wydania: {row.year}


79     


Punkty: {row.ministerialPoints}


80


81 }
82
83 export const PublicationsTable = (props: PublicationsTableProps) => {
84   const formContext = useContext(FormContext);
85   const filteredHistoricalPublications = (category: string) => {
86     props.historicalPublications?.filter(row => row.category === category)
87   }
88   const filteredHistoricalPublicationsPL = (category: string) => {
89     props.historicalPublicationsPL?.filter(row => row.category === category)
90   }
91   const selectOptions = publicationCategories.map((publicationCategory, index) => {
92     ({ label: publicationCategoriesPL[index], value: publicationDefaultValues[index] });
93   })
94   const selectOptionsPL = publicationCategoriesPL.map((publicationCategory, index) => {
95     ({ label: publicationCategoriesPL[index], value: publicationDefaultValues[index] });
96   })
97   const selectOptions = [5, 15, 25, 35, 45, 55];
98   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
99   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
100   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
101   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
102   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
103   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
104   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
105   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
106   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
107   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
108   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
109   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
110   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
111   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
112   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
113   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
114   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
115   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
116   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];
117   const selectOptionsPL = ['I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'IX', 'X', 'XI', 'XII'];

```

- Bardzo dużo powtórzeń kodu.
- Nadmierne wykorzystanie patternów i wzorców projektowych + React.
- Brak spójności w nazewnictwie i strukturze plików.
- Wiele komponentów w jednym pliku.
- Zatrważająco dużo `any` w TypeScript.



React



TypeScript



Vite



Tailwind



Storybook



Motion




TanStack
Router



Zod

- React + TypeScript jako baza dzięki doświadczeniu zespołu i popularności ekosystemu.
- Vite zamiast create-react-app/react-app-rewired: szybszy build/dev, prostsza konfiguracja.
- Tailwind CSS dla izolowanych, komponentowych stylów; rezygnacja z ciężkiego SCSS nadpisującego Bootstrap.
- Storybook do podglądu i testów komponentów UI, wsparcie dla wdrożenia kolejnych zespołów.
- Motion - animacje i przejścia dla lepszego UX.

- TanStack Router: lepsza integracja z danymi, typowane ścieżki, wbudowane stany ładowania.
- TanStack Query zamiast czystego axios: cache odpowiedzi, retry idempotentnych żądań, praca offline.
- TanStack Forms: reaktywne formularze, walidacja na bazie zod, ochrona przed utratą danych.
- TanStack Table: generyczne filtrowanie/sortowanie, widok list na mobile, wyszukiwarka w tabelach.
- Własna biblioteka komponentów zamiast zewnętrznych UI kits dla pełnej spójności stylu.



src > modules > cruise-applications > components > application-details > ApplicationDetails.tsx > ApplicationDetails > acceptApplication

```
1 import { useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
2 import toast from 'react-hot-toast';
3
4 import { ApplicationDetailsProvider } from '@cruise-applications/contexts/ApplicationDetailsContext';
5 import {
6   useAcceptApplicationMutation,
7   useRejectApplicationMutation,
8 } from '@cruise-applications/hooks/CruiseApplicationsApiHooks';
9 import { CruiseApplicationDto } from '@cruise-applications/models/CruiseApplicationDto';
10 import { EvaluationDto } from '@cruise-applications/models/EvaluationDto';
11
12 import { ApplicationDetailsActionsSection } from './ApplicationDetailsActionsSection';
13 import { ApplicationDetailsContractsSection } from './ApplicationDetailsContractsSection';
14 import { ApplicationDetailsEffectPointsSection } from './ApplicationDetailsEffectPointsSection';
15 import { ApplicationDetailsInformationSection } from './ApplicationDetailsInformationSection';
16 import { ApplicationDetailsMembersSection } from './ApplicationDetailsMembersSection';
17 import { ApplicationDetailsPublicationsSection } from './ApplicationDetailsPublicationsSection';
18 import { ApplicationDetailsResearchTasksSection } from './ApplicationDetailsResearchTasksSection';
19 import { ApplicationDetailsSPUBTasksSection } from './ApplicationDetailsSPUBTasksSection';
20
21 type Props = {
22   application: CruiseApplicationDto;
23   evaluation: EvaluationDto;
24 };
25 export function ApplicationDetails({ application, evaluation }: Props) {
26   const queryClient = useQueryClient();
27
28   const acceptMutation = useAcceptApplicationMutation();
29   const rejectMutation = useRejectApplicationMutation();
30
31   function acceptApplication() {
32     acceptMutation.mutate(application.id, {
33       onSuccess: () => {
34         queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['cruiseApplications', application.id] });
35         toast.success('Formularz został zaakceptowany');
36       },
37       onError: (err) => {
38         console.error(err);
39         toast.error('Nie udało się zaakceptować formularza');
40       },
41     });
42   }
43
44   function rejectApplication() {
45     rejectMutation.mutate(application.id, {
46       onSuccess: () => {
47         queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['cruiseApplications', application.id] });
48         toast.success('Formularz został odrzucony');
49       },
50       onError: (err) => {
51         console.error(err);
52         toast.error('Nie udało się odrzucić formularza');
53       },
54     });
55   }
56
57   return (
58     <ApplicationDetailsProvider value={{ application, evaluation }}>
59       <ApplicationDetailsInformationSection />
60       <ApplicationDetailsResearchTasksSection />
61       <ApplicationDetailsEffectPointsSection />
62       <ApplicationDetailsContractsSection />
63       <ApplicationDetailsMembersSection />
64       <ApplicationDetailsPublicationsSection />
65       <ApplicationDetailsSPUBTasksSection />
66       <ApplicationDetailsActionsSection onAccept={acceptApplication} onReject={rejectApplication} />
67     </ApplicationDetailsProvider>
68   );
69 }
70
```



```
src > modules > core > components > AppAccordion.tsx > AppAccordion
1  import ChevronDownIcon from 'bootstrap-icons/icons/chevron-down.svg?react';
2  import ChevronUpIcon from 'bootstrap-icons/icons/chevron-up.svg?react';
3  import { AnimatePresence, motion } from 'motion/react';
4  import React from 'react';
5
6  type Props = {
7    title: string;
8    children: React.ReactNode;
9    expandedByDefault?: true | undefined;
10 };
11
12 export function AppAccordion({ title, children, expandedByDefault = undefined }: Props) {
13   const [expanded, setExpanded] = React.useState<boolean>(!expandedByDefault);
14
15   return (
16     <>
17       <h2 className="w-full">
18         <button
19           type="button"
20           className="w-full flex justify-between items-center cursor-pointer px-4 py-4 bg-black/2 rounded-xl"
21           onClick={() => setExpanded(!expanded)}
22         >
23           <span className="font-semibold text-lg">{title}</span>
24           <span>{expanded ? <ChevronUpIcon className="w-6 h-6" /> : <ChevronDownIcon className="w-6 h-6" />}</span>
25         </button>
26       </h2>
27       <AnimatePresence initial={false}>
28         {expanded && [
29           <motion.div
30             initial={{ opacity: 0, height: 0 }}
31             animate={{ opacity: 1, height: 'auto' }}
32             exit={{ opacity: 0, height: 0 }}
33             transition={{ ease: 'easeOut' }}
34             className="px-4"
35           >
36             {children}
37           </motion.div>
38         ]}
39       </AnimatePresence>
40     </>
41   );
42 }
43
```


```
type SupervisorFormQueryProps = {
  cruiseId: string;
  supervisorCode: string;
};

export function useFormAForSupervisorInitValuesQuery({ cruiseId, supervisorCode }: SupervisorFormQueryProps) {
  return useSuspenseQuery({
    queryKey: ['formAForSupervisorInitValues', cruiseId, supervisorCode],
    queryFn: async () => {
      return client.get(
        `/forms/InitValuesForSupervisor/A?cruiseApplicationId=${cruiseId}&supervisorCode=${supervisorCode}`
      );
    },
    select: (res) => res.data as FormAInitValuesDto,
  });
}

export function useFormAForSupervisorQuery({ cruiseId, supervisorCode }: SupervisorFormQueryProps) {
  return useSuspenseQuery({
    queryKey: ['formAForSupervisor', cruiseId, supervisorCode],
    queryFn: async () => {
      return client.get(`/api/CruiseApplications/${cruiseId}/formAForSupervisor?supervisorCode=${supervisorCode}`);
    },
    select: (res) => {
      const dto = res.data as FormADto;
      dto.note ??= '';
      return dto;
    },
  });
}

type SaveFormAProps = {
  form: FormADto;
  draft: boolean;
};

export function useSaveFormAMutation() {
  return useMutation({
    mutationFn: async ({ form, draft }: SaveFormAProps) => {
      return client.post(`/api/CruiseApplications?isDraft=${draft}`, form);
    },
  });
}
```



```
src > routes > confirmemail.tsx > ...  
1  import { createFileRoute } from '@tanstack/react-router';  
2  import { z } from 'zod';  
3  
4  import { allowOnly } from '@core/lib/guards';  
5  import { ConfirmEmailPage } from '@user/pages/ConfirmEmailPage';  
6  
7  export const Route = createFileRoute('/confirmemail')({  
8    component: ConfirmEmailPage,  
9    beforeLoad: allowOnly.unauthenticated(),  
10   validateSearch: z.object({  
11     |   userId: z.string().uuid().optional(),  
12     |   code: z.string().optional(),  
13   |   })),  
14  });  
15
```

Find components

STORIES

core

components

AppAccordion

Docs

Expanded

Collapsed

AppActionsSection

AppAlert

AppAvatar

Docs

Default

Small

AppBadge

AppButton

AppLayout

AppLink

AppModal

AppPopover

AppTabs

calendar

inputs

layout

table

cruise-applications

cruise-schedule

dashboard

other

AppAvatar

Default

Small

Search

SN

Show code

Name	Description	Default	Control
fullName*	string	-	Stanisław Nieradko
variant	union	'default'	☒ default ☐ small
className	string	-	Set string

STORIES

Default

JAS

Show code

Small

- Odświeżanie tokenu poza React Query (brak dostępu do kontekstu).
- Walidacja z dwiema konfiguracjami zod w locie okazała się kłopotliwa; błąd naprawiono przy przekazaniu projektu.
- Kalkulacja pozycji dropdownów dla dużych ekranów miała błąd matematyczny (naprawa po 3 dniach debugowania).
- Druk PDF (react-to-print): konieczność duplikacji uproszczonych komponentów formularzy wydłużyła prace.

- Feature parity przy zachowaniu znanego stylu, ale z lepszym UX/UI i stabilnością.
- Wyższa wydajność potwierdzona Lighthouse: lepsze LCP (Largest Contentful Paint) oraz TBT (Total Blocking Time)
- Uporządkowany kod (komponentowe style, wyraźna struktura katalogów) ułatwia utrzymanie.
- Aplikacja dostępna u klienta od 20.11.2025; nowy zespół wdrożony i rozwija kolejne funkcje.

PORÓWNIANIE NARZĘDZI DO TESTÓW AUTOMATYCZNYCH


Najpopularniejsze rozwiązania stosowane w branży:



Selenium



Cypress



Puppeteer



Playwright

Selenium

Zalety:

- Szerokie wsparcie dla wielu przeglądarek, między innymi Google Chrome, Firefox, Safari, a nawet Internet Explorer

Wady:

- Brak oficjalnego wsparcia dla TypeScript
- Nieintuicyjne czekanie na oczekiwaną wartość

Selenium

```
// Click the button
const button = await driver.findElement(By.id("myButton"));
await button.click();

// Check updated textbox value
const textbox = await driver.findElement(By.id("myTextbox"));
const val = await textbox.getAttribute("value");
assert.strictEqual(value, "Updated Value");
```

✗ Taki kod może w niektórych przypadkach nie zadziałać

Selenium

```
// Click the button
const button = await driver.findElement(By.id("myButton"));
await button.click();

// Check updated textbox value
const textbox = await driver.findElement(By.id("myTextbox"));

// Wait until checkbox becomes the wanted value
await driver.wait(async () => {
    const val = await textbox.getAttribute("value");
    return val === "Updated Value";
}, 5000);
const val = await textbox.getAttribute("value");
assert.strictEqual(value, "Updated Value");
```

Cypress

Zalety:

- Oficjalne wsparcie dla TypeScript
- Zaimplementowany domyślny, automatyczny sposób czekania na oczekiwaną wartość
- Udostępnia wiele narzędzi do inspekcji przebiegu testów

Wady:

- Duża część narzędzi jest dostępna tylko w dodatkowo płatnym Cypress Cloud
- W pełni oficjalnie wspierana jest tylko przeglądarka Google Chrome, z ograniczonym wsparciem dla przeglądarek Firefox i Safari

Cypress

```
// Click the button
```

```
cy.get('#myButton').click();
```

```
// Check updated textbox value
```

```
cy.get<HTMLInputElement>('#myTextbox').should('have.value', 'Updated Value');
```

✅ Taki kod zaczeka na oczekiwaną wartość przez ustalony z góry czas (np. domyślnie 30 s), nie trzeba samemu pisać kodu czekającego, jak to miało miejsce w Selenium

Puppeteer

Zalety:

- Oficjalne wsparcie dla TypeScript

Wady:

- Aktualnie kompatybilny tylko z Google Chrome i Firefox
- Podobnie jak w Selenium, nieintuicyjne czekanie na zmianę wartości

Puppeteer

```
// Click the button
await page.click("#myButton");

// Wait until textbox value becomes the expected value
await page.waitForFunction(
  () => (document.getElementById("myTextbox")
    as HTMLInputElement)?.value === "Updated Value",
  { timeout: 5000 }
);

// Get updated textbox value
const value = await page.$eval("#myTextbox",
  el => (el as HTMLInputElement).value);
assert.strictEqual(value, "Updated Value");
```

Playwright

Zalety:

- Kompatybilność ze wszystkimi współcześnie popularnymi przeglądarkami (Google Chrome, Firefox i Safari), jak i również z ich wersjami mobilnymi
- Oficjalne wsparcie dla TypeScript
- Domyślne czekanie na zmianę wartości na oczekiwaną
- Łatwa inspekcja przebiegu testów

Wady:

- Trochę gorsze narzędzia do inspekcji niż Cypress w płatnym wariancie

Playwright

```
// Click the button
```

```
await page.click('#myButton');
```

```
// Check updated textbox value
```

```
const textbox = page.locator('#myTextbox');
```

```
await expect(textbox).toHaveValue('Updated Value');
```

✓ Podobnie jak w Cypressie, tutaj również program automatycznie zaczeka przez ustalony czas

Podsumowanie

Po analizie różnych dostępnych rozwiązań, zdecydowaliśmy się na zastosowanie narzędzia **Playwright**.



WYBRANE SZCZEGÓŁY IMPLEMENTACYJNE W APLIKACJI

Aplikacja wykorzystuje najnowsze dostępne narzędzia w ekosystemie React.

- **React 19 RC:** Wykorzystanie funkcji biblioteki przed oficjalnym stabilnym wydaniem
- **Vite:** wydajny build tool
- **Ekosystem TanStack:**
 - @tanstack/react-query: Zarządzanie stanem serwera, caching
 - @tanstack/react-table: Headless UI do budowania skomplikowanych tabel
 - @tanstack/react-form: Zarządzanie stanem formularzy i walidacją
 - @tanstack/react-router: Type-safe routing
- **Tailwind CSS:** Najnowsza wersja silnika CSS

Backend zaprojektowany zgodnie z zasadami Domain-Driven Design (DDD) i Clean Architecture.

- **Podział na warstwy:** Domain (Core), Application (Use Cases), Infrastructure (Implementation), Web (API)
- **CQRS:** Rozdzielenie operacji odczytu (Queries) od zapisu (Commands) przy użyciu **MediatR**
- **Separacja logiki:** Każda operacja biznesowa to osobny, izolowany Handler

Generator identyfikatorów semantycznych (np. 2024/1).

```
// Infrastructure/Services/YearBasedKeyGenerator.cs
public async Task<string> GenerateKey<T>(IRepository<T> repository, ...)
{
    var currentYear = DateTime.Now.Year.ToString(); // "2024"
    var entities = await repository.GetAll(cancellationToken);

    var maxOrdinal = entities
        .Where(e => e.Number.StartsWith(currentYear))
        .MaxBy(e => int.Parse(e.Number.Split('/')[1]))
        ?.Number.Split('/')[1] ?? "0";

    return $"{currentYear}/{int.Parse(maxOrdinal) + 1}";
}
```

Logika biznesowa przejścia stanu (cofnięcie do edycji).

```
// Application/.../RefillFormBHandler.cs
public async Task<Result> Handle(RefillFormBCommand request, ...)
{
    var app = await repo.GetById(request.Id);

    // Guard Clause: Sprawdzenie poprawności stanu
    if (app.Status != Status.Undertaken && app.Status != Status.FormBFilled)
        return Error.ForbiddenOperation("Nie można edytować.");

    app.Status = Status.FormBRequired; // Zmiana stanu
    await unitOfWork.Complete(); // Zapis
    return Result.Empty;
}
```

Połączenie TanStack Table z React Form.

```
// frontend/.../FormAResearchAreaSection.tsx
{
  header: 'Rejon prowadzenia badań',
  cell: ({ row }) => (
    <form.Field
      name={`researchAreaDescriptions[${row.index}].differentName`}
      children={({field}) => (
        <AppInput
          value={field.state.value}
          onChange={field.handleChange}
          errors={field.state.meta.errors} // Walidacja per wiersz
        />
      )}
    />
  )
}
```


Warunkowe renderowanie przycisków akcji w oparciu o status.

```
// frontend/.../CruiseDetailsPage.tsx
switch (cruiseQuery.data?.status) {
  case 'Nowy':
    return (
      <>
        <AppButton onClick={() => setEditMode(true)}>Edytuj</AppButton>
        <AppButton onClick={() => setIsConfirmModal(true)}>Zatwierdź</AppButton>
      </>
    );
  case 'Potwierdzony':
    return (
      <AppButton onClick={() => setIsRevertModal(true)}>Cofnij status</
AppButton>
    );
}
```

Wykorzystanie atrybutów do przechowywania przyjaznych nazw statusów bezpośrednio w kodzie.

```
// Domain/Common/Enums/CruiseApplicationStatus.cs
public enum CruiseApplicationStatus
{
    [StringValue("Wersja robocza")]
    Draft,

    [StringValue("Oczekujące na przełożonego")]
    WaitingForSupervisor,

    [StringValue("Zaakceptowane przez przełożonego")]
    AcceptedBySupervisor,

    // ...
}
```

Enkapsulacja logiki sprawdzania połączenia z API w prosty hook.

```
// modules/core/hooks/NetworkStatusApiHook.tsx
export function useNetworkStatusMutation({ setNetworkConnectionStatus }:
Props) {
  // Wywołanie prostego endpointu 'health'
  return useMutation({
    mutationFn: async () => client.get('/health'),
    onSuccess: () => setNetworkConnectionStatus(true),
    onError: () => setNetworkConnectionStatus(false),
    retry: false,
  });
}
```

Silne typowanie danych przesyłanych między formularzem a API.

```
// modules/cruise-schedule/models/CruiseFormDto.ts
export type CruiseFormDto = {
  startDate: string;
  endDate: string;
  managersTeam: {
    mainCruiseManagerId: string;
    mainDeputyManagerId: string;
  };
  cruiseApplicationsIds: string[];
  status?: string;
  shipUnavailable: boolean;
};
```

Transformacja danych domenowych na wydarzenia w kalendarzu.

```
// modules/cruise-schedule/components/CruiseCalendar.tsx
const events = React.useMemo(
  () =>
    cruises.map((cruise) => ({
      title: getTitle(cruise),
      start: new Date(cruise.startDate),
      end: new Date(cruise.endDate),
      link: `/cruises/${cruise.id}`,
      // Dynamiczne kolorowanie w zależności od typu
      color: cruise.shipUnavailable ? `#a10000` :
getHashColor(cruise.title),
    })),
  [cruises]
);
return <AppCalendar events={events} />;
```

Dziękujemy za uwagę!