ECMAScript 5 Array 객체

HTML5와 함꼐 출현한 자바스크립트 표준안

- Array.isArray(): 변수가 Array객체인지 확인
 indexOf(): 득정 요소의 앞쪽부터 검색
 lastIndexOf(): 득정 요소의 뒤쪽부터 검색
 forEach(): 배열 각각의 요소를 사용해 득정 함수를 for in 반복문처럼 실행함
 map(): 기존의 배열에 득정 규칙은 적용해 새도운 배열을 만듦

```
map()
<script>
     var array= [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
     var output = array.map(function (element){
       return element * element;
     alert(output); //1,4,9,16, 25, 36 ...
</script>
```

- filter(): 득정 조건은 만족하는 요소른 추출해 새도운 배열은 만듦
 every(): 배열의 요소가 득정 조건은 모두 만족하는지 확인 → 만족시 true리턴
 some(): 배열의 요소가 득정 조건은 적어도 하나 만족하는지 확인 → 만족시 true리턴

filte()메서드의 매개변수도 입뎍한 함수는 불 자료형 값으도 리턴해야 함. → 이 때 리턴하는 값이 true인 배열의 요소만은 골라 새도운 배열은 만듦

```
filter()
<script>
      var array= [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
      var array = array.filter(function (elem, idx, array){
       return elem <= 5;
      });
      alert(array); //1,2,3,4,5
</script>
```