



MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

,

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II
6. HAFTA (17-24 MART 2026) UYGULAMA FÖYÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA İŞGÜZAR

UYGULAMA-1:

log_hatalari.txt dosyasında sıcaklık verileri Zaman, CihazID, Sicaklik formatında tutulmaktadır.

try-catch bloklarını kullanarak dosyayı okuyan, sıcaklığı 50 derecenin üzerindeki kayıtları "KRITIK" etiketiyle uyarilar.txt dosyasına yazan ve hatalı formatlı satırları (sayı gelmesi gereken yerde metin olması gibi) log_hatalari.txt dosyasına kaydeden programı yazınız.

```
10:00,Cihaz_A,45.5
10:05,Cihaz_B,55.2
10:10,Cihaz_A,hatali_veri
10:15,Cihaz_C,62.0
10:20,Cihaz_B,yok
10:25,Cihaz_A,48.9
```

UYGULAMA-2:

Bir hastane otomasyonunda randevular.txt dosyası şu formatta veriler içerir:
DoktorAdi | Poliklinik | Tarih | HastaTC.

Belirli bir poliklinik adını parametre alan ve o poliklinikte toplam kaç randevu olduğunu ekrana yazdıran, ayrıca doktor isimlerini "Dr. [İsim]" şeklinde güncelleyerek doktor_listesi.txt dosyasına kaydeden kodu yazınız.

```
Ahmet Yılmaz | Dahiliye | 2026-05-10 | 12345678901
Ayşe Kaya | Göz | 2026-05-11 | 98765432109
Mehmet Demir | Dahiliye | 2026-05-10 | 11122233344
Selin Şahin | Kardiyoloji | 2026-05-12 | 55566677788
Caner Öztürk | Dahiliye | 2026-05-13 | 99988877766
```

UYGULAMA-3:

maaslar.txt dosyasındaki veriler Birim#Personel#Maas şeklindedir. Dosyayı okuyup her birimi ayrı birer dosyaya (Örn: Muhasebe.txt, Yazilim.txt) kaydeden ve bu dosyalarda maaş bilgilerini gizlemek için her rakamı bir sembolle (Örn: 1 yerine *, 2 yerine -) değiştiren Java kodunu yazınız.

```
Yazilim#Ahmet Yilmaz#45000
Muhasebe#Zeynep Kaya#32500
Yazilim#Mehmet Demir#52000
IK#Ayse Sahin#28000
Muhasebe#Caner Ozturk#35000
```

0 yerine "!" 1 yerine "*" 2 yerine "-" 3 yerine "+" 4 yerine "#" 5 yerine "\$"
6 yerine "%" 7 yerine "&" 8 yerine "/" 9 yerine "?"