

## JOURNEY-Class

---

### VARIABLER

- depDateTime:Calendar
- arrDateTime:Calendar
- noOfChanges:String
- lineOnFirstJourney:String
- travelMinutes:String
- timeToDepartures:String
- noOfZones:String
- lineTypeName:String
- depTimeDeviation:String
- arrTimeDeviation:String
- startStation:Station
- endStation:Station

---

### METODER och KONSTANTER

- +Journey(startStation:Station, endStation:Station) //Konstruktor
- +getDepDateTime():Calendar //Metoder
- +setDepDateTime(depDateTime:Calendar):void
- +getArrDateTime():Calendar
- +setArrDateTime(arrTime:Calendar):void
- +getNoOfChanges():String
- +setNoOfChanges(number:String):void
- +getStartStation():Station
- +getEndStation():Station
- +getLineOnFirstJourney()String



## METODER

```
+Station(stationNbr:String)
+Station(stationName:String, stationNbr:String)
+Station(stationName:String, stationNbr:String, latitude:String, longitude:String)
+getLatitude():double
+setLatitude(latitude:double):void
+getLongitude(longitude):double
+getStationNbr:String
+getStationName:String
+toString():String
+equals(o:Object):boolean
+hashCode():int
+compareTo(another:Station):int
```

SLOUU

```
/**UML Journeys*/
```

JOURNEYS-Classnamn

## Variablen och ArrayList

```
+Journeys()  
+addJourney(journey:Journey):void  
+getJourneys():ArrayList<Journey>  
+clearJourneys():void
```

[illegible]