

Color: Blanco Unidades: 1 Estrategia: fast Barras nuevas: 5 Barras de retazo: 1 Cortes: 20 Material útil: 26116 mm

Desperdicio de proceso: 260 mm Retazo recuperable: 9124 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-ACERO-HOJA — DEMO_60 SYNTHETIC FIXTURE · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 84.4%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M05-R	Refuerzo · Hoja	V-03	1266	90°	90°	—
2	P03-U01-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-03	1266	90°	90°	—
3	P03-U01-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-03	1266	90°	90°	—
4	P03-U01-M08-R	Refuerzo · Hoja	V-03	1266	90°	90°	—

6000 mm = 5064 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 890 mm remanente — cierra exacto

Retazo 890 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-ACERO-MARCO — DEMO_60 SYNTHETIC FIXTURE · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 91.3%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M01·R	Refuerzo · Marco	—	1370	90°	90°	—
2	P03-U01-M02·R	Refuerzo · Marco	—	1370	90°	90°	—
3	P03-U01-M03·R	Refuerzo · Marco	—	1370	90°	90°	—
4	P03-U01-M04·R	Refuerzo · Marco	—	1370	90°	90°	—

6000 mm = 5480 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 474 mm remanente — cierra exacto

Retazo 474 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-HOJA — Hoja Demo 60 · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 86.8%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M05	Perfil · Hoja	V-03	1302	45°	45°	—
2	P03-U01-M06	Perfil · Hoja	V-03	1302	45°	45°	lleva mecanizado
3	P03-U01-M07	Perfil · Hoja	V-03	1302	45°	45°	—
4	P03-U01-M08	Perfil · Hoja	V-03	1302	45°	45°	—

6000 mm = 5208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 746 mm remanente — cierra exacto

Retazo 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-JQ-10 — Junquillo Demo 60 10mm · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 79.0%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M09	Perfil · Juntaquillo	V-03	1185	45°	45°	—
2	P03-U01-M10	Perfil · Juntaquillo	V-03	1185	45°	45°	—
3	P03-U01-M11	Perfil · Juntaquillo	V-03	1185	45°	45°	—
4	P03-U01-M12	Perfil · Juntaquillo	V-03	1185	45°	45°	—

6000 mm = 4740 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1214 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1214 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-MARCO — Marco Demo 60 · PVC · Blanco · 5500 mm

RETAZO RET-C53123FA · RACK RACK-B3

aprovechamiento 76.7%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M01	Perfil · Marco	—	1406	45°	45°	—
2	P03-U01-M02	Perfil · Marco	—	1406	45°	45°	—
3	P03-U01-M03	Perfil · Marco	—	1406	45°	45°	—

5500 mm = 4218 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 1240 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1240 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-MARCO — Marco Demo 60 · PVC · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 23.4%

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M04	Perfil · Marco	—	1406	45°	45°	—

6000 mm = 1406 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 4560 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4560 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-03	VIDRIO-BASE	1176.00×1176.00	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR

Huella completa: deda33e308a99c2825e25531579843f162df9c30c628b661ff819bc99a1ded11