

Color: Blanco Unidades: 1 Estrategia: Rápida Barras nuevas: 6 Barras de retazo: 0 Cortes: 17 Material útil: 27 014 mm

Desperdicio de proceso: 248 mm Retazo recuperable: 8 738 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 68,8 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M05-R	Refuerzo · DOOR_SASH	V-01	2 064	90°	90°	—
2	P04-U01-M06-R	Refuerzo · DOOR_SASH	V-01	2 064	90°	90°	—

6 000 mm = 4 128 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 834 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1 834 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 88,7 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 173	90°	90°	—
2	P04-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 173	90°	90°	—
3	P04-U01-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	976	90°	90°	—

6 000 mm = 5 322 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 636 mm remanente — cierra exacto

Retazo 636 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M05	Perfil · DOOR_SASH	V-01	2 094	45°	45°	—
2	P04-U01-M06	Perfil · DOOR_SASH	V-01	2 094	45°	45°	lleva mecanizado
3	P04-U01-M04	Perfil · DOOR_SASH	V-01	852	45°	45°	—
4	P04-U01-M07	Perfil · DOOR_SASH	V-01	852	45°	45°	—

6 000 mm = 5 892 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 62 mm remanente — cierra exacto
Retazo 62 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajó

P04-U01-M09 V-01 P04	P04-U01-M10 V-01 P04	P04-U01-M08 V-01 P04	P04-U01-M11 V-01 P04	retazo 554 mm
1 971 mm · 90°/90°	1 971 mm · 90°/90°	729 mm · 90°/90°	729 mm · 90°/90°	

TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 971	90°	90°	—
2	P04-U01-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 971	90°	90°	—
3	P04-U01-M08	Perfil · Juntaquillo	V-01	729	90°	90°	—
4	P04-U01-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	729	90°	90°	—

6 000 mm = 5 400 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 554 mm remanente — cierra exacto
Retazo 554 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-MARCO — PVC practicable 70 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M01	Perfil · Marco	Sin dato	2 203	45°	90°	—
2	P04-U01-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 203	45°	90°	—
3	P04-U01-M03	Perfil · Marco	Sin dato	1 006	45°	45°	—

6 000 mm = 5 412 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 546 mm remanente — cierra exacto
Retazo 546 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo

P04-U01-M12
V-01 P04

retazo 5106 mm

860 mm · 90°/90°

TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-UMBRAL							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P04-U01-M12	Perfil · Umbral	V-01	860	90°	90°	—

6 000 mm = 860 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 5 106 mm remanente — cierra exacto
Retazo 5 106 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_PUERTA_70-GLASS-SAFE	720×1 962	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR