

Color: Blanco Unidades: 3 Estrategia: Rápida Barras nuevas: 18 Barras de retazo: 0 Cortes: 60 Material útil: 90 420 mm

Desperdicio de proceso: 780 mm Retazo recuperable: 16 800 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 98,6 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—
2	P06-U02-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—
3	P06-U03-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—

6 000 mm = 5 916 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 42 mm remanente — cierra exacto

Retazo 42 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 98,6 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—
2	P06-U02-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—
3	P06-U03-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—

6 000 mm = 5 916 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 42 mm remanente — cierra exacto

Retazo 42 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 97,2 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M05-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
2	P06-U02-M05-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
3	P06-U03-M05-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
4	P06-U01-M08-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
5	P06-U02-M08-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
6	P06-U03-M08-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—

6 000 mm = 5 832 mm piezas (6) + 24 mm disco + 30 mm despuntes + 114 mm remanente — cierra exacto

Retazo 114 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 87,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
2	P06-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
3	P06-U01-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 87,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U03-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
2	P06-U01-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
3	P06-U02-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 87,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U02-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
2	P06-U03-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
3	P06-U03-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 53,8 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—
2	P06-U02-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—
3	P06-U03-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 3 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 2 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 83,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M06	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	—
2	P06-U02-M06	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	—
3	P06-U01-M05	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 83,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U03-M06	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	—
2	P06-U01-M07	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	lleva mecanizado
3	P06-U02-M05	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 10 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 83,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U02-M07	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	lleva mecanizado
2	P06-U03-M07	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	lleva mecanizado
3	P06-U03-M05	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despunte + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 50,1 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M08	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—
2	P06-U02-M08	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—
3	P06-U03-M08	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6 000 mm = 3 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despunte + 2 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
2	P06-U02-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
3	P06-U03-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—

6 000 mm = 5 637 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 321 mm remanente — cierra exacto
Retazo 321 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
2	P06-U02-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
3	P06-U03-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—

6 000 mm = 5 637 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 321 mm remanente — cierra exacto
Retazo 321 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 14 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
2	P06-U02-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
3	P06-U03-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
4	P06-U01-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
5	P06-U02-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
6	P06-U03-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—

6 000 mm = 5 274 mm piezas (6) + 24 mm disco + 30 mm despuntes + 672 mm remanente — cierra exacto
Retazo 672 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 15 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 88,6 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 15 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
2	P06-U02-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
3	P06-U01-M01	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 16 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 88,6 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 16 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U03-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
2	P06-U01-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
3	P06-U02-M01	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 17 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 88,6 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 17 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U02-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
2	P06-U03-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
3	P06-U03-M01	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 18 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P06-U01-M04	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—
2	P06-U02-M04	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—
3	P06-U03-M04	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 3 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 2 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	870×1 870	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR