


Color: Blanco    Unidades: 1    Estrategia: Rápida    Barras nuevas: 5    Barras de retazo: 0    Cortes: 16    Material útil: 17 844 mm

Desperdicio de proceso: 214 mm    Retazo recuperable: 11 942 mm    Sin solución: 1

Plan de barras

**Barra 1 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm**    **BARRA NUEVA**    aprovechamiento 42,4 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



| TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA |               |                 |             |          |        |        |      |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------|--------|--------|------|
| SEC.                                                  | PIEZA         | FUNCIÓN         | VANO / HOJA | CORTE MM | ∠ IZQ. | ∠ DER. | OBS. |
| 1                                                     | P01-U01-M06-R | Refuerzo · Hoja | V-01        | 1 272    | 90°    | 90°    | —    |
| 2                                                     | P01-U01-M07-R | Refuerzo · Hoja | V-01        | 1 272    | 90°    | 90°    | —    |

6 000 mm = 2 544 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 418 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3 418 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 45,9 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



| TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO |               |                  |             |          |        |        |      |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------|--------|--------|------|
| SEC.                                                   | PIEZA         | FUNCIÓN          | VANO / HOJA | CORTE MM | ∠ IZQ. | ∠ DER. | OBS. |
| 1                                                      | P01-U01-M02-R | Refuerzo · Marco | Sin dato    | 1 376    | 90°    | 90°    | —    |
| 2                                                      | P01-U01-M03-R | Refuerzo · Marco | Sin dato    | 1 376    | 90°    | 90°    | —    |

6 000 mm = 2 752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 210 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3 210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO\_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 70,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sección declarada — cara exterior abajo




| TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA |             |               |             |          |        |        |                  |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|--------|--------|------------------|
| SEC.                                            | PIEZA       | FUNCIÓN       | VANO / HOJA | CORTE MM | ∠ IZQ. | ∠ DER. | OBS.             |
| 1                                               | P01-U01-M06 | Perfil · Hoja | V-01        | 1 302    | 45°    | 45°    | —                |
| 2                                               | P01-U01-M07 | Perfil · Hoja | V-01        | 1 302    | 45°    | 45°    | lleva mecanizado |
| 3                                               | P01-U01-M05 | Perfil · Hoja | V-01        | 802      | 45°    | 45°    | —                |
| 4                                               | P01-U01-M08 | Perfil · Hoja | V-01        | 802      | 45°    | 45°    | —                |

6 000 mm = 4 208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1 746 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.  
Sección declarada — cara exterior abajo




| TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 |             |                      |             |          |        |        |      |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|--------|--------|------|
| SEC.                                             | PIEZA       | FUNCIÓN              | VANO / HOJA | CORTE MM | ∠ IZQ. | ∠ DER. | OBS. |
| 1                                                | P01-U01-M10 | Perfil · Juntaquillo | V-01        | 1 179    | 90°    | 90°    | —    |
| 2                                                | P01-U01-M11 | Perfil · Juntaquillo | V-01        | 1 179    | 90°    | 90°    | —    |
| 3                                                | P01-U01-M09 | Perfil · Juntaquillo | V-01        | 679      | 90°    | 90°    | —    |
| 4                                                | P01-U01-M12 | Perfil · Juntaquillo | V-01        | 679      | 90°    | 90°    | —    |

6 000 mm = 3 716 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2 238 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 2 238 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.  
Sección declarada — cara exterior abajo



| TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-MARCO |             |                |             |          |        |        |      |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|--------|--------|------|
| SEC.                                             | PIEZA       | FUNCIÓN        | VANO / HOJA | CORTE MM | ∠ IZQ. | ∠ DER. | OBS. |
| 1                                                | P01-U01-M02 | Perfil · Marco | Sin dato    | 1 406    | 45°    | 45°    | —    |
| 2                                                | P01-U01-M03 | Perfil · Marco | Sin dato    | 1 406    | 45°    | 45°    | —    |
| 3                                                | P01-U01-M01 | Perfil · Marco | Sin dato    | 906      | 45°    | 45°    | —    |
| 4                                                | P01-U01-M04 | Perfil · Marco | Sin dato    | 906      | 45°    | 45°    | —    |

6 000 mm = 4 624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1 330 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 1 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

| PIEZA        | GRUPO              | MEDIDAS   | MOTIVO               |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------|
| GLASS · V-01 | DEMO_60-GLASS-SAFE | 670×1 170 | Sin lámina declarada |

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR