

Color: Blanco Unidades: 2 Estrategia: Rápida Barras nuevas: 13 Barras de retazo: 0 Cortes: 40 Material útil: 60 280 mm

Desperdicio de proceso: 550 mm Retazo recuperable: 17 170 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 98,6 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—
2	P02-U02-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—
3	P02-U01-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—

6 000 mm = 5 916 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 42 mm remanente — cierra exacto

Retazo 42 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 97,7 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U02-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 972	90°	90°	—
2	P02-U01-M05-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
3	P02-U02-M05-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
4	P02-U01-M08-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
5	P02-U02-M08-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—

6 000 mm = 5 860 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 90 mm remanente — cierra exacto
Retazo 90 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 87,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
2	P02-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
3	P02-U01-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 87,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
2	P02-U02-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
3	P02-U02-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 35,9 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—
2	P02-U02-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 2 152 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 810 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 810 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 83,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M06	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	—
2	P02-U02-M06	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	—
3	P02-U01-M05	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6000 mm = 5006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 83,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M07	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	lleva mecanizado
2	P02-U02-M07	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	lleva mecanizado
3	P02-U02-M05	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6000 mm = 5006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 33,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M08	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—
2	P02-U02-M08	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6 000 mm = 2 004 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despunte + 3 958 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 958 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
2	P02-U02-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
3	P02-U01-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—

6 000 mm = 5 637 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 321 mm remanente — cierra exacto
Retazo 321 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U02-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
2	P02-U01-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
3	P02-U02-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
4	P02-U01-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
5	P02-U02-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—

6 000 mm = 5 395 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 555 mm remanente — cierra exacto
Retazo 555 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 88,6 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
2	P02-U02-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
3	P02-U01-M01	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 12 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 88,6 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
2	P02-U02-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
3	P02-U02-M01	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 13 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 36,9 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P02-U01-M04	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—
2	P02-U02-M04	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 2 212 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 750 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 750 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	870×1 870	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA	OPERARIO	VERIFICADO POR
-------	----------	----------------