

Color: Blanco Unidades: 2 Estrategia: Rápida Barras nuevas: 8 Barras de retazo: 0 Cortes: 32 Material útil: 35 688 mm

Desperdicio de proceso: 368 mm Retazo recuperable: 11 944 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 84,8 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U01-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—
2	P05-U02-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—
3	P05-U01-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—
4	P05-U02-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—

6 000 mm = 5 088 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 866 mm remanente — cierra exacto

Retazo 866 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 91,7 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—
2	P05-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—
3	P05-U01-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—
4	P05-U02-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—

6 000 mm = 5 504 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 86,8 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U01-M06	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	—
2	P05-U02-M06	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	—
3	P05-U01-M07	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	lleva mecanizado
4	P05-U02-M07	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	lleva mecanizado

6 000 mm = 5 208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despunte + 746 mm remanente — cierra exacto
Retazo 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 53,5 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U01-M05	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—
2	P05-U02-M05	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—
3	P05-U01-M08	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—
4	P05-U02-M08	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—

6 000 mm = 3 208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despunte + 2 746 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U01-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
2	P05-U02-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
3	P05-U01-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
4	P05-U02-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
5	P05-U01-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—

6 000 mm = 5 395 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 555 mm remanente — cierra exacto
Retazo 555 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U02-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—
2	P05-U01-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—
3	P05-U02-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—

6 000 mm = 2 037 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 3 921 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 921 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 93,7 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U01-M02	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
2	P05-U02-M02	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
3	P05-U01-M03	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
4	P05-U02-M03	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P05-U01-M01	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—
2	P05-U02-M01	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—
3	P05-U01-M04	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—
4	P05-U02-M04	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—

6 000 mm = 3 624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	670×1 170	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR