

Color: Blanco Unidades: 1 Estrategia: Rápida Barras nuevas: 8 Barras de retazo: 0 Cortes: 20 Material útil: 30140 mm

Desperdicio de proceso: 320 mm Retazo recuperable: 17540 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 98,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1972	90°	90°	—
2	P10-U01-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1972	90°	90°	—
3	P10-U01-M05-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—
4	P10-U01-M08-R	Refuerzo · Hoja	V-01	972	90°	90°	—

6000 mm = 5888 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 66 mm remanente — cierra exacto

Retazo 66 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 87,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
2	P10-U01-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 076	90°	90°	—
3	P10-U01-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 17,9 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 076	90°	90°	—

6 000 mm = 1 076 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 4 890 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4 890 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 83,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M06	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	—
2	P10-U01-M07	Perfil · Hoja	V-01	2 002	45°	45°	lleva mecanizado
3	P10-U01-M05	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despunte + 952 mm remanente — cierra exacto

Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 16,7 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M08	Perfil · Hoja	V-01	1 002	45°	45°	—

6 000 mm = 1 002 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despunte + 4 964 mm remanente — cierra exacto

Retazo 4 964 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
2	P10-U01-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 879	90°	90°	—
3	P10-U01-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—
4	P10-U01-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	879	90°	90°	—

6 000 mm = 5 516 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 438 mm remanente — cierra exacto
Retazo 438 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 88,6 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
2	P10-U01-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 106	45°	45°	—
3	P10-U01-M01	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_60-MARCO — PVC practicable 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 18,4 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P10-U01-M04	Perfil · Marco	Sin dato	1 106	45°	45°	—

6 000 mm = 1 106 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 4 860 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4 860 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	870×1 870	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA	OPERARIO	VERIFICADO POR
-------	----------	----------------