# CSS Ders Notları

## İçindekiler


CSS NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR? ..... 2
İlk CSS Örneği ..... 3
CSS Söz Dizimi ..... 4
CSS ATAMA YÖNTEMLERİ (SELECTORS-SEÇİCİLER) ..... 4
Elemanları İsmi ile Seçme ..... 4
Elemanları Id si ile seçme (#) ..... 5
Elemanları Class adı ile seçme (.) ..... 6
Tüm HTML Elemanlarını Seçme (Genel Seçici) (*) ..... 7
Etiketleri Birleştirerek Seçme Yöntemleri ..... 7
Parametreler Üzerinden Seçme Yöntemleri ..... 8
CSS WEB SAYFASINA NASIL EKLENİR? ..... 11
Satır İçi CSS Tanımlama ..... 11
Sayfa İçi CSS Tanımlama ..... 11
Harici Dosya Kullanarak CSS Tanımlama (Tüm site etkili) ..... 11
Tanımlama Önceliği ..... 12
Yorumlama/Açıklama Satırı Ekleme ..... 13
Sayfanın CSS Bağlantısının Çalışmasının Kontrolü ..... 13
CSS-RENKLER (COLOR) ..... 14
CSS ARKAPLAN (BACKGROUNDS) ..... 17
CSS arka plan rengini ayarlama (color) ..... 17
Arkaplanı ve şeffaf yapma (opacity) ..... 18
RGBA kullanarak arkaplanı şeffaf yapma (Alfa) ..... 18
Arkaplana resim ekleme (image) ..... 19
Arkaplan resmin tekrarı (repeat) ..... 20
Arkaplanı sabitleme (attachment) ..... 20
Arkaplanı tek bir özellikte ifade etme (Shorthand property) ..... 21
Tüm CSS arkaplan özellikleri ..... 21
CSS METİN (TEXT) ..... 22
CSS KUTU MODELİ (BOX MODEL) ..... 23
Kenarlıklar (Borders) ..... 23
Border-style özelliği ..... 23
Border-width özelliği ..... 25
Border-color Özelliği ..... 25

Border-radius (kenarlığı Yuvarlatma) özelliği ..... 26
Border Özelliğinin Kısa Gösterimi ..... 26
Anahat (Outline) ..... 26
Margins (Dış boşluğu ayarlama) ..... 27
Dört yönün marginini bağımsız ayarlama ..... 27
Margin özelliklerini tek bir satırda ifade etme ..... 28
Margin:auto; özelliği ..... 28
Inherit (miras alma ) özelliği ..... 29
Margin Daralması (collapse) ..... 29
Padding (İç boşluğu ayarlama) ..... 30
Öğenin Genişliğinin (width) padding, border ve margin değerleri ile değişmesi ..... 30
KONUM ÖZELLİĞİ (POSİTİON) ..... 31
Position: static; Özelliği ..... 31
Position: relative; Özelliği ..... 32
Position: fixed; Özelliği ..... 32
Position: absolute; Özelliği ..... 33
Position: sticky; Özelliği ..... 34
Örtüşen Öğeler (z-index) ..... 34
CSS AÇILIR MENÜ YAPIMI (DROPDOWN) ..... 35
Açılır Çerçeve Yapımı ..... 35
Açılır Menü (Dropdown) ..... 36
Açılır Resim ..... 37
Hem Sola Hem Sağa Yaslı Menü Yapımı ..... 38
Yatay Gezinti Çubuğu İçinde Açılırmenü Yapımı (Navigation Bar) ..... 39
CSS WEBSİTE YERLEŞİM DÜZENİ (WEBSİTE LAYOUT) ..... 41
Header (Üstbilgi, Başlık) ..... 42
Gezinme çubuğu (Navigation Bar) ..... 42
İçerik (Content) ..... 43
Alt bilgi (Footer) ..... 46
Duyarlı Web Site Düzeni (Responsive Website Layout) ..... 47
UYGULAMA ..... 50

## CSS NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR?

CSS, Basamaklı Stil Sayfalarının kısaltmasıdır. HTML öğelerinin web sayfasında nasıl görüntüleneceğini açıklar. Birden fazla web sayfasının düzenini aynı anda kontrol edebilir. Tüm sitenin stil sayfaları harici dosyalarda tutulabilir.

CSS, web sayfalarımızın tasarım düzenini oluşturan ve farklı cihaz ve ekranalarda görünümlerini ayarlayan önemli bir araçtır.


HTML, ilk başlarda bir web sayfasının içeriğini tanımlamak için oluşturulmuştur. Oysa bu sayfanın biçimine ve görünümün tarz katmak için oluşturulmamıştır. örneğin: aşağıdaki iki yazıdan birisinin başlık, diğerinin paragraf olduğu vurgulanmıştır. Fakat bunların tarzı için (renk, font büyüklüğü vs) bir bilgi içermez.

```
<h1> Bu bir başlıktır </h1>
<p> Bu bir paragraftır. </p>
```

Daha sonraki versiyonlarında yazılara renk ve büyüklük gibi bir takım özellikler eklemek için <font> etiketi kullanılmıştır fakat böyle bir uygulama bütün web sayfalarında her bir eleman için tek tek stil eklenmesi büyük bir kabus oluşturmuştur. Bunu önlemek için World Wide Web konsorsiyomu CSS tekniğini geliştirerek HTML sayfalarından bu işlemi kaldırmıştır. Buna göre aşağıdaki iki bilgilerin eklenmesi ile bu satırlar istenildiği şekilde stil verilmiş olmaktadır.

```
h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}
p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
```

Stil kullanılmadan oluşturulmuş bir sayfanın 3 farklı şekilde aynı sayfa üzerine sitil bindirilerek nasıl görünümler aldığını aşağıdaörneklerde görebiliriz. Aşağıdaki 4 tasarımdan birincisi stil kullanılmadan sadece Html etiketleri ile oluşturulmuş bir sayfadır. Diğer 3 sayfa ise aynı etiketler üzerine sitil bindirilerek yapılmış görsel tasarımlardır.




## İlk CSS Örneği

Aşağıdaki dosyayı not defterine atıp, deneme.html olarak kaydettikten sonra, tarayıcıda açarsak aşağıdaki görüntüyü elde ederiz. Mavi ile verilen kodlarda renk, boyut ve font tiplerini değiştirerek denerseniz sayfadaki değişimleri görebilirsiniz.


```
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: lightblue;
}
h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}
p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
}
</style>

</head>
<body>
<h1>ILK CSS ÖRNEĞİM</h1>
<p>Bu bir pragraftır</p>
</body>
</html>
```




## CSS Söz Dizimi

Bir CSS söz dizimi, bir seçici (işlemin uygulanacağı HTML etiketin adı) ile CSS özellik ve değerlerin içeren bildirim bloğundan oluşur. Her bildirim kendi içinde Özellik ve onun Değerinden oluşur ve arasında ":" iki nokta kullanılır. Bildirimler arasında ise ";" noktalı vürgül kullanılır.




```
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
```

- p, seçicidir (stil vermek istediğiniz HTML öğesini işaret eder <p>).
- color bir özelliktir ve kırmızı değerini içerir.
- text-align bir özelliktir ortalama değerini içeriri


## CSS ATAMA YÖNTEMLERİ (SELECTORS-SEÇİCİLER)

CSS Seçiciler, stil vermek istediğimiz HTML elemanlarıdır. Bunları beş kategoriye ayırabiliriz:

### Elemanları İsmi ile Seçme

Stil dosyası içinde HTML elemanlarını ismi ile seçmek için aşağıdaki gibi direk adı yazılır. Bu örnekte p harfi sayfadaki tüm <p> öğelerine stil uygulayacaktır. Onları ortalar ve kırmız renge boyar.

```
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
```



```
<p>Buradaki 2 paragrafta aynı p etiketinden stil almaktadır.
</p>

<p id="metin1">Bu paragrafın Id si tanımlanmış ama p
etiketinden dolayı etkilenmektedir </p>
</body>
</html>
```

HTML elemanlarını türüne göre seçerken gruplandırılarak tek seferde de yazılabilir yada her eleman türüne ayrı stil uygulanabilir.

```
<html>
<head>
<style>
h1, h2, p {
  text-align: center;
  color: blue;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>h1 Büyük Başlık</h1>
<h2>h2 Daha Küçük Başlık</h2>
<p>p Paragrafı. Tüm bu elemanlar tek bir stil tanımlaması ile
oluşturuldu.</p>

<h5>Burası h5 başlığıdır. Sitil içerisine konulmadı. Fakat bu yazı
büyüklüğünü kendisinde zaten olan h5 özelliğinden almaktadır.
Yani h1, h2 ye göre daha küçük başlık anlamındadır.</h5>

</body>
</html>
```





## Elemanları Id si ile seçme (#)

Id bir öğenin sayfa içinde benzersiz olmasını sağlayan ve ona atanan bir kimliktir. Id Kimliğine bağlı olarak belirli bir öğeyi seçmek için Id isminin önüne # işareti konur. Aşağıdaki örnekte *Id="Metin1"* kimliği verilen elemana stil uygulayacaktır. Dikkat, Id ler sayı ile başlayamaz (ör: *1metin* yanlıştır).

```
<html>
<head>
<style>
#metin1 {
  text-align: center;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>
<p id="metin1">Bu paragraf p etiketiyle oluşturulmuş ve Id
tanımlaması yapılmıştır. Id seçiciliği kullanılarak stil
atanmıştır.</p>

<p>Bu pragraf da p etiketiyle oluşturulmuş ama Id atanmadığı
için stilden etkilenmemiştir. Id si atanmış olsa bile Id ler aynı
olamayacağından yine etkilenmeyecektir.</p>
</body>
</html>
```



## Elemanları Class adı ile seçme (.)

Belirli bir sınıfa (Class) ait elemanları seçmek için sınıf isminin önüne (.) nokta işareti konulur. Örn: *.OrtalaSinifi* gibi. Bir sınıfa verilen isim rakamla başlayamaz. Örn: *1MetinSinifi* yanlış bir isimdir.

```
<html>
<head>
<style>
.classOrtala {
  text-align: center;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 class=" classOrtala ">Burası Mavi ve Ortalanmış h1 Başlığıdır</h1>


<p class=" classOrtala ">Burası Mavi ve Ortalanmış p Paragrafıdır</p>
</body>
</html>
```




Aşağıdaki örnekte verilen sitil bir etikete ait olan sınıfı etkilemiştir. Bu kullanım için *EtiketinAdi.SinifinAdi* şeklinde yazılır. Örn: *p.classOrtala*

```
<html>
<head>
<style>
p.classOrtala {
  text-align: center;
  color: blue;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 class=" classOrtala ">Bu Başlık Sınıf Adından Etkilenmemiştir</h1>

<p class=" classOrtala ">Bu yazı sadece (p)-Paragrafın  Sınıfına İşaret edildiğinden ekilenmiştir</p>
</body>
</html>
```




```
<html>
<head>
<style>
p.classOrtala {
  text-align: center;
  color: red;
}

p.classBuyuk {
  font-size: 300%;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 class=" classOrtala ">Bu h1-Başlığı Etkilenmemiştir</h1>

<p class=" classOrtala ">Bu p-paragrafı Ortala sınıfından etkilenmiştir.</p>

<p class=" classOrtala classBuyuk">Bu p-paragrafı ise hem Ortala hemde Buyuk sınıfından etkilenmiştir.</p>
</body>
</html>
```





## Tüm HTML Elemanlarını Seçme (Genel Seçici) (*)

Sayfadaki tüm HTML elemanlarını etkilemek için (*) yıldız işareti kullanılır.

```
<html>
<head>
<style>
* {
 color: blue;
}
#idYesil{
 color: green;
}
.classKirmizi {
 color: red;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Burası h1 Başlığıdır. Herhangi bir Id ve Class atanmamıştır. Genel seçiciden (*) etkilenmektedir.</h1>

<p>Burası p paragrafıdır. Herhangi bir Id ve Class atanmamıştır. Genel seçiciden (*) etkilenmektedir.</p>

<p id="idYesil">Burası p paragrafıdır. Id atanmıştır. (#)seçiciden etkilenmektedir. </p>
<p class="classKirmizi">Burası p paragrafıdır. Class atanmıştır. (.) seçiciden etkilenmektedir.</p>
</body>
</html>
```




## Etiketleri Birleştirerek Seçme Yöntemleri

Etiket isimleri üzerinden farklı seçenekler kullanarak birleşik seçimler yapabiliriz. Örnekleri tablo şeklinde vermeye çalışalım.

| | |
|---|---|
| `* {` | Tüm etiketleri seçer |
| `p {` | Tüm p etiketlerini seçer. Benzer şekilde başka etiketler içinde kullanılabilir. |
| `div p {` | div etiketleri içinde bulunan tüm p etiketlerini seçer. |
| `div, p {` | Tüm div ve tüm p etiketlerini seçer. |
| `div > p {` | Üst etiketi div olan tüm p etiketlerini seçer. |
| `p ~ div {` | p den sonra gelen aynı seviyedeki tüm div etketlerini seçer. Aynı seviyeyi görmek için editörlerde girinti (tab) seviyesine bakılabilir. |
| `p + div {` | p den sonra gelen aynı seviyedki ilk div etiketini seçer. |
| `div.box ,p {` | div in içinde bulunan ve class ismi box olan etiket ile p paragraflarını seçer |

## Parametreler Üzerinden Seçme Yöntemleri

Etiketlerin içerisinde bulunan paremetreleri kullanarak da stil ataması yapabiliriz. Örneğin <img src="" alt=""> ve <a href="" target=""> bu etiketlerin içerisindeki src, alt, href, target herbiri bir parametredir. Bu parametrelerin hem adını hemde içeriğindeki bilgileri kullanarak seçim yapıp stil atayabiliriz.

| | | |
|---|---|---|
| `p[title] {` | İçerisinde "title" parametresi bulunan p etiketlerini seçecektir. | `<p title="ikinci">` |
| `p[title="ucuncu paragraf"] {` | p paragrafı içinde bulunan Title parmetresinin içeriği "ucuncu paragraf" şeklinde ise seçecektir. | `<p title="ucuncu paragraf">` |
| `p[title~="iki"] {` | p paragrafı içinde bulunan title parmetresinin içerisinde herhangi bir yerde "iki" ifadesi geçiyorsa seçecektir. ~ işareti metnin içerisinde herhangi bir konumu arayacaktır. | `<p title="bir iki uc">` |
| `a[href^="https"] {` | a etiketi içerisindeki href parametresinin başında "https" geçen etiketleri seçecektir. | `<a href="https://www.ornek.com">` |
| `a[href$="net"] {` | a etiketi içerisindeki href parametresinin sonunda "com" geçen etiketleri seçecektir. | `<a href="https://www.ornek.net">` |
| `a[href$="net"] [target="_blank"] {` | Burada ise aynı anda iki paremetre kullanılmıştır. href in sonunda "net" ifadesi geçenler ve target özelliği "_blank" olanları seçiyor. | `<a href="https://www.ornek.net" target="_blank">` |

## Etiket İçerikleri Üzerinden Seçme Yöntemleri (Pseudo Selectors-sahte/sözde seçiciler)

Etiketlerin adı yada alt paremetleri kullanarak değilde, sahip oldukları içerikler üzerinden seçim yapılabilir. Bunun farklı kullanımlarını aşağıda tablo şeklinde gösterebiliriz.

| | |
|---|---|
| `p::first-line {` | p paragraflarının içerisindeki ilk satırı seçmek için kullanılır. Eğer ekran değiştiğinde satır büyü yada küçülürse, buna da dinamik olarak tepki gösterir. |
| `p.deneme::first-line {` | p paragrafların hangisinin içinde class="deneme" var ise o paragrafın ilk satırını seçecektir. |
| `p::first-letter {` | p paragraflarının ilk harflerini seçecektir. Örneğin bu harfler büyük olarak yazdırılabilir. |

| | |
|---|---|
| `p::after { content: "deneme";}` | Bu kullanım bütün p paragraflarının ardından bir içerik eklemeyi sağlar. Burada içerik olarak "deneme" yazılıyor. Eğer istenirse paragrafların ardından boş bir içerik eklenip, blok haline getirilirse ve arka planı renlendirilirse, renkli bir kuşak eklenmiş olur. İçeriği olmadığı için gözükmeyecektir. Ama bir padding eklenirse arkaplan rengi gözükecektir. |
| `ul li {` | Bu kullanım ul listesinin li elemanlarını seçmek için kullanılır. |
| `ul li:first-child {` | Bu kullanım ul listesinin ilk elemanını seçer ve onun üzerinde stil yapmayı sağlar. |
| `ul li:last-child {` | Bu kullanım ise listenin elemanlarından en sonuncusunu seçer. |
| `ul li:nth-of-type(odd) {` | Bu kullanım ise listenin elemanlarından tek numaralı olanları seçmemizi sağlar. |
| `ul li:nth-of-type(even) {` | Bu kullanım ise listenin elemanlarından çift numaralı olanları seçer. Üstteki ile birlikte bir listede satırları renkli gösterme yapılabilir. |
| `a:link {` | Bu kullanım a linkinin link özelliği kazandığındaki görünümü ayarlar. Bir adresi atanmış olması lazım. |
| `a:visited {` | a linki ziyaret edildikten sonra hangi görünümü alacaksa bununla ayarlanabilir. |
| `a:hover {` | a linki üzerine mouse ile gelince hangi görünümü alacaksa ayarlanabilir. |
| `a:active {` | a linki o esnada açık ise bu görünümü alacaktır (???) |
| `div:hover span { display: block; }` | Bu kullanımda bir div etiketi içerisinde span etiketi bulunmaktadır. Div alanı üzerien mouse ile gelince içerisindeki span'nın görünümü block haline getirilmekte. Span nın görünümü daha önceden display:none yapıldı ise bu ifade ile görünümü blok olarak görünür yapılmış olacaktır. |

## Örnek

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pseudo Selectors</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body style="margin-bottom: 200px;">

    <h1>Pseudo Selectors</h1>

    <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem placeat numquam quas quod vitae nemo nostrum nobis id, beatae quae.
    </p>

    <p class="about">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem placeat numquam quas quod vitae nemo nostrum nobis id, beatae quae.
    </p>

    <ul>
        <li>first</li>
        <li>second</li>
        <li>third</li>
        <li>fourth</li>
        <li>fifth</li>

    </ul>

    <a href="blog.html">a:link</a>
    <a href="#">a:visited</a>
    <a href="#">a:hover</a>
    <a href="#">a:active</a>
```

```css
/*Pseudo Element*/

p::first-line {
    font-weight: bold;
    color: brown;
    word-spacing: 2px;
    letter-spacing: 1px;
}

p.about::first-line {
    color: green;
}

p::first-letter {
    font-size: 48px;
}

p::after {
    content: "";
    display: block;
    background-color: yellow;
    padding: 10px;
}


/*Pseudo Class*/

ul li {
    padding: 10px;
    margin-bottom: 10px;
    list-style: none;
}


    ul li:first-child {
        background-color: red;
    }
```

```
    <br>

    <div>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem placeat numquam <span>quas quod vitae nemo nostrum nobis id, beatae quae.</span>
    </div>

</body>

</html>
```




```
    ul li:last-child {
        background-color: red;
    }

    ul li:nth-of-type(even) {
        border: 2px solid green;
    }

    ul li:nth-of-type(odd) {
        border: 2px solid blue;
    }

a {
    padding: 5px 8px;
    text-decoration: none;
    display: block;
    width: 80px;
    border: 1px solid gray;
    margin-bottom: 10px;
}

    a:link {
        color: red;
    }

    a:visited {
        color: gray;
    }

    a:hover {
        color: white;
        background: green;
    }

    a:active {
        color: green;
        background: gold;
    }

span {
    display: none;
    background: yellow;
    padding: 20px;
}

div:hover span {
    display: block;
}
```

## Özet

CSS de kullanılan seçicileri (selector) özetlersek aşağıdaki gibi gösterilebilir

| Tanımı | Kullanımı | Açıklama |
|---|---|---|
| Elemanın adı ile seçme | p { } | <p> etiketi ile tanımlanan tüm HTML elmanlarını etkileyecektir. Etiketin adı stil önünde yazılmalıdır. |
| Id kimliğine bakarak seçme | # IdKimlik {} | Herhangi bir elemana Id atandıysa sadece onu seçmek kullanılır. |
| Sinif atayarak Seçme | . classSinif { } | Sinif adı atanan tüm elemanları etkileyecektir. |

| | | |
|---|---|---|
| Tüm Elemanları seçme | * { } | Tüm eleman türlerini etkilemesi için * kullanılır. Böylece tüm , <p>,.. gibi elemanlar bundan etkilenecektir. |

## CSS WEB SAYFASINA NASIL EKLENİR?

Bir tarayıcı (browser) bir HTML sayfasını okuduğunda, sayfanın görünüm tarzını (sitilini) CSS dosyasından okuduğu bilgilere göre şekillendirecektir.

Bir stil sayfası eklemenin üç yolu vardır:

- Harici sayfa dışından CSS dosyası ile tanımlama.
- Dahili sayfa içinden CSS tanımlama.
- Satır içinden CSS tanımlama.

### Satır İçi CSS Tanımlama

Satır içi stil özelliği ekleme diğerlerin farklı uygulanan elemana özel bir stil eklemek için kullanılabilir. Bu amaçla stil eklemek için etiketin içerisinde style="" parametresi kullanılır.

```
<html>
<body>
<h1 style="color:blue;text-align:center;" >Burası h1 Başlığıdır</h1>
<p style="color:#0099FF;">Burası p paragrafıdır </p>
</body>
</html>
```




### Sayfa İçi CSS Tanımlama

Sitedeki sayfalardan bir tanesinin diğerlerinden farklı olarak görünüm kazanmasını istersek sadece o sayfa için stil tanımlamalarını sayfanın en üstteki <head> kısmı içinde <style> </style> etiketleri arasında tanımlayabiliriz. Eğer sayfanın çoğu görünümü dışarıdaki stil dosyasından alınmasını istersek ve bazılarının da o sayfaya özel olarak head kısmı içinden belirleyebiliriz.

```
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: linen;
}
h1 {
  color: maroon;
  margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Burası h1 başlığıdır</h1>
<p>Burası ise p paragrafıdır.</p>
</body>
</html>
```




### Harici Dosya Kullanarak CSS Tanımlama (Tüm site etkili)

Harici bir stil sayfasıyla, dosya içinde yapılacak bir değişiklikle tüm bir web sitesinin görünümünü değiştirebiliriz. Bu uygulama için HTML sayfasının head bölümünün içinden dışarıdaki CSS dosyasına <link> öğesi ile

referans/bağlantı eklenmelidir. CSS dosyasının uzantısı .css şeklinde olmalıdır. Örn: stil.css gibi. Harici dosya kullanımı tüm siteyi etkilemekten daha çok bir sayfanın çok sayıda Css bilgisi varsa bunları dışarıda ayrı bir dosyda tutmak daha mantıklı olacaktır.

HTML Sayfası

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="stilDosyasi.css">
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

CSS dosyası. (stilDosyasi.css)

```
body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: navy;
  margin-left: 20px;
}
```

Not: Burada Değer ile birim arasına boşluk eklemeyin. Örn: 20 px yanlıştır. 20px olmalıdır.




## Tanımlama Önceliği

Herhangi bir etiket için aynı stil tanımlaması bir den fazla yerde yapılırsa en son okunan stil neresi ise oranın biçimini alacaktır. Buna göre en düşük önceliğe sahip tanımlamadan en yüksek önceliğe sahip tanımlama sıralaması şu şekildedir. Yani en güçlü olan Satır içi tanımlamadır. En zayıf olan ise Tarayıcının varsayılanlarıdır.



a) Satır içi tanımlama
b) Sayfa içi tanımlama
c) Harici dosyada tanımlama
d) Tarayıcı varsayılanları

Not: Bir stilin içeriğinin kendisinden sonra gelecek bir başka daha güçlü bir stil tarafından bastırılması istenmez ise yanına !important yazılmalıdır. Bu durumda sonraki hiçbir sitil bunun etkisini iptal edemeyecektir.

```
p {
        font-size: 20px !important;
}
```

Aşağıdaki örnekte sayfanın arka planı <body> stil dosyasından gelmektedir. <h1> etiketi sayfa içinden <p> etiketi ise hem harici dosyadan hem de sayfa içinden biçimlendirilmiştir.

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<style>

h1 {
  color: maroon;
  margin-left: 40px;
}

p {
```

Style.css dosyası

```
body {
  background-color: linen;
}

p {
  color: blue;
}
```

```
  margin-left: 30px;
  font-size: 25px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Burası h1 başlığıdır</h1>
<p>Burası ise p paragrafıdır.</p>

</body>
</html>
```

**Burası h1 başlığıdır**

Burası ise p paragrafıdır.

## Yorumlama/Açıklama Satırı Ekleme

CSS komutları arasına açıklama eklemek için /* ….. */ ifadesi kullanılır. Benzer işlem Html satırları içinde yapmak için ise <!-- ……-> ifadeleri kullanılır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

```
<html>
<head>
<style>
/* Burası
çok satırlı bir yorum eklemeye
Örnektir */

/* Burası tek satırlık yorumdur */

p {
  color: blue; /* Burası tek satırlık yorumdur */
}
</style>
</head>
<body>

<h2>My Heading</h2>
<!-- Burası Html içinde eklenen yoruma örnektir. CSS den farklı olduğuna
dikkat ediniz. -->
<p>Merhaba!</p>
</body>
</html>
```


**Yorum Satırı Ekleme**

Merhaba Dünya!

## Sayfanın CSS Bağlantısının Çalışmasının Kontrolü

Bir sayfanın CSS linklerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için sayfa üzerine sağ tuşa tıklayın. İncele kısmına tıklandığında kaynak kodu görülecektir. Buradan herhangi bir css uzantılı dosyaya tıklandığında css sayfası açılıyorsa linkler çalışıyor demektir.



muh.karabuk.edu.tr/mekatronik/css/login.css

```
/*-------LOGIN STARTS HERE -------*/

/* Login Container (default to float:right) */
#loginContainer {
    position:relative;
    float:right;
    font-size:10px;
}

/* Login Button */
#loginButton {
    display:inline-block;
    float:right;
    background:#d2e0ea url(../images/buttonbg.png) repeat-x;
    border:1px solid #899caa;
    border-radius:3px;
    -moz-border-radius:3px;
    position:relative;
    z-index:30;
    cursor:pointer;
}
```

# CSS-RENKLER (COLOR)

CSS Renkleri, aşağıdaki şekilde 6 farklı şekilde tanımlanabilir.

a) **Renk adları**. 150 çeşit rengin adı tanımlanmıştır. Bu renklere ait katalog aşağıda konunun sonunda verilmiştir.

```
<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
```


b) **RGB (Red, Green, Blue) Kodlaması:** Bu kodlamada her parametre (R-kırmızı, G-yeşil ve B-mavi) rengin yoğunluğunu 0 ile 255 arasında tanımlar. Formatı **rgb(red, green, blue)** şeklindedir. Örneğin, rgb (255, 0, 0) kırmızı olarak görüntülenir. Çünkü kırmızı en yüksek değerine (255) ve diğerleri 0'a ayarlanmıştır. Siyahı görüntülemek için, tüm renk parametrelerini 0 olarak ayarlanır. Örn: rgb (0, 0, 0). Beyaz rengi oluşturmak için tüm renk parametreler 255 olarak ayarlanır. Örn: rgb (255, 255, 255). Bu ikisi arasında gri ton oluşturmak için ise üç renk değeride aynı tanımlanır. Örn: rgb(50,50,50) koyu gri bir renktir.

```
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
```

c) **HEX (16 lı sayı sistemi) Kodlaması:** CSS'de onaltılık sayı sistemi (hexadecimal) kullanılarak renk belirtilebilir. 16 lık sayı sisteminde sayılar “0,1,2,...8,9,a,b,c,d,e,f” karakterleri ile gösterilir. Yine üç tane renk formatı üzerinden değerler yazılır. Formatı **#rrggbb** şeklindedir. Burada renkler 00 ile ff arasında değerler alır. Bunların ondalık karşılığı ise (0-255) değerleridir. Yani bir kırmızı rengi görüntülerken #ff0000 olarak gösterilir. Burada kırmızı ya en yüksek değer olan ff atanmıştır. Diğer iki renge yeşil ve maviye ise 00 atanmış olmaktadır.

```
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
```

d) **HSL (Hue, Saturation, Lightness) Kodlaması:** CSS'de renk tonu (hue), doygunluk (saturation) ve açıklık (lightness) (HSL) kullanılarak şu biçimde belirtilebilir. Formatı: **hsl(hue, saturation, lightness)**. Ton (hue), renk çarkında 0 ile 360 arasında bir derecedir. 0 kırmızı, 120 yeşil ve 240 mavidir. Doygunluk (saturation) bir yüzdelik değeridir. % 0 gri tonu ve % 100 tam renktir. Açıklık da yüzdelik bir değerdir. %0 siyahtır,%50 ne açık ne koyu, %100 ise beyazdır.



```
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>
```

e) **RGBA (Red, Green, Blue, Alfa) Kodlaması:** Yukarıdaki RGB kodlaması ile aynıdır fakat burada birde transparan görünümü ifade eden Alfa değeri eklenmiştir. Alfa değeri 0.0 ise ful geçirgen (transparan) demektir. 1.0 ise tamamen geçirmez (not transparent) demektir. Transparan olduğunda altındaki cisimlerin renkleride gözükmeye başlar. .

rgba(255, 99, 71, 0) rgba(255, 99, 71, 0.4) rgba(255, 99, 71, 1)

```
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
```

f) **HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alfa) Kodlaması:** Bu kodlama şekli de yukarıdaki HSL kodlaması ile aynıdır. Yanına birde saydamlığı ifade eden Alfa değeri eklenmiştir. Bu değer 0.0 ise tamamen altındakinin rengini gösterir. Altı beyaz ise renk beyaz gözükür. 1.0 ise geçirmez durumdadır. Dolayısı ile bu ayarda tamamen kendi rengini gösterir.

hsla(9, 100%, 64%, 0) hsla(9, 100%, 64%, 0.4) hsla(9, 100%, 64%, 1)

```
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>
```

Tanımlanan renk adları (150 adet)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AliceBlue #F0F8FF | AntiqueWhite #FAEBD7 | Aqua #00FFFF | Blue #0000FF | BlueViolet #8A2BE2 | Brown #A52A2A |
| Aquamarine #7FFFD4 | Azure #F0FFFF | Beige #F5F5DC | BurlyWood #DEB887 | CadetBlue #5F9EA0 | Chartreuse #7FFF00 |
| Bisque #FFE4C4 | Black #000000 | BlanchedAlmond #FFEBCD | Chocolate #D2691E | Coral #FF7F50 | CornflowerBlue #6495ED |
| Cornsilk #FFF8DC | Crimson #DC143C | Cyan #00FFFF | DarkKhaki #BDB76B | DarkMagenta #8B008B | DarkOliveGreen #556B2F |
| DarkBlue #00008B | DarkCyan #008B8B | DarkGoldenRod #B8860B | DarkOrange #FF8C00 | DarkOrchid #9932CC | DarkRed #8B0000 |
| DarkGray #A9A9A9 | DarkGrey #A9A9A9 | DarkGreen #006400 | DarkSalmon #E9967A | DarkSeaGreen #8FBC8F | DarkSlateBlue #483D8B |
| DarkSlateGray #2F4F4F | DarkSlateGrey #2F4F4F | DarkTurquoise #00CED1 | FireBrick #B22222 | FloralWhite #FFFAF0 | ForestGreen #228B22 |
| DarkViolet #9400D3 | DeepPink #FF1493 | DeepSkyBlue #00BFFF | Fuchsia #FF00FF | Gainsboro #DCDCDC | GhostWhite #F8F8FF |
| DimGray #696969 | DimGrey #696969 | DodgerBlue #1E90FF | Gold #FFD700 | GoldenRod #DAA520 | Gray #808080 |


Grey #808080
Green #008000
GreenYellow #ADFF2F
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #7CFC00
HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
LightGray #D3D3D3
LightGrey #D3D3D3
LightGreen #90EE90
LightPink #FFB6C1
LightYellow #FFFFE0
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #800000
LightSlateGray #778899
LightSlateGrey #778899
LightSteelBlue #B0C4DE
MediumAquaMarine #66CDAA
MediumBlue #0000CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB
MediumSeaGreen #3CB371
MediumSlateBlue #7B68EE
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #000080
MediumSpringGreen #00FA9A
MediumTurquoise #48D1CC
MediumVioletRed #C71585
OldLace #FDF5E6
Olive #808000
OliveDrab #6B8E23
MidnightBlue #191970
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PowderBlue #B0E0E6
Purple #800080
RebeccaPurple #663399
PaleVioletRed #DB7093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #4169E1
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
SaddleBrown #8B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57
SeaShell #FFF5EE
Sienna #A0522D
SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4
Tan #D2B48C
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
SlateBlue #6A5ACD
Teal #008080
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
SlateGray #708090
SlateGrey #708090
Snow #FFFAFA
Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32

```
<html>
<body>
<h2 style="background-color:Tomato;" >Buradaki h2 "Tomato" renk adı ile tanımlanmıştır</h1>

<p style="background-color:LightCyan;">
Buradaki p paragrafının arka plan rengi "LightCyan" renk adı ile tanımlanmıştır. Renk adı tanımlanırken p etiketinin içerisinde "style" parametresi kullanılarak renk tanımlanır. Arka plan rengini değiştirmek için ise "background-color" alt parametresi kullanılır. Bu parametre ile renk adı arasında ":" işareti bulunmalıdır. Her özellik tanımlandığında ";" ile son bulmalıdır. Örnek: (p style="background-color:LightCyan;")
</p>
</body>
</html>
```

**Buradaki h2 "Tomato" renk adı ile tanımlanmıştır**

Buradaki p paragrafının arka plan rengi "LightCyan" renk adı ile tanımlanmıştır. Renk adı tanımlanırken p etiketinin içerisinde "style" parametresi kullanılarak renk tanımlanır. Arka plan rengini değiştirmek için ise "background-color" alt parametresi kullanılır. Bu parametre ile renk adı arasında ":" işareti bulunmalıdır. Her özellik tanımlandığında ";" ile son bulmalıdır. Örnek: (p style="background-color:LightCyan;")

## CSS ARKAPLAN (BACKGROUNDS)

CSS arka plan özellikleri, öğeler için arka plan efektlerini tanımlamak için kullanılır. Arkaplan efektleri oluşturmak için aşağıdaki 5 farklı uygulamayı yapabiliriz.

- arka plan rengi
- arka plan görüntüsü
- arkaplan tekrar
- arka plan eki
- arka plan konumu

### CSS arka plan rengini ayarlama (color)

Bir öğenin arka plan rengini belirlerken “**background-color**” stil özelliği kullanılır.

```
<html>
<head>
<style>
h2 {
  background-color: lightgreen;
}
div {
  background-color: lightblue;
}
p {
  background-color: yellow;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Buradaki h2 başlağının arkaplan rengi "background-color: lightgreen;" ifadesi ile ayarlanmıştır </h2>

<div>
  Bu ifade "div" öğesi içinde yazılmıştır.
  <p>Bu p paragrafı "div" öğesi içerisindedir ama kendisine ait arkaplan rengi vardır.</p>
  Bu yazı paragrafın dışındadır ama "div" öğesinin içerisindedir.
</div>

</body>
</html>
```

**Buradaki h2 başlağının arkaplan rengi "background-color: lightgreen;" ifadesi ile ayarlanmıştır**

Bu ifade "div" öğesi içinde yazılmıştır.

Bu p paragrafı "div" öğesi içerisindedir ama kendisine ait arkaplan rengi vardır.

Bu yazı paragrafın dışındadır ama "div" öğesinin içerisindedir.

## Arkaplanı ve şeffaf yapma (opacity)


Arkaplan rengi atanırken saydamlığı/transparan ayarı da belirlenebilir. Bu işlem için **opacity** özelliği kullanılır. Değeri 0.0-1.0 arasında bir değer alır. 0.0 değerinde tam saydam olurken hiçbir renk gözükmez. 1.0 değerinde ise hiçbir ışığı içinde geçirmez, kendi rengi ile gözükür. Bir öğe saydam yapılırken içerisindeki diğer öğelerde aynı saydamlıktan etkilenir.

```
<html>
<head>
<style>
div {
  background-color: green;
}

  div.birinci {
    opacity: 0.1;
  }

  div.ikinci {
    opacity: 0.3;
  }

  div.ucuncu {
    opacity: 0.6;
  }
</style>
</head>
<body>
<h2>Arkaplanı Şeffaf Yapma</h2>
<div class="birinci">
 <h1>opacity 0.1</h1>
</div>
<div class="ikinci">
 <h1>opacity 0.3</h1>
</div>
<div class="ucuncu">
 <h1>opacity 0.6</h1>
</div>
<div>
 <h1>opacity 1 (varsayılan)</h1>
</div>
</body>
</html>
```




## RGBA kullanarak arkaplanı şeffaf yapma (Alfa)

Yukarıdaki örnekde olduğu gibi opacity özelliği kulanıldığında alt öğelere de saydamlık uygulanır. Eğer alt öğelerin saydam olması istenmiyorsa bu durumda içteki öğelere RGBA (red,green,blue,alfa) renk kodlaması kullanılabilir. Bu kod içerisindeki Alfa özelliği renge şeffaf özellik katar.

```
<html>
<head>
<style>
div {
  background: rgb(0, 128, 0);
}
div.first {
  background: rgba(0, 128, 0, 0.1);
}
div.second {
  background: rgba(0, 128, 0, 0.3);
}
div.third {
  background: rgba(0, 128, 0, 0.6);
}
</style>
</head>
<body>

<h2>RGBA kodlaması kullanılarak şeffaf yapma </h2>
<div class="first">
 <h1>10% saydam, Alfa=0.1</h1>
</div>

<div class="second">
 <h1>30% saydam, Alfa=0.3</h1>
</div>

<div class="third">
 <h1>60% saydam, Alfa=0.6</h1>
</div>

<div>
 <h1>Varsayılan değer Alfa atanmamıştır ama 1.0 dır.</h1>
</div>

<p>Dikkat edilirse RGBA ile arka plan saydam yapılırken üzerindeki yazı/içteki öğe saydam olmamaktadır.</p>

</body>
</html>
```

**RGBA kodlaması kullanılarak şeffaf yapma**

**10% saydam, Alfa=0.1**

**30% saydam, Alfa=0.3**

**60% saydam, Alfa=0.6**

**Varsayılan değer Alfa atanmamıştır ama 1.0 dır.**

Dikkat edilirse RGBA ile arka plan saydam yapılırken üzerindeki yazı/içteki öğe saydam olmamaktadır.

## Arkaplana resim ekleme (image)

Arkaplana resim eklemek için **background-image** özelliği kullanılır. Varsayılan olarak, görüntü tüm öğeyi kaplayacak şekilde tekrarlanır. Arkaplandaki resim ön plandaki yazıları etkilemez.

```
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url("bgDuvarKagidi.gif");
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Merhaba Dünya!</h1>

<p>Bu sayfada arkaplan resmi kullanılmıştır. Küçük bir resim olmasına rağmen tekrar ettiği için tüm sayfayı resim kaplamaktadır. Tekrar eden desene bakılırsa bu anlaşılabilir. Arkaplan resimleri ön plandaki yazıyı hiç bir şekilde etkilemez.</p>

</body>
</html>
```

**Merhaba Dünya!**

Bu sayfada arkaplan resmi kullanılmıştır. Küçük bir resim olmasına rağmen tekrar ettiği için tüm sayfayı resim kaplamaktadır. Tekrar eden desene bakılırsa bu anlaşılabilir. Arkaplan resimleri ön plandaki yazıyı hiç bir şekilde etkilemez.

Burada kullanılan arkaplan resmi aşağıdaki gibidir.



bgDuvarKagidi.gif


## Arkaplan resmin tekrarı (repeat)

Arkaplana **background-image** özelliği ile eklenen resim varsayılan olarak x ve y yönünde tekrar eder. Bazen sadece x veya y yönünde tekrar etmesi istenebilir.

```
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url("bgGecisliResim.png");
  background-repeat: repeat-x;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Merhaba Dünya</h1>
<p>Buradaki arka plan resmi sadece x yönünde tekrar
etmektedir.</p>

</body>
</html>
```




Bazen arkaplan resminin tekrar etmesi istenmez. Örneğin arka plana konulan bir ağacın tek başına durması istenir. Varsayılan değer tekrar ettiğinden, tekrar etmemesi için şu komut kullanılır.

```
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
  margin-right: 200px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Merhaba Dünya!</h1>

<p>Burada resim sağ-üst tarafa konulmuştur. </p>

<p>Yazı ile resim üstüste çakışmaması için sağ taraftan 200px
boşluk eklenmiştir.</p>

</body>
</html>
```





## Arkaplanı sabitleme (attachment)

**Background-attachment** özelliği, arka plan görüntüsünün kaydırılıp kaydırılmayacağını veya sabitleneceğini belirtir (sayfanın geri kalanıyla kaydırılmayacaktır)

```
<html>
<head>
<style>
body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
  margin-right: 200px;
  background-attachment: fixed;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Arkaplan resmi sabitleme</h1>
<p>Burada sayfanın yanındaki scroll (sürgü) kaydırıldığında yazıların hareket ettiği fakat resmin hareket etmediğini görebilirsiniz.</p>
<p>1) Bu yazı kaydırılabilir</p>
<br/>
<p>2) Bu yazı kaydırılabilir</p>
<br/>
<p>3) Bu yazı kaydırılabilir</p>
<br/>
<p>4) Bu yazı kaydırılabilir</p>
<br/>
</body>
</html>
```




**Not:** Varsayılan değer arkaplan resmi yazı ile kayar. Fakat yine de resmin kayması istenen bir yerde kullanmak gerekirse "**background-attachment: scroll;**" ifadesi fixed yazan yere yazılabilir.

## Arkaplanı tek bir özellikte ifade etme (Shorthand property)

Kodu kısaltmak için, tüm arka plan özelliklerini tek bir özellikte belirtmek de mümkündür.

```
body {
 background-color: #ffffff;
 background-image: url("img_tree.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: right top;
}
```

```
body {
 background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;
}
```

Bu özelliğ kullanırken şu sıra ile ifade edilmelidir. Aradan bazıların olmaması durumu bozmaz.

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-position

## Tüm CSS arkaplan özellikleri

| Özellik | Tanımı |
|---|---|
| background | Tek bir bildirimde tüm arka plan özelliklerini ayarlar. |
| background-clip | Arka planın boyama alanını belirler. |
| background-color | Bir elemanın arka plan rengini ayarlar. |
| background-image | Arka plan resmini ayarlar. |
| background-origin | Arka plan resminin nerede konumlandırılacağını belirler. |
| background-position | Arka plan resminin başlangıç konumunu ayarlar. |

| | |
|---|---|
| background-repeat | Bir arka plan resminin nasıl tekrarlanacağını ayarlar. |
| background-size | Arka plan resminin boyutunu ayarlar. |
| background-attachment | Arka plan resminin kaydırma esnasında sabit olup olmayacağını belirler. |

## CSS METİN (TEXT)

Metni düzenlemek için bir çok özellik aşağıda kısaca verilmiştir.

- Metnin Rengini ayarlar. (`color: blue;`)
- Zemin rengini ayarlar (`background-color: lightgrey;`)
- Metnin yatayda konumunu ayarlar (`text-align: justify;`). Bu seçenek metni her iki tarafa yaslar. Diğer seçenekler **center**, **right** ve **left** tir.
- Metnin dikey konumunu ayarlar (`vertical-align: top;`) Diğer seçenekler **middle** ve **bottom** dır.
- Metnin dekorasyonunu (süslemeyi) ayarlar. (`text-decoration: none;`) Bu ifade genellikle linklerde oluşan alt çizgiyi yok etmek için kullanılır. Diğer seçenekler, underline (altı çizili), line-through (ortası çizili), overline (üzeri çizili) olarak ayarlar. (Not: günümüzde altı çizili yazılar genellikle link olarak anlaşıldığından metinlerin altı çizili yapılmaması daha doğrudur)

```
<h1>text-decoration Uygulaması</h1>

<p style="text-decoration:underline;">Altı Çizili</p>
<p style="text-decoration:overline;">Üstü Çizili</p>
<p style="text-decoration:line-through;">Ortası Çizili</p>
<p style="text-decoration:underline overline;">Altı ve Üstü Çizili</p>
```

**text-decoration Uygulaması**

Altı Çizili

Üstü Çizili

~~Ortası Çizili~~

Altı ve Üstü Çizili

- Metin dönüşümünü sağlar (`text-transform: uppercase;`). Bu ifade "BÜYÜK HARFE" dönüştürür. Diğe seçenekler, **lowercase** "küçük harfe" , **capitalize** "İlk Harfleri Büyük Harf" yapar.
- Satır girintisini belirtmek için (`text-indent: 50px;`) kullanılır.
- Harfler arasındaki boşluğu ayarlamak için (`letter-spacing: 3px;`) kullanılır. Eksi değerlerde kullanılabilir (-3px gibi). Bu durumda harfler içiçe sıkışır.
- Kelimeler arasındaki boşlukları ayarlamak için (`word-spacing: 10px;`) kullanılır. Eksi değerler kelimeleri birbirine yaklaştırır (-10px gibi). Kelimeler arasındaki boşluklar harflerin büyüklüğü ile orantılı olduğundan aynı değerin verildiği boşluklar fark font büyüklüklerinde farklı boşluk ortaya koyar.
- Satırlar arasındaki boşlukları ayarlamak için ise (`Line-height: 0.8;`) kullanılır. 1 den küçük sayılar normalden daha sıkışık satırlar oluştururken 1 den büyük sayılar ise arayı açar.
- Metin tek satıra sığmadığından alt satıra inerek devam eder. Bunu engellemek için (`white-space: nowrap;`) kullanılır. Bu durumda tüm paragraf içindeki metin sayfaya sığmadığı durumda sahnenin dışına çıkar.
- Yazıya gölge verme (`text-shadow: 2px 4px 6px red;`) kullanılır. İlk ifade yatayda kaydırma, ikincisi dikeyde kaydırma, üçüncüsü gölgenin genişliği, sonuncusu rengi ifade eder. Bu ayarın <h1> etiketindeki etkisi şu şekildedir.

**Gölgeli Yazı**

- Yazının yönünü ayarlamak için (`direction: rtl;`) ve (`unicode-bidi: bidi-override;`) özellikleri kullanılır.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p.Orn1 {
```

Bu yazı soldan sağa doğru yazılmıştır.

RITŞIMLIZAY URĞOD ALOS NADĞAS IZAY UB

```
      direction: rtl;
      unicode-bidi: bidi-override;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <p>Bu yazı soldan sağa doğru yazılmıştır.</p>

  <p class="Orn1">BU YAZI SAĞDAN SOLA DOĞRU
YAZILMIŞTIR</p>

</body>
</html>
```

# CSS KUTU MODELİ (BOX MODEL)

CSS kutu modeli, her HTML öğesinin etrafını saran dikdörtgenlerden oluşan bir kutu modelidir. Kutu modeli, elemanların etrafına bir sınır eklememize ve elemanlar arasında boşluk tanımlamamıza izin verir. Şunlardan oluşur: kenar boşlukları (margins), kenarlıklar (borders), dolgu (padding) ve gerçek içerik (content). Aşağıdaki resim kutu modelini göstermektedir.




İçerik (content)- Metin ve resimlerin göründüğü kutunun esas içeriğidir.

Dolgu (paddings)- İçeriğin etrafındaki boşluktur. Dolgu şeffaftır yani renk atanamaz. İç boşluk olarak adlandırılabilir.

Kenarlık (borders) – Padding dış kısmını saran çerçevedir. Buna renk ve çizgi tipi atanabilir.

Kenar Boşluğu (margins) – Çerçevenin Sınırın dışındaki şeffaf boşluktur. Renk verilemez. Dış boşluk olarak adlandırılabilir.

## Kenarlıklar (Borders)

Border özelliği, bir öğenin kenarlığının çizgi tipini, genişliğini ve rengini belirlemenize olanak tanır.

### Border-style özelliği

**Border-style** özelliği, kenarlığın nasıl görüntüleneceğini belirtir.

Aşağıdaki seçeneklere izin verilir:

- **dotted** - Noktalı bir kenarlık tanımlar
- **dashed** - Kesikli bir sınır tanımlar
- **solid** – Düz bir sınır tanımlar
- **double** - Çift kenarlık tanımlar
- **groove** - 3B yivli bir sınır tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır
- **ridge** - 3B çıkıntılı bir kenarlık tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır
- **inset** - 3B iç kenarlık tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır
- **outset** - Bir 3B başlangıç sınırı tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır
- **none** - Sınır tanımlamaz
- **hidden** - Gizli bir sınır tanımlar

Kenarlık stili özelliği bir ila dört değer içerebilir (üst kenarlık, sağ kenarlık, alt kenarlık ve sol kenarlık için).

```
<html>
<head>
<style>
p.dotted {
  border-style: dotted;
}
p.dashed {
  border-style: dashed;
}
p.solid {
  border-style: solid;
}
p.double {
  border-style: double;
}
p.groove {
  border-style: groove;
}
p.ridge {
  border-style: ridge;
}
p.inset {
  border-style: inset;
}
p.outset {
  border-style: outset;
}
p.none {
  border-style: none;
}
p.hidden {
  border-style: hidden;
}
p.mix {
  border-style: dotted dashed solid double;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Kenarlık Sitili (border-style)</h2>
<p>Bu özellik aşağıdaki şekillerde kenarlık tipi
tanımlamaya izin verir.</p>
<p class="dashed">dashed (çizgili)</p>
<p class="solid">solid (düz, boşluksuz) </p>
<p class="double">double (çift)</p>
<p class="groove">groove (yivli,çukur)</p>
<p class="dotted">dotted (noktalı)</p>
<p class="ridge">ridge (sırt,çıkıntılı</p>
<p class="inset">inset (çukur gölgeleme) </p>
<p class="outset">outset (çıkıntı gölgeleme)</p>
<p class="none">none (yok, hiçbiri)</p>
<p class="hidden">hidden (gizlenmiş)</p>
<p class="mix">mixed (karma, hepsinden)</p>
</body>
</html>
```

## Kenarlık Sitili (border-style)

Bu özellik aşağıdaki şekillerde kenarlık tipi tanımlamaya izin verir.

dotted (noktalı)

dashed (çizgili)

solid (düz, boşluksuz)

double (çift)

groove (yivli,çukur)

ridge (sırt,çıkıntılı

inset (çukur gölgeleme)

outset (çıkıntı gölgeleme)

none (yok, hiçbiri)

hidden (gizlenmiş)

mixed (karma, hepsinden)

Not: Bu border-style özelliği ayarlanmadan aşağıda gelecek diğer kenarlık özellikleri çalışmayacaktır. Buna dikkat edilmeli. Diğer özelliklerinin hepsi ile Border-style özelliği kullanılmalıdır.

Not: Border-styhle ayarlanırken farklı yönler farkı tiplerde ayarlanabilir. Örnek kullanımı şu şekildedir.

```
p {
  border-top-style: solid;
  border-right-style: dashed;
  border-bottom-style: dotted;
  border-left-style: double;
}
```

4 kenar farklı tipte ayarlanmıştır
üst:solid, sağ:dashed, alt:dotted, sol:duble

Not: Kenar tipleri yönlere göre ayarlanırken aşağıdaki şekillerdede kullanılabilir.

```
border-style: dotted solid double dashed; /* üst:dotted,sağ:solid, alt:double, sol:dashed
border-style: dotted solid double; /* üst:dotted, sağ-sol:solid, alt:double
```

```
border-style: dotted solid; /*üst-alt: dotted, sağ-sol: solid
border-style: dotted; /* 4 kenar hepsi dotted
```

## Border-width özelliği

Border-width özelliği, kenarlığın kalınlığını belirler. Kalınlık (px, pt, cm, em, vb) cinsinden yada önceden tanımlanmış ince, orta veya kalın (thin, medium, thick) seçenekleri ile belirlenir.:

```
<html>
<head>
<style>
p.bir {
  border-style: solid;
  border-width: 5px;
}
p.iki {
  border-style: dashed;
  border-width: medium;
}
p.uc {
  border-style: dotted;
  border-width: 2px;
}
p.dort {
  border-style: dotted;
  border-width: thick;
}
p.bes {
  border-style: double;
  border-width: 15px;
}
p.alti {
  border-style: double;
  border-width: thick;
}</style>
</head>
<body>
<h2>border-width Özelliği</h2>
<p>Kenarlık kalınlığı 4 çeşit kenarlık tipine (solid, dashed, dotted, double) uygulanabilir.</p>
<p class="bir">"border-style: solid; border-width: 5px;"</p>
<p class="iki">"border-style: dashed; border-width: medium;"</p>
<p class="uc">"border-style: dotted;border-width: 2px;"</p>
<p class="dort">"border-style: dotted;border-width: thick;"</p>
<p class="bes">"border-style: double;border-width: 15px;"</p>
<p class="alti">"border-style: double;border-width: thick;"</p>
<p><b>Not:</b>"border-width" tek başına kullanılmaz. Önce "border-style" özelliği ayarlanmalı. </p>
</body>
</html>
```

**border-width Özelliği**

Bu özellik 4 çeşit kenarlığa uygulanabilir ()

"border-style: solid; border-width: 5px;"

"border-style: dashed; border-width: medium;"

"border-style: dotted;border-width: 2px;"

"border-style: dotted;border-width: thick;"

"border-style: double;border-width: 15px;"

"border-style: double;border-width: thick;"

**Not:**"border-width" tek başına kullanılmaz. Önce "border-style" özelliği ayarlanmalı.

**Not:** Kenar kalınlığı atanırken 4 yöne farklı kenar kalınlıkları atanabilir. Bunlar atanırken aşağıdaki formatlar kullanılabilir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| p.bir{<br>border-style:solid;<br>border-width:20px;<br>}<br>Üst, sağ, alt, sol hepsi 20 px kalınlığında | p.iki{<br>border-style:solid;<br>border-width:20px 15px;<br>}<br>Üst-alt 20px, sağ-sol 15px | p.uc{<br>border-style:solid;<br>border-width:20px 15px 10px;<br>}<br>Üst 20px, sağ-sol 15px, alt 10px | p.dort{<br>border-style:solid;<br>border-width:20px 15px 10px 5px;<br>}<br>Üst 20px, sağ 15px, alt 10px, sol 5px |

## Border-color Özelliği

Kenar rengini atamak için bu özellik kullanılır. Öncelikle border-style atanır, ardından bu özellik kullanılır. Renk atanırken 5 farklı şekilde tanımlama yapılabilir.

- name -renk adı ile, Örn: "red"
- HEX – 16 lık sayı sistemi ile , Örn: "#ff0000"

- RGB - RGB (kırmızı,yeşil, mavi) değerleri ile, Örn: "rgb(255,0,0)"
- HSL – HSL (hue, saturation, lighness) değerleri ile, Örn: "hsl(0, 100%, 50%)"
- Transparent – saydam (alt kısmı tamamen gösterir)

Bazı örnek yazım şekilleri aşağıda verilmiştir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| p.one {<br>border-style: solid;<br>border-color: red;<br>} | p.one {<br>border-style: solid;<br>border-color: #ff0000;<br>} | p.one {<br>border-style: solid;<br>border-color: rgb(255, 0, 0);<br>} | p.one {<br>border-style: solid;<br>border-color: red green blue yellow;<br>} |

## Border-radius (kenarlığı Yuvarlatma) özelliği

| | |
|---|---|
| p {<br>border: 2px solid red;<br>border-radius: 5px;<br>} | 5px yuvarlatılmış kenarlık |
| p {<br>border: 2px solid red;<br>border-radius: 5px;<br>} | 12px yuvarlatılmış kenarlık |

## Border Özelliğinin Kısa Gösterimi


Border özelliklerini kısa gösterim şeklinde kullanılırken aşağıdaki özellikler kullanılabilir. Örnek gösterimleri inceleyin.

- border-width
- border-style (gerekli)
- border-color

| | |
|---|---|
| p {<br>border: 5px solid red;<br>} | Metin |
| p {<br>border-bottom: 6px solid red;<br>background-color: lightgrey;<br>} | Metin |

## Anahat (Outline)

Anahat (Outline), öğenin "öne çıkmasını" sağlamak için, öğelerin etrafına, sınırların (border) dışında çizilen bir çizgidir. Anahat (Outline), kenarlıklardan (borders) farklıdır! Kenarlıktan (borders) farklı olarak, anahat öğenin kenarlığının dışına çizilir ve diğer içeriklerle örtüşebilir. Ayrıca, ana hat, öğenin boyutlarının bir parçası değildir. Yana outline genişliği öğenin genişliğini etkilemez.





Kullanım şekli yukarıdaki sınırlar (borders) konusunda anlatıldığı şekildedir. Buradaki tüm bilgiler Anahat (outline) içinde geçerlidir. Yani dotted (noktalı), dashed (çizgili),solid (düz, boşluksuz),double (çift), groove (yivli,çukur), ridge (sırt,çıkıntılı),inset (çukur gölgeleme), outset (çıkıntı gölgeleme), none (yok, hiçbiri), hidden (gizlenmiş), mixed (karma, hepsinden) gibi tüm özellikler burada da geçerlidir. Aşağıdaki örneği inceleyin.

```
<html>
<head>
<style>
p.Orn1 {
  outline: dotted red;
}
p. Orn 2 {
  outline: thick ridge pink;
}
p. Orn 3 {
  border: 1px solid black;
  outline-style: solid;
  outline-color: red;
  outline-width: thick;
}</style>
</head>
<body>

<h2>Outline (Anahat) Özelliği</h2>

<p class="Orn1">dotted red (çizgili kırmızı) outline.</p>
<p class="Orn2">thick ridge pink (çıkıntılı pembe) outline.</p>
<p class="Orn3">thick (kalın) outline. Dikkat. İçinde border
vardır.</p>
</body>
</html>
```




## Margins (Dış boşluğu ayarlama)

Bir öğenin etrafındaki yada başka bir ifade ile sınırlarının (borders) dışındaki boşlukları ayarlamak için kullanılır.

Tüm kenar boşluğu özellikleri aşağıdaki değerlere sahip olabilir:

*auto* – Kenar boşluğu tarayıcı belirler
*lenght* - px, pt, cm, vb. cinsinden bir kenar boşluğu belirlenir.
*%* - İçinde bulunduğu öğenin genişliğinin belli bir % 'si kenar boşluğu olarak verilmiş olur
*inherit* – Marjın değerinin üst öğeden miras alınması gerektiğini belirtir.


Not:Negatif değerlere de müsaade edilir.

### Dört yönün marginini bağımsız ayarlama

CSS de dört yönün (top, right, bottom, left) tamamında bağımsız olarak ayarlama yapılabilir. Bunun için kullanılan özellikler;

- `margin-top`
- `margin-right`
- `margin-bottom`
- `margin-left`


```
<html>
<head>
<style>
div {
  border: 1px solid black;
  background-color: lightblue;
  margin-top: 0px;
  margin-right: 50px;
  margin-bottom: 100px;
  margin-left: 150px;
}
</style>
</head>
<body>
<h2 style="border:1px solid gray">Her bir kenar boşluğu bağımsız olarak ayarlama</h2>
<div> Bu div öğesi üst taraftan 0px boşluğa, sağ taraftan 50 px boşluğa, alt taraftan 100px boşluğa ve sol taraftan 150px boşluğa sahiptir. </div>
<p style="border:1px solid gray"> Burası kenar boşlukları ayarlanan üstteki yazının alt kısmına konulan paragraftır. Kenarlardan ne kadar uzaklık oluştuğunu göstermek için konulmuştur. </p>
</body>
</html>
```




## Margin özelliklerini tek bir satırda ifade etme


Margin özelliklerini tanımlarken 4 yöne ait değerleri tek bir özellikle tanımlanabilir. Bu durumda yazım sırası (üst, sağ, alt, sol) sırası ile belirtilmiş olur. Örneğin yukarıdaki örnekte kenarlar tek bir satırla şu şekilde tanımlanabilir.

```
div {
  margin: 0px 50px 100px 150px;
}
```





Dikkat: margin belirtilirken 3 tane yazılırsa (üst, sağ=sol, alt) şeklinde tanımlanmış olur. İki tane yazılırsa (üst=alt, sağ=sol) olarak ayarlanmış olur. Tek bir değer yazılırda 4 yönede aynı değerde boşluk verilmiş olur.


```
div {
  margin: 0px 150px 100px;
}
```




```
div {
  margin: 100px 150px;
}
```





```
div {
  margin: 25px;
}
```




## Margin:auto; özelliği

Öğeyi içinde bulunduğu nesnede yatay olarak ortalamak için **Auto** olarak ayarlayabilirsiniz. Öğe daha sonra belirtilen genişliği kaplar ve kalan boşluk sol ve sağ kenar boşlukları arasında eşit olarak bölünür.

```
<html>
<head>
<style>
div {
  width: 200px;
  margin: auto;
  border: 1px solid red;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Kenar boşluğunu Auto seçeneği ile ayarlama</h2>
<p>margin özelliği Auto seçenegine ayarlanırsa öğe, içinde bulunduğu çerçevede sağdan ve soldan eşit olarak boşluk verilerek yerleştirilir. Tabii bu hesabın yapılabilmesi için öğenin kendisine ait net bir genişliğinin olması gerekir. Buda width özelliği ile ayarlanır. </p>
<div>Buradaki div öğesine witdh:300px; özelliği verilmiş ve ardından margin:auto; olarak ayarlanmıştır.</div>
</body>
</html>
```





## Inherit (miras alma ) özelliği

İç içe geçmiş öğelerden içteki herhangi bir öğenin özelliği dışındaki öğeden almak istediğimizde kullanabilirz.

```
<html>
<head>
<style>
div {
  border: 1px solid red;
  margin-left: 100px;
}

p {
  margin-left: inherit;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>inherit Özelliğinin Kullanımı</h2>
<p>Burası bir div'in dışında bir paragraftır. Sol tarafın özelliğini üst öğe olan body den almaktadır ama onun boşluğu yoktur. </p>
<div>
<p >Burası div'in içinde bir paragraftır. Çerçeve div'e aittir. İçteki pragraf Sol tarafındaki boşluğu üst öğe olan div'den almaktadır. Div in sol tarafında 100px boşluk olduğu için bu öğe de aynı boşluk oluşmaktadır.</p>
</div>
</body>
</html>
```





## Margin Daralması (collapse)

Öğelerin üst ve alt kenar boşlukları bazen iki kenar boşluğunun en büyüğüne eşit olacak şekilde tek bir kenar boşluğuna daraltılır. Yani iki öğe altlı üstlü dururken ikisi arasındaki boşluk herbirinin değeri yerine en büyük boşluğa hangisi sahipse, ikisi arasındaki boşluk buna eşit olur. Bu olay iki öğenin sağ-sol kenarları arasında olmaz. Sadece üst ve alt kenarları arasında olur. Not bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Bu nedenle nesnelerin arasındaki boşluğu verirken bir tanesine boşluk vermek yeterli olacaktır.

```
<html>
<head>
<style>
h1 {
  margin: 0 0 50px 0;
  border: 1px solid red;
}

h2 {
  margin: 30px 0 0 0;
  border: 1px solid blue;
}
</style>
</head>
<body>
<p>Bu örnekte üstteki h1 öğesi alt kenarından 50px boşluğa sahiptir. Alttaki h2 başlığı ise üst kenarından 30px boşluğa sahiptir. Normalde ikisi arasındaki boşluk 80px olması gerekir ama burada otomatik olarak Collapse (üst üste binerek daralma) gerçekleşir ve iki öğe arasındaki boşluk 50px değerini alır.</p>
<h1>h1 Başlığı</h1>
<h2>h2 Başlığı</h2>
</body>
</html>
```




## Padding (İç boşluğu ayarlama)

Bir öğenin çerçevesi (border) ile iç kısımdaki içerik arasında kalan boşluk padding olarak nitelendirilir.

Çerçevenin için kısmından verilen bu boşluğu ayarlama yukarıda verilen margin özelliğine benzer.

| | |
|---|---|
| 4 yönde bağımsız iç boşluğu ayarlama | `div { padding-top: 50px; padding-right: 30px; padding-bottom: 50px; padding-left: 80px; }` |
| Tek satırda özellikleri tanımlama. Sırasıyla üst, sağ, alt ve sol boşlukları ifade eder. | `div { padding: 25px 50px 75px 100px; }` |

### Öğenin Genişliğinin (width) padding, border ve margin değerleri ile değişmesi

Bir öğenin width özelliği ile genişliği ayarlandığında bu genişlik üzerine eklenen padding, border ve margin değerleri ile daha da genişleyecektir. Belirlenen width genişliğinin sadece içerik kısmının genişliği olacağını unutmamakt gerekir. Aşağıdaki örneği inceleyin.

```
<html>
<head>
<style>
div {
  border: 1px solid blue;
}

  div.Ornek1 {
    width: 300px;
    background-color: yellow;
  }

  div.Ornek2 {
    width: 300px;
    padding: 25px;
    background-color: lightblue;
  }

  div.Ornek3 {
    width: 300px;
    padding: 25px;
    margin: 25px;
    border: 10px solid orange;
    background-color: lightgreen;
  }
</style>
</head>
<body>
<h2>Padding ve Öğenin Genişliğini Ayarlama</h2>
<div>
<div class="Ornek1">Bu div öğesinin genişliği 300px ayarlanmıştır.
İçerisinde padding kullanılmamıştır.</div>
<br>
<div class="Ornek2">Bu öğeninde genişliği 300px ayarlanmış fakat iç
kısma dört yönden 25px padding boşluğu eklenmiştir. Bu boşluklar öğenin
genişliğinin 350px görünmesine neden olmuştur. </div>
<div class="Ornek3"> Bu div içerisinde padding:25px, border:10px,
margin:25px kullanılmıştır. Öğenin genişliği 300px olmasına rağmen,
bütün bu eklenenlerden dolayı öğenin genişliği toplamda 120px
genişlemiştir.</div>
</div>
</body>
</html>
```

**Padding ve Öğenin Genişliğini Ayarlama**

Bu div öğesinin genişliği 300px ayarlanmıştır. İçerisinde padding kullanılmamıştır.

Bu öğeninde genişliği 300px ayarlanmış fakat iç kısma dört yönden 25px padding boşluğu eklenmiştir. Bu boşluklar öğenin genişliğinin 350px görünmesine neden olmuştur.

Bu div içerisinde padding:25px, border:10px, margin:25px kullanılmıştır. Öğenin genişliği 300px olmasına rağmen, bütün bu eklenenlerden dolayı öğenin genişliği toplamda 120px genişlemiştir.

## KONUM ÖZELLİĞİ (POSİTİON)

Position özelliği, bir öğe için kullanılan konumlandırma yönteminin türünü belirtir (statik, göreceli, sabit, mutlak veya yapışkan).

Beş farklı konum değeri vardır:

- static (statik)
- relative (izafi)
- fixed (sabit)
- absolute (mutlak)
- sticky (yapışkan)

Öğeler üst, alt, sol ve sağ özellikleri kullanılarak konumlandırılır. Ancak, önce position özelliği ayarlanmadıkça bu özellikler çalışmayacaktır. Pozisyon değerine bağlı olarak farklı şekilde çalışırlar.

### Position: static; Özelliği

HTML öğeleri varsayılan olarak statik konumlandırılmıştır. Statik konumlandırılmış öğeler, üst, alt, sol ve sağ özelliklerden etkilenmez. Konumu statik olan öğe herhangi bir özel olarak konumlandırılmamıştır. Her zaman sayfanın normal akışına göre konumlandırılır.


```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div.static {
      position: static;
      border: 3px solid #73AD21;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>position: static;</h2>

  <p>Konumu statik olan bir öğe herhangi özel bir konumlandırma yapılmamış demektir. Sayfanın normal akışına göre konumlandırılır.</p>

  <div class="static">
    Bu div elemanın pozisyonu static; olarak ayarlanmıştır.
  </div>

</body>
</html>
```




## Position: relative; Özelliği

Normal konumuna göre konunmlandırma yapıldığında relative (izafi) yapılmış olur. Relative konumlandırma bir elemanın üst, sağ, alt ve sol özelliklerinin ayarlanması, normal konumundan uzağa ayarlanmasına neden olacaktır. Öğenin bıraktığı boşluğu herhangi bir başka öğe doldurmaz.


```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div.relative {
      position: relative;
      left: 30px;
      border: 3px solid #73AD21;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>position: relative;</h2>

  <p>relative pozisyonlama öğenin normalde görüneceği yerden ötelenmesini sağlayacaktır. Bunun çalışabilmesi için top, right, bottom, left özelliklerinin ayarlanmış olması gerekir.</p>

  <div class="relative">
    Bu div elemanın pozisyonu: relative;
  </div>

</body>
</html>
```




## Position: fixed; Özelliği

Konumu fixed; olarak ayarlanmış öğe, görüntü alanına göre konumlandırılmıştır, yani sayfa kaydırılmış olsa bile her zaman aynı yerde kalır. Üst, sağ, alt ve sol özellikler, öğeyi konumlandırmak için kullanılır.

Sabit bir öğe, sayfada normalde bulunduğu yerde boşluk bırakmaz. Aşağıdaki örnekte sayfanın sağ alt köşesindeki sabit öğeye dikkat edin.


```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div.fixed {
      position: fixed;
      bottom: 0;
      right: 0;
      width: 300px;
      border: 3px solid #73AD21;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>position: fixed;</h2>

  <p>Bir elemanın fixed ile pozisyonlanması görüntü çerçevesi içerisinde öğe sabit bir şekilde görüntülenir. Yani sayfa kaydırılsa bile öğe hep aynı yerde durur. </p>

  <div class="fixed">
    Bu öğe, fixed; ile konumlandırılmıştır.
  </div>

</body>
</html>
```




## Position: absolute; Özelliği

absolute; olarak ayarlanmış bir öğe içinde bulunduğu öğeye göre konumlanır. Eğer üst kısımda bir öğe yoksa sayfa body etiketine göre konumlanır.


```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div.relative {
      position: relative;
      width: 400px;
      height: 200px;
      border: 3px solid #73AD21;
    }
    div.absolute {
      position: absolute;
      top: 80px;
      right: 0;
      width: 200px;
      height: 100px;
      border: 3px solid #73AD21;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>position: absolute;</h2>

  <p>Bir eleman absolute; olarak pozisyonlandığında içinde bulunduğu bir üst nesnenin içerisinde konumlanır.</p>

  <div class="relative">
    Bu div elemanı relative; olarak konumlanmıştır.
    <div class="absolute">Bu eleman ise absolute; olarak konumlandmıştır.</div>
  </div>

</body>
</html>
```



## Position: sticky; Özelliği

Kaydırma esnasında kullanıcının belirlediği konuma gelince konum sabitlenir, orada durur. Internet Explorer yapışkan konumlandırmayı desteklemez. Safari bir -webkit- öneki gerektirir Yapışkan konumlandırmanın çalışması için en az bir üst, sağ, alt veya sol mesafe belirtmeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte, yapışkan öğe kaydırma konumuna ulaştığınızda sayfanın üst kısmına (Top: 0) yapışır.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div.sticky {
      position: -webkit-sticky;
      position: sticky;
      top: 0;
      padding: 5px;
      background-color: #cae8ca;
      border: 2px solid #4CAF50;
    }
  </style>
</head>
<body>


  <p>Bu sayfayı kaydırmaya başladığınızda yapışkanlı
div üst kısımda sabitlenir.</p>

  <div class="sticky">Burası yapışkanlı div in olduğu
kısımdır.</div>

  <div style="padding-bottom:2000px">
    <p>sayfayı Doldurma metni</p>
    <p>sayfayı Doldurma metni</p>
    <p>sayfayı Doldurma metni</p>
    <p>sayfayı Doldurma metni</p>

  </div>

</body>
</html>
```





## Örtüşen Öğeler (z-index)

Öğeler konumlandırıldığında, diğer öğelerle çakışabilirler. Z-endeksi özelliği, bir öğenin hangi öğenin önüne veya arkasına yerleştirilmesi gerektiğini belirler. Bir öğe, pozitif veya negatif bir yığın sırasına sahip olabilir.

Daha büyük yığın sırasına sahip bir öğe, her zaman daha düşük yığın sırasına sahip bir öğenin önündedir. Konumlandırılmış iki öğe bir z-endeksi belirtilmeden çakışırsa, HTML kodunda en son konumlandırılan öğe en üstte gösterilir.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    img {
      position: absolute;
      left: 0px;
      top: 0px;
      z-index: -1;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Burası bir başlıktır. (z-index kullanımı)</h1>
  <img src="w3css.gif" width="100" height="140">
  <p> Resim z-index:-1 değerine sahip olduğu için
metinle çakıştığında onun arka planına yerleşti.
Normalde z-index kullanmasaydık resim ön planda
olurdu. Metin arkada kalırdı.</p>
```




z-index kullanılmadığında aşağıdaki gibi görünür.

```
</body>
</html>
```





## CSS AÇILIR MENÜ YAPIMI (DROPDOWN)

HTML öğelerinden  yada bir <button> gibi herhangi bir öğenin üzerine mouse ile gelindiğinde bir menünün açılması isteniyorsa şu şekilde bir yol izlenebilir.

a) Öncelikle mouse üzerine geldiği alanı belirlemek ve içerisindeki öğelerin dış çerçevesini oluşturmak için  kullanılır. Bu div aynı zamanda içerisindeki öğeleri doğru konumlandırmak için kullanılır.

b) En dış çerçeve div içerisine sürekli olarak gözükmesini istediğimiz yazı için  yada <button> gibi bir nesne kullanabiliriz (istenirse <image> yada <a> gibi öğelerde kullanılabilir)

c) En dıştaki div in içerisinde ayrıca açılması istenen çerçeveyi temsil eden normalde gözükmeyecek olan bir div daha oluşturulur. Bu div içerisinde ise açıldığında neler gözükmesi isteniyorsa onlar konulabilir. Buraya resimler, linkler yada herhangi bir anlatım konulabilir.




### Açılır Çerçeve Yapımı

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>

    .AcilirMenu {
      position: relative;
      display: inline-block;
    }

    .SabitMenu {
      color: #000099;
      font-weight: 900;
    }

    .AcilirMenu-Icerik {
      display: none;
      position: absolute;
      background-color: #f9f9f9;
      min-width: 160px;
      box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
      padding: 12px 16px;
      z-index: 1;
    }

    .AcilirMenu:hover .AcilirMenu-Icerik {
      display: block;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="AcilirMenu">
```



```
    <span class="SabitMenu">Mouse ile Üzerine
Gel</span>

    <div class="AcilirMenu-Icerik">
      <p>Merhaba Dünya!</p>
    </div>
  </div>

</body>
</html>
```

Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İçteki div in konumu dıştaki div göre yapılmaktadır. Bu konumu belirtirken mutlak (absolute) değerler kullanılmakta. Yani dıştaki div içinde istenilen koordinat noktasına göre belirlenmektedir. Burada kullanılmamamış ama `top:20px` yada `left:30px` gibi komutlarda açılır menünün yeleri kaydırılabilirdi.

İçteki div konumu belirtme şekli için `position: absolute;` komutunun çalışabilmesi için onun dışındaki div inde mutlaka bir `position` tipinin belirlenmiş olması gerekir. O yüzden en dıştaki div de bu özellik kullanılmazsa bu özelliği bulabileceği üstteki nesneleri taramaya başlayacaktır ve hiç birinde bulamaszsa body içine göre konumlama yapacaktır.

Üstteki div ise `position: relative;` olarak konumlandırılmıştır. Yani normalde bulunması gereken yerde gözükmektedir. Bu sitili kaldırsak bile yine aynı yerde gözükecektir. Fakat bu seferde içteki div dıştaki div bu özelliği arayacağından bulamazsa başka nesnelere göre kendini konumlayacaktır. O yüzden bu özellik görünümü değiştirmese bile burada kullanılması gerekir.

İçteki div de görünümü `display: none;` olarak kullanılmıştır. Yani normalde açıldığında gözükmeyecektir. Ama ne zamanki açılır menü üzerine gelinirse (`.AcilirMenu:hover`) o zaman içteki div in görünüm özelliği `display: block;` değerini almaktadır. Yani görüntülenirken alt alta katlar şeklinde görünecek anlamındadır. Yani kendisinden önceki  nesnesinin altında görünecektir. Eğer burayı `display: inline-block;` yapacak olsan bu sefer açılırmenü içeriği yanda gözükecektir. Yani aynı satırın içerisinde göstermeye çalışacaktır.

Burada birde içteki div de . `min-width: 160px;`. özelliği kullanılmıştır. Bu özellik açılacak çerçevenin genişliğini vermektedir. İstenirse bu özellik `min-width: 100%;` yapılarak dıştaki div in genişliği ile aynı boyut alması sağlanabilir.

Burada açılan menünün kart gibi gözükmesini sağlamak için `box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);` özelliği ile gölgeleme yapılmıştır.

Bütün bunlardan fareyi algılayan kısım ise `.AcilirMenu:hover .AcilirMenu-Icerik {}` kısmıdır. Yani dıştaki AcilirMenu div in üzerine mouse gelince içteki AcilirMenu-Icerik div ni block yapmaya çalışmaktadır. Block yapma ile hem görünümü açmış olmakta hemde altta gözükmesini sağlamış olmaktadır. Aynı anda iki birden yapmaktadır.

## Açılır Menü (Dropdown)

Açılan çerçevenin içerisine Menüye ait linkleri yerleştirirsek Açılır bir Gezinti menüsü yapmış oluruz.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>

    .AcilirMenu {
      position: relative;
      display: inline-block;
    }

    .Buton {
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      padding: 16px;
      font-size: 16px;
      border: none;
      cursor: pointer;
```



```
    }

    .Linkler {
      display: none;
      position: absolute;
      background-color: #f9f9f9;
      min-width: 160px;
      box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
      z-index: 1;
    }

      .Linkler a {
        color: black;
        padding: 12px 16px;
        text-decoration: none;
        display: block;
      }

        .Linkler a:hover {
          background-color: #e1e1e1
        }

    .AcilirMenu:hover .Linkler {
      display: block;
    }

    .AcilirMenu:hover .Buton {
      background-color: #ff6a00;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>Açılır Menü Yapımı</h2>
  <p>Mouse ile Buton üzerine gelin</p>

  <div class="AcilirMenu">
    <button class="Buton">Buton</button>
    <div class="Linkler">
      <a href="#">Karabük</a>
      <a href="#">Bartın</a>
      <a href="#">Kastamonu</a>
    </div>
  </div>

</body>
</html>
```





## Açılır Resim

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .AcilirMenu {
      position: relative;
      display: inline-block;
    }

    .AcilirMenu_Icerik {
      display: none;
      position: absolute;
      background-color: #f9f9f9;
      min-width: 160px;
      box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
      z-index: 1;
    }

    .AcilirMenu:hover .AcilirMenu_Icerik {
      display: block;
    }

    .Etiket {
      padding: 15px;
      text-align: center;
```



```
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>Açılır Resim Uygulaması</h2>
  <p>Mouse ile küçük resmin üzerine gelince büyük
resim açılır.</p>

  <div class="AcilirMenu">
    <img src="Resimler/ResimKucuk.jpg" alt="Cinque
Terre" width="100" >
    <div class="AcilirMenu_Icerik">
      <img src="Resimler/ResimBuyuk.jpg" alt="Cinque
Terre" width="300" >
      <div class="Etiket">Ayasofya Camisi</div>
    </div>
  </div>

</body>
</html>
```




## Hem Sola Hem Sağa Yaslı Menü Yapımı

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .Buton {
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      padding: 16px;
      font-size: 16px;
      border: none;
      cursor: pointer;
    }

    .AcilirMenu {
      position: relative;
      display: inline-block;
    }

    .AcilirMenu_Icerik {
      display: none;
      position: absolute;
      right: 0;
      background-color: #f9f9f9;
      min-width: 160px;
      box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
      z-index: 1;
    }

      .AcilirMenu_Icerik a {
        color: black;
        padding: 12px 16px;
        text-decoration: none;
        display: block;
      }

        .AcilirMenu_Icerik a:hover {
          background-color: #f1f1f1;
        }

    .AcilirMenu:hover .AcilirMenu_Icerik {
      display: block;
    }
```



```
    .AcilirMenu:hover .Buton {
      background-color: #3e8e41;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>İki Tarafa Yaslı Açılırmenü Uygulaması</h2>

  <div>
    <div class="AcilirMenu" style="float:left;">
      <button class="Buton">Sol Buton</button>
      <div class="AcilirMenu_Icerik" style="left:0;">
        <a href="#">Sol Link 1</a>
        <a href="#">Sol Link 2</a>
        <a href="#">Sol Link 3</a>
      </div>
    </div>

    <div class="AcilirMenu" style="float:right;">
      <button class="Buton">Sağ Buton</button>
      <div class="AcilirMenu_Icerik">
        <a href="#">Sağ Link 1</a>
        <a href="#">Sağ Link 2</a>
        <a href="#">Sağ Link 3</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

## Yatay Gezinti Çubuğu İçinde Açılırmenü Yapımı (Navigation Bar)

Sitenin üst kısmında gezinmek (navigation) için konulan menülerdir. CSS ile güzel görünümlü gezinme çubukları oluşturulabilir. Gezinme çubuğu temelde HTML nin <ul> <li> etiketleri ile oluşturulan bir listedir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <style>
     ul {
       list-style-type: none;
       margin: 0;
       padding: 0;
       overflow: hidden;
       background-color: #333;
     }


     li {
       float: left;
     }

       li a, .AnaLink {
         display: inline-block;
         color: white;
         text-align: center;
         padding: 14px 16px;
         text-decoration: none;
       }

         li a:hover, .AcilirMenu:hover .AnaLink {
           background-color: red;
         }

       li.AcilirMenu {
         display: inline-block;
       }

     .AcilirMenu_Icerik {
       display: none;
       position: absolute;
       background-color: #f9f9f9;
       min-width: 160px;
       box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
```



```
        z-index: 1;
      }

        .AcilirMenu_Icerik a {
          color: black;
          padding: 12px 16px;
          text-decoration: none;
          display: block;
          text-align: left;
        }

          .AcilirMenu_Icerik a:hover {
            background-color: #f1f1f1;
          }

      .AcilirMenu:hover .AcilirMenu_Icerik {
        display: block;
      }
    </style>
</head>
<body>
  <h3>Gezinti Çubuğu İçinde Açılır Menü Yapımı</h3>

  <ul>
    <li class="AcilirMenu">
      <a href="javascript:void(0)" class="AnaLink">Ana
Link1</a>
      <div class="AcilirMenu_Icerik">
        <a href="#">Alt Link 1</a>
        <a href="#">Alt Link 2</a>
        <a href="#">Alt Link 3</a>
      </div>
    </li>

    <li><a href="#">Ana Link2</a></li>
    <li><a href="#">Ana Link3</a></li>
  </ul>

</body>
</html>
```

Yatay gezinme çubuğu oluşturmanın iki yolu vardır. Satır içi (**inline**) veya kayan (**floating**) liste öğelerini kullanma. Satır içi kullanım için <li>  öğelerini inline olarak belirtilir. Bu şekilde belirtilmezse liste dikey gözükür.

```
li {
  display: inline;
}
```

İkinci yöntem floating yöntemidir. Sağa yada sola yaslı yapılabilir.

```
li {
  float: right;
}
```

`float: left;`- Elemanlarının yan yana kaymasını sağlamak için **float** kullanılır.

`display: block;`- Dolguya (padding) istenirse yükseklik, genişlik, kenar boşlukları vb. belirtmemize izin verir

`padding: 8px;`- Blok elemanları mevcut tüm genişliği kapladığından, yan yana yüzemezler. Bu nedenle, iyi görünmelerini sağlamak için bir miktar dolgu belirtilir.

Not: Tüm navigasyon çubuğu tek bir renk şeklinde görünüm isteniyorsa arka plan rengini her bir <a> öğesi yerine <ul> öğesine ekleyin yada dışındaki olacak bir çerçeveye ekleyin.

Linkin üzerine **mouse ile** gelindiğinde **renginin değiştirilmesi** istenirse

```
li a:hover {
  background-color: #111;
}
```




Ana menüdeki linklerin arasına **çizgi görüntüsü** eklemek için sağ bordüre renk eklenebilir.


```
li {
  float: left;
  border-right: 1px solid #bbb;
}
```




Menüyü sayfanın en üstüne **sabitlemek** için aşağıdaki kodlar kullanılabilir. Burada menünün konumu direk sayfanın en üstüne taşındığı için diğer öğeler altında kalmaması için açılışta bu menüden sonra konumlanmalıdır.


```
ul {
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
}
```





Sayfa kaydırılırken ortalarda olan menü sayfanın en üstüne çıktığında oraya **yapışık** olarak **sabitlemek** için aşağıdaki kodlar eklenebilir.

```
ul {
     position: -webkit-sticky; /*safari tarayıcı için için konuldu*/
     position: sticky;
     top: 0;
 }
```




Not: Internet Explorer yapışkan konumlandırmayı desteklemez. Safari bir -webkit- öneki gerektirir (yukarıdaki örneğe bakın). Yapışkan konumlandırmanın çalışması `top: 0;` özelliğini kullanmanız gerekir.

## CSS WEBSİTE YERLEŞİM DÜZENİ (WEBSİTE LAYOUT)

Bir web sitesi genellikle başlık, menü, içerik ve alt bilgi bölümlerinden oluşur. Binlerce çeşit yerleşimden bahsedilebilir. Fakat genellikle en yaygın tasarım aşağıdaki şekildedir.




Üstbilgi

## Header (Üstbilgi, Başlık)

Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.

```
<html>
<head>
<style>
body {
margin: 0;
}
.header {
  background-color: #F1F1F1;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="header">
 <h1>Header (Başlık)</h1>
</div>
</body>
</html>
```

**Header (Başlık)**

## Gezinme çubuğu (Navigation Bar)

Gezinme çubuğu, ziyaretçilerin web sitenizde gezinmesine yardımcı olacak bir bağlantıları ve listeleri içerir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Başlık ve Gezinme Çubuğu</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
}

/* Başlığın sitili */
.header {

/* Linkin üzerine gelince alacağı sitil */
.topnav a:hover {
  background-color: #ddd;
  color: black;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="header">
  <h1>Header</h1>
</div>

<div class="topnav">
  <a href="#">Link1</a>
  <a href="#">Link2</a>
```

```
  background-color: #f1f1f1;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

/* Gezinti çubuğunun sitili */
.topnav {
  overflow: hidden;
  background-color: #333;
}

  /* Gezinti çubuğundaki linklerin sitili */
  .topnav a {
    float: left;
    display: block;
    color: #f2f2f2;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
  }
```

```
 <a href="#">Link3</a>
</div>


</body>
</html>
```




## İçerik (Content)

İçerik kısmındaki düzen genellikle hedef kullanıcılara ve kullanılan cihaza göre belirlenir. En yaygın düzen, aşağıdakilerin kombinasyonu şeklindedir.

- 1 sütun (genellikle cep telefonları için kullanılır)
- 2 sütun (genellikle tabletler için kullanılır)
- 3 sütun (masaüstü, dizüstü bilgisayarlar için kullanılır)




**Örnek: Eşit kolon uygulaması.**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>CSS Website Layout</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
}

/* header (başlık) stili */
.header {
  background-color: #f1f1f1;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

/* Gezinti çubuğunun sitili */
.topnav {
  overflow: hidden;
  background-color: #333;
}
```

```
<div class="row">
 <div class="column">
 <h2>Kolon 1</h2>
 <p>Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.</p>
 </div>

 <div class="column">
 <h2>Kolon 2</h2>
 <p>Gezinme çubuğu, ziyaretçilerin web sitenizde gezinmesine yardımcı olacak bir bağlantıları ve listeleri içerir.Gezinme çubuğu, ziyaretçilerin web sitenizde gezinmesine yardımcı olacak bir bağlantıları ve listeleri içerir.Gezinme çubuğu, ziyaretçilerin web sitenizde gezinmesine yardımcı olacak bir bağlantıları ve listeleri içerir.</p>
 </div>

 <div class="column">
 <h2>Kolon 3</h2>
 <p>İçerik kısmındaki düzen genellikle hedef kullanıcılara ve kullanılan cihaza göre belirlenir. En yaygın düzen, aşağıdakilerin kombinasyonu şeklindedir. 1 sütun (genellikle cep telefonları için kullanılır), 2 sütun (genellikle tabletler için kullanılır)3 sütun (masaüstü, dizüstü bilgisayarlar için kullanılır)
```

```
  /* Linklerin sitili */
  .topnav a {
    float: left;
    display: block;
    color: #f2f2f2;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
  }

    /* Linklerin üzerine mouse geldiğinde */
    .topnav a:hover {
      background-color: #ddd;
      color: black;
    }
/* Kolonlar soldan birbirine bitişik olacak. Herbiri
içinde bulunduğu (row) satır div nin %33,33
genişliğinde olacak.*/
.column {
  float: left;
  width: 33.33%;
  padding: 15px;
}

/* kolonlardan sonra float (yapışıklık )işlemini
kaldırıyor. */
.row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}

/* Cihaz ekranı 600px den düşük olduğunda kolon
genişliği %100 olacak */
@media screen and (max-width:600px) {
  .column {
    width: 100%;
  }
}
</style>
</head>
<body>


<div class="header">
 <h1>Başlık (Header)</h1>
 <p>Kolonların cihaz ekranına göre değiştiğini görebilmek için
tarayıcınızın boyutunu küçültün</p>
</div>

<div class="topnav">
 <a href="#">Link1</a>
 <a href="#">Link2</a>
 <a href="#">Link3</a>
</div>
```

```
</p>
 </div>
</div>

</body>
</html>
```






### Örnek: Farklı kolon genişliği uygulaması

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>CSS Website Layout</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
}

/* Style the header */
.header {
  background-color: #f1f1f1;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

/* Style the top navigation bar */
.topnav {
  overflow: hidden;
  background-color: #333;
}

  /* Style the topnav links */
  .topnav a {
    float: left;
    display: block;
    color: #f2f2f2;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
  }

    /* Change color on hover */
    .topnav a:hover {
      background-color: #ddd;
      color: black;
    }

/* Create three unequal columns that floats next to
each other */
```

```
<body>

<div class="header">
 <h1>Header</h1>
 <p>Resize the browser window to see the responsive effect.</p>
</div>

<div class="topnav">
 <a href="#">Link</a>
 <a href="#">Link</a>
 <a href="#">Link</a>
</div>

<div class="row">
 <div class="column side">
 <h2>Sol Kolon</h2>
 <p>Gezinme çubuğu, ziyaretçilerin web sitenizde gezinmesine yardımcı olacak bir bağlantıları ve listeleri içerir.</p>
 </div>

 <div class="column middle">
 <h2>Ana İçerik</h2>
 <p>Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.</p>
 <p>Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.</p>
 </div>

 <div class="column side">
 <h2>Sağ Kolon</h2>
 <p>Gezinme çubuğu, ziyaretçilerin web sitenizde gezinmesine yardımcı olacak bir bağlantıları ve listeleri içerir.</p>
 </div>
</div>

</body>
</html>
```

```
.column {
  float: left;
  padding: 10px;
}

  /* Left and right column */
  .column.side {
    width: 25%;
  }

  /* Middle column */
  .column.middle {
    width: 50%;
  }

/* Clear floats after the columns */
.row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}

/* Responsive layout - makes the three columns stack on
top of each other instead of next to each other */
@media screen and (max-width: 600px) {
  .column.side, .column.middle {
    width: 100%;
  }
}
</style>
</head>
```







## Alt bilgi (Footer)

Altbilgi, sayfanızın altına yerleştirilir. Genellikle telif hakkı ve iletişim bilgileri gibi bilgileri içerir. Aşağıdaki kodları uygun şekilde yukarıdaki örnek içine ekleyerek deneyin.

```
.footer {
  background-color: #F1F1F1;
  text-align: center;
```

```
<div class="footer">
 <p>Footer</p>
</div>
```

```
  padding: 10px;
}
```

Footer


## Duyarlı Web Site Düzeni (Responsive Website Layout)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial;
  padding: 10px;
  background: #f1f1f1;
}
/* Header/Blog Title */
.header {
  padding: 30px;
  text-align: center;
  background: white;
}

  .header h1 {
    font-size: 50px;
  }
/* Style the top navigation bar */
.topnav {
  overflow: hidden;
  background-color: #333;
}
  /* Style the topnav links */
  .topnav a {
    float: left;
    display: block;
    color: #f2f2f2;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
  }
    /* Change color on hover */
    .topnav a:hover {
      background-color: #ddd;
      color: black;
    }
/* İki tane eşit olmayan kolon oluşturacak bunlar
soldan yüzer (float) şekilde birleşecek*/
/* Left column */
.leftcolumn {
  float: left;
  width: 75%;
}
/* Right column */
.rightcolumn {
  float: left;
  width: 25%;
  background-color: #f1f1f1;
  padding-left: 20px;
}
/* Fake image */
.fakeimg {
  background-color: #aaa;
  width: 100%;
  padding: 20px;
}
/* Add a card effect for articles */
.card {
  background-color: white;
```

genişlik 400px altında




Genişlik 600 px altında olduğunda



```
  padding: 20px;
  margin-top: 20px;
}
/* Clear floats after the columns */
.row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}
/* Footer */
.footer {
  padding: 20px;
  text-align: center;
  background: #ddd;
  margin-top: 20px;
}
/* Dinamik yerleşim ekran genişliği 800px altında
olursa kolonlar yanyana gelmek yerine üst-üste
istiflenecektir. */
@media screen and (max-width: 800px) {
  .leftcolumn, .rightcolumn {
    width: 100%;
    padding: 0;
  }
}
/* Dinamik yerleşimde ekran 400px alına düştüğünde
Gezinme linkleri yanyana yerine üst üste
istiflenecektir */
@media screen and (max-width: 400px) {
  .topnav a {
    float: none;
    width: 100%;
  }
}</style>
</head>
<body>
  <div class="header">
    <h1>My Website</h1>
    <p>Dinamik yerleşimi görmek için tarayıcının
çerçevesini büyütüp küçültün</p>
  </div>
  <div class="topnav">
    <a href="#">Link1</a>
    <a href="#">Link2</a>
    <a href="#">Link3</a>
    <a href="#" style="float:right">LinkSag</a>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="leftcolumn">
      <div class="card">
        <h2>ÜST BİLGİ BAŞLIĞI-1</h2>
        <h5>Başlık ile ilgili tanımlamalar,
13.12.2020</h5>
        <div class="fakeimg"
style="height:200px;">Resim 10</div>
        <p>Bazı metinler</p>
        <p>Üstbilgi yada başlık genellikle web
sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün
hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web
sitesi adını içerir.Üstbilgi yada başlık genellikle
web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme
menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo
veya web sitesi adını içerir.</p>
      </div>
      <div class="card">
        <h2>ÜST BİLGİ BAŞLIĞI-2</h2>
        <h5>Başlık ile ilgili tanımlamalar,
13.12.2020</h5>
        <div class="fakeimg"
style="height:200px;">Resim 11</div>
        <p>Bazı metinler</p>
        <p>İçerik kısmındaki düzen genellikle hedef
kullanıcılara ve kullanılan cihaza göre belirlenir. En
yaygın düzen, aşağıdakilerin kombinasyonu şeklindedir.
1 sütun (genellikle cep telefonları için kullanılır),
2 sütun (genellikle tabletler için kullanılır)3 sütun
(masaüstü, dizüstü bilgisayarlar için kullanılır)</p>
      </div>
```

## ÜST BİLGİ BAŞLIĞI-1

**Başlık ile ilgili tanımlamalar, 13.12.2020**

Resim 10

Bazı metinler

Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.Üstbilgi yada başlık genellikle web sitesinin en üstünde (veya bir üst gezinme menüsünün hemen altında) bulunur. Genellikle bir logo veya web sitesi adını içerir.

## ÜST BİLGİ BAŞLIĞI-2

**Başlık ile ilgili tanımlamalar, 13.12.2020**

Resim 11

Bazı metinler

İçerik kısmındaki düzen genellikle hedef kullanıcılara ve kullanılan cihaza göre belirlenir. En yaygın düzen, aşağıdakilerin kombinasyonu şeklindedir. 1 sütun (genellikle cep telefonları için kullanılır), 2 sütun (genellikle tabletler için kullanılır)3 sütun (masaüstü, dizüstü bilgisayarlar için kullanılır)

```
    </div>
    <div class="rightcolumn">
      <div class="card">
        <h2>Hakkımızda</h2>
        <div class="fakeimg"
style="height:100px;">Resim0</div>
        <p>Buraya konu ile ilgili bazı metinler
gelecektir.Buraya konu ile ilgili bazı metinler
gelecektir.</p>
      </div>
      <div class="card">
        <h3>Popüler</h3>
        <div class="fakeimg"><p>Resim1</p></div>
        <div class="fakeimg"><p>Resim2</p></div>
        <div class="fakeimg"><p>Resim3</p></div>
      </div>
      <div class="card">
        <h3>Bizi Takip Edin</h3>
        <p>Bazı metinler</p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="footer">
    <h2>Alt Bilgi</h2>
  </div>
</body>
</html>
```

## Hakkımızda

Resim0

Buraya konu ile ilgili bazı metinler gelecektir.Buraya konu ile ilgili bazı metinler gelecektir.

## Popüler

Resim1

Resim2

Resim3

## Bizi Takip Edin


Bazı metinler

**Alt Bilgi**

# WebSitem

Dinamik yerleşimi görmek için tarayıcının çerçevesini büyütüp küçültün

Link1 Link2 Link3 LinkSag




## UYGULAMA

Aşağıdaki örnek div lerin çerçeve yerleşimi için kullanabileceğiniz bir örnektir.

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Index3.aspx.cs"
Inherits="WebApplication9_WEB_TASARIM.Index3" %>

<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Site Başlığı</title>
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/>
    <meta content=" Sanayisi, Ticaret, Firmalar " name="keywords"/>
    <meta content="" name="description"/>

    <!-- Favicon -->
    <link href="img/favicon.ico" rel="icon"/>

<link rel="stylesheet" href="css/StyleSheet3.css" />

 <script src="js/JavaScript.js"></script>

       <style>
* {
    box-sizing: border-box; /*Tüm elemanların margin, border, padding değerleri öğenin genişliği içine dahil
edilir.*/
}
        body {
            margin: 0px;
            background: #f2F3F7;
        }

        .icerik {
            position: relative;
            margin-top: 20px;
            padding: 10px;
            display:flex; /*önemli içeriğine göre genişler*/
            background-color: #9ff;
        }

        .icerikSol {
            float: left;
            padding: 10px;
            width: 75%;
            background-color: #ff9;
        }


        .icerikSag {
            float: right;
            padding: 10px;
            width: 25%;
            background-color: #f9f;
        }

        .proje {
            background-color: #ff9;

        }

        .projeIcerik {
            position: relative;
            background-color: black;
            width:100%;
        }

        .imgProjeResim {
            width: 100%;
        }

.aProjeMetin {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;

    background: rgba(255, 111, 97, .7);
    transition: all 0.3s;
    opacity: 0;
}


    .aProjeMetin p {
```

```
        width: 100%;
        text-align: center;
        color: #blue;
        font-size: 16px;
        transition: all 0.3s;
    }

    .aProjeMetin:hover {
        opacity: 1;
    }

    </style>
</head>

<body style="padding:0px;">

<form id="form1" runat="server" >

    <div class="icerik">
        <div class="icerikSol">
            SOL TARAF
            <br />
            SOL TARAF
            <br />
            SOL TARAF
            <br />
            SOL TARAF
            <br />
            SOL TARAF
            <br />
        </div>

        <div class="icerikSag">
            <div class="proje">


                <div class="projeIcerik">
                    <img class="imgProjeResim" src="Resimler/resimArGe.png" />
                    <a class="aProjeMetin" href="">
                        <p>Proje çalışmaları için akademisyen ve uzmanlarla işbirliği yapabilirsiniz!</p>
                    </a>
                </div>
                <div class="projeIcerik">
                    <img class="imgProjeResim" src="Resimler/resimProje2.png" />
                    <a class="aProjeMetin" href="">
                        <p>Arge projeleriniz için hive ve kredi desteklerine ulaşabilirsiniz!</p>
                    </a>
                </div>

            </div>
        </div>

    </div>

</form>

</body>
</html>
```

SOL TARAF
SOL TARAF
SOL TARAF
SOL TARAF
SOL TARAF

