Document

Описание сервиса


Cepвиc **Thumbnail** предоставляет возможность получения превью (thumbnail) для указанного видео.

- ∘ Метод: GetThumbnail
- **Функция:** Возвращает изображение (в виде байтов) для превью видео и URL обработанного видео.

Требования к окружению

Перед запуском сервиса необходимо убедиться, что окружение удовлетворяет следующим требованиям:

1. В проекте использованна последняя версия GO-1.23.3:



2. Последняя версия ТАЅКГІLЕ:



Для облегечения ввода команд в консоль



3. GRPC и Protocol Buffers:

- Пакет protoc версии 3.21 или выше.
- Установленные Go-модули:

```
go install google.golang.org/grpc/cmd/protoc-gen-go-grpc@latest
go install google.golang.org/protobuf/cmd/protoc-gen-go@latest
```

Сборка и запуск

4 Error

Есть возможность, что при включенном VPN сервер не загрузит превью.

1. Клонирование репозитория

Склонируйте проект:

```
git clone <URL_РЕПОЗИТОРИЯ> cd <ИМЯ_ПАПКИ>
```

2. Установка зависимостей

Установите необходимые зависимости Go:

```
go mod tidy
```

3. Запуск сервиса

Запустите сервис локально (при помощи Taskfile):

```
cd proxy_server
task migration
task start
```

Или

```
cd proxy_server
go run ./cmd/migrator --storage-path=./storage/cache.db --
migrations-path=./migrations # прокидование миграций
go run cmd/server/main.go # запуск сервиса
```

4.1. Запуск клиента


Запустим клиент

```
cd proxy_client
task run
```

Или

```
cd proxy_client
go run cmd/client/main.go -urls="https://www.youtube.com/watch?
v=RlGaKh-L5PM,https://www.youtube.com/watch?v=ziot0Zhwz9Y" -async
```

4.2 Запуск клиента через Postman




Методы сервиса

GetThumbnail

- Описание: Метод для получения превью (thumbnail) видео.
- Параметры:
 - ThumbnailRequest:
 - video_url (string): URL видео.
- Возвращаемое значение:
 - ThumbnailResponse:

- image_data (bytes): Данные превью в виде массива байтов.
- video url (string): URL обработанного видео.

Схематичное представление:



Запуск тестов

• Выполните запуск сервера

```
cd proxy_server
task migration
task start
```

Или

```
cd proxy_server
go run ./cmd/migrator --storage-path=./storage/cache.db --
migrations-path=./migrations
go run cmd/server/main.go # запуск сервиса
```

• Запуск тестов

```
cd proxy_server
task test
```