Занятие 1: Введение в Python Практикум на ЭВМ 2017/2018

Попов Артём Сергеевич Кропотов Дмитрий Александрович

МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра ММП

Организационные вопросы

- Страница курса на сайте machinlearning.ru
- Репозиторий на github со всеми материалами
- Сдача домашних заданий в систему Anytask
 Инвайт у преподавателя
- Для общения с группой telegram-канал Всем необходимо зарегаться в telegram!
- Критерии оценивания на странице курса, правила сдачи заданий на странице курса!

Зачем использовать Python?

Особенности Python:

- + Open sourse
- + Понятность кода
- + Высокая скорость разработки
- + Огромное число библиотек поддержки
- + Универсальность
- Низкая эффективность

Для исследовательского кода эффективность не так важна!

Если какая-то часть кода работает медленно, её можно переписать на другом языке (например, на С).

Реализации Python

Некоторые из реализаций:


- ОРути основная реализация Рути Рути написанная на С
- IronPython реализация, написанная на С# под платформу Microsoft.NET
- Jython реализация, написанная на Java
- CLPython реализация, написанная на Common Lisp
- РуРу ускорение Python за счёт JIT-компиляции
 Нет полной поддержки некоторых библиотек
- Stackless Python разновидность реализации CPython, не использующая стек вызовов языка С

Мы будем использовать CPython

Как Python запускает программы?

Python — не только язык программирования, но и интерпретатор

Традиционная модель выполнения программ на Python:



байт-код \neq машинный код \Rightarrow Python медленнее C и C++

Версии Python

Есть две официальных несовместимых версии Python

Python 2.x:

- Находится в фазе поддержки не появляется новых фич
- + Всё ещё используется в большинстве ІТ компаний

Python 3.x:

+ Исправлены многие ошибочные архитектурные решения Python 2.x

Мы будем использовать Python 3.5

Установка Python под Windows

Простой способ:

скачать дистрибутив, содержащий интерпретатор и предустановленные модули, например Anaconda

Сложный способ (зато более гибкий):

- Скачать и установить интерпретатор Python 3 с сайта www.python.org
- Установить нужные пакеты из подборки Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages. Не перепутайте версию Python и разрядность. В этой подборке NumPy собран с использованием библиотеки Intel MKL, что может в разы ускорить операции линейной алгебры (в Anaconda такая опция доступна лишь за плату).

Установка Python под Mac/Linux

Простой способ (более гибкий):

- В большинстве систем Python уже предустановлен.
 Установить его можно с помощью любого мененджера пакетов.
- 2 Если не установлен, установить рір
- Установить нужные пакеты с помощью рір рір install <название пакета>

Другой простой способ:

скачать дистрибутив, содержащий интерпретатор и предустановленные модули, например Anaconda


Работа с интерпретатором в терминале

Самый простой способ работы — запуск интерпретатора в терминале

```
arti32lehtonen@arti32lehtonen=GL552VW:~$ python3
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> x = 1
>>> print(x)
1
>>> # help(x) for help
...
>>> if x == 1:
... print('x == 1')
...
x == 1
>>>
```

Интерактивная среда — Jupyter notebook


Интерактивный «терминал», легко работать с графикой/таблицами, код постоянно сохраняется:



Работа в IDE

- PyCharm (свободно доступна Community Edition)
- Spyder (входит в Anaconda)

Много возможностей: отладчик, автоматическая проверка стиля, встроенный терминал



Динамическая типизация

В Python не требуется объявлять типы переменнных:

Можно делать и так:

```
>>> x = 317
>>> type(x)
int
>>> x = "mmp"
>>> type(x)
str
```

Пример сложной ситуации

Подробно разберём пример программы:

```
>>> x = 317
>>> x = ['m', 'm', 'p']
>>> y = x
>>> x[0] = "c"
>>> x = ['m', 's', 'u']
>>> print(x)
['m', 's', 'u']
>>> print(y)
['c', 'm', 'p']
```

Как это работает?

Создание нового объекта

$$>>> x = 317$$


Что концептуально происходит:

- **О** Создается *объект*, представляющий число 317
- Создается переменная х, если она еще отсутствует
- В переменную х записывается ссылка на созданный объект



Изменение ссылки, уничтожение старого объекта


- Осоздается объект, представляющий список ['m', 'm', 'p']
- В переменную х записывается ссылка на новый объект
- Объект, представляющий 317, уничтожается (сборка мусора)



Новая переменная ссылается на старый объект

$$>>> y = x$$


- Создаётся переменная у
- В переменную у записывается ссылка на уже существующий объект



Изменение объекта


>>>
$$x[0] = "c"$$

• Меняется содержимое объекта с ['m','m','p'] на ['c','m','p']



Объект не уничтожается, если на него что-то ссылается

- Осоздаётся объект, соответствующий ['m', 's', 'u']
- В переменную х записывается ссылка на новый объект
- 🕝 Старый объект не удаляется, так как на него ссылается у



Что надо запомнить?

- Одной переменной в разное время могут соответствовать объекты разных типов
- ② При присваивании не происходит копирование объекта
- 3 Есть некоторые тонкости, о которых мы поговорим позднее

Список литературы по Python

- The Python Tutorial https://docs.python.org/3/tutorial/
- Учебник Python 3.1 https://ru.wikibooks.org/wiki/Python/Учебник Python 3.1
- Лутц М. Изучаем Python (4-е издание и выше) (легко найти в интернете)
- Kypc CSC «Программирование на Python» (видеолекции) https://compscicenter.ru/courses/python/2015-autumn/classes/

Список материалов по занятию

- Почему существует так много Питонов? https://habrahabr.ru/post/209812/
- Беглый обзор внутренностей интерпретатора Python https://www.youtube.com/watch?v=zOuxxnUY4lg
- Code Like a Pythonista: Idiomatic Python http://python.net/goodger/projects/pycon/2007/idiomatic/handout.html