Приложение

Технические характеристики

БВС

Тип БВС	мультироторный
Двигатель	электрический бесколлекторный — 4 шт.
Мощность двигателя	180 Вт
Аккумуляторная батарея	LiPo, 37 В
Взлет/посадка	вертикально в автоматическом режиме с площадки диаметром 5 м
Продолжительность полета	до 1 ч
Допустимая скорость ветра	до 12 м/с
Скорость полета	0-54 км/ч
Минимальная безопасная высота полета	25 м
Максимальная высота полета	4000 м
Максимальная взлетная масса	9,3 кг
Максимальная масса полезной нагрузки	2 кг
Режим работы	автоматическое управление
Время подготовки ко взлету	5 мин
Габаритные размеры (лучи сложены, без шасси)	70×25×20 см
Габаритные размеры (БВС собрано)	150×150×43 см
Площадь фотосъемки за 1 полет (с разрешением 2 см/пикс)	0,95 км
Площадь фотосъемки за 1 полет (с разрешением 3 см/пикс)	1,4 км
Площадь фотосъемки за 1 полет (с разрешением 5 см/пикс)	2,1 км
Рабочий диапазон температур	от -20 °С до +40 °С
Рабочий диапазон температур с АКБ «Арктика»	от -40 °С до +20 °С

Аккумуляторная батарея

Количество рабочих циклов (заряд-разряд)	не менее 50
Рекомендуемый ток заряда	5 А
Максимальный ток заряда	8,5 А
Верхний предел напряжения	42 В
Номинальное напряжение	37 В
Нижний предел напряжения	30 В
Ток разряда	<34 А
Количество ячеек	10
Номинальная емкость	20 000 мА·ч
Масса	3,2 кг

GNSS-приемник U-blox ZED-F9P *

Количество каналов	184 универсальных
Время старта (горячий/холодный)	<2 / <25 сек
Отслеживаемые сигналы	GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; Galileo: E1B/E1C/E5c; BeiDou: B1I/B2I
Точность определения положения (PPK)	горизонтальная: 10 мм + 1 ppm × длина базовой линии; вертикальная: 10 мм + 1 ppm × длина базовой линии

Радиомодем

Рабочая частота	867,75 – 872,25 МГц
Излучаемая мощность	<1 Вт
Макс. пропускная способность	500 кб/с
Макс. задержка в канале	20 мс
Метод разделения режимов прием – передача	TDD
Макс. дальность действия	40 км

Фотокамера Sony DSC-RX1RM3 *

Максимальное разрешение	61 Мп
Тип матрицы	Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R (35,9x24 мм)
Тип затвора	центральный
Диафрагма	f/2-22
Диапазон ISO	100-102400
Скорость механического затвора	от 1/4000 до 30 с

Фотокамера Riebo R4/R6*

Общее число пикселей	45/61 МП
Скорость затвора	1/100 ~ 1/2000s
Напряжение питания	от 12 до 27 В (DC)
Фокусное расстояние	40 мм
Минимальное расстояние фокусировки	10/4 м
Горизонтальный угол обзора	89,84°
Вертикальный угол обзора	67,16°

Транспортировочный кейс зарядного устройства

Габаритные размеры	515 × 422 × 225 мм
Масса (без АКБ)	7,5 кг
Класс пылевлагозащиты	IP67
Наличие колес	нет