







































Фото	Модель	Описание
<b>HD-TVI видеокамеры</b>		
Разрешение 1Мп		
	DS-T110 (2.8 mm)	<b>1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T120 (2.8 mm)	<b>1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T120 (3.6 mm)	<b>1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T120 (6 mm)	<b>1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T101 (2.8 mm)	<b>1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T101 (3.6 mm)	<b>1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T123 (2.8 mm)	<b>1Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 3,6мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T123 (6 mm)	<b>1Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	DS-T133 (2.8 mm)	<b>1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.


	<b>DS-T133 (3.6 mm)</b>	<b>1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
Разрешение 2Мп		
	<b>DS-T208 (2.8 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя миниатюрная HD-TVI камера</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2,8мм; угол обзора 104,1°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; OSD, <b>WDR (120дБ)</b> , BLC, 3D DNR; видеовыход: HD-TVI/CVBS; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 1,5Вт макс.
	<b>DS-T200P (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м и технологией PoC</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15% / PoC af, 4Вт макс.
	<b>DS-T200 (B) (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T200 (B) (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T200 (B) (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T200A (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106,4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T200A (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79,6°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T200A (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 51,9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.










	<b>DS-T200S (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.
	<b>DS-T200S (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.
	<b>DS-T200S (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.
	<b>DS-T200L (2.8 mm) ColorVu</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; <b>0.001 Лк@F1.0; DWDR, HLC, 3D DNR</b> ; LED; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.
	<b>DS-T200L (3.6 mm) ColorVu</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; механический ИК-фильтр; <b>0.001 Лк@F1.0; DWDR, HLC, 3D DNR</b> ; LED; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.
	<b>DS-T200L (6 mm) ColorVu</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; <b>0.001 Лк@F1.0; DWDR, HLC, 3D DNR</b> ; LED; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.
	<b>DS-T220 (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T220 (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T220 (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 50,1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, Smart ИК EXIR; DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T220S (B) (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2; OSD, DNR</b> ; Smart ИК; <b>WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR</b> , видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.










	<b>DS-T220S (B) (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; OSD, DNR; Smart ИК ; <b>WDR (120дБ)</b> , BLC, HLC, 3D DNR, <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.
	<b>DS-T220S (B) (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 51°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; OSD, DNR; Smart ИК ; <b>WDR (120дБ)</b> , BLC, HLC, 3D DNR, <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.
	<b>DS-T210(B) (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*</b> ; <b>световая сигнализация, выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T210(B) (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82,2°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*</b> ; <b>световая сигнализация, выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T210X (2.8 mm) TurboX</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м и PIR</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*</b> , <b>строб+сирена</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5,3Вт макс.
	<b>DS-T210X (3.6 mm) TurboX</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м и PIR</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 81°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*</b> , <b>строб+сирена</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5,3Вт макс.
	<b>DS-T201(B) (2.8 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T201(B) (3.6 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T201 (6 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

	<b>DS-T233 (2.8 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DNR; DWDR, BLC, Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T233 (3.6 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DNR; DWDR, BLC, Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T233 (6 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 50,1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DNR; DWDR, BLC, Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T251 (2.8 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103.5°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; 3D DNR; BLC, <b>WDR (120дБ)</b> , Smart ИК; <b>встроенный микрофон</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; <b>IK08</b> , 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T251 (3.6 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79.1°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; 3D DNR; BLC, <b>WDR (120дБ)</b> , Smart ИК; <b>встроенный микрофон</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; <b>IK08</b> , 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T204 (2.8 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103.5°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; <b>встроенный микрофон</b> ; <b>PIR-датчик (110° x 11м)*</b> ; 3D DNR; <b>WDR (120дБ)</b> , BLC, Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±30%, 5Вт макс.
	<b>DS-T203(B) (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T203(B) (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82,2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T203(B) (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
	<b>DS-T203P (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией PoC</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 82,2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15% / PoC af, 4Вт макс.




















	<b>DS-T203P (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией PoC</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15% / PoC af, 4Вт макс.
	<b>DS-T203P(B) (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и технологией PoC</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82.2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15% / PoC af, 4Вт макс.
	<b>DS-T203P(B) (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и технологией PoC</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15% / PoC af, 4Вт макс.
	<b>DS-T203N (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная миниатюрная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, HLC, Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,6Вт макс.
	<b>DS-T203N (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная миниатюрная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, HLC, Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,6Вт макс.
	<b>DS-T203N (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная миниатюрная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 51°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, HLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,6Вт макс.
	<b>DS-T203A (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106,4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T203A (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79,6°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T203A (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 51,9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.








	<b>DS-T213(B) (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*, световая сигнализация; выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T213(B) (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82,2°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*, световая сигнализация; выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T213X (2.8 mm) TurboX</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*, строб+сирена</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5,3Вт макс.
	<b>DS-T213X (3.6 mm) TurboX</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 81°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*, строб+сирена</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5,3Вт макс.
	<b>DS-T203S (2.8 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.
	<b>DS-T203S (3.6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.
	<b>DS-T203S (6 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 51°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.
	<b>DS-T203L (2.8 mm) ColorVu</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; <b>0.001 Лк@F1.0; DWDR, HLC, 3D DNR; LED</b> ; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.
	<b>DS-T203L (3.6 mm) ColorVu</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 80°; механический ИК-фильтр; <b>0.001 Лк@F1.0; DWDR, HLC, 3D DNR; LED</b> ; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.







	<b>DS-T203L (6 mm)</b> <b>ColorVu</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м и технологией ColorVu</b> 1/3" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; <b>0.001 Лк@F1.0</b> ; DWDR, HLC, 3D DNR; LED; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,4Вт макс.
	<b>DS-T206(B) (2.8-12 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 111,5° - 33,4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T206S (2.7-13,5 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 70м</b> 1/2.8" CMOS матрица; <b>моторизованный вариообъектив 2.7-13,5мм</b> ; угол обзора 102° - 31°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; <b>WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±20%, 9,7Вт макс.
	<b>DS-T226S (5-50 mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 110м</b> 1/2.9" CMOS матрица; <b>моторизованный вариообъектив 5-50мм</b> ; угол обзора 59.8° - 6.2°; механический ИК-фильтр; <b>0.003 Лк@F1.2</b> ; <b>WDR (120дБ), BLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 9,7Вт макс.
	<b>DS-T207P (2.8-12 mm)</b>	<b>2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м и технологией PoC</b> 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 105° - 32,8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%/ PoC at, 3Вт макс.
	<b>DS-T208S (2.7-13,5 mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 60м</b> 1/2.8" CMOS матрица; <b>моторизованный вариообъектив 2.7-13,5мм</b> ; угол обзора 102° - 31°; механический ИК-фильтр; <b>0.005 Лк@F1.2</b> ; <b>WDR (120дБ), HLC, 3D DNR</b> ; Smart ИК; видеовыход: <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67, <b>IK10</b> ; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 9.7Вт макс.
	<b>DS-T209(B)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 111.5° - 33,4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; BLC, DWDR, Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
<b>Разрешение 5Мп</b>		
	<b>DS-T500(C) (2.4 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.5" CMOS матрица; <b>объектив 2.4мм; угол обзора 110°</b> ; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5Вт макс.
	<b>DS-T500 (B) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.










	<b>DS-T500 (B) (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T500 (C) (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.
	<b>DS-T500 (C) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.
	<b>DS-T500 (C) (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.
	<b>DS-T500P(B) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и технологией PoC</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25% / PoC af, 5Вт макс.
	<b>DS-T500A (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T500A (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T500A (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,7Вт макс.

	<b>DS-T510(B) (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85.5°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*; световая сигнализация, выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,5Вт макс.
	<b>DS-T510(B) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*; световая сигнализация, выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,5Вт макс.
	<b>DS-T591(C) (2.8 mm)</b>	<b>5Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC, HLC, DNR; DWDR; Smart ИК; OSD-меню; <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -20°C до +45°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.
	<b>DS-T591 (3.6 mm)</b>	<b>5Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR; Smart ИК; OSD-меню; <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -20°C до +45°C; 12В DC±25%, 5Вт макс.
	<b>DS-T591(C) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC, HLC, DNR; DWDR; Smart ИК; OSD-меню; <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -20°C до +45°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.
	<b>DS-T591(C) (6 mm)</b>	<b>5Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC, HLC, DNR; DWDR; Smart ИК; OSD-меню; <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -20°C до +45°C; 12В DC±25%, 5Вт макс.
	<b>DS-T503 (B) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T503 (B) (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T503 (C) (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.







	<b>DS-T503 (C) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.
	<b>DS-T503 (C) (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,3Вт макс.
	<b>DS-T503P(B) (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и технологией PoC</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, DNR; BLC, Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25% / PoC af, 5Вт макс.
	<b>DS-T503P(B) (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и технологией PoC</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57,1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DWDR, DNR; BLC, Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25% / PoC af, 5Вт макс.
	<b>DS-T503A (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T503A (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T503A (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC)</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,7Вт макс.
	<b>DS-T513 (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85,5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, DNR, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*, световая сигнализация</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,5Вт макс.

	<b>DS-T513 (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м</b> 1/2,5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80,1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, DNR, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик (110° x 11м)*</b> , <b>световая сигнализация</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 4,5Вт макс.
	<b>DS-T513(B) (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85.5°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик</b> <b>(110° x 11м)*</b> ; <b>световая сигнализация, выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,5Вт макс.
	<b>DS-T513(B) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR</b> 1/2,5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.1°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, <b>PIR-датчик</b> <b>(110° x 11м)*</b> ; <b>световая сигнализация, выход "сухой контакт"</b> ; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 3,5Вт макс.
	<b>DS-T520 (C) (2.8 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК- фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T520 (C) (3.6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК- фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T520 (C) (6 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; - 40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
	<b>DS-T506 (C) (2.7-13.5 mm)</b>	<b>5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.5" CMOS матрица; моторизированный вариообъектив 2.7-13.5мм; угол обзора 95.7°-29.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 6Вт макс.
	<b>DS-T507 (C) (2.7-13.5 mm)</b>	<b>5Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м</b> 1/2.5" CMOS матрица; моторизированный вариообъектив 2.7-13.5мм; угол обзора 95.7°-29.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4.5Вт макс.
<b>Разрешение 8Мп</b>		



	<b>DS-T800 (2.8 mm)</b>	<b>8Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 102,9°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T800(B) (2.8 mm)</b>	<b>8Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 102.2°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T800 (3.6 mm)</b>	<b>8Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T800(B) (3.6 mm)</b>	<b>8Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T800 (6 mm)</b>	<b>8Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T803 (2.8 mm)</b>	<b>8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 102,9°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T803(B) (2.8 mm)</b>	<b>8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 102,2°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T803 (3.6 mm)</b>	<b>8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
	<b>DS-T803(B) (3.6 mm)</b>	<b>8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.



	<b>DS-T803 (6 mm)</b>	<b>8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.
<b>Скоростные поворотные HD-TVI видеокамеры</b>		
<b>Разрешение 2Мп</b>		
	<b>DS-T245</b>	<b>2Мп внутренняя скоростная поворотная HD-TVI камера</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; <b>объектив 4 - 92мм, 23х</b> ; угол обзора 49° - 2.2°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR; BLC; маскирование, вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 120°/с; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; <b>тревожные вход/выход 2/1</b> ; -20 °C...+45 °C; 24В AC; 12Вт макс., установка на потолок/в потолок
	<b>DS-T245(B)</b>	<b>2Мп внутренняя скоростная поворотная HD-TVI камера</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; <b>объектив 4 - 92мм, 23х</b> ; угол обзора 49° - 2.2°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR; BLC; маскирование, вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 120°/с; <b>видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; <b>тревожные вход/выход 2/1</b> ; -20 °C...+45 °C; 24В AC; 12Вт макс., установка на потолок/в потолок
	<b>DS-T255(B)</b>	<b>2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; <b>объектив 4 - 92мм, 23х</b> ; угол обзора 49° - 2.2°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.4; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR; BLC; EIS, маскирование, 256 предустановок, 4 шаблона; 8 патрулей; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 160°/с; <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; <b>тревожные вход/выход 2/1</b> ; -40 °C...+65 °C; IP66; защита от перенапряжений TVS; 24В AC; 18Вт макс.
	<b>DS-T215(B)</b>	<b>2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; <b>объектив 5 - 75мм, 15х</b> ; угол обзора 53,8° - 3.5°; механический ИК-фильтр; <b>0.005лк@F1.4</b> ; 1920x1080@25к/с; ( <b>WDR 120дБ</b> ), 3D DNR; BLC; EIS; HLC; маскирование, 256 предустановок; 5 шаблонов; 10 патрулей; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; <b>наклон -15° - 90°</b> , вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -40 °C...+65 °C; IP66; защита от перенапряжений TVS; 12В DC; 20Вт макс.
	<b>DS-T215(C)</b>	<b>2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; <b>объектив 5 - 75мм, 15х</b> ; угол обзора 53,8° - 3.5°; механический ИК-фильтр; <b>0.005лк@F1.4</b> ; 1920x1080@25к/с; ( <b>WDR 120дБ</b> ), 3D DNR; BLC; EIS; HLC; маскирование, 256 предустановок; 5 шаблонов; 10 патрулей; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; <b>наклон -15° - 90°</b> , вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; <b>1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> ; -40 °C...+65 °C; IP66; защита от перенапряжений TVS; 12В DC; 20Вт макс.

	<b>DS-T265(B)</b>	<p><b>2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100м</b></p> <p>1/2.8" Progressive Scan CMOS; <b>объектив 4.8 - 120мм, 25х</b>; угол обзора 49° - 2.2°; механический ИК-фильтр; <b>0.005лк@F1.4</b>; 1920x1080@25к/с; <b>(WDR 120дБ)</b>, 3D DNR; EIS; HLC; маскирование, 256 предустановок; 5 шаблонов; 10 патрулей; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; <b>наклон -15° - 90°</b>, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; 1 х HD-TVI/CVBS; -40 °С...+65 °С; IP66; защита от перенапряжений TVS; 24В AC; 20Вт макс.</p>
	<b>DS-T265(C)</b>	<p><b>2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 100м</b></p> <p>1/2.8" Progressive Scan CMOS; <b>объектив 4.8 - 120мм, 25х</b>; угол обзора 49° - 2.2°; механический ИК-фильтр; <b>0.005лк@F1.4</b>; 1920x1080@25к/с; <b>(WDR 120дБ)</b>, 3D DNR; EIS; HLC; маскирование, 256 предустановок; 5 шаблонов; 10 патрулей; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; <b>наклон -15° - 90°</b>, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; 1 х HD-TVI/CVBS; -40 °С...+65 °С; IP66; защита от перенапряжений TVS; 24В AC; 20Вт макс.</p>