









Фото	Модель	Описание
Сетевые видеорегистраторы		
	DS-N204(B)	4-х каналный IP-регистратор Видеовход: 4 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 18Вт макс (без HDD).
	DS-N208(B)	8-ми каналный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 18Вт макс (без HDD).
	DS-N204P(B)	4-х каналный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 4 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м, 10Мбит/с, CAT5e ; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 48В DC; 50Вт макс (без HDD).
	DS-N208P(B)	8-ми каналный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 8 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м, 10Мбит/с, CAT5e ; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 48В DC; 18Вт макс (без HDD).
	DS-N304(B)	4-х каналный IP-регистратор Видеовход: 4 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).
	DS-N304(C)	4-х каналный IP-регистратор Видеовход: 4 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).

	DS-N304P(B)	4-х каналный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 4 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e ; 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 48В DC; 60Вт макс (без HDD).
	DS-N308(B)	8-ми каналный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).
	DS-N308(C)	8-ми каналный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).
	DS-N308/2(B)	8-ми каналный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).
	DS-N308/2(C)	8-ми каналный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).
	DS-N308P(B)	8-ми каналный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e ; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 220В AC; 95Вт макс (без HDD).
	DS-N308/2P(B)	8-ми каналный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e ; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 220В AC; 95Вт макс (без HDD).

	DS-N316(B)	16-ти каналный IP-регистратор Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).
	DS-N316(C)	16-ти каналный IP-регистратор Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).
	DS-N316/2(B)	16-ти каналный IP-регистратор Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).
	DS-N316/2(C)	16-ти каналный IP-регистратор Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).
	DS-N316/2P(B)	16-ти каналный IP-регистратор с 16-ю PoE интерфейсами Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 16 независимых PoE интерфейса 10М/100М; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5е ; -10°C до +55°C; 220В AC; 165Вт макс (без HDD).
	DS-N316/2P(C)	16-ти каналный IP-регистратор с 16-ю PoE интерфейсами Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 16 независимых PoE интерфейса 10М/100М; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5е ; -10°C до +55°C; 220В AC; 165Вт макс (без HDD).
	DS-N332/2(B)	32-х каналный IP-регистратор Видеовход: 32 IP до 8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 256 Мбит/с; Исходящий поток 160 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 4 канала 4Мп, 8 каналов 1080P; 2 SATA для HDD до 10Тб , 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1; 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0, -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).

	DS-N304W(B)	4-х канальный WiFi 2.4ГГц IP-регистратор Видеовход: 4 IP@4Мп; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; аудиовыход; 1 канал RCA; Видеожатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 50 Мбит/с; Исходящий поток 40 Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 4 канала@4Мп (12,5 fps), 4 канала@1080P (25 fps); 1 SATA для HDD до 6Тб, 2x2 MIMO антенны, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).
	DS-N308W(B)	8-ми канальный WiFi 2.4ГГц IP-регистратор Видеовход: 8 IP@4Мп; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; аудиовыход; 1 канал RCA; Видеожатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 50 Мбит/с; Исходящий поток 40 Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 4 канала@4Мп (12,5 fps), 4 канала@1080P (25 fps); 1 SATA для HDD до 6Тб, 2x2 MIMO антенны, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).