






































IP-камеры		
Разрешение 2Мп		
	DS-I200 (C) (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114.8°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; коридорный режим , BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4.5Вт макс.
	DS-I200(C) (4 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; коридорный режим , Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4.5Вт макс.
	DS-I200 (D) (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6.5Вт макс.
	DS-I200(D) (4 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 90,2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6.5Вт макс.
	DS-I202 (C) (2.8 mm)	2Мп уличная купольная мини IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114,8°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; коридорный режим , BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; IK10 ; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I202 (C) (4 mm)	2Мп уличная купольная мини IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; коридорный режим , Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; IK10 ; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I202 (D) (2.8 mm)	2Мп уличная купольная мини IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112,1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; IK10 ; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.








	DS-I202 (D) (4 mm)	2Мп уличная купольная мини IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 90,2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; IK10 ; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I203 (C) (2.8 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114,8°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; коридорный режим ; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-2Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6Вт макс.
	DS-I203 (C) (4 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; коридорный режим ; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-2Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6Вт макс.
	DS-I203 (D) (2.8 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112,1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; ROI, Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I203 (D) (4 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 90,2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; ROI, Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I250 (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI , DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I250 (4 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI , DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I250 (6 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI , DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.







	DS-I250L (2.8 mm) ColorVu	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим , DWDR; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I250L (4 mm) ColorVu	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 84°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим , DWDR; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I250M (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , IP66; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.
	DS-I250M (4 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , IP66; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.
	DS-I250M(B) (2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I250M(B) (4 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 90,2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I252S (2.8 mm)	2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 95°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; коридорный режим , Smart ИК; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, аудио детектор, детектор лиц, нарушение парковки, оставленные/унесенные предметы, праздничное поведение, скопление, встроенный слот для microSD карты до 128Гб; встроенный микрофон/динамик G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; 1 вход/выход тревоги; IK10 ; -20°C до +45°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.







	DS-I252S (4 mm)	2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 78°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; коридорный режим, Smart ИК; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, аудио детектор, детектор лиц, нарушение парковки, оставленные/унесенные предметы, праздничное освещение, скопление, встроенный слот для microSD карты до 128Гб; встроенный микрофон/динамик G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; 1 вход/выход тревоги; IK10; -20°C до +45°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.
	DS-I252 (2.8 mm)	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP67; IK10; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс.
	DS-I252 (4 mm)	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP67; IK10; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс.
	DS-I252 (6 mm)	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP67; IK10; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс.
	DS-I252M (2.8 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; ROI, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, IK10, IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I252M (4 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 90.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; ROI, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, IK10, IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I253 (2.8 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.

	DS-I253 (4 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I253 (6 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I253L (2.8 mm) ColorVu	2Мп уличная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, коридорный режим , 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I253L (4 mm) ColorVu	2Мп уличная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 84°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, коридорный режим , 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I253M (2.8 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , IP66; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I253M (4 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , IP66; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I253M(B) (2.8 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , встроенный слот для microSD карты до 256Гб , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.

	DS-I253M(B) (4 mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 90.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , встроенный слот для microSD карты до 256Гб , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I259M(B) (2.8 mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 115°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим , 3D DNR; BLC; ROI , обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии ; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб , G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , IK08 , комплект герметизации, -20°С до +45°С; DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I214(B) (2.0 mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.0мм; угол обзора 132°; механический ИК-фильтр; 0.028 лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; -10°С ...+40°С; 12В ±25%/PoE (802.3af); 6Вт макс.
	DS-I214(B) (2.8 mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.028 лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; -10°С ...+40°С; 12В ±25%/PoE (802.3af); 6Вт макс.
	DS-I214(B) (4 mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.028 лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; -10°С ...+40°С; 12В ±25%/PoE (802.3af); 6Вт макс.
	DS-I214W(B) (2.0 mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.0мм; угол обзора 132°; механический ИК-фильтр; 0.028 лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; -10°С ...+40°С; 12В ±25%/PoE (802.3af); 6Вт макс.
	DS-I214W(B) (2.8 mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.028 лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; -10°С ...+40°С; 12В ±25%/PoE (802.3af); 6Вт макс.







	DS-I214W(B) (4 mm)	2Мп внутренняя IP-камера с EXIR-подсветкой до 10м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 85°; механический ИК-фильтр; 0.028 лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; -10°C ...+40°C; 12В ±25%/PoE (802.3af); 6Вт макс.
	DS-I250W(B)(2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 112,1°; механический ИК-фильтр; 0.02лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный и микрофон G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 6Вт макс.
	DS-I250W(B) (4 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86,2°; механический ИК-фильтр; 0.02лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 6Вт макс.
	DS-I250W(C)(2.8 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114,5°; механический ИК-фильтр; 0.028лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный и микрофон G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
	DS-I250W(C) (4 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.028лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
	DS-I252W(B) (2.8 mm)	2Мп внутренняя купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.8" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
	DS-I252W(B) (4 mm)	2Мп внутренняя купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.8" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.







	DS-I252W(C) (2.8 mm)	2Мп внутренняя купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб , IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
	DS-I252W(C) (4 mm)	2Мп внутренняя купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
	DS-I256 (2.8-12 mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 98°-34°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс.
	DS-I258 (2.8-12 mm)	2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 98°-34°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; IK10 ; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 8Вт макс.
Разрешение 3Мп		
	DS-I351	3Мп внутренняя купольная панорамная IP-камера с EXIR-подсветкой до 8м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 1.16мм; угол обзора 180°/180°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, WDR (120dB) ; 3D DNR; BLC; вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; 1 аудио вход/выход G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; -10°C до +50°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
Разрешение 4Мп		
	DS-I400(B) (4 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720); объектив 4мм; угол обзора 77°; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4.5Вт макс.







	DS-I400(C) (2.8 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560×1440, 25 к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720); объектив 2.8мм; угол обзора 98°; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; WDR 120дБ ; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6.5Вт макс.
	DS-I400(C) (4 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560×1440, 25 к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720); объектив 4мм; угол обзора 78.7°; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; WDR 120дБ ; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6.5Вт макс.
	DS-I452S (2.8 mm)	4Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 95°; механический ИК-фильтр; 0.07Лк@F1.2; 25 к/с @ (2560×1440); H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; коридорный режим, Smart ИК; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, аудио детектор, детектор лиц, нарушение парковки, оставленные/унесенные предметы, праздношатание, скопление, встроенный слот для microSD карты до 128Гб; встроенный микрофон/ динамик G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; 1 вход/выход тревоги; IK10 ; -20°С до +45°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.
	DS-I452S (4 mm)	4Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 78°; механический ИК-фильтр; 0.07Лк@F1.2; 25 к/с @ (2560×1440); H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, ROI, DWDR; 3D DNR; BLC; коридорный режим, Smart ИК; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, аудио детектор, детектор лиц, нарушение парковки, оставленные/унесенные предметы, праздношатание, скопление, встроенный слот для microSD карты до 128Гб; встроенный микрофон/ динамик G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM ; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; 1 вход/выход тревоги; IK10 ; -20°С до +45°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.
	DS-I402(B) (4 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720), H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, объектив 4мм; угол обзора 77°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; IK10 ; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I402(C) (2.8 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560×1440, 25 к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720), H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; WDR 120дБ ; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; IK10 ; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.





	DS-I402(C) (4 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560×1440, 25 к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720), H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, объектив 4мм; угол обзора 78.7°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; WDR 120дБ ; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; IK10 ; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
	DS-I403(C) (2.8 mm)	4Мп уличная купольная мини IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560×1440, 25 к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720); объектив 2.8мм; угол обзора 98°; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; WDR 120дБ ; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6.5Вт макс.
	DS-I403(C) (4 mm)	4Мп уличная купольная мини IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560×1440, 25 к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720); объектив 4мм; угол обзора 78.7°; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; WDR 120дБ ; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6.5Вт макс.
	DS-I450 (2.8 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720); H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; ROI , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I450 (4 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720); H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 4мм; угол обзора 77°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; 3D DNR; ROI , BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I450 (6 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720); H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 6мм; угол обзора 51°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 12-дБ ; ROI , 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I452 (2.8 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; IK10 ; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.




	DS-I452 (4 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 4мм; угол обзора 77°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; IK10 ; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I452 (6 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 6мм; угол обзора 51°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; IK10 ; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I453 (2.8 mm)	4Мп уличная купольная мини IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I453 (4 mm)	4Мп уличная купольная мини IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 4мм; угол обзора 77°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I453 (6 mm)	4Мп уличная купольная мини IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, объектив 6мм; угол обзора 51°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
	DS-I450M (2.8 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный слот для microSD карты до 256Гб, защита от перенапряжений TVS
	DS-I450M (4 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и микрофоном и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 4мм; угол обзора 77°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный слот для microSD карты до 256Гб, защита от перенапряжений TVS



	DS-I450M(B) (2.8 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I450M(B) (4 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 4мм; угол обзора 78.7°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I452M (2.8 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IK10 , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс., G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I452M (4 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 4мм; угол обзора 78.7°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IK10 , IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I453M (2.8 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный слот для microSD карты до 256Гб, защита от перенапряжений TVS
	DS-I453M (4 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 4мм; угол обзора 77°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный слот для microSD карты до 256Гб, защита от перенапряжений TVS

	DS-I453M(B) (2.8 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 2.8мм; угол обзора 98°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I453M(B) (4 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560 × 1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080), объектив 4мм; угол обзора 78.7°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.265/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I450L (2.8 mm) ColorVu	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080, 1280×720), объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ ; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I450L (4 mm) ColorVu	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080, 1280×720), объектив 4мм; угол обзора 80°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ ; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I453L (2.8 mm) ColorVu	4Мп уличная купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080, 1280×720), объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ ; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.
	DS-I453L (4 mm) ColorVu	4Мп уличная купольная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @ (2304×1296, 1920×1080, 1280×720), объектив 4мм; угол обзора 80°; механический ИК-фильтр; 0.001Лк@F1.0 ; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ ; 3D DNR; HLC, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4,5Вт макс.

	DS-I456 (2.8-12 mm)	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), вариообъектив, 2.8-12мм; угол обзора 98°-34°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, 0.01Лк@F1.2; WDR 120дБ ; 3D DNR; ROI, BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 9Вт макс.
	DS-I458 (2.8-12 mm)	4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296), 25 к/с @ (1920×1080, 1280×720), вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 98°-34°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.265+/H.264+/H.264+/MJPEG, ROI, WDR 120дБ ; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP67; IK10 ; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 8Вт макс.
Разрешение 6Мп		
	DS-I600M (2.8 mm)	6Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.5" Progressive Scan CMOS матрица; 12,5 к/с @ (3200×1800, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720), объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM/AAC , встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I600M (4 mm)	6Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.5" Progressive Scan CMOS матрица; 12,5 к/с @ (3200×1800, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720), объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM/AAC , встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I653M (2.8 mm)	6Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.5" Progressive Scan CMOS матрица; 12,5 к/с @ (3200×1800, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720), объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM/AAC , встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I653M (4 mm)	6Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.5" Progressive Scan CMOS матрица; 12,5 к/с @ (3200×1800, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720), объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM/AAC , встроенный слот для microSD карты до 256Гб

	DS-I652M (2.8 mm)	6Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.5" Progressive Scan CMOS матрица; 12,5 к/с @ (3200×1800, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720), объектив 2.8мм; угол обзора 102°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM/AAC, IK10, встроенный слот для microSD карты до 256Гб
	DS-I652M (4 mm)	6Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.5" Progressive Scan CMOS матрица; 12,5 к/с @ (3200×1800, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720), объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR 120дБ ; ROI, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс. G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM/AAC, IK10, встроенный слот для microSD карты до 256Гб
		Скоростные поворотные IP видеокамеры
		Разрешение 2Мп
	DS-I205M	2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 20м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8 - 12мм, 4х; угол обзора объектива 100.5° - 32.6°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+ /H.264/MJPEG, 0.005лк (цв)/0.001лк (чб)@F1.6; 1920x1080@25к/с; WDR 120дБ , 3D DNR; EIS, ROI, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, превышение/понижение звукового порога, детектор лиц, встроенный слот для microSD карты до 256Гб ; аудио вход/выход: 1/1, 300 предустановок, встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/PCM , вращение 355°, скорость 0.1° - 100°/с; наклон 0° - 90°, скорость: 0.1° - 100°/с, видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP66; IK10 , -20°С до +60°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3af); 12Вт макс.
	DS-I215(B)	2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 5 - 75мм, 15х; угол обзора объектива 53,8° - 4°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; WDR 120дБ , 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, оставленные унесенные предметы; встроенный слот для microSD карты до 128Гб ; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS , IP66; -40°С до +60°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3af); 18Вт макс, настенный кронштейн в комплекте

	<p>DS-I215(C)</p>	<p>2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 5 - 75мм, 15х; угол обзора объектива 53,8° - 4°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920x1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, вход/выход тревоги 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense; захват изображения лица, аудиодетектор, встроенный слот для microSD карты до 256Гб; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP66; -40°С до +60°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3af); 18Вт макс, настенный кронштейн и блок питания в комплекте</p>
	<p>DS-I225(C)</p>	<p>2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4.8 - 120мм, 25х; угол обзора объектива 57.6° - 2,5°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920 × 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, вход/выход тревоги 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense; захват изображения лица, аудиодетектор, встроенный слот для microSD карты до 256Гб; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP66; -40°С до +60°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3af); 24Вт макс, настенный кронштейн и блок питания в комплекте</p>
<p>Разрешение 4Мп</p>		
	<p>DS-I405M</p>	<p>4Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 20м и встроенным микрофоном 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8 - 12мм, 4х; угол обзора объектива 96.7° - 31.6°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+ /H.264/MJPEG, 0.005лк (цв)/0.005лк (чб)@F1.5; 2560x1440@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; EIS, ROI, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, превышение/понижение звукового порога, детектор лиц, встроенный слот для microSD карты до 256Гб; аудио вход/выход: 1/1, 300 предустановок, встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, вращение 355°, скорость 0.1° - 100°/с; наклон 0° - 90°, скорость: 0.1° - 100°/с, видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP66; IK10, -20°С до +60°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3af); 9.2Вт макс.</p>

	<p>DS-I415</p>	<p>4Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 5 - 75мм, 15х; угол обзора объектива 55° - 4,6°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 2560 × 1440@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, вход/выход тревоги 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense; захват изображения лица, аудиодетектор, встроенный слот для microSD карты до 256Гб; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP66; -40°С до +60°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3at); 24Вт макс.</p>
	<p>DS-I425</p>	<p>4Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4.8 - 120мм, 25х; угол обзора объектива 55° - 2,4°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 2560 × 1440@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, вход/выход тревоги 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense; захват изображения лица, аудиодетектор, встроенный слот для microSD карты до 256Гб; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с; видеобитрейт 32кбит/с-16Мбит/с; защита от перенапряжений TVS, IP66; -40°С до +60°С; DC12В/PoE(IEEE 802.3at); 24Вт макс.</p>