
























Фото	Модель	Описание
Гибридные видеорегистраторы		
	DS-H104G	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал@960p (до 5 с замещением аналоговых)</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960p. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 8Вт макс (без HDD).*</p>
	DS-H108G	<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960p (до 10 с замещением аналоговых)</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960p. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).*</p>
	DS-H116G	<p>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960p (до 18-ти с замещением аналоговых)</p> <p>Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960p. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 20Вт макс (без HDD).*</p>
	DS-H204QA	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.,</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (1й канал)/ 4Мп Lite, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 72Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 8Вт макс (без HDD).</p>

	<p>DS-H208QA</p>	<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 12 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 2 канала), 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 4Мп Lite, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H216QA</p>	<p>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 24 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 16-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 4Мп Lite, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/100M /1000M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H304QAF</p>	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. motion detection 2.0, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense (2 канала) или распознавание лиц (1 канал);</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (1й канал), 1080p, 4Мп Lite@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 72Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H304QA</p>	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (1й канал), 1080p@15к/с, 4Мп Lite, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 72Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1, 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C до +55°C; 12В DC; 6Вт макс (без HDD).</p>

	<p>DS-H304QA(B)</p>	<p>4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал (до 6 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. motion detection 2.0, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense (2 канала)</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (1й канал), 1080p, 4Мп Lite@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 72Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1, 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C до +55°C; 12В DC; 6Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H308QA</p>	<p>8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 12 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 2 канала), 1080p, 4Мп Lite@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p, @15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4, 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C до +55°C; 12В DC; 7,5Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H308QA(B)</p>	<p>8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 12 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. motion detection 2.0, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense (4 канала);</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 2 канала), 1080p, 4Мп Lite@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4, 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C до +55°C; 12В DC; 7,5Вт макс (без HDD).</p>

	DS-H316/2QA(B)	<p>16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 24 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов (в том числе AoC); Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.</p> <p>motion detection 2.0, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense (4 канала);</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 4Mn Lite, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 2 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4, 1 RJ-45 10M/100M /1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°C до +55°C; 12В DC; 25Вт макс (без HDD).</p>
	DS-H324/2Q	<p>24-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 32 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 24 канала BNC; Аудиовход: 16 каналов; Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 4Mn Lite, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 2 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4, 1 RJ-45 10M/100M /1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°C до +55°C; 12В DC; 55Вт макс (без HDD).</p>
	DS-H332/2Q	<p>32-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 40 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 32 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов; Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 4 канала), 4Mn Lite, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 2 SATA для HDD до 10Тб; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4, 1 RJ-45 10M/100M /1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°C до +55°C; 12В DC; 65Вт макс (без HDD).</p>
	DS-H104UA	<p>4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.,</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с (1 канал), 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p/720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 32Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).</p>

	<p>DS-H108UA</p>	<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-каналов (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.,</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с, 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с;</p> <p>аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 64Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H204UA</p>	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (в том числе AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с (1 вход), 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с;</p> <p>аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°C до +55°C; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H204UA(B)</p>	<p>4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (в том числе AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., motion detection 2.0, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense (4 канала)</p> <p>Разрешения записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с (1 вход), 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с;</p> <p>аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°C до +55°C; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).</p>
	<p>DS-H208UA</p>	<p>8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4K, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии;</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с, 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с;</p> <p>аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).</p>

	DS-H208UA(B)	<p>8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4K, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., motion detection 2.0, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии с технологией AcuSense (4 канала); Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с, 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 1 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).</p>
	DS-H216UA	<p>16-ти каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 32 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)*</p> <p>Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов RCA (в том числе AoC); Видеовыход: 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4K, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с, 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 128Мбит/с, 2 SATA для HDD до 10Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).</p>
	DS-H204TA	<p>4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор с поддержкой технологии AoC для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 4 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, до 4-х каналов AoC; Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS, 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264 /H.264+; аудиосжатие G.711u., обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; Разрешение записи на канал: 8Мп@12к/с, 5Мп@20к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 4Мп/1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: 8Мп - входящий битрейт 128Мбит/с; 1 SATA для HDD до 10Тб; Трев. вход/выход 4/1, 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/ 100M / 1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°C до +55°C; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).</p>
	DS-H208TA	<p>8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор с поддержкой технологии AoC для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 4 IP-канала (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала RCA, до 8-и каналов AoC; Видеовыход: 1 VGA, 1 CVBS, 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264 /H.264+; аудиосжатие G.711u., обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; Разрешение записи на канал: 8Мп@12к/с, 5Мп@20к/с, 3Мп@18к/с, 1080р / 720р@25к/с; AHD и CVI: 4Мп/1080р/720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: 8Мп - входящий битрейт 128Мбит/с; 2 SATA для HDD до 10Тб; Трев. вход/выход 8/4, 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/ 100M / 1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0, -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).</p>

