

Bitácora de Errores y Soluciones

Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Fase	04 — Pruebas
Total de errores documentados	7
Ambiente	Despliegue local en XAMPP (Windows)

Este documento registra, en orden cronológico, los errores reales encontrados durante el despliegue y las pruebas del portal, junto con su causa raíz y la solución aplicada. Sirve como referencia para futuras instalaciones o incidentes similares.

Error 01 — Instalación de XAMPP incompleta

Síntoma	La carpeta C:\xampp no contenía la subcarpeta htdocs ni las carpetas apache/mysql/php esperadas.
Causa raíz	La instalación de XAMPP había quedado incompleta en el equipo.
Solución aplicada	Se ubicó la ruta real de instalación usando el botón "Explorer" del panel de XAMPP y el buscador de Windows ("XAMPP htdocs folder"), que apuntaba a la carpeta htdocs correcta configurada en ese equipo específico.

Error 02 — MySQL se detenía con "shutdown unexpectedly"

Síntoma	Al iniciar MySQL desde el panel de XAMPP, el servicio arrancaba y se detenía solo, repitiendo el ciclo.
Causa raíz	El log mostraba que el proceso se quedaba trabado justo al cargar el archivo de caché ib_buffer_pool.
Solución aplicada	Se renombró el archivo ib_buffer_pool (MySQL lo regenera automáticamente) y se reinició el equipo para liberar procesos y puertos bloqueados de una sesión anterior.

Error 03 — phpMyAdmin se quedaba cargando indefinidamente

Síntoma	Al hacer clic en "Admin" junto a MySQL, la página nunca terminaba de cargar.
Causa raíz	Apache estaba corriendo en un puerto distinto al estándar (80), por ejemplo 62056, porque otro programa ocupaba el puerto 80. El botón abría la URL sin especificar puerto.
Solución aplicada	Se identificó el puerto real en la columna "Port(s)" del panel de XAMPP y se accedió manualmente con http://localhost:PUERTO/phpmyadmin/.

Error 04 — Parse error en config/db.php

Síntoma	El formulario del portal devolvía el error "Unexpected token '<', ... is not valid JSON" al enviarse.
Causa raíz	Un comentario de bloque (<code>/** ... */</code>) al inicio de config/db.php quedó mal cerrado al copiar el código, lo que generaba un error de sintaxis PHP visible como HTML en la respuesta.
Solución aplicada	Se reemplazó el comentario de bloque por un comentario de una sola línea (<code>//</code>), eliminando el riesgo de cierre incorrecto.

Error 05 — script.js no cargaba (error 404)

Síntoma	La consola del navegador mostraba "Failed to load resource: 404" para script.js, y el formulario no respondía a ningún clic.
Causa raíz	El index.html referenciaba la ruta js/script.js, pero en la estructura real del proyecto el archivo estaba ubicado directo en la raíz del proyecto, sin la carpeta js/.
Solución aplicada	Se corrigió la ruta en el <code><script src="..."></code> de index.html para que coincidiera con la ubicación real del archivo.

Error 06 — El logo no se mostraba en el header

Síntoma	El ícono del logo aparecía roto (imagen no encontrada) en el encabezado del portal.
Causa raíz	El archivo se estaba abriendo directamente desde el disco (protocolo file://) en lugar de a través del servidor Apache (http://localhost), lo que impedía que las rutas relativas y las llamadas a la API funcionaran de forma consistente.
Solución aplicada	Se estableció como práctica estándar acceder siempre al portal mediante http://localhost/... y nunca abriendo el archivo index.html directamente.

Error 07 — Estados de solicitud sin diferenciación visual

Síntoma	Todos los estados de las solicitudes (Abierto, En proceso, Resuelto) se mostraban con el mismo color ámbar.
Causa raíz	La clase CSS .ticket-pill tenía un color fijo, sin variantes por estado.
Solución aplicada	Se agregaron clases CSS específicas por estado (.abierto, .en-proceso, .resuelto, .cerrado) y una función JavaScript (estadoClass) que asigna la clase correspondiente según el texto del estado recibido de la base de datos.

Lecciones aprendidas

- Siempre verificar que el entorno local (XAMPP) esté completo e instalado correctamente antes de desplegar el proyecto.

- Acceder siempre al portal mediante el servidor (<http://localhost/...>) y nunca abriendo los archivos directamente desde el disco.
- Revisar con las herramientas de desarrollador del navegador (Console y Network) ante cualquier error silencioso del frontend.
- Confirmar que las rutas de archivos en el código coincidan exactamente con la estructura real de carpetas del proyecto.