

Diccionario de Datos

Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Fase	02 — Diseño
Base de datos	portal_atencion (MySQL)

Este documento detalla, campo por campo, la estructura de cada tabla de la base de datos, de acuerdo con el script database/portal_atencion.sql.

Tabla: clientes

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_cliente	INT, AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único del cliente.
nombre	VARCHAR(150)	No	—	Nombre completo del cliente.
email	VARCHAR(150)	No	UNIQUE	Correo electrónico; identifica al cliente entre solicitudes.
telefono	VARCHAR(30)	Sí	—	Teléfono de contacto (opcional).
fecha_registro	DATETIME	No	—	Fecha en que el cliente quedó registrado por primera vez (default: ahora).

Tabla: categorias

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_categoria	INT, AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único de la categoría.
nombre_categoria	VARCHAR(100)	No	UNIQUE	Nombre del tipo de solicitud (Soporte técnico, Facturación, etc.).

Tabla: solicitudes

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_solicitud	INT, AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único interno de la solicitud.
codigo_caso	VARCHAR(20)	No	UNIQUE	Código visible para el cliente, formato CS-AAAA-0000.
id_cliente	INT	No	FK → clientes	Cliente que registró la solicitud.
id_categoria	INT	Sí	FK → categorias	Tipo de solicitud.
id_agente	INT	Sí	FK → agentes (propuesta)	Agente asignado (aún no implementado).
prioridad	ENUM('Baja','Media','Alta','Urgente')	No	—	Prioridad indicada por el cliente al registrar el caso.
descripcion	TEXT	No	—	Detalle de la solicitud escrito por el cliente.
sugerencia_ia	TEXT	Sí	—	Diagnóstico y recomendación generados automáticamente por Gemini API.
estado	ENUM('Abierto','En proceso','Resuelto','Cerrado')	No	—	Estado actual del caso (default: Abierto).
canal_origen	VARCHAR(50)	Sí	—	Canal por el que se recibió la solicitud (default: Portal web).
fecha_creacion	DATETIME	No	—	Fecha y hora de registro de la solicitud.
fecha_actualizacion	DATETIME	No	—	Fecha y hora de la última modificación (auto-actualizable).

Tabla: historial_solicitud

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_historial	INT, AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único del registro de historial.
id_solicitud	INT	No	FK → solicitudes	Solicitud a la que pertenece el cambio de estado.
estado_anterior	VARCHAR(30)	Sí	—	Estado antes del cambio (nulo en el primer registro).
estado_nuevo	VARCHAR(30)	No	—	Estado después del cambio.
fecha_cambio	DATETIME	No	—	Fecha y hora en que ocurrió el cambio de estado.

Tabla: agentes (propuesta — pendiente de implementar)

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_agente	INT, AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único del agente.
nombre	VARCHAR(150)	No	—	Nombre completo del agente.
email	VARCHAR(150)	No	UNIQUE	Correo del agente (para futuro inicio de sesión).
area	VARCHAR(100)	Sí	—	Área o especialidad del agente.