DICCIONARIO DE DATOS

ANARQUÍA

BRITE - ROBERT - SALAZAR SAEZ

ANARQUÍA

- ## PRODUCTOS

Descripción: Almacena información sobre los productos disponibles.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único del producto.
Descripción	Varchar (255)	Descripción del producto.
Precio_minorista	Decimal	Precio de venta minorista del producto.
Precio_mayorista	Decimal	Precio de venta mayorista del producto.
Reutilizable	Boolean	Indica si el producto es reutilizable.
Destilado	Varchar (50)	Indica que tipo de destilado es el producto.
Fecha	Date	Fecha de registro del producto.
N° Botella	Varchar (50)	Número de botella del destilado.
N° Lote	Varchar (50)	Número del lote del destilado.
Cantidad	Integer	Cantidad disponible del producto.
Edicion_limitada	Boolean	Indica si el destilado es de edición limitada.

ANARQUÍA

• RESTRICCIONES

Productos:

• Id es la clave primaria y debe ser único.
• Descripción, N° botella, N° lote. no deben exceder la longitud especificada.
• Precio_minorista y Precio_mayorista deben ser mayores a cero.
• Cantidad debe ser mayor o igual a cero.
• Reutilizable,y Edicion_limitada deben ser valores booleanos.

• RELACIONES

Productos:

• Productos tiene una relación uno a muchos con Distri_prod (Productos.id -> Distri_prod.producto_id).
• Productos tiene una relación uno a muchos con Venta_producto (Productos.id -> Venta_producto.Producto_id).

• DISTRIBUCIÓN

Descripción: Almacena información sobre la distribución de productos.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único de distribución.
Descripción	Varchar (255)	Descripción del lugar de la distribución.
Fecha_entrega	Date	Fecha de entrega de la distribución.
Venta_id	Integer	Referencia a la venta asociada. (clave foránea)
Cliente_id	Integer	Referencia al cliente asociado. (clave foránea)

ANARQUÍA

- ## RESTRICCIONES

Distribución:
• Id es la clave primaria y debe ser único.
• Descripción no debe exceder la longitud especificada.
• Fecha_entrega debe seguir un formato de fecha válido (ISO: DD-MM-YYYY).
• Venta_id debe ser una clave foránea válida que referencia a una venta existente en la tabla Ventas.
• Cliente_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un cliente existente en la tabla Clientes.

- ## RELACIONES

Distribución:
• Distribución tiene una relación uno a muchos con Venta (Distribución.Venta_id -> Ventas.id).
• Distribución tiene una relación uno a muchos con Cliente (Distribución.cliente_id -> Clientes.id).

- ## DISTRI_PROD

Descripción: Relaciona las distribuciones con los productos distribuidos.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único de la relación.
Distribucion_id	Integer	Referencia a la distribución asociada. (clave foránea)
Producto_id	Integer	Referencia al producto asociado. (clave foránea)

ANARQUÍA

• RESTRICCIONES

Distri_prod:

•Id es la clave primaria y debe ser único.

•distribución_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un registro existente en la tabla Distribución.

• producto_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un registro existente en la tabla Productos.

•La combinación de distribución_id y producto_id debe ser única para evitar duplicados en la relación.

• RELACIONES

Distri_prod:

• Distri_prod tiene una relación muchos a uno con Distribución (Distri_prod.distribucion_id -> Distribución.id).

• Distri_prod tiene una relación muchos a uno con Producto (Distri_prod.producto_id -> Productos.id).

• VENTAS

Descripción: Almacena información sobre las ventas realizadas.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único de la venta.
Fecha_venta	Date	Fecha en la que se realizó la venta.
Venta_producto	Integer	Referencia a la relación de productos vendidos.
Cantidad	Integer	Cantidad de productos vendidos.
Precio	Decimal	Precio Unitario del producto.
Venta_total	Decimal	Precio total de la venta.
id_productos	Integer	Identificador del producto relacionado.
Cliente_id	Integer	Identificador del cliente que realizó la compra.

ANARQUÍA

• RESTRICCIONES

Venta:

• Id es la clave primaria y debe ser único.
• Fecha_venta debe seguir un formato de fecha válido (ISO: DD-MM-YYYY).
• Cliente_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un cliente existente en la tabla Clientes.
•Total debe ser un valor positivo y mayor a cero.

• RELACIONES

Ventas:

• Ventas tiene una relación uno a muchos con Venta_producto (Ventas.id -> Venta_producto.Venta_id).

• VENTA_PRODUCTO

Descripción: Relaciona las ventas con los productos vendidos.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único de la relación.
Producto_id	Integer	Referencia al producto. (clave foránea)
Venta_id	Integer	Referencia a la venta. (clave foránea)

• RESTRICCIONES

Venta_producto:

• Id es la clave primaria y debe ser único.
• Venta_id debe ser una clave foránea válida que referencia a una venta existente en la tabla Ventas.
• Producto_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un producto existente en la tabla Productos.
• Cantidad debe ser un valor entero y mayor o igual a cero.
• Precio debe ser un valor positivo y mayor a cero.
• La combinación de Venta_id y Producto_id debe ser única para evitar duplicados en la relación.

ANARQUÍA

• RELACIONES

Venta_producto:

• Venta_producto tiene una relación muchos a uno con Producto (Venta_producto.Producto_id -> Productos.id).

• Venta_producto tiene una relación muchos a uno con Venta (Venta_producto.Venta_id -> Ventas.id)

• CLIENTES

Descripción: Almacena información sobre los clientes.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único del cliente.
Nombre	Varchar (100)	Nombre completo del cliente.
Celular	Varchar (15)	Número de celular del cliente.
Cod_area	Varchar (10)	Código de área telefónica.
Email	Varchar (100)	Correo electrónico del cliente.
Cliente_mayorista	Boolean	Indica si el cliente es un mayorista.
Dirección	Varchar (255)	Dirección de residencia del cliente.
DNI	Varchar (15)	Documento Nacional de Identidad del cliente.
Razon_social	Varchar (100)	Razón social del cliente en caso de ser una empresa.

• RESTRICCIONES

Clientes:

• Id es la clave primaria y debe ser único.

• Nombre, Email, Dirección y DNI no deben exceder la longitud especificada.

• Email debe seguir un formato válido de correo electrónico.

• Celular debe contener únicamente caracteres numéricos y no debe exceder 15 dígitos.

• Cliente_mayoris debe ser un valor booleano.

ANARQUÍA

- ## RELACIONES

Clientes:

• Clientes tiene una relación uno a muchos con Distribución (Clientes.id -> Distribución.cliente_id).

- ## PROVEEDORES

Descripción: Almacena información sobre los proveedores.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único del proveedor.
Nombre	Varchar (100)	Nombre completo del proveedor.
Dirección	Varchar (255)	Dirección de residencia del proveedor.
Celular	Varchar (15)	Número de celular del proveedor.
Cod_Area	Varchar (10)	Código de área telefónica del proveedor.
Email	Varchar (100)	Correo electrónico del proveedor.
Insumo	Varchar (100)	Tipo de insumo que suministra el proveedor.
Razon_social	Varchar (255)	Rázon social del proveedor.

- ## RESTRICCIONES

Proveedores:

• Id es la clave primaria y debe ser único.
• Nombre, Razón_Social, Dirección, Email e Insumo no deben exceder la longitud especificada.
• Email debe seguir un formato válido de correo electrónico.
• Celular debe contener únicamente caracteres numéricos y no debe exceder 15 dígitos.

- ## RELACIONES

Proveedores:

• Proveedores tiene una relación uno a muchos con Pedidos (Proveedores.id -> Pedidos.Proveedor_id).

ANARQUÍA

- ## PEDIDO_INSUMO

Descripción: Relaciona los pedidos con los insumos.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único de la relación.
Pedido_id	Integer	Referencia al pedido. (clave foránea)
Insumo_id	Integer	Referencia al insumo. (clave foránea)

- ## RESTRICCIONES

Pedido_insumo:

• Id es la clave primaria y debe ser único.
• Pedido_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un pedido existente en la tabla Pedidos.
• Insumo_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un insumo existente en la tabla Insumos.

- ## RELACIONES

Pedido_insumo:

• Pedido_insumo tiene una relación muchos a uno con Pedidos (Pedido_insumo.Pedido_id -> Pedidos.id).
• Pedido_insumo tiene una relación muchos a uno con Insumos (Pedido_insumo.Insumo_id -> Insumos.id).

ANARQUÍA

• INSUMO

Descripción: Almacena información sobre los insumos disponibles.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único del proveedor.
Insumo	Varchar (100)	Nombre del insumo.
Cantidad	Integer	Cantidad disponible del insumo.
Precio	Decimal	Precio del insumo.
Fecha	Date	Fecha de registro del insumo.
Cont_neto	Decimal	Contenido neto del insumo
Proveedor_id	Integer	Referencia al número del proveedor. (Clave foránea)

• RESTRICCIONES

Insumo:

• Id es la clave primaria y debe ser único.
• Insumo no debe exceder la longitud especificada.
• Cantidad debe ser mayor o igual a cero.
• Precio debe ser un valor positivo.
• Fecha debe seguir un formato de fecha válido (ISO: DD-MM-YYYY).
• Cont_neto debe ser un valor positivo.
• Proveedor_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un proveedor existente en la tabla Proveedores.

• RELACIONES

Insumo:

• Proveedores tiene una relación uno a muchos con Insumos (Proveedores.id ->Insumos. Proveedor_id).
•Insumos tiene una relación uno a muchos con Pedido_insumo (Insumos.1d ->Pedido_insumo. Insumo_id).

ANARQUÍA

- ## PEDIDOS

Descripción: Almacena información sobre los pedidos realizados.

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
Id	Integer	Identificador único del pedido.
Proveedor_id	Integer	Referencia al número del proveedor. (Clave foránea)
Fecha	Date	Fecha del pedido.
Pedido_insumo_id	Integer	Referencia a los insumos pedidos. (Clave foránea)
N° Pedidos	Integer	Número de pedidos.
Cantidad	Integer	Cantidad de insumos pedidos.
Cont_Neto	Decimal	Contenido Neto del pedido.
Precio	Decimal	Precio total del pedido

- ## RESTRICCIONES

Pedidos:

- Id es la clave primaria y debe ser único.
- Insumo no debe exceder la longitud especificada.
- Cantidad debe ser mayor o igual a cero.
- Precio debe ser un valor positivo.
- Fecha debe seguir un formato de fecha válido (ISO: DD-MM-YYYY).
- Cont_neto debe ser un valor positivo.
- Proveedor_id debe ser una clave foránea válida que referencia a un proveedor existente en la tabla Proveedores.

- ## RELACIONES

Pedidos:

- Pedidos tiene una relación muchos a uno con Proveedores (Pedidos.Proveedor_id -> Proveedores.id).
- Pedidos tiene una relación uno a muchos con Pedido_insumo (Pedidos.id -> Pedido_insumo.Pedido_id).