

Realizar DEMO crear endpoint, publicar y consumirlo

my-api-happy-123 es la api creada.

- 1- ¿Cuál es el rango horario de impacto para las reglas de Traffic Layer?
1.
- 2- Si tengo que exponer una API para que sea accedida por oficina, en que repositorio debería publicar la regla?
2.adminfrontend-rules
- 3- ¿Cuál es la diferencia entre Autenticar y Autorizar?
3.Uno es para saber quién es el que accede a mi app, el otro se refiere a los acceso que posee dada su identificación a los componentes de la api.
- 4- Si tengo que exponer endpoints que contienen información relacionada a entidades de Mercado Libre, en que repositorio debería publicar la regla?
4.frontend-rules
- 5- ¿Es posible utilizar el domain "internal-api.mercadolibre.com" para entornos productivos?
5.No.
- 6- ¿Qué significa que a mi API llegue el Header "X-Public" con el valor "true"?
6.Que la API es accesible públicamente para cualquiera.
- 7- Si tengo endpoints que contienen información sensible, ¿que debo realizar?
7.Por un lado notificarlo, por el otro encriptarlo.
- 8- Describa cual es el concepto llamado "Endpoint"?
8.Una url con acciones del estilo GET/POST/PUT/DELETE a la cual se llama una api.
- 9- Describa cual es el concepto llamado "Access Group"?
La idea es agrupar clientes y consumidores de endpoints bajo una entidad en común, indicando accesos de autorización.
- 10- ¿Cuál es la diferencia entre realizar un "publish" y un "consume" en un Access Group?.
El primero asocia un endpoint a un acces group y el otro pide autorización a un endpoint para consumirlo..