

XBD EXAMEN 3ª EVALUACIÓN TEST

1. **La diferencia entre procedimiento y función es que:**
 - a) Son lo mismo, y funcional igual.
 - b) Una función retorna un valor y un procedimiento no.
 - c) Un procedimiento puede recibir parámetros y una función no.
 - d) Un procedimiento puede usarse dentro de una instrucción SQL y una función no.
2. **Cuál de las siguientes definiciones explica qué es una VISTA.**
 - a) Es una consulta almacenada en la base de datos que se utiliza como una tabla virtual.
 - b) Es una tabla real creada a partir de una sentencia de creación enlazada con una consulta.
 - c) Es un sistema de Microsoft con muy poco éxito.
 - d) Ninguna es correcta.
3. **Con una combinación externa por la izquierda (LEFT JOIN) conseguimos:**
 - a) Todas las filas de la tabla de la izquierda que tengan correspondencia en la tabla de la derecha.
 - b) Todas las filas de la tabla de la izquierda que no tengan correspondencia en la tabla de la derecha.
 - c) Todas las filas de la tabla de la izquierda, aunque no tengan correspondencia en la tabla de la derecha.
 - d) Ninguna es correcta.
4. **Al crear una tabla a partir de una selección de otra tabla...**
 - a) Es obligatorio especificar los nombres de las columnas de la nueva tabla.
 - b) Al no especificar nombres de columna nuevos, tomarán los valores de la otra tabla o de los alias correspondientes.
 - c) Si hay expresiones o funciones en la lista del SELECT y no tienen alias ni nuevo nombre, se asignarán los nombres campo1, campos2...
 - d) Todas son correctas.
5. **Una combinación natural entre dos tablas es aquella en que:**
 - a) La condición de selección se establece con el operador de igualdad entre las columnas.
 - b) No haya condición de selección obteniendo el producto cartesiano de ambas.
 - c) La condición de selección se establece con el operador de desigualdad entre las columnas.
 - d) Ninguna es correcta.
6. **¿Cuál de estas afirmaciones sobre bucles es incorrecta?**
 - a) En el comando LOOP, la sentencia LEAVE etiqueta se utiliza para forzar que la ejecución del bucle termine.
 - b) Con REPEAT.UNTIL las instrucciones se ejecutarán hasta que sea cierta la expresión.
 - c) WHILE ejecuta las instrucciones mientras sea cierta la expresión.
 - d) Con REPEAT.UNTIL las instrucciones se ejecutarán mientras sea cierta la expresión.
7. **Cuando una consulta puede resolverse con una composición o con una subconsulta...**
 - a) Será preferible hacerlo con una composición ya que es más rápida y fácil de hacer.
 - b) Es indiferente ya que ambas son igual de rápidas.
 - c) Será preferible hacerlo con una subconsulta, ya que es más rápida.
 - d) Ninguna es correcta.

8. Cuando se duplica una tabla a partir del resultado de una instrucción SELECT...
- a) Se crea una nueva tabla idéntica en estructura, restricciones y datos a la original.
 - b) Se crea una tabla idéntica a la original en la estructura y los datos, pero sin restricciones.
 - c) Se crea una tabla idéntica a la original en la estructura, pero sin datos ni restricciones.
 - d) Se crea una tabla idéntica a la original en restricciones y datos, pero sin la estructura.
9. Sentencia para eliminar una vista.
- a) DROP TABLES VIEW.
 - b) DELETE VIEW.
 - c) DROP VIEW.
 - d) ERASE VIEW.
10. Son programas que se activan ante un determinado suceso acontecido dentro de la base de datos. Hablamos de...
- a) Cursores.
 - b) Triggers.
 - c) Funciones.
 - d) Procedimientos.
11. El parámetro opcional SQL SECURITY {DEFINER | INVOKER} en la cabecera de un procedimiento indica:
- a) Si el procedimiento lo creó el administrador o un usuario estándar.
 - b) Si el procedimiento se ejecuta con permisos del usuario que lo creó o del que lo ejecuta.
 - c) Si el procedimiento lo puede borrar sólo el que lo creó o cualquier usuario.
 - d) Ninguna es correcta.
12. Para devolver el valor en una función utilizamos la instrucción
- a) OUT_DATA
 - b) GET_VALAUE
 - c) DELIMITER
 - d) RETURN
13. ¿Cuántos triggers puede haber como máximo para una tabla de una BD?
- a) Tres. Uno de cada tipo, INSERT, UPDATE Y DELETE.
 - b) Cuatro. Dos de tipo AFTER y dos de tipo BEFORE.
 - c) Seis. Tres de tipo AFTER y tres de tipo BEFORE.
 - d) Todos los que necesitemos, no hay limitación siempre que tengan nombres diferentes.
- 14.Cuál de la las siguientes no es una de las ventajas de la utilización de programas almacenados respecto a otros externos al servidor:
- a) Mayor mantenimiento de las aplicaciones.
 - b) Mayor seguridad y robustez.
 - c) Mayor portabilidad de las aplicaciones.
 - d) Reducción del tráfico de red.
15. Las variables de usuario, son un tipo de variables porque...
- a) No es necesario definir las y mantienen su valor toda la sesión.
 - b) Hay que definir las, pero mantienen su valor toda la sesión.
 - c) No es necesario definir las, pero solo pueden almacenar textos.
 - d) Son idénticas en todo a las variables locales.

16. De las siguientes afirmaciones sobre el paso de parámetros a un procedimiento, cuál es correcta:
- a) Los de tipo IN se usan para devolver valores.
 - b) Los del tipo OUT se definen en el cuerpo del procedimiento.
 - c) Por defecto, serán de tipo INOUT.
 - d) Ninguna es correcta.
17. Respecto a los cursores en MySQL, cuál de estas respuestas es correcta.
- a) Es un procedimiento que devuelve un conjunto de filas resultantes de una sentencia SQL.
 - b) Es una zona de memoria que contiene un conjunto de filas resultantes de una sentencia SQL.
 - c) Es un procedimiento que devuelve un único valor.
 - d) Ninguna es correcta.
18. Si creamos un trigger para controlar que no se llegue a cambiar el DNI de un cliente existente, tendríamos que hacerlo del tipo:
- a) BEFORE UPDATE on clientes.
 - b) AFTER DELETE on clientes.
 - c) BEFORE INSERT on clientes.
 - d) AFTER UPDATE on clientes.
19. La diferencia entre usar el comando WHILE y el comando REPEAT UNTIL en un bloque de instrucciones es que:
- a) Con WHILE se ejecutará 0 ó N veces y con REPEAT se ejecutará 1 ó N veces.
 - b) Con WHILE se ejecutará 1 ó N veces y con REPEAT se ejecutará 0 ó N veces.
 - c) Ambas instrucciones son equivalentes para la ejecución del bloque.
 - d) Con WHILE se ejecutará 0 ó 1 veces y con REPEAT se ejecutará 1 ó 2 veces.
20. Dentro del cuerpo del trigger se puede hacer referencia a los valores de las columnas que están siendo modificadas con una sentencia DML.
- a) Para eso se utilizan los objetos BEFORE y AFTER.
 - b) Para eso se utilizan los objetos DROP y ADD.
 - c) Para eso se utilizan los objetos NEW y OLD.
 - d) Para eso se utiliza el objeto VALUES.