Projet 3I017 - Fiche service

16 avril 2018

Table des matières

1	Services utilisateur]
2	Service ami	ę
3	Services message	Ę
4	Services commentaire	,

1 Services utilisateur

Table 1: Fiche login

Nom du Web service	Login
URL du Web service	$projet_3I017/user/login$
Description du Web service	Connexion de l'utilisateur vers le site
Paramètre(s) du Web service	Le login de l'utilisateur et son mot de passe
Format de sortie	$\{"status": "ok", "key": clé_connexion\} $ ou $\{"sta-$
	tus": "ko", "message": message_erreur, "code":
	$code_erreur\}$
Exemple de sortie	{"status" : "ok", "key" : "AVKSQM"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, login non présent dans la base
	de données, mauvais mot de passe, erreur <i>JSON</i> , erreur
	base de données $MySQL$
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet login.java
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 2: Fiche logout

Nom du Web service	Logout
URL du Web service	projet_3I017/user/logout
Description du Web service	Déconnexion de l'utilisateur
Paramètre(s) du Web service	La clé de connexion de l'utilisateur
Format de sortie	{"status" : "ok"} ou {"status" : "ko", "message" :
	message_erreur, "code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ko", "message" : "Not connected",
	"code": "1005"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur $JSON$, erreur base de données $MySQL$
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet logout.java
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 3: Fiche createUser

Nom du Web service	createUser
URL du Web service	$projet_3I017/user/createUser$
Description du Web service	Ajoute un utilisateur à la base de données $MySQL$
Paramètre(s) du Web service	Le login de l'utilisateur, son mot de passe, son prénom,
	son nom et son adresse e-mail
Format de sortie	{"status" : "ok"} ou {"status" : "ko", "message" :
	$message_erreur, "code" : code_erreur \}$
Exemple de sortie	{"status" : "ko", "message" : "User already exists",
	"code": "1001"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, login déjà présent dans la
	base de données, erreur <i>JSON</i> , erreur base de données
	MySQL
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet createUser.java
le Web service	
Informations additionnelles	

2 Service ami

Table 4: Fiche addFriend

Nom du Web service	addFriend
URL du Web service	$projet_3I017/friend/addFriend$
Description du Web service	Ajoute une relation d'amitié dans la base de données
	MySQL
Paramètre(s) du Web service	L'id de l'utilisateur, l'id de l'ami et la clé de connexion
Format de sortie	{"status" : "ok"} ou {"status" : "ko", "message" :
	message_erreur, "code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ok"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté,
	l'utilisateur ou l'ami n'existent pas dans la base de
	données $MySQL$, erreur $JSON$, erreur base de données
	MySQL
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet addFriend.java
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 5: Fiche removeFriend

Nom du Web service	removeFriend
URL du Web service	$projet_3I017/friend/removeFriend$
Description du Web service	Supprime une relation d'amitié de la base de données
	MySQL
Paramètre(s) du Web service	L'id de l'utilisateur, l'id de l'ami et la clé de connexion
Format de sortie	{"status" : "ok"} ou {"status" : "ko", "message" :
	$message_erreur, "code" : code_erreur \}$
Exemple de sortie	{"status" : "ko", "message" : "Missing parameters",
	"code": "-1"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté,
	l'utilisateur ou l'ami n'existent pas dans la base de
	données $MySQL$, erreur $JSON$, erreur base de données
	MySQL
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet removeFriend.java
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 6: Fiche listFriend

Nom du Web service	listFriend
URL du Web service	projet_3I017/friend/listFriend
Description du Web service	Liste tous les amis d'un utilisateur
Paramètre(s) du Web service	L'id de l'utilisateur, et la clé de connexion
Format de sortie	
	[{"ami2" : login_ami2},]} ou {"status" : "ko",
	"message": message_erreur, "code": code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ok", "list" : [{"ami1" : "Ja-
	son_Statham"}, {"ami2" : "Brian_Basco"}]}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur $JSON$, erreur base de données $MySQL$
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet listFriend.java
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 7: Fiche searchFriend

Nom du Web service	searchFriend
URL du Web service	$projet_3I017/friend/searchFriend$
Description du Web service	Effectue une recherche d'ami selon une query
Paramètre(s) du Web service	la clé de connexion, la query.
Format de sortie	${"status": "ok", "list": { "ami1": login_ami1},}$
	{"ami2" : login_ami2},]} ou {"status" : "ko",
	"message" : message_erreur, "code" : code_erreur}
Exemple de sortie	$\{"status" : "ok", "list" : [\{"ami1" : "Ja-$
	$son_Statham"$, {"ami2": "Brian_Basco"}]}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur $JSON$, erreur base de données $MySQL$
Avancement du Web service	Pas encore réalisé - Besoin d'implémenter la fonction-
	nalité Map-Reduce
Classe JAVA en rapport avec	Servlet searchFriend.java
le Web service	
Informations additionnelles	

3 Services message

Table 8: Fiche addMessage

Nom du Web service	addMessage
URL du Web service	$projet_3I017/message/addMessage$
Description du Web service	Ajoute un message à la base de données $MongoDB$
Paramètre(s) du Web service	La clé de connexion et le message à ajouter
Format de sortie	
	ou {"status" : "ko", "message" : message_erreur,
	"code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status": "ok", "added_message": "Mon super mes-
	sage!"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur JSON, erreur base de données MongoDB
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet addMessage.java
le Web service	
Informations additionnelles	

TABLE 9: Fiche removeMessage

Nom du Web service	removeMessage
URL du Web service	$projet_3I017/message/removeMessage$
Description du Web service	Supprime un message de la base de données $MongoDB$
Paramètre(s) du Web service	La clé de connexion et le message à supprimer
Format de sortie	{"status" : "ok", "removed_message" : le_message}
	ou {"status" : "ko", "message" : message_erreur,
	"code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ok", "removed_message" : "Mon super
	message! pas si super que ca"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur JSON, erreur base de données MongoDB
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet removeMessage.java
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 10: Fiche listMessage

Nom du Web service	listMessage
URL du Web service	$projet_3I017/message/listMessage$
Description du Web service	Liste tous les messages d'un utilisateur
Paramètre(s) du Web service	La clé de connexion et le login de l'utilisateur
Format de sortie	${ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
	$ message1 $, ${ message2 :message2}$,]} ou ${ sta- }$
	tus": "ko", "message": message_erreur, "code":
	$code_erreur\}$
Exemple de sortie	
	nouveau mon super message!"}, {"message2" : "Vive
	Jason Statham!"}]}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur JSON, erreur base de données MongoDB
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet listMessage.java
le Web service	
Informations additionnelles	

TABLE 11: Fiche searchMessage

Nom du Web service	searchMessage
URL du Web service	$projet_3I017/message/searchMessage$
Description du Web service	Effectue une recherche de message selon une query
Paramètre(s) du Web service	la clé de connexion, la query.
Format de sortie	$\{"status" : "ok", "list" : \{ "mes-$
	$sage1": contenu_message1\}, {"message2": }$
	$ contenu_message2\},]\}$ ou $\{"status" : "ko", $
	"message" : message_erreur, "code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ok", "list" : [{"message1" : "Comment ca
	va?"}, {"message2" : Comme la "dernière fois!"]}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur $JSON$, erreur base de données $MySQL$
Avancement du Web service	Pas encore réalisé - Besoin d'implémenter la fonction-
	nalité Map-Reduce
Classe JAVA en rapport avec	Servlet searchMessage.java
le Web service	
Informations additionnelles	

4 Services commentaire

Table 12: Fiche addComment

Nom du Web service	addComment
URL du Web service	$projet_3I017/comment/addComment$
Description du Web service	Ajoute un commentaire de message à la base de don-
	nées $MongoDB$
Paramètre(s) du Web service	La clé de connexion, l'id du message auquel le com-
	mentaire fait référence, et le contenu du commentaire
Format de sortie	$\{"status" : "ok", "added_comment" : $
	$le_commentaire\}$ ou $\{"status": "ko", "message": $
	message_erreur, "code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ok", "added_comment" : "Je suis bien
	d'accord avec toi!"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur $JSON$, erreur base de données $MongoDB$
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet addComment.java
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 13: Fiche removeComment

Nom du Web service	removeComment
URL du Web service	$projet_3I017/comment/removeComment$
Description du Web service	Supprime un commentaire de la base de données Mon-
	goDB
Paramètre(s) du Web service	La clé de connexion et l'id du commentaire à supprimer
Format de sortie	{"status" : "ok", "removed_message" : le_message}
	ou {"status" : "ko", "message" : message_erreur,
	"code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ok"}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur $JSON$, erreur base de données $MongoDB$
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	$Servlet\ remove Comment. java$
le Web service	
Informations additionnelles	

Table 14: Fiche listComment

Nom du Web service	listComment
URL du Web service	$projet_3I017/comment/listComment$
Description du Web service	Liste tous les commentaires d'un message
Paramètre(s) du Web service	La clé de connexion et l'id du message pour lequel nous
	voulons afficher les commentaires
Format de sortie	$\{"status" : "ok", "comments" : [\{"commen-$
	$ taire1": contenu_commentaire1 \}, \ \{"commentaire2": $
	contenu_commentaire2},]} ou {"status" : "ko",
	"message" : message_erreur, "code" : code_erreur}
Exemple de sortie	{"status" : "ok", "comments" : [{"commentaire1" :
	"Génial ton message!"}, {"commentaire2" : "Pas to-
	talement d'accord avec toi"}]}
Erreurs possibles	Paramètre(s) manquant, utilisateur non connecté, er-
	reur $JSON$, erreur base de données $MongoDB$
Avancement du Web service	Fini
Classe JAVA en rapport avec	Servlet listComment.java
le Web service	
Informations additionnelles	