

Curso HTML - Intuitive

Realiza los siguientes ejercicios, envía un Screenshot (captura de pantalla) de su resultado.

Textos

- Etiqueta `<p>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Parrafos</title>
  </head>
  <body>
    <p>Empieza el texto y ahora terminamos con este párrafo...</p>
    <p>Para empezar con otro parrafo...</p>
  </body>
</html>
```

- Muy extendido

- Etiqueta `` y ``

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Texto destacado</title>
  </head>
  <body>
    Empieza el <b>texto destacado con <b>.</b>
    Después usamos <strong><b>strong</b></strong>
  </body>
</html>
```

- Contenido que resalta (negrita)
 - `` es más semántica
 - `` y `` son representadas igual por muchos navegadores

- Etiqueta `` e `<i>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Texto enfatizado</title>
</head>
<body>
  Empieza el <i>texto enfatizado con &lt;i&gt;</i>.
  Después usamos <em>&lt;em&gt;</em>
</body>
</html>
```

- Contenido que se enfatiza (cursiva)
- es más semántica
- e <i> son representadas igual por muchos navegadores
- **Etiqueta **

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Texto borrado</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      El agua es insípida
      <del>y húmeda.</del>
    </p>
  </body>
</html>
```

- Muestra el texto eliminado (tachado) desde la ultima modificación
- **Etiqueta <ins>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Texto borrado e insertado</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      El agua es insípida
      <del>y húmeda.</del>
      <ins>y además inodora e incolora.</ins>
    </p>
  </body>
</html>
```

- Muestra el texto añadido desde la ultima modificación

- Etiqueta <sub> y <sup>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Subíndices y exponentes</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      El agua es H<sub>2</sub>O.
    </p>
    <p>
      E = mc<sup>2</sup>
    </p>
  </body>
</html>
```

- <sup> nos permite representar exponentes

- <sub> nos permite representar subíndices

- Etiqueta <pre>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Preformateado</title>
  </head>
  <body>
    <p><strong>Usando &lt;pre>&gt;</strong></p>
    <pre>
      Nombre    Tiempo
    #1 Carlos   86
    #2 Luis     98
    #3 Oscar    73      - N/A-
    </pre>
    <p><strong>Usando &lt;p>&gt;</strong></p>
    <p>
      Nombre    Tiempo
    #1 Carlos   86
    #2 Luis     98
    #3 Oscar    73      - N/A-
    </p>
  </body>
</html>
```

- Bloque de texto preformateado

- El navegador lo representa "literalmente"

Separadores

- **Etiqueta
**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Salto de línea</title>
  </head>
  <body>
    Empieza el texto y ahora tenemos un salto de línea.<br>
    Este texto está en otra línea
  </body>
</html>
```

- Salto de línea
- Uso poco extendido
- **Etiqueta <hr>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Línea horizontal</title>
  </head>
  <body>
    Empieza el texto y ahora tenemos una separación.<hr>
    Este texto está en otra línea
  </body>
</html>
```

- Separación horizontal
- Dibuja una barra horizontal