

REPORTE: NMAP RECON CHALLENGE

Reporte realizado por: Karime Yañez Bautista.

Objetivo evaluado: scanme.nmap.org.

Fecha: 19 de septiembre de 2026.

Este informe presenta la documentación de las actividades de reconocimiento realizadas sobre el objetivo autorizado scanme.nmap.org. El propósito de esta práctica es aplicar técnicas de escaneo utilizando la herramienta NMAP para identificar puertos abiertos, servicios en ejecución, versiones de software, entre otras.

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave	Ánalis/Observaciones
nmap -ns 45.33.37.156	Comprobamos que el host está disponible.	Confirmamos que el host se encuentra activo y su latencia fue de 0.0013 segundos	Es recomendable utilizarlo antes de empezar a escanear para confirmar que esté activo el host y evitar perder tiempo.
nmap 45.33.32.156	Realizar un escaneo de puertos TCP y determinar cuales se encuentran abiertos.	El escaneo logra encontrar cinco puertos abiertos (22, 53, 80, 9929, y el 31337)	Este comando busca los puertos abiertos. El puerto 31337 confirma que es un entorno preparado para pruebas de reconocimiento.
nmap -sV 45.33.32.156	Determinamos que servicios se estan ejecutando en los puertos que descubrimos.	Se detectó el acceso remoto, el servidor Apache, y el sistema operativo del objetivo	Nos dice exactamente las versiones de los servicios de los puertos abiertos.

nmap --script http-headers 45.33.32.156	Mostrar los encabezados de http	Se descubrió que el servidor web ejecuta Apache 2.4.7 sobre Ubuntu, el contenido devuelto es un HTML y que soporta peticiones de rangos en bytes.	La cantidad de información que se encuentra disponible en el puerto 80
nmap -sC 45.33.32.156	Script NSE	el script http-title obtuvo el título de la página web ,y el script http-favicon identificó que el ícono del sitio pertenece al Nmap Project.	Extrae información muy específica y detallada.
nmap -O 45.33.32.156	Identificar el sistema operativo	Aunque no identificó exactamente el SO, nos arrojó que hay un 94% de probabilidad de que se encuentre en un entorno virtual oracle virtualbox	No arroja siempre el resultado esperado, pero sí una estimación sobre este
sudo nmap -A 45.33.32.156	Realizar un escaneo de forma distinta	Se obtuvieron las claves públicas SSH del puerto 22, las headers e ícono de la página web del puerto 80, la confirmación del SO objetivo y la ruta del traceroute	Este es un escaneo mas agresivo ya que cuenta con permisos de administrador, combina diferentes comandos para obtener mas información que con otros comandos no obtuve con precisión.

nmap --script vuln 45.33.32.156	Escaneo de detección de vulnerabilidades conocidas	Se identificaron posibles fallos de seguridad CSRF en los formularios, y se descubrió una carpeta expuesta habilitada en el servicio HTTP.	Que de igual forma intenta diferentes formas de escanear vulnerabilidades al msn tiempo lo que nos da un informe mas completo
nmap -T5 45.33.32.156	Hacer un escaneo más rápido y agresivo.	Se redujo el tiempo total de ejecución a 25.41 segundos.	Al ser tan agresivo y no esperar a redes lentas, corre el riesgo de omitir puertos abiertos
nmap -sU --top-ports 20 45.33.32.156	Escaneo rapido de puertos UDP	Se descubrieron dos servicios UDP abiertos activos en la máquina objetivo: DNS (puerto 53) y NTP (puerto 123)	el protocolo UDP no está orientado a conexión y no siempre envía una confirmación de vuelta.

Evidencias visuales.

`nmap -ns 45.33.37.156`

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sn 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 00:25 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0013s latency).  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
```

`nmap 45.33.32.156`

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 00:35 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.023s latency).  
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
9929/tcp  open  nping-echo  
31337/tcp open  Elite  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.37 seconds
```

`nmap -sV 45.33.32.156`

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sV 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 00:55 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.016s latency).  
Not shown: 644 filtered tcp ports (no-response), 351 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
53/tcp    open  domain       (generic dns response: NOTIMP)  
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))  
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo  
31337/tcp open  tcpwrapped  
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version  
n, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit  
.cgi?new-service :  
SF-Port53-TCP:V=7.99%I=7%D=9/20%Time=6AAF6777%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(DNSS  
SF:tatusRequestTCP,E,"0x0c000x90x8400000000000000");  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n  
map.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.55 seconds
```

`nmap --script http-headers 45.33.32.156`

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap --script http-headers 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 01:21 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.027s latency).  
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
| http-headers:  
| Date: Sun, 20 Sep 2026 05:21:10 GMT  
| Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)  
| Accept-Ranges: bytes  
| Vary: Accept-Encoding  
| Connection: close  
| Content-Type: text/html  
|  
|_ (Request type: HEAD)  
31337/tcp open  Elite  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.29 seconds
```

nmap -sC 45.33.32.156

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sC 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 01:34 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.022s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
|_ssh-hostkey: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
|_http-favicon: Nmap Project
31337/tcp open  Elite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.14 seconds
```

nmap -O 45.33.32.156

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -O 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 12:35 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.039s latency).
Not shown: 568 filtered tcp ports (no-response), 427 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite
Device type: bridge|VoIP adapter|general purpose
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (94%), Slirp (94%), AT&T embedded
(92%), QEMU (90%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:q
emu
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (94%), AT&T BGW210
voice gateway (92%), QEMU user mode network gateway (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.54 seconds
```

sudo nmap -A 45.33.32.156

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -A 45.33.32.156
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 13:01 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux;
protocol 2.0)
|_ssh-hostkey:
| 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
| 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
| 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
53/tcp    open  domain         (generic dns response: NOTIMP)
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_http-favicon: Nmap Project
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
9929/tcp  open  nping-echo     Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version,
please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit
.cgi?new-service :
SF-Port53-TCP-V=7.99%I=7%O=9/20%Time=6AR0117C%P=x86_64-nc-linux-gnu%r(DNSS
```

```

sf:statusRequest(CPE, 0x0x0000x00x8400000000000000);
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least
1 open and 1 closed port
Device type: Bridge/VoIP adapter|general purpose
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (98%), Slirp (98%), AT&T embedded
(95%), QEMU (94%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:q
emu
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (98%), AT&T BGW210
voice gateway (95%), QEMU user mode network gateway (94%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 1.04 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at ht
tps://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.23 seconds

```

```
nmap --script vuln 45.33.32.156
```

```
(kali@kali-[-~])
$ nmap --script vuln 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 13:24 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.029s latency).
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
| http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
| http-csrf:
| Spidering limited to: maxdepth=3; maxpagecount=20; withinhost=scanme.nmap.o
rg
| Found the following possible CSRF vulnerabilities:
|
| Path: http://scanme.nmap.org:80/
| Form id: nst-head-search
| Form action: /search/
|
| Path: http://scanme.nmap.org:80/
| Form id: nst-foot-search
| Form action: /search/
| http-sql-injection: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
| http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
| http-enum:
```

```
| http-enum:  
|_ /images/: Potentially interesting directory w/ listing on 'apache/2.4.7 (Ubuntu)'  
9929/tcp open  nping-echo  
31337/tcp open  Elite  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 50.19 seconds
```

```
nmap -T5 45.33.32.156
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -T5 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 13:50 -0400  
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (2).  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.061s latency).  
Not shown: 921 closed tcp ports (reset), 74 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
9929/tcp  open  nping-echo  
31337/tcp open  Elite  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.41 seconds
```

`nmap -sU --top-ports 20 45.33.32.156`

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -sU --top-ports 20 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 14:04 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.015s latency).

PORT      STATE      SERVICE
53/udp    open       domain
67/udp    open|filtered dhcps
68/udp    open|filtered dhcpc
69/udp    open|filtered tftp
123/udp   open       ntp
135/udp   open|filtered msrpc
137/udp   open|filtered netbios-ns
138/udp   open|filtered netbios-dgm
139/udp   open|filtered netbios-ssn
161/udp   open|filtered snmp
162/udp   open|filtered snmptrap
445/udp   open|filtered microsoft-ds
500/udp   open|filtered isakmp
514/udp   open|filtered syslog
520/udp   open|filtered route
631/udp   open|filtered ipp
1434/udp  open|filtered ms-sql-m
1900/udp  open|filtered upnp
4500/udp  open|filtered nat-t-ike
49152/udp open|filtered unknown
```

Retos:

- 1) Verificar el objetivo `nmap -ns 45.33.32.156`
¿Host responde? Sí, responde
¿Qué información obtuviste? Latencia del host y que se encuentra activo
- 2) Descubre sus puertos `nmap 45.33.32.156`
¿Qué puertos encuentras? En TCP los puertos 22, 53, 80, 9929, 31337
- 3) Identifica los servicios `nmap -sV 45.33.32.156`
¿Qué servicios y versiones identificas? Se detectó el acceso remoto, el servidor Apache, y el sistema operativo del objetivo
- 4) Analiza un servicio `nmap --script http-headers 45.33.32.156`
¿Qué información adicional encontraste? Se descubrió que el servidor web ejecuta Apache 2.4.7 sobre Ubuntu, el contenido devuelto es un HTML y que soporta peticiones de rangos en bytes.
- 5) Utiliza Scripts NSE
¿Qué script utilizaste? `nmap -sC 45.33.32.156`
¿Qué información obtuviste? el script `http-title` obtuvo el título de la página web, y el script `http-favicon` identificó que el ícono del sitio pertenece al Nmap Project.
- 6) Detecta el Sistema Operativo `nmap -O 45.33.32.156`
¿Qué SO identificas? Aunque no identificó exactamente el SO, nos arrojó que hay un 94% de probabilidad de que se encuentre en un entorno virtual oracle virtualbox.

7) Explora más allá `sudo nmap -A 45.33.32.156`

¿Qué cambió? Este es un escaneo mas agresivo ya que cuenta con permisos de administrador, combina diferentes comandos para obtener mas información que con otros comandos no obtuve con precisión.

¿Qué información nueva obtuviste? sistema operativo, detección de versiones y scripts en un solo paso.

8) ¿Qué hallazgos consideras más importantes y por qué? Exposición de puertos inusuales como el puerto 31337 ya que representa un punto de entrada inusual o potencialmente malicioso que requiere inspección.

9) Compara técnicas

¿Qué diferencias observas y cuál te resultó más útil? El escaneo -T5 fue extremadamente rápido, pero mostró la advertencia de límite de retransmisiones, perdiendo precisión frente al escaneo normal.

10) Con esta práctica aprendí a leer mejor los datos que nos dan los distintos comandos, para qué sirven y que dependiendo cual sea el objetivo de la práctica convienen o no. De los que yo utilicé a mi parecer el más valioso es `sudo nmap -A 45.33.32.156` ya que con este único comando pude obtener más información y más concreta que con 2 o 3 por separado. Me gustaría seguir explorando más comandos en algún otro laboratorio.

PREGUNTAS PARA TU ANÁLISIS

¿Qué comando fue el más útil? ¿Por qué?

Como lo mencioné condensa en una sola ejecución la detección de SO, versiones de servicios, traceroute y scripts predeterminados.

¿Qué técnica te dio información más interesante?

El escaneo NSE vuln ya que va más allá de saber si un puerto está abierto y revela la configuración interna del servidor web.

¿Hubo algún resultado inesperado? No

¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo? Me gustaría seguir descubriendo los comandos en distintos laboratorios.

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios? En auditorías de seguridad y análisis de vulnerabilidades en infraestructura.