

MANEJO DE TRANSACCIONES

¿Qué es una transacción en SQL Server?

Una transacción en SQL Server es un conjunto de instrucciones SQL que se ejecutan como una sola unidad de trabajo. Esto significa que todas las operaciones incluidas dentro de la transacción deben completarse correctamente para que los cambios se apliquen. Su finalidad principal es asegurar la integridad y coherencia de los datos, especialmente cuando se realizan varias operaciones relacionadas entre sí, como inserciones, actualizaciones o eliminaciones múltiples.

¿Para qué sirve COMMIT?

COMMIT es la instrucción que cierra la transacción y asegura que las modificaciones ejecutadas sean definitivas y visibles para otros usuarios o procesos.

¿Para qué sirve ROLLBACK?

El comando ROLLBACK sirve para deshacer o revertir una transacción en SQL Server. Gracias a este comando, la base de datos vuelve a su estado anterior, garantizando que no queden datos corruptos, incompletos o inconsistentes. Es una herramienta esencial para mantener la integridad de la información ante fallos o imprevistos.

¿Qué comando inicia una transacción?

BEGIN TRAN

o

BEGIN TRANSACTION

Cualquiera de estas dos opciones marca el inicio de una transacción, indicando que todas las instrucciones posteriores formarán parte de la unidad de trabajo que será posteriormente confirmada con COMMIT o revertida con ROLLBACK.