

Aluna Karine iglesias



Talent-route

1. Login (Class)

In Talent Route 1

Attributes
username/e-mail : <i>String</i> [1]
senha : <i>varchar</i> [1]

Operations
realizarLogin
validarLogin
Associations
Usuário_Login - usuário : Usuário [1..*] - see definition

2. Pacotes (Class)

In Talent Route1

Attributes
idPacotes : <i>Integer</i> [1]
valorPacotes : <i>Real</i> [1]
cidade : <i>String</i> [1]
país : <i>String</i> [1]
Operations
cadastrarDestino
alterarDados
calcularPreço : <i>Real</i>
Associations
Pedido_Pacotes - pedido : Pedido [1] - see definition

3. Pedido (Class)

In Talent Route1

Attributes
idPedido : <i>Integer</i> [1]
dataPedido : <i>date</i> [1]
valorPedido : <i>Real</i> [1]
codPacotes : <i>Integer</i> [1]
qtdDias : <i>Integer</i> [1]
Operations
calcularValor : <i>Real</i>
calcularDias
gerarPedido

Attributes
excluirPedido
alterarPedido
Associations
Pedido_Pacotes - pacotes : Pacotes [1..*] - see definition
Pedido_Usuário - usuário : Usuário [1..*] - see definition

4. Usuário (Class)

In Talent Route1

Attributes
nomeCliente : <i>String</i> [1]
cpfCliente : <i>varchar</i> [1]
telefoneCliente : <i>varchar</i> [1]
e-mail : <i>String</i> [1]
Operations
cadastrarUsuario
atualizarDados
excluirUsuario
Associations
Usuário_Login - login : Login [1] - see definition
Pedido_Usuário - pedido : Pedido [0..1] - see definition

5. date (DataType)

In Talent Route1

6. varchar (Interface)

In Talent Route1