

AULA PRÁTICA N.º 6

Objetivos:

- Implementação de sub-rotinas.
- Utilização da convenção do MIPS para passagem de parâmetros e uso dos registos.
- Implementação e utilização da *stack* no MIPS. Parte 1.

Guião:

Neste guião vão ser implementadas algumas funções para manipulação de *strings*, habitualmente disponíveis nas bibliotecas de suporte à linguagem C.

1. A função `strlen()` determina e devolve a dimensão de uma *string* (como já visto anteriormente, em linguagem C uma *string* é terminada com o carácter `'\0'`). O parâmetro de entrada dessa função é um ponteiro para o início da *string* (i.e., o seu endereço inicial) e o resultado é o número de caracteres dessa *string* (excluindo o terminador).

```
int strlen(char *s)
{
    int len=0;
    while(*s++ != '\0')
        len++;
    return len;
}
```

- a) Traduza a função anterior para *assembly*, aplicando as regras de utilização de registos e de passagem e devolução de valores do MIPS (veja o resumo das regras no final do guião). Tradução parcial do código anterior para *assembly*:

```
# O argumento da função é passado em $a0
# O resultado é devolvido em $v0
# Sub-rotina terminal: não devem ser usados registos $sx
strlen:  li      $t1,0          # len = 0;
while:   lb      $t0,...        # while(*s++ != '\0')
        addiu   $a0,$a0,1      #
        b??     $t0,'\0',endw   # {
        addi    $t1,...        #     len++;
        j       ...           # }
endw:    move    $v0,$t1        # return len;
        jr      $ra           #
```

- b) Para teste da função `strlen()` o programa seguinte imprime o número de caracteres de uma *string* definida de forma estática no programa. Traduza esse programa para *assembly* aplicando as regras de utilização de registos e de passagem e devolução de valores. **Não se esqueça que a função `main()` é, em termos de implementação, tratada como qualquer outra função.**

```
int strlen(char *s);

int main(void)
{
    static char str[]="Arquitetura de Computadores I";

    print_int10(strlen(str));
    return 0;
}
```

2. A função `strrev()` (*string reverse*) inverte o conteúdo de uma *string*. Tal como no caso da função anterior, o parâmetro de entrada dessa função é um ponteiro para o início da *string*, i.e., o seu endereço inicial. A função retorna o ponteiro com o mesmo valor que foi passado como argumento.

```
void exchange(char *, char *);
```

```
char *strrev(char *str)
{
    char *p1 = str;
    char *p2 = str;

    while(*p2 != '\0')
        p2++;
    p2--;
    while( p1 < p2 )
    {
        exchange(p1, p2);
        p1++;
        p2--;
    }
    return str;
}
```

```
void exchange(char *c1, char *c2)
{
    char aux = *c1;

    *c1 = *c2;
    *c2 = aux;
}
```

- a) Traduza a função `strrev()` para *assembly*, completando o código seguinte:

```
# Mapa de registros:
# str: $a0 -> $s0 (argumento é passado em $a0)
# p1:  $s1  (registro callee-saved)
# p2:  $s2  (registro callee-saved)
#
strrev:    subu    $sp,$sp,16      # reserva espaço na stack
           sw      $ra,0($sp)     # guarda endereço de retorno
           sw      $s0,4($sp)     # guarda valor dos registros
           sw      $s1,8($sp)     # $s0, $s1 e $s2
           sw      $s2,12($sp)    #
           move    $s0,$a0        # registro "callee-saved"
           move    $s1,$a0        # p1 = str
           move    $s2,$a0        # p2 = str
while1:    # while( *p2 != '\0' ) {
           (...)                #   p2++;
           j        ...          # }
           (...)                # p2--;
while2:    # while(p1 < p2) {
           (...)                #
           move    $a0,...        #
           move    $a1,...        #
           jal     exchange       #   exchange(p1,p2)
           (...)                #
           j        ...          # }
           move    $v0,$s0        # return str
           lw      $ra,...        # repõe endereço de retorno
           lw      $s0,...        # repõe o valor dos registros
           lw      $s1,...        # $s0, $s1 e $s2
           lw      $s2,...        #
           addu    $sp,...        # liberta espaço da stack
           jr      $ra            # termina a sub-rotina
```

- b) O programa seguinte visa o teste da função **strrev()**. Traduza esse programa para *assembly* aplicando as regras de utilização de registos e de passagem e devolução de valores. Teste o resultado no simulador MARS.

```
char *strrev(char *);

int main(void)
{
    static char str[]="ITED - orievA ed edadisrevinU";

    print_string( strrev(str) );
    return 0;
}
```

3. A função **strcpy()** (*string copy*) copia uma *string* residente numa zona de memória para outra zona de memória. A função aceita como argumentos um ponteiro para a *string* de origem (**src**) e um ponteiro para a zona de memória destino (**dst**). A função devolve ainda o ponteiro **dst** com o mesmo valor que foi passado como argumento.

```
char *strcpy(char *dst, char *src)
{
    int i=0;
    do
    {
        dst[i] = src[i];
    } while(src[i++] != '\0');
    return dst;
}
```

- a) Traduza a função **strcpy()** para *assembly*.
 b) Traduza para *assembly* e teste o funcionamento da função **main()**, apresentada de seguida, para chamada e teste da função **strcpy()**, que usa também as funções **strlen()** e **strrev()** implementadas anteriormente.

```
#define STR_MAX_SIZE 30
char *strcpy(char *dst, char *src);

int main(void)
{
    static char str1[]="I serodatupmoC ed arutetiuqrA";
    static char str2[STR_MAX_SIZE + 1];
    int exit_value;

    if(strlen(str1) <= STR_MAX_SIZE) {
        strcpy(str2, str1);
        print_string(str2);
        print_string("\n");
        print_string(strrev(str2));
        exit_value = 0;
    } else {
        print_string("String too long: ");
        print_int10(strlen(str1));
        exit_value = -1;
    }
    return exit_value;
}
```

- c) Reescreva, em C, a função `strcpy()` usando acesso por ponteiro em vez de acesso indexado. Faça as correspondentes alterações no programa *assembly* e teste o resultado.

```
char *strcpy(char *dst, char *src)
{
    char *p=dst;
    do
    {
        *p++ = ...
    } while(*src++ ...
    return dst;
}
```

4. A função `strcat()` (*string concatenate*) permite concatenar duas *strings* – a *string* origem é concatenada no fim (isto é, na posição do terminador) da *string* destino. Tal como na função `strcpy()`, os argumentos de entrada são os ponteiros para a *string* origem (`src`) e para a *string* destino (`dst`). A função devolve ainda o ponteiro `dst` com o mesmo valor que foi passado como argumento. Compete ao programa chamador reservar espaço em memória com dimensão suficiente para armazenar a *string* resultante.

```
char *strcat(char *dst, char *src)
{
    char *p = dst;

    while(*p != '\0')
        p++;
    strcpy(p, src);
    return dst;
}
```

- a) Traduza a função `strcat()` para *assembly* (não se esqueça de aplicar corretamente a convenção para a salvaguarda de registos; note ainda que `strcat()` é uma função intermédia).
- b) Traduza para *assembly* a função `main()`, apresentada de seguida, para chamada e teste da função `strcat()`.

```
char *strcpy(char *dst, char *src);
char *strcat(char *dst, char *src);

int main(void)
{
    static char str1[]="Arquitetura de ";
    static char str2[50];

    strcpy(str2, str1);
    print_string(str2);
    print_string("\n");
    print_string( strcat(str2, "Computadores I") );
    return 0;
}
```

Exercícios adicionais

1. A função `insert()` insere o valor "**value**" na posição "**pos**" do "**array**" de inteiros de dimensão "**size**". A função `print_array()` imprime os valores de um *array* "**a**" de "**n**" elementos inteiros.

```
int insert(int *array, int value, int pos, int size)
{
    int i;

    if(pos > size)
        return 1;
    else
    {
        for(i = size-1; i >= pos; i--)
            array[i+1] = array[i];
        array[pos] = value;
        return 0;
    }
}

void print_array(int *a, int n)
{
    int *p = a + n;

    for(; a < p; a++)
    {
        print_int10( *a );
        print_string(", ");
    }
}
```

Traduza as duas funções anteriores para *assembly* (não se esqueça de aplicar a convenção de utilização de registos).

2. O programa seguinte permite o teste das funções desenvolvidas no exercício anterior. Traduza esse programa para *assembly* e teste-o no MARS.

```
int insert(int *, int, int, int);
void print_array(int *, int);

int main(void)
{
    int array[50];
    int i, array_size, insert_value, insert_pos;

    print_string("Size of array : ");
    array_size = read_int();
    for(i=0; i < array_size; i++)
    {
        print_string("array[");
        print_int10(i);
        print_string("] = ");
        array[i] = read_int();
    }
}
```

```
    print_string("Enter the value to be inserted: ");
    insert_value = read_int();
    print_string("Enter the position: ");
    insert_pos = read_int();

    print_string("\nOriginal array: ");
    print_array(array, array_size);

    insert(array, insert_value, insert_pos, array_size);

    print_string("\nModified array: ");
    printArray(array, array_size + 1);
    return 0;
}
```

Anexo:

Regras para a implementação de sub-rotinas no MIPS

1. A sub-rotina chamadora, antes de chamar:
 - Passa os parâmetros; os 4 primeiros são passados nos registos `$a0..$a3` e os restantes na *stack*.
 - Executa a instrução `"jal"`.
2. A sub-rotina chamada, no início:
 - Salva na *stack* os registos `$s0 a $s7` que pretende utilizar.
 - Salva o registo `$ra` no caso de a rotina também ser chamadora.
3. A sub-rotina chamada, no fim:
 - Coloca o valor de retorno em `$v0` (exceto se for tipo `void`).
 - Restaura os registos `$s0 a $s7` que salvaguardou no início.
 - Restaura o registo `$ra` (no caso de ter sido salvaguardado no início).
 - Retorna, executando a instrução `"jr $ra"`.
4. A sub-rotina chamadora, após regresso:
 - Usa o valor de retorno que está em `$v0`.
5. A sub-rotina chamadora não pode assumir em caso algum que qualquer dos registos `$a0..$a3`, `$t0..$t9`, `$v0` e `$v1` têm o conteúdo preservado pela rotina chamada.
6. A codificação da sub-rotina `"main"` está sujeita às mesmas regras que se aplicam às restantes sub-rotinas.

Considerações práticas sobre a convenção de utilização de registos

1. Sub-rotinas terminais (que não chamam qualquer sub-rotina):
 - Só devem utilizar (preferencialmente) registos que não necessitam de ser salvaguardados (`$t0..$t9`, `$v0..$v1` e `$a0..$a3`).
2. Sub-rotinas intermédias (que chamam outras sub-rotinas):
 - Devem utilizar os registos `$s0..$s7` para o armazenamento de valores que se pretenda preservar ao longo da execução de toda a sub-rotina. A utilização destes registos implica a sua prévia salvaguarda na *stack* logo no início da sub-rotina e a respetiva reposição no final.
 - Devem utilizar os registos `$t0..$t9`, `$v0..$v1` e `$a0..$a3` para os restantes valores.