1

Mecânica e Campo Eletromagnético

2017/2018 – parte 7

Luiz Pereira
luiz@ua.pt

2

Tópicos

- **Sistemas oscilatórios**
  - **Movimento harmónico simples (M.H.S.)**

Se a força que atua sobre um corpo:

- é proporcional ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio
- aponta sempre para a posição de equilíbrio

O corpo tem movimento **periódico**, **harmónico**, **oscilatório** ou **vibracional**

Ex: Bloco preso a uma mola, baloiço (pêndulo), corda a vibrar, moléculas a vibrar num sólido, etc..

Massa presa a uma mola: M.H.S.

2ª Lei

de Newton

$$F = -kx$$

$$ma = -kx$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$



F: Força restauradora

***k*: constante da mola**

$$a = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

ω é a frequência angular (radianos)

Massa presa a uma mola: M.H.S.

$$a = \frac{dx^2}{dt} = -\omega^2 x$$

Qual será a solução, x, desta equação diferencial ?

Tipicamente é uma função do tipo: $$x = A\cos(\omega t)$$

Massa presa a uma mola: M.H.S.

$$x = A\cos(\omega t)$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d[A\cos(\omega t)]}{dt} = -\omega A\sin(\omega t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d[-\omega A\sin(\omega t)]}{dt} = -\omega^2 A\cos(\omega t) = -\omega^2 x$$

É solução !

Mas haverá outras soluções ?

Massa presa a uma mola: M.H.S.

SIM! $x = A\sin(\omega t)$ Também é solução

$$x = B\sin(\omega t) + C\cos(\omega t)$$

(Verifique que é solução)

$x = A\cos(\omega t + \phi)$ é equivalente a $x = B\sin(\omega t) + C\cos(\omega t)$

$x = A\cos(\omega t + \phi) = A\cos(\omega t)\cos\phi - A\sin(\omega t)\sin\phi$

$x = C\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ Onde $C = A\cos(\phi)$ e $B = -A\sin(\phi)$

Portanto, podemos usar $x = A\cos(\omega t + \phi)$ como solução geral

Massa presa a uma mola: M.H.S.

A solução é:

$$x(t) = \underbrace{A}_{\text{Amplitude}}\cos(\overbrace{\omega t + \phi}^{\text{Fase}})$$

As 2 constantes de integração são: Amplitude (deslocamento máximo) e Fase inicial

- ω é determinada pelas propriedades do sistema (k e m)
- A e ϕ são determinados pelas condições iniciais

Este movimento designa-se Movimento Harmónico Simples (M.H.S.)

Massa presa a uma mola: M.H.S.

$$x(t) = A\cos\omega t$$



$$f = \frac{1}{T}$$

frequência (Hz) – nº de oscilações por segundo

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\boxed{T}}$$

Período (s) – tempo de uma oscilação completa

Massa presa a uma mola: M.H.S. – Fase inicial



Caso particular em que x=A para t=0

$$x(t) = A\cos(\omega t)$$

$$x(t) = A\cos(\omega(t + t'))$$

$$x(t) = A\cos(\omega t + \boxed{\omega} t')$$

Φ **fase inicial**

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

Caso geral

Massa presa a uma mola: M.H.S. – Velocidade

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A sen(\omega t + \phi)$$

$$v_{máx} = \omega A$$

- v está desfasada 90° em relação a x.
- v é zero quando x é máximo ou mínimo.
- v é máximo quando x = 0

Massa presa a uma mola: M.H.S. - Aceleração

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 \underbrace{A\cos(\omega t + \phi)}_{x} = -\omega^2 x$$

a tem sentido contrário a ***x***
(relembrar Lei de Hooke)

$$a_{máx} = \omega^2 A$$

- a está desfasada 180° em relação a x
- a está desfasada 90° em relação a v
- a é zero quando x =0
- a é máxima quando x é mínimo (e vice-versa)

Massa presa a uma mola: M.H.S.- gráficos



Massa presa a uma mola: M.H.S. - condições iniciais

Conhecendo *x* e *v* no instante inicial, t_i=0:

$$x_i = A\cos(\omega.0+\phi)$$

$$v_i = -\omega A sen(\omega.0+\phi)$$

Dividindo v_i por x_i:

$$\frac{v_i}{x_i} = \frac{-\omega A sen\phi}{A\cos\phi} = -\omega tg\phi$$

$$tg\phi = -\frac{v_i}{\omega x_i}$$

Massa presa a uma mola: M.H.S. - condições iniciais

Utilizando as mesmas equações para x_i e v_i, obtém-se:

$$A = \sqrt{x_i^{\,2} + \left(\frac{v_i}{\omega}\right)^2}$$

Para um ω determinado:

A **fase inicial,** ϕ, e a **amplitude**, A são determinadas pelas **condições iniciais,** x_i e v_i

Mola vertical



$$\vec{P} + \vec{F}_{el} = m\vec{a} \Leftrightarrow P + F_{el} = ma$$

$$\Leftrightarrow ky_0 - ky = m\frac{d^2y}{dt^2} \quad \Leftrightarrow -k(y - y_0) = m\frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\Leftrightarrow -ky' = m\frac{d^2y'}{dt^2} \Leftrightarrow \quad \frac{d^2y'}{dt^2} + \frac{k}{m}y' = 0$$

Nova posição de equilíbrio (não coincide com o tamanho natural da mola)

Mesmo período (e frequência)

M.H.S. - Pêndulo Simples



Aplicando a 2ª Lei de Newton:

$$F_t = -mgsen\,\theta = m\frac{d^2 s}{dt^2}$$

$$s = L\theta \qquad sen\,\theta \approx \theta$$

→ Válido para θ pequenos

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} \approx -\frac{g}{L}\theta$$

$\frac{g}{L} \rightarrow \omega^2$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Semelhante a:

$$\frac{dx^2}{dt} = -\omega^2 x$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

M.H.S. - Pêndulo

- Portanto: o Pêndulo também executa M.H.S.!
- A sua frequência (e o período) só depende do seu comprimento

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$$

Deslocamento angular máximo

Deslocamento angular

M.H.S.

Os sistemas mecânicos têm uma **frequência natural** de oscilação que depende de:

$$\sqrt{\frac{\text{propriedade elástica}}{\text{propriedade inercial}}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

mola

$$\boldsymbol{\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}}$$

Pêndulo simples

M.H.S. – Energia no M.H.S

Relembrando :

Como F é conservativa:

$$F_{ex} = -\frac{dE_{Pe}}{dx} = -kx$$

Energia potencial elástica

$$\boldsymbol{E_{Pe} = \frac{1}{2}kx^2 \equiv \frac{1}{2}m\omega^2 x^2}$$

$$\boldsymbol{\omega^2 = \frac{k}{m} \Leftrightarrow k = \omega^2 m}$$

$E_{pe}(0)=0$ (posição de equilíbrio)

M.H.S. – Energia no M.H.S

Energia cinética

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(-\omega A sen(\omega t+\phi))^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 sen^2(\omega t+\phi)$$

Utilizando a identidade trigonométrica

$$sen^2\theta + \cos^2\theta = 1 \Leftrightarrow sen^2\theta = 1-\cos^2\theta$$

Obtém-se:

$$\Leftrightarrow E_c = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2\left[1-\cos^2(\omega t+\phi)\right] = \frac{1}{2}m\omega^2\left(A^2 - x^2\right)$$

M.H.S. – Energia no M.H.S

Energia mecânica

$$E = E_{Pe} + E_c = \frac{1}{2}k\left(\overbrace{\boxed{A\cos(\omega t+\phi)}}^{x}\right)^2 + \frac{1}{2}\overbrace{\boxed{m\omega^2}}^{k}\left(A sen(\omega t+\phi)\right)^2$$

Utilizando de novo a identidade trigonométrica

$$sen^2\theta + \cos^2\theta = 1 \Leftrightarrow sen^2\theta = 1-\cos^2\theta$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

Num M.H.S. a Energia mecânica é constante!!

M.H.S. – Energia em função de t no M.H.S



M.H.S. – Energia em função de x no M.H.S



Oscilações livres - M.H.S. Mola

Oscilações livres - M.H.S. Pêndulo

Energia no M.H.S.